

Bombillas / Lámparas LED

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Pack 5 Bombillas LED G9 2.5W Packs Bombillas G9 | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 200lm Dimensiones: 16x12x47mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PC Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 10 Bombillas LED G9 2.5W Packs Bombillas G9 | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 200lm Dimensiones: 16x12x47mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PC Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 5 Bombillas LED G9 3W Packs Bombillas G9 | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 300lm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 10 Bombillas LED G9 3W Packs Bombillas G9 | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 300lm Dimensiones: Ø15x52 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi |
|  | Pack 5 Bombillas LED G9 5W Packs Bombillas G9 | » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 500lm Dimensiones: Ø15x64 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi |
|  | Pack 10 Bombillas LED G9 5W Packs Bombillas G9 | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 500lm Dimensiones: Ø15x64 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi |
|  | Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 45° 5W Packs Bombillas GU5.3 / MR16 | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 484lm Dimensiones: Ø50x45 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Cristal Tensión: 12V DC |
|  | Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 45°5W Packs Bombillas GU5.3 / MR16 | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 484lm Dimensiones: Ø50x45 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Cristal Tensión: 12V DC |
|  | Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 45° 5W Packs Bombillas GU5.3 / MR16 | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 484lm Dimensiones: Ø50x45 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Cristal Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 45°5W Packs Bombillas GU5.3 / MR16 | » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 484lm Dimensiones: Ø50x45 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Cristal Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 5W Packs Bombillas GU10 | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 484lm Dimensiones: Ø50x55 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Aluminio / Cristal Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 5W Packs Bombillas GU10 | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 484lm Dimensiones: Ø50x55 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Aluminio / Cristal Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 7W Packs Bombillas GU10 | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 520lm Dimensiones: Ø50x55 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Aluminio / Cristal Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 7W Packs Bombillas GU10 | » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 520lm Dimensiones: Ø50x55 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Aluminio / Cristal Tensión: 220-240V AC |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Pack 5 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 520lm • Dimensiones: Ø50x55 mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Aluminio / Cristal |
|  | Packs Bombillas GU10 | | |
|  | Pack 10 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 520lm • Dimensiones: Ø50x55 mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Aluminio / Cristal |
|  | Packs Bombillas GU10 | | |
|  | Pack Portalámparas GU10 (100 un) | » Blanco | • Material: Cerámica |
|  | Packs Bombillas GU10 | | |

Bombillas LED Philips

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 5.5W | » Blanco Frío 6500K » Blanco Cálido 2700K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 470lm • Ángulo de Apertura: 150° • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 5.5W |
|  | Bombillas LED Philips E27 | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: No • Luminosidad: 470lm • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 6W |
|  | Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 8W | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: No • Luminosidad: 806lm • Ángulo de Apertura: 200° • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 8W |
|  | Bombillas LED Philips E27 | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 470lm • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 5.5W |
|  | Bombilla LED E27 ST64 Filamento Philips CLA 7W | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: No • Luminosidad: 806lm • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 7W |
|  | Bombillas LED Philips E27 | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: No • Luminosidad: 806lm • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 9.5W |
|  | Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 10W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6500K | • Regulable: No • Luminosidad: 1055lm • Ángulo de Apertura: 200° • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 10.5W |
|  | Bombillas LED Philips E27 | » Blanco Cálido 2000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 610lm • Ángulo de Apertura: 360° • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 7.5W |
|  | Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 11W | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: No • Luminosidad: 1055lm • Ángulo de Apertura: 200° • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 11W |
|  | Bombillas LED Philips E27 | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: No • Luminosidad: 1521lm • Ángulo de Apertura: 200° • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 13W |
|  | Bombilla LED E27 G93 Philips 9.5W | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: No • Luminosidad: 806lm • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 9.5W |
|  | Bombillas LED Philips E27 | » Blanco Cálido 2700K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 470lm • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 4.5W |



Bombilla LEDE27A60 Filamento Philips CLA 8W » Blanco Cálido 2700K

Bombillas LED Philips E27

- Regulable: No
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 8W



Bombilla LED E27 G93 Philips Regulable Filamento Globe CLA 7W » Blanco Cálido 2700K

Bombillas LED Philips E27

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7W



Bombilla LEDE27G120 Philips Regulable Filamento Globe CLA 7W Gold » Blanco Cálido 2000K

Bombillas LED Philips E27

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 630 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7W



Bombilla LED E27 ST64 Philips Regulable Filamento CLA 7W Gold » Blanco Cálido 2000K

Bombillas LED Philips E27

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 630 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7W



Bombilla LEDE14BA35 Regulable Filamento Philips Candle CLA 5W » Blanco Cálido 2700K

Bombillas LED Philips E14

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5W



Bombilla LED E14 P45 Philips Regulable Filamento Luster CLA 4.5W » Blanco Cálido 2700K

Bombillas LED Philips E14

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4.5W



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotMV 3.5W 60° » Blanco Cálido 3000K
» Blanco Neutro 4000K

Bombillas LED Philips GU10

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 305 lm
- Dimensiones: 50 x 56 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips MASTER spotMV 4.3W 40° » Blanco Cálido 3000K
» Blanco Neutro 4000K

Bombillas LED Philips GU10

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 450 lm
- Dimensiones: 50 x 56 mm
- Ángulo de Apertura: 40 °
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotMV 4.3W 60° » Blanco Cálido 3000K
» Blanco Cálido 2700K
» Blanco Neutro 4000K

Bombillas LED Philips GU10

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 420 lm
- Dimensiones: Ø50x56 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 36° » Blanco Cálido 3000K

Bombillas LED Philips GU10

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 365 lm
- Dimensiones: 54 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60° » Blanco Cálido 2700K

Bombillas LED Philips GU10

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 355 lm
- Dimensiones: 54 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro spotMV 5W 120° » Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

Bombillas LED Philips GU10

- Regulable: No
- Luminosidad: 550 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED R7S Philips CorePro 118mm 6.5W » Blanco Cálido 3000K

Bombillas LED Philips R7S

- Regulable: No
- Luminosidad: 806 lm
- Dimensiones: 118x22 mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED AR111 Philips SpotLV 15W 40° » Blanco Cálido 2700K
» Blanco Cálido 3000K

Bombillas LED Philips G53 AR111

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 830 lm
- Ángulo de Apertura: 40°
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 15 W



Bombilla LED AR111 Philips SpotLV 15W 24° » Blanco Cálido 2700K
» Blanco Cálido 3000K

Bombillas LED Philips G53 AR111

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 830 lm
- Dimensiones: Ø111x62 mm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 12V DC



Bombilla LED AR111 Philips SpotLV 20W 24° » Blanco Cálido 2700K
» Blanco Cálido 3000K

Bombillas LED Philips G53 AR111

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1250 lm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 20 W



Bombilla LED G9 Philips CorePro Cápsula 2.3W »Blanco Cálido 2700K

- Luminosidad: 215 lm
- Dimensiones: Ø23x51 mm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240VAC
- Potencia: 2.3 W

Bombillas LED Philips G9



Bombilla LED G4 Philips CorePro Cápsula 12V 2W »Blanco Cálido 2700K

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 14x45 mm
- Ángulo de Apertura: 2x60°
- Tensión: 12V AC

Bombillas LED Philips G4

Bombillas LED E27

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Bombilla LED E27 C37 5W

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 400 lm
- Dimensiones: Ø37x100 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 G45 5W

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 400 lm
- Dimensiones: Ø45x84 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 5W

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 509 lm
- Dimensiones: Ø60x110 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 7W

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 603 lm
- Dimensiones: Ø60x109 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 10W

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 999 lm
- Dimensiones: Ø60x109 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 12W

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 1129 lm
- Dimensiones: Ø60x109 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 G120 12W

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: Ø120x160 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 G95 15W

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø95x129 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED CFL E27 12W

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1100 lm
- Dimensiones: Ø54x170 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC / Cristal
- Protección IP: IP20

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 5.5W

- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 150°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5.5 W

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 6W

- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: No
- Luminosidad: 470 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 6 W

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 8W

- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: No
- Luminosidad: 806 lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 8 W

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro 9.5W

- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: No
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 9.5 W

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 9.5W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Cálido 2700K

- Regulable: No
- Luminosidad: 806lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 9.5W



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 10W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1055lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 10.5W



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 11W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Cálido 2700K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1055lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 11W



Bombilla LED E27 A60 Philips CorePro CLA 13W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 2700K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6500K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1521lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 13W



Bombilla LED E27 R80 11W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Frío 6000K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 810lm
- Dimensiones: Ø80x116 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Tensión: 220-240VAC



Bombilla LED E27 R90 12W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: Ø90x116 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Protección IP: IP20



Bombilla LEDE27 Filamento Slim G70 6W

Bombillas LED E27 Estándar

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: 60x110 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LEDE27 Filamento Slim G70 10W

Bombillas LED E27 Estándar

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: 120x70 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Glass 4W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 360lm
- Dimensiones: Ø45x74.5 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Glass 8W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 800lm
- Dimensiones: Ø60x108 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 G95 Glass 10W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 830lm
- Dimensiones: Ø95x135 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 G125 Glass 10W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Frío 6000K
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 830lm
- Dimensiones: Ø125x170 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 DL 8W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 720lm
- Dimensiones: Ø40x180 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



Bombilla LEDE27 Matamosquitos 2W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco

- Dimensiones: 165mm
- Tensión: 220-240VAC
- Potencia: 2W



Bombilla LEDE27 Matamosquitos 9W

Bombillas LED E27 Estándar

» Blanco Neutro 4000K

- Dimensiones: 165 mm
- Tensión: 220-240VAC
- Potencia: 9W



Bombilla LED E27 AntiMosquitos 12W

Bombillas LED E27 Estándar

- Luminosidad: 720 lm
- Dimensiones: Ø45x108 mm
- Ángulo de Apertura: 260°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC

| | | |
|---|---|---|
|  | Kit Pulsador Wireless Regulable + Bombilla LED 8W | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600lm Dimensiones: Ø70x15.5 mm Tensión: 220-240V AC Potencia: 8W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Kit Pulsador Wireless Plata Regulable + Bombilla LED 8W | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600lm Dimensiones: Ø70x15.5 mm Tensión: 220-240V AC Potencia: 8W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Kit Pulsador Wireless Tª Color Selecciónable + Bombilla LED 8W | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600lm Dimensiones: Ø70x15.5 mm Tensión: 220-240V AC Potencia: 8W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Kit Pulsador Wireless Plata Tª Color Seleccionable + Bombilla LED 8W | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600lm Dimensiones: Ø70x15.5 mm Tensión: 220-240V AC Potencia: 8W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Kit de Inicio Philips Hue 2xE27 9W White » Blanco Cálido 2700K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 2x806lm Ángulo de Apertura: 150° Tensión: 220-240V AC Potencia: 2x9W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Kit de Inicio Philips Hue 3xE27 9W Color Ambiance | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 806lm Potencia: 9W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Kit de Atenuación Inalámbrica Philips Hue | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 800lm Ángulo de Apertura: 180° Potencia: 9.5W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Bombilla LED Philips Hue E27 9W » Blanco Cálido 2700K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 806lm Dimensiones: 110 x 60 mm Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Bombilla LED Philips Hue Ambiance E27 9.5W | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 806lm Tensión: 220-240V AC Potencia: 9.5W |
| | <i>Bombillas LED E27 Estándar</i> | |
|  | Bombilla LED E27 Regulable Filamento Small Classic G45 3W | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 300lm Dimensiones: Ø45x73 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Cristal |
| | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | |
|  | Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Reflect G45 3.5W | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 300lm Dimensiones: Ø45x73 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Cristal |
| | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | |
|  | Bombilla LED E27 Regulable Filamento Reflect A60 3.5W | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 320lm Dimensiones: Ø55x105 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Cristal |
| | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | |
|  | Bombilla LED E27 Regulable Filamento R63 Frost 3.5W | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Regulable: Triac Luminosidad: 320lm Dimensiones: Ø65x90 mm Ángulo de Apertura: 120° |
| | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | |
|  | Bombilla LED E27 Regulable Filamento Tory T45 3.5W | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 320lm Dimensiones: Ø40x110 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Cristal |
| | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | |
|  | Bombilla LED E27 Regulable Filamento R63 3.5W | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Regulable: Triac Luminosidad: 350lm Dimensiones: Ø65x90 mm Ángulo de Apertura: 120° |
| | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | |
|  | Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Tory T45 3.5W | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Regulable: Triac Luminosidad: 320lm Dimensiones: Ø40x110 mm Ángulo de Apertura: 360° |
| | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | |



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
T30-S 3.5W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 350lm
- Dimensiones: Ø30x127 mm
- Ángulo de Apertura: 360°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Reflect G45 3.5W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: Ø45x73 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Big Lemon ST64 4W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 200lm
- Dimensiones: Ø64x143 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Big Lemon ST64 4W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Supremme G125 4W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Big Supremme G250 4W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Gold Supremme G125 4W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Gold Big Supremme G250 4W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W



Bombilla LED E27 A60 Regulable Filamento Philips CLA 5.5W

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5.5W



Bombilla LED E27 P45 Philips Regulable Filamento Luster CLA 4.5W

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4.5W



Bombilla LEDE14B35 Regulable Filamento Philips Candle CLA 5W

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
T30-L 5W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: Ø30x295 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Lemon ST58 5.5W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 500lm
- Dimensiones: Ø58x130 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Big Lemon ST64 5.5W**

Bombillas LED E27 Filamento

- » Blanco Cálido 2000K-2500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 500lm
- Dimensiones: Ø64x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R63 Frost 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 570lm
- Dimensiones: Ø65x90 mm
- Ángulo de Apertura: 120°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R63 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: Ø65x90 mm
- Ángulo de Apertura: 120°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R80 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: Ø80x114 mm
- Ángulo de Apertura: 120°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Reflect Classic A60 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Reflect Classic A60 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Filamento Luces
Lemon ST58 1W**

» Blanco 2800K-3500K

- Regulable: Sí
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 1 W

Bombillas LED E27 Filamento



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Globo G80 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø85x129 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Globo G80 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø85x129 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Planet G95 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø93x132 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Planet G95 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø93x132 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Supreme G125 6W**

» Blanco Cálido 2000K-2500K

» Blanco Neutro 4000K-4500K

Bombillas LED E27 Filamento

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: Ø125x176mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Supreme G125 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø125x176 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Reflect Supreme G125 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø125x176 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Reflect Supreme G125 6W**

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø125x176 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Classic A60 6W**

» Blanco Cálido 2000K-2500K

» Blanco Neutro 4000K-4500K

Bombillas LED E27 Filamento

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Classic A60 6W**

» Blanco Cálido 2000K-2500K

» Blanco Neutro 4000K-4500K

Bombillas LED E27 Filamento

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



Bombilla LED E27 Filamento Piña 6W

» Blanco Cálido 3000K

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 550lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Cumber G75 6W**

» Blanco Cálido 2000K-2500K

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 540lm
- Dimensiones: 330mm
- Ángulo de Apertura: 360°



Bombilla LED E27 Regulable Filamento T30-L 6W

» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø30x300 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento T30-S 6.5W

Bombillas LED E27 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: Ø30x127 mm
- Ángulo de Apertura: 360°



Bombilla LED E27 Filamento Gold Bottle 7W

» Blanco Cálido 3000K

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 650lm
- Dimensiones: Ø78x228 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LEDE27A60FilamentoPhilips CLA 8W

» Blanco Cálido 2700K

- Regulable: No
- Luminosidad: 806lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 8W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 ST64 Filamento Philips CLA 7W

» Blanco Cálido 2700K

- Regulable: No
- Luminosidad: 806lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 G93 Philips Regulable Filamento Globe CLA 7W

» Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 806lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 A60 Philips Regulable Filamento CLA 7.5W Gold

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 610lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7.5W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 ST64 Philips Regulable Filamento CLA 7W Gold

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 630lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 G120 Philips Regulable Filamento Globe CLA 7W Gold

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 630lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 7W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Smoke Lemon ST58 5.5W

» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Luminosidad: 500lm
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V
- Potencia: 5.5W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Smoke Big Lemon ST64 5.5W

» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 500lm
- Dimensiones: Ø64x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Transparent Big Lemon ST64 5.5W

» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 500lm
- Dimensiones: Ø64x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Classic A60 4W

» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Filamento Glint Big Lemon ST64 3.5W

» RGB

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 200lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 3.5W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Smoke Classic A60 4W

» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold Big Lemon ST64 4W

» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 200lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W

Bombillas LED E27 Filamento

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Bomilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold Classic A60 2W | » Blanco Cálido 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 200lm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 220-240V AC Potencia: 2W |
|  | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | | |
|  | Bomilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Smoke Big Supreme G250 4W | » Blanco Cálido 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 200lm Tensión: 220-240V AC Potencia: 4W |
|  | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | | |
|  | Bomilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Smoke Supreme G125 4W | » Blanco Cálido 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 200lm Tensión: 220-240V AC Potencia: 4W |
|  | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | | |
|  | Bomilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold PS165 4W | » Blanco Cálido 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Tensión: 220-240V AC Potencia: 4W |
|  | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | | |
|  | Bomilla LED E27 Regulable Filamento Special Supreme G125 6W | » Blanco Cálido 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 400lm Dimensiones: Ø120x230 mm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 220-240V AC |
|  | <i>Bombillas LED E27 Filamento</i> | | |
|  | Bomilla LED E27 RGB 3W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Luminosidad: 250lm Dimensiones: Ø67x70mm Ángulo de Apertura: 180° Material: Aluminio |
|  | <i>Bombillas LED E27 RGB</i> | | |
|  | Bomilla LED E27 RGB 5W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Luminosidad: 450lm Dimensiones: Ø60x110mm Ángulo de Apertura: 180° Material: Aluminio |
|  | <i>Bombillas LED E27 RGB</i> | | |
|  | Bomilla LED E27 RGB 9W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Luminosidad: 850lm Dimensiones: Ø60x122mm Ángulo de Apertura: 180° Material: Aluminio |
|  | <i>Bombillas LED E27 RGB</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 10W | » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 900lm Dimensiones: Ø50x120 mm / Ø44x152 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: ABS Protección IP: IP20 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 13W | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1170lm Dimensiones: Ø60x145 mm / Ø44x157 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: ABS Protección IP: IP20 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 18W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1980lm Dimensiones: Ø72x145 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: ABS Protección IP: IP64 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 25W | » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2250lm Dimensiones: Ø63x203 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: ABS Protección IP: IP20 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público E27 28W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Luminosidad: 2800lm Dimensiones: 240x95mm Ángulo de Apertura: 180° Protección IP: IP64 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 30W | » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3300lm Dimensiones: Ø70x210 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP54 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 35W | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600lm Dimensiones: Ø90x220 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP64 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4000lm Dimensiones: Ø90x240 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP64 |
|  | <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i> | | |



Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W IP65

» Blanco Neutro 4000K-4500K

Bombillas LED E27 Al. Público



Lámpara LED Alumbrado Público E27 40W

- Luminosidad: 4400lm
- Dimensiones: 93x267 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PVC
- Protección IP: IP65

Bombillas LED E27 Al. Público



Lámpara LED Alumbrado Público E27 42W

- Color de luz: Blanco Neutro
- Luminosidad: 4000lm
- Dimensiones: Ø124x290 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio

Bombillas LED E27 Al. Público



- Color de luz: Blanco Frio
- Luminosidad: 4200lm
- Dimensiones: 230x150mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP54

Bombillas LED E27 Al. Público

Bombillas LED E14

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Bombilla LED E14 G45 5W

» Blanco Frio 6000K-6500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: Ø45x82 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 C37 5W

» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: Ø37x99 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LEDE14EsféricaGlass 4W

» Blanco Frio 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 360lm
- Dimensiones: Ø45x74.5 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 Vela Glass 4W

» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Frio 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 360lm
- Dimensiones: Ø35x98 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220V AC

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 Filamento Classic C35 2W

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 200lm
- Dimensiones: Ø35x100 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal

Bombillas LED E14 Filamento



Bombilla LED E14 Regulable Filamento Sphere G45 3W

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: Ø45x80 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal

Bombillas LED E14 Filamento



Bombilla LED E14 Regulable Filamento Classic Gold C35 3.5W

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: Ø35x100 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal

Bombillas LED E14 Filamento



Bombilla LED E14 Regulable Filamento Reflect G45 3.5W

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: Ø45x73 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Cristal

Bombillas LED E14 Filamento



Bombilla LED E14 Regulable Filamento Gold Reflect G45 3.5W

- Color de luz: Blanco Cálido
- Dimensiones: Ø45x73 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V

Bombillas LED E14 Filamento



Bombilla LED E14 Regulable Filamento Murano C35 4W

» Blanco Cálido 2000K-2500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 300lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED E14 Filamento



Bombilla LEDE14BA35RegulableFilamento Philips Candle CLA 5W

» Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5W

Bombillas LED E14 Filamento



Bombilla LED E14 P45 Philips Regulable Filamento Luster CLA 4.5W

» Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4.5W

Bombillas LED E14 Filamento



BombillaLEDE14RGB3W

Bombillas LED E14 RGB

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 250lm
- Dimensiones: Ø50x75mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio

Bombillas LED GU10

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Lámpara LED GU10 S11 120° 6W

» Blanco Frio 6500K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: Ø48x58 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED GU10 Estándar



Lámpara LED GU10 COB Cristal 45° 5W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED GU10 Estándar



Lámpara LED GU10 COB Cristal 45° 7W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 520lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP20

Bombilla LED GU10 Estándar



Bombilla LED GU10 Philips CorePro spotMV 5W 120°

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6500K

- Regulable: No
- Luminosidad: 550lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED GU10 Estándar



Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 5W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED GU10 Estándar



Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 5W

» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED GU10 Estándar



Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 7W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 520lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED GU10 Estándar



Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 45° 7W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 520lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED GU10 Estándar



Pack 5 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 520lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal

Bombilla LED GU10 Estándar



Pack 10 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 520lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal

Bombilla LED GU10 Estándar



Lámpara LED GU10 S11 Regulable 120° 5W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: Ø50x56 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC

Bombillas LED GU10 Regulables



Lámpara LEDGU10S11 Regulable 60° 5W

» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: Ø50x56 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC

Bombillas LED GU10 Regulables



Lámpara LEDGU10COB Cristal 45° 7W Regulable

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 520lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal

Bombillas LED GU10 Regulables



Lámpara LEDGU10S11 Regulable 120° 7W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 560lm
- Dimensiones: Ø48x58 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC

Bombillas LED GU10 Regulables



Lámpara LEDGU10S11 Regulable 60° 7W

Bombillas LED GU10 Regulables

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Ice 8000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 560lm
- Dimensiones: Ø51x58 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotMV 3.5W 60°

Bombillas LED GU10 Regulables

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 305 lm
- Dimensiones: 50 x 56 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotMV 4.3W 60°

Bombillas LED GU10 Regulables

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 420lm
- Dimensiones: Ø50x56 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips MASTER spotMV 4.3W 40°

Bombillas LED GU10 Regulables

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: 50 x 56 mm
- Ángulo de Apertura: 40 °
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60°

Bombillas LED GU10 Regulables

- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 355 lm
- Dimensiones: 54 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 36°

Bombillas LED GU10 Regulables

- » Blanco Cálido 3000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 365 lm
- Dimensiones: 54 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Tensión: 220-240V AC



Lámpara LED GU10 RGB 60° 3W

Bombillas LED GU10 RGB

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 250lm
- Dimensiones: Ø50x63mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Incluye: Mando de control remoto



Aro Downlight Circular Basculante

Accesorios GU10

- » Níquel Satinado
- » Cromado
- » Blanco
- » Cromo Satinado

- Dimensiones: Ø81~84x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



Aro Downlight Cuadrado Basculante

Accesorios GU10

- » Cromado
- » Cromo Satinado
- » Níquel Satinado
- » Blanco

- Dimensiones: 83x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



Portalámparas GU10

Accesorios GU10

- Material: Cerámica



Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR

Accesorios GU10

- Dimensiones: 86x86x45 mm
- Material: PCB
- Incluye: Mando de control remoto
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC



Adaptador / Conversor E27 a GU10

Accesorios GU10

- Material: Cerámica



Pack Portalámparas GU10(100un)

Accesorios GU10

- » Blanco

- Material: Cerámica



Bombillas LED GU5.3 / MR16

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Lámpara LED GU5.3 MR16 S11 220V 6W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 470 lm
- Dimensiones: 53 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240VAC



Lámpara LED GU5.3 MR16 S11 12V 6W

Bombillas LED GU5.3/MR16

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 470 lm
- Dimensiones: Ø50 x 52 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 12V DC



Lámpara LED GU5.3 COB 220V AC 90° 3W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: Ø50x73 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



Lámpara LED GU5.3 MR16 12V DC RGB 60° 3W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: 50x65mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio



Lámpara LED GU5.3 COB 220V AC 90° 5W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 420lm
- Dimensiones: Ø50x51 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



Lámpara LED GU5.3 MR16 Philips 12V SpotMV 8W 36° Black

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 621lm
- Dimensiones: 50 x 50 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Tensión: 12V AC



Lámpara LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 45° 5W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 484lm
- Dimensiones: 50x45 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



Lámpara LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 45° 5W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 484lm
- Dimensiones: Ø50x45 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Cristal
- Tensión: 12V DC



Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 45° 5W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 484lm
- Dimensiones: Ø50x45 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Cristal
- Tensión: 12V DC



Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 45° 5W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 484lm
- Dimensiones: Ø50x45 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Cristal
- Tensión: 12V DC



Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 45° 5W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 484lm
- Dimensiones: Ø50x45 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 45°5W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 484lm
- Dimensiones: Ø50x45 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC



Lámpara LED GU5.3 MR16 220V AC RGB 60° 3W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 50x65mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto



Portalámparas GU5.3

- Material: Cerámica



Accesorios bombillas LED GU5.3 y MR16



Adaptador / Conversor E27 a MR16



Accesorios bombillas LED GU5.3 y MR16



Aro Downlight Circular Basculante

- » Blanco
- » Cromo Satinado
- » Níquel Satinado
- » Cromado

- Dimensiones: Ø81~84x22mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



Aro Downlight Cuadrado Basculante

- » Níquel Satinado
- » Blanco
- » Cromado
- » Cromo Satinado

- Dimensiones: 83x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED MR11

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Lámpara LED MR11 1W (12V)

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 120lm
- Dimensiones: Ø35x38mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP25

Bombillas LED MR11



Lámpara LED MR11 3W (12V)

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 250lm
- Dimensiones: Ø35x38mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP25

Bombillas LED MR11

Bombillas LED G53 AR111

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Bombilla LED AR111 COB 5W

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 7W

- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 9W

- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 800lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 12W

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 1080lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 12W (12V)

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 1080lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 15W

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 1300lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 18W

- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 1550lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 Philips SpotLV 15W 24°

- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Cálido 3000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 830lm
- Dimensiones: Ø111x62 mm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 12V DC

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 Philips SpotLV 15W 40°

- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Cálido 3000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 830lm
- Ángulo de Apertura: 40°
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 15W

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 Philips SpotLV 20W 24°

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1250lm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 20W

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED G24 Frost 7W

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 700lm
- Dimensiones: Ø35x140 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44

Bombillas LED G24



Bombilla LED G24 7W

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 700lm
- Dimensiones: Ø35x140 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44

Bombillas LED G24

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
|  | Bombilla LED G24 Frost 9W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | • Luminosidad: 907lm • Dimensiones: 35x35x165 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP44 |
| Bombillas LED G24 | | | |
|  | Bombilla LED G24 9W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | • Luminosidad: 907lm • Dimensiones: 35x35x165 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP44 |
| Bombillas LED G24 | | | |
|  | Bombilla LED G24 Frost 12W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 1209lm • Dimensiones: 35x35x190 mm (± 2mm) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP44 |
| Bombillas LED G24 | | | |
|  | Bombilla LED G24 12W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Luminosidad: 1209lm • Dimensiones: Ø35x190 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP44 |
| Bombillas LED G24 | | | |

Bombillas LED G9

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Bombilla LED G9 2.5W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | • Luminosidad: 200lm • Dimensiones: 16x12x47 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: PC • Tensión: 220-240V AC |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Bombilla LED G9 3W | » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 300lm • Dimensiones: Ø15x52 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Resina Epoxi |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Bombilla LED G9 5W | » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 500lm • Dimensiones: Ø15x64 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Resina Epoxi |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Pack 5 Bombillas LED G9 2.5W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Luminosidad: 200lm • Dimensiones: 16x12x47 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: PC • Tensión: 220-240V AC |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Pack 10 Bombillas LED G9 2.5W | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 200lm • Dimensiones: 16x12x47 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: PC • Tensión: 220-240V AC |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Pack 5 Bombillas LED G9 3W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 300lm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Resina Epoxi • Tensión: 220-240V AC |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Pack 5 Bombillas LED G9 5W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 500lm • Dimensiones: Ø15x64 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Resina Epoxi |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Pack 10 Bombillas LED G9 5W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 500lm • Dimensiones: Ø15x64 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Resina Epoxi |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Pack 10 Bombillas LED G9 3W | » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Regulable: Sí • Luminosidad: 300lm • Dimensiones: Ø15x52 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Resina Epoxi |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Bombilla LED G9 S11 COB 2W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | • Luminosidad: 200lm • Dimensiones: Ø48x13 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Cristal • Tensión: 220-240V AC |
| Bombillas LED G9 | | | |
|  | Bombilla LED G9 Philips CorePro Cápsula 2.3W | » Blanco Cálido 2700K | • Luminosidad: 215lm • Dimensiones: Ø23x51 mm • Ángulo de Apertura: 200° • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 2.3W |
| Bombillas LED G9 | | | |

Bombillas LED G4

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Bombilla LED G4 1.5W (220V) | » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 120lm Dimensiones: Ø10x36 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi Tensión: 220-240V AC |
| | Bombilla LED G4 1.5W (12V) | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 120lm Dimensiones: Ø10x36 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi Tensión: 12V DC |
| | Bombilla LED G4 3W (220V) | » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 270lm Dimensiones: Ø13x38 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi Tensión: 220V AC |
| | Bombilla LED G4 3W (12V) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2700K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 270lm Dimensiones: Ø13x38 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Resina Epoxi Tensión: 12V DC |
| | Bombilla LED G4 Philips CorePro Cápsula 12V 2W | » Blanco Cálido 2700K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 200lm Dimensiones: 14 3x45 mm Ángulo de Apertura: 2 x 60° Tensión: 12V AC |
| | Bombilla LED G4 PC 1.5W (12V) | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 110lm Ángulo de Apertura: 360° Material: PC Tensión: 12V AC / DC Potencia: 1.5 W |
| | Bombilla LED G4 Frost 1.7W (12V) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 150lm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 12V AC / DC Potencia: 1.7W |
| | Bombilla LED G4 Frost 2.5W (12V) | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 230lm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 12V AC / DC Potencia: 2.5 W |
| | Bombillas LED G4 | | |

Bombillas LED R7S

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Bombilla LED R7S Slim 78mm 5W | » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 500lm Dimensiones: Ø22x78 mm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 220-240VAC Potencia: 5W |
| | Bombilla LED R7S Philips CorePro 118mm 6.5W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: No Luminosidad: 806lm Dimensiones: 118x22 mm Ángulo de Apertura: 300° Tensión: 220-240VAC |
| | Bombilla LED R7S Slim 118mm 10W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1000 lm Dimensiones: Ø22x118 mm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 220-240VAC Potencia: 10W |
| | Bombilla LED R7S Slim Regulable 118mm 10W | » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 1000lm Dimensiones: Ø22x118 mm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 220-240VAC |
| | Bombilla LED R7S Slim 135mm 15W | » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1500 lm Dimensiones: Ø22x135 mm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 220-240VAC Potencia: 15W |
| | Bombilla LED R7S Slim 189mm 18W | » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 2700K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1800lm Dimensiones: Ø22x189 mm Ángulo de Apertura: 360° Tensión: 220-240VAC Potencia: 18W |
| | Bombillas LED R7S Slim | | |



Bombilla LED R7S 11W

» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Frío 6000K-6500K

Bombillas LED R7S Convencional

- Luminosidad: 910lm
- Dimensiones: 138x54 mm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Material: Aluminio / ABS
- Tensión: 220-240VAC

Bombillas LED S19

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Bombilla LED S19 6W

» Blanco Cálido 2700K
» Blanco Frío 6000K

Bombillas LED S19

- Luminosidad: 500lm
- Dimensiones: Ø38x309 mm
- Ángulo de Apertura: 330°
- Material: PC
- Protección IP: IP20

Bombillas LED E40

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 40W

» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K

Bombillas LED E40

- Luminosidad: 4000lm
- Dimensiones: Ø90x250 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 35W

» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

Bombillas LED E40

- Luminosidad: 3600lm
- Dimensiones: Ø90x220 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 54W

» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K

Bombillas LED E40

- Luminosidad: 5940lm
- Dimensiones: Ø93x283 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 50W IP65

» Blanco Neutro 4500K-5000K

Bombillas LED E40

- Luminosidad: 5500lm
- Dimensiones: 93x267 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PVC
- Protección IP: IP65

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Lámpara LED PAR30 COB 7W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K
» Blanco Neutro 4000K

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 680lm
- Dimensiones: Ø95x110 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



Lámpara LED PAR38 COB 12W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 1160lm
- Dimensiones: 121x140mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



Lámpara LED E27 PAR205W Waterproof IP65

» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: Ø60x88mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



Lámpara LED E27 PAR30 10W Waterproof IP65

» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 900lm
- Dimensiones: 100mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



Lámpara LED E27 PAR38 15W Waterproof IP65

» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K
» Blanco Frío 6000K-6500K

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 1350 lm
- Dimensiones: 135mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



Lámpara LED E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Luz Roja

» Rojo

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 1350 lm
- Dimensiones: Ø120x130 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240VAC



Lámpara LED E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Luz Azul

» Azul

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 1350 lm
- Dimensiones: Ø120x130 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



Lámpara LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luz Verde » Verde

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Lámpara LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luz Naranja » Naranja

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38

- Luminosidad: 1350 lm
- Dimensiones: Ø120x30 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65

- Luminosidad: 1350 lm
- Dimensiones: Ø120x30 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65

Accesorios Bombillas LED

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



Aro Downlight Circular Basculante

- » Blanco
- » Cromo Satinado
- » Níquel Satinado
- » Cromado

- Dimensiones: Ø81~84x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Cuadrado Basculante

- » Níquel Satinado
- » Blanco
- » Cromado
- » Cromo Satinado

- Dimensiones: 83x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas GU10

- Material: Cerámica

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas GU5.3

- Material: Cerámica

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas R7S 118mm

- Material: Cerámica

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas R7S 138mm

- Material: Cerámica

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas R7S 189mm

- Material: Cerámica

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor E27 a GU10

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor E27 a MR16

Accesorios Bombillas LED



Adaptador/Conversor E14 a E27

- Dimensiones: Ø39x63 mm

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor E27 a E14

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor G24 a E27

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor E27 a G9

Accesorios Bombillas LED



Adaptador/Conversor E27 a G24

Accesorios Bombillas LED



Adaptador/Conversor E40 a E27

- Dimensiones: Ø45x50 mm
- Material: Aluminio / PC

Accesorios Bombillas LED



Detector de Presencia PIR para Bombillas E27

- Dimensiones: Ø55.5x116.5 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PCB
- Protección IP: IP20
- Tensión: 110-240VAC

Accesorios Bombillas LED



Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR

- Dimensiones: 86x86x45 mm
- Material: PCB
- Incluye: Mando de control remoto
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240VAC

Pack Portalámparas GU10 (100 un) » Blanco

- Material: Cerámica



Accesorios Bombillas LED

Downlight LED

Focos Downlight LED

DOWNLIGHT LED



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 3W Blanco

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 240lm
- Dimensiones: Ø83x58mm
- Dimensiones de corte: Ø68 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 3W Plata

» Blanco Neutro 4500K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 240lm
- Dimensiones: Ø65x50 mm
- Dimensiones de corte: Ø50 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED



Foco Downlight LED COB Direccional 360º Circular 3W Design

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 240lm
- Dimensiones: Ø88x60 mm
- Dimensiones de corte: Ø80 mm
- Ángulo de Apertura: 50°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 5W Blanco

» Blanco Neutro 4500K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: Ø83x58 mm
- Dimensiones de corte: Ø68 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 5W Plata

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: Ø85x55 mm
- Dimensiones de corte: Ø65 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED



Foco Downlight LED COB Direccional 360º Circular 5W Design

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: Ø88x60 mm
- Dimensiones de corte: Ø80 mm
- Ángulo de Apertura: 50°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 7W Blanco

» Blanco Neutro 4500K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 560lm
- Dimensiones: Ø83x58 mm
- Dimensiones de corte: Ø68 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 7W Plata

» Blanco Neutro 4500K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 560lm
- Dimensiones: Ø85x55 mm
- Dimensiones de corte: Ø65 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED







Foco Downlight LED COB Direccional 360º Circular 7W Design




» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 560lm
- Dimensiones: Ø88x60 mm
- Dimensiones de corte: Ø80 mm
- Ángulo de Apertura: 50°
- Material: Aluminio

Foco Downlight LED

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Foco Downlight LED COB Direccional Circular 9W Blanco | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 720lm Dimensiones: Ø110x75 mm Dimensiones de corte: Ø90 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional 360º Circular 9W Design | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 720lm Dimensiones: Ø105x75 mm Dimensiones de corte: Ø95 mm Ángulo de Apertura: 50° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional Circular 12W Blanco | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960lm Dimensiones: Ø115x75 mm Dimensiones de corte: Ø90 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional Circular 12W Plata | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960lm Dimensiones: Ø115x65 mm Dimensiones de corte: Ø90 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional 360º Circular 12W Design | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960lm Dimensiones: Ø105x75 mm Dimensiones de corte: Ø95 mm Ángulo de Apertura: 50° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional Circular 15W Blanco | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200lm Dimensiones: Ø135x85 mm Dimensiones de corte: Ø110 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional 360º Circular 15W Design | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200lm Dimensiones: Ø130x90 mm Dimensiones de corte: Ø120 mm Ángulo de Apertura: 50° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional Circular 18W Blanco | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1500lm Dimensiones: Ø135x85 mm Dimensiones de corte: Ø110 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional Circular 18W Plata | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1500lm Dimensiones: Ø135x70 mm Dimensiones de corte: Ø110 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional 360º Circular 18W Design | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1500lm Dimensiones: Ø130x100 mm Dimensiones de corte: Ø120 mm Ángulo de Apertura: 50° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional 1W Blanco | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 80lm Dimensiones: Ø53x25 mm Dimensiones de corte: Ø44 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED COB Direccional 1W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 80lm Dimensiones: Ø53x25 mm Dimensiones de corte: Ø45 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED Direccional Rectangular 2x3x1W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600lm Dimensiones: 175x92x42 mm Dimensiones de corte: Ø 64 mm (x2) Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED Direccional Rectangular 2x5x1W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 900lm Dimensiones: 230x120x70 mm Dimensiones de corte: Ø 86 mm (x2) Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED Direccional Rectangular 3x3x1W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 900lm Dimensiones: 250x92x45 mm Dimensiones de corte: 3xØ70 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Circular Waterproof IP54 5W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 350lm Dimensiones: Ø83x51 mm Dimensiones de corte: Ø65 mm Ángulo de Apertura: 120° Protección IP: IP54 |
|  | Foco Downlight LED | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Downlight LED Cuadrado Waterproof IP54 5W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K » Blanco Cálido 3000K | • Luminosidad: 350lm • Dimensiones: 83x83x51 mm • Dimensiones de corte: Ø65 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP54 |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Especial Baños 10W IP44 | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 937lm • Dimensiones: Ø115x58 mm • Dimensiones de corte: Ø90 mm • Ángulo de Apertura: 120° |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Especial Baños 15W IP44 | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 1410lm • Dimensiones: Ø145x62 mm • Dimensiones de corte: Ø105 mm • Ángulo de Apertura: 120° |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Especial Baños 20W IP44 | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 1870lm • Dimensiones: Ø190x72 mm • Dimensiones de corte: Ø145 mm • Ángulo de Apertura: 120° |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Especial Baños 25W IP44 | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | • Luminosidad: 2250lm • Dimensiones: Ø225x88mm / Ø190x70mm • Dimensiones de corte: Ø175 mm / 145 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: PC |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Waterproof IP65 6W | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Luminosidad: 420lm • Dimensiones: Ø90x28.5 mm • Dimensiones de corte: Ø73 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Waterproof IP65 8W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | • Luminosidad: 640lm • Dimensiones: Ø90x55 mm • Dimensiones de corte: Ø73 mm • Ángulo de Apertura: 60° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco LED Philips Direccional 360° Valera 25W | » Blanco Frio 5000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frio 5000K, No Regulable, No Regulable, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K | • Luminosidad: 2500lm • Dimensiones: Ø145x154 mm • Dimensiones de corte: Ø125 mm • Ángulo de Apertura: 50° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 25W 120lm/W | » Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Frio 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K | • Luminosidad: 3.000 lm • Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) • Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 30W 120lm/W | » Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Frio 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K | • Luminosidad: 3600lm • Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) • Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 40W 120lm/W | » Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Blanco Neutro 4000K, No Regulable, Blanco Neutro 4000K, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K | • Luminosidad: 4560 lm • Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) • Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 25W 120lm/W Negro | » Blanco Frio 5500K, No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Blanco Neutro 4000K, No Regulable, Blanco Neutro 4000K, Regulable 1-10V, Blanco Frio 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V | • Luminosidad: 3.000lm • Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) • Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 30W 120lm/W Negro | » No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Frio 5500K | • Luminosidad: 3600lm • Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) • Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 40W 120lm/W Negro | » Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Frio 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V | • Luminosidad: 4800lm • Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) • Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W | » Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable, No Regulable | • Luminosidad: 2880lm • Dimensiones: Ø245x54 mm • Dimensiones de corte: Ø210 mm • Ángulo de Apertura: 100° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W | » Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K | • Luminosidad: 3600 lm • Dimensiones: Ø245x54 mm • Dimensiones de corte: Ø210 mm • Ángulo de Apertura: 100° • Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W | » Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4320 lm Dimensiones: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø156 mm / Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W | » Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 5760 lm Dimensiones: Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W Negro | » Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2880 lm Dimensiones: Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W Negro | » Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600 lm Dimensiones: Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W Negro | » No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4320 lm Dimensiones: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø156 mm / Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W Negro | » Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frio 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 5760 lm Dimensiones: Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED Emergencia 3W 30° | | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 110 lm Dimensiones: Ø85x42 mm Dimensiones de corte: Ø70 mm Ángulo de Apertura: 30° Material: Aluminio / PC |
|  | Foco Downlight LED | | |
|  | Foco Downlight LED Emergencia 5W Iluminación Lineal | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frio Luminosidad: 188 lm Dimensiones: Ø85x42 mm Dimensiones de corte: Ø70 mm Ángulo de Apertura: 120° / 30° |
|  | Foco Downlight LED | | |

Placas LED Downlight

DOWNLIGHT LED

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Placa LED Circular SuperSlim 3W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 230 lm Dimensiones: Ø85x20 mm Dimensiones de corte: Ø75 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 6W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 426 lm Dimensiones: Ø120x20 mm Dimensiones de corte: Ø110mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 9W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 700 lm Dimensiones: Ø146x20 mm Dimensiones de corte: Ø135mm Ángulo de Apertura: 120° |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 12W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960 lm Dimensiones: Ø170x20 mm Dimensiones de corte: Ø155 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 15W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200 lm Dimensiones: 200x20 mm Dimensiones de corte: 185 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 18W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400 lm Dimensiones: Ø225x20 mm Dimensiones de corte: Ø205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 20W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1530 lm Dimensiones: Ø240x20 mm Dimensiones de corte: Ø220mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |






| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Placa LED Circular SuperSlim 24W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2000 lm Dimensiones: Ø300x20 mm Dimensiones de corte: Ø280 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 48W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3950 lm Dimensiones: Ø600x20 mm Dimensiones de corte: Ø585 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 6W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 400 lm Dimensiones: 120x120x20mm Dimensiones de corte: 105x105mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 9W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 700 lm Dimensiones: 147x147x20 mm Dimensiones de corte: 136x136 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 12W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960 lm Dimensiones: 172x172x20 mm Dimensiones de corte: 152x152 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 15W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200 lm Dimensiones: 200x200x20 mm Dimensiones de corte: 180x180 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400 lm Dimensiones: 225x225x20 mm Dimensiones de corte: 205x205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Cuadrada Superslim 20W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1600 lm Dimensiones: 235x235x20 mm Dimensiones de corte: 215x215 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 48W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3950 lm Dimensiones: 600x600x20 mm Dimensiones de corte: 585x585 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Basic | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 6W Marco Plata | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 400 lm Dimensiones: Ø120x20 mm Dimensiones de corte: Ø110mm Ángulo de Apertura: 120° Incluye: Driver |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 12W Marco Plata | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960 lm Dimensiones: Ø170x20 mm Dimensiones de corte: Ø155 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 15W Marco Plata | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200 lm Dimensiones: 200x20 mm Dimensiones de corte: 185 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 18W Marco Plata | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400 lm Dimensiones: Ø225x20 mm Dimensiones de corte: Ø205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 6W Marco Negro | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 400 lm Dimensiones: Ø120x20 mm Dimensiones de corte: Ø110 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 12W Marco Negro | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960 lm Dimensiones: Ø170x20 mm Dimensiones de corte: Ø155mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Circular SuperSlim 15W Marco Negro | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200 lm Dimensiones: 200x20 mm Dimensiones de corte: 185 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
|  | Placas Downlight LED Design | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Placa LED Circular SuperSlim 18W Marco Negro | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400 lm Dimensiones: Ø225x20 mm Dimensiones de corte: Ø205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 6W Marco Plata | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 400 lm Dimensiones: 120x120x20 mm Dimensiones de corte: Ø105x105 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 12W Marco Plata | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880 lm Dimensiones: 172x172x20 mm Dimensiones de corte: 152x152 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 15W Marco Plata | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200 lm Dimensiones: 200x200x20 mm Dimensiones de corte: Ø180x180 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W Marco Plata | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400 lm Dimensiones: 225x225x20 mm Dimensiones de corte: 205x205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 6W Marco Negro | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 400 lm Dimensiones: 120x120x20 mm Dimensiones de corte: 105x105 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 12W Marco Negro | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960 lm Dimensiones: 174x174x20 mm Dimensiones de corte: 160x160 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 15W Marco Negro | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200 lm Dimensiones: 200x200x20 mm Dimensiones de corte: 180x180 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W Marco Negro | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400 lm Dimensiones: 225x225x20 mm Dimensiones de corte: 205x205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Kit Empotable con Módulo Circular LED 22W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2460 lm Dimensiones: Ø181x50 mm Dimensiones de corte: Ø170 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Kit Empotable con Módulo Circular LED 15W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1660 lm Dimensiones: Ø154x50 mm Dimensiones de corte: Ø145 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |
|  | Kit Empotable con Módulo Circular LED 8W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880 lm Dimensiones: Ø112x50 mm Dimensiones de corte: Ø100 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Placas Downlight LED Design | | |

Plafones LED

DOWNLIGHT LED

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
|  | Plafón LED Circular 6W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480 lm Dimensiones: Ø120x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Circular 12W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880 lm Dimensiones: Ø170x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Circular 18W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1480 lm Dimensiones: Ø225x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Plafón LED Circular 18W Plata | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1420 lm Dimensiones: Ø225x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Circular 24W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1900 lm Dimensiones: Ø300x40mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Cuadrado 6W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480lm Dimensiones: 120x120x40mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Cuadrado 12W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880 lm Dimensiones: 170x170x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Cuadrado 18W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1440 lm Dimensiones: 225x225x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Cuadrado 18W Plata | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1420 lm Dimensiones: 225x225x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Cuadrado 24W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1900 lm Dimensiones: 300x300x40mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Cuadrado 48W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3800 lm Dimensiones: 600x600x35 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Kit de Superficie con Módulo Circular LED 22W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2460 lm Dimensiones: Ø181x45 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Kit de Superficie con Módulo Circular LED 15W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1660 lm Dimensiones: Ø150x45 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Kit de Superficie con Módulo Circular LED 8W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880 lm Dimensiones: Ø110x45 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Basic | | |
|  | Plafón LED Circular Design 6W Silver | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480 lm Dimensiones: Ø120x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Circular Design 6W White | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480 lm Dimensiones: Ø125x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Cuadrado Design 6W Silver | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480 lm Dimensiones: 120x120x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Cuadrado Design 6W White | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480 lm Dimensiones: 122x122x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Circular Design 12W Silver | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880 lm Dimensiones: Ø170x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Plafón LED Circular Design 12W White | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880lm Dimensiones: Ø170x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Cuadrado Design 12W Silver | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880lm Dimensiones: 170x170x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LEDCuadradoDesign 12W White | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 880lm Dimensiones: 170x170x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Circular Design 18W Silver | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1480 lm Dimensiones: Ø225x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Circular Design 18W White | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1480 lm Dimensiones: Ø225x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Cuadrado Design 18W Silver | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1480 lm Dimensiones: 225x225x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LEDCuadradoDesign 18W White | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1480 lm Dimensiones: 225x225x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Circular Design 24W Silver | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1900 lm Dimensiones: Ø300x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Circular Design 24W White | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1900 lm Dimensiones: Ø300x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Cuadrado Design 24W Silver | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1900 lm Dimensiones: 300x300x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LEDCuadradoDesign 24W White | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1900 lm Dimensiones: 300x300x44 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP20 |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Style COB 7W Black | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 560lm Dimensiones: Ø90x55 mm Ángulo de Apertura: 90° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Style COB 7W White | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 560lm Dimensiones: Ø90x55 mm Ángulo de Apertura: 90° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Style COB 7W Silver | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 560lm Dimensiones: Ø90x50 mm Ángulo de Apertura: 90° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Style COB 12W Black | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960lm Dimensiones: Ø114x65 mm Ángulo de Apertura: 90° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Style COB 12W White | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960lm Dimensiones: Ø114x65 mm Ángulo de Apertura: 90° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Plafón LED Style COB 12W Silver | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 960lm Dimensiones: Ø114x65 mm Ángulo de Apertura: 90° Material: Aluminio Incluye: Driver |
|  | Plafones LED Design | | |
|  | Plafón LED Circular Hublot 12W White | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: Ø211x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Hublot | | |
|  | Plafón LED Circular Hublot 12W Black | » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: Ø211x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Hublot | | |
|  | Plafón LED Oval Hublot 12W White | » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: 230x105x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Hublot | | |
|  | Plafón LED Oval Hublot 12W Black | » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: 230x105x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Hublot | | |
|  | Plafón Rejilla Hublot | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 40 W |
|  | Plafones LED Hublot | | |
|  | Plafón Rejilla Oval Hublot | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 40 W |
|  | Plafones LED Hublot | | |

Plafones LED Detector Presencia

DOWNLIGHT LED

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Plafón LED E27 con Detector de Movimiento | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø300x112 mm Protección IP: IP44 |
| | Plafones LED Detector Presencia | | |
|  | Plafón LED con Detector de Movimiento 16W | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Neutro Luminosidad: 1200lm Dimensiones: Ø300x115 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PC |
| | Plafones LED Detector Presencia | | |
|  | Plafón Pared con Sensor PIR | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 264x102x190 mm Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC |
| | Plafones LED Detector Presencia | | |
|  | Plafón LED Cuadrado con Sensor PIR 18W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1440lm Dimensiones: 225x225x40 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: Aluminio Incluye: Driver |
| | Plafones LED Detector Presencia | | |

Accesorios placas y plafones LED

DOWNLIGHT LED

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | Driver Regulable Triac Plafón/PlacaLED SuperSlim 6W | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Dimensiones: 98x42x26 mm Material: PCB Ignífugo Protección IP: IP20 Potencia: 6W |
| | Accesorios placas y plafones LED | | |
|  | Driver Regulable Triac Plafón/PlacaLED SuperSlim 12W | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Dimensiones: 98x42x26 mm Material: PCB Ignífugo Protección IP: IP20 Potencia: 12 W |
| | Accesorios placas y plafones LED | | |
|  | Driver Regulable Triac Plafón/PlacaLED SuperSlim 15-18W | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Dimensiones: 113x44x28 mm Material: PCB Ignífugo Protección IP: IP20 Potencia: 15-18W |
| | Accesorios placas y plafones LED | | |



**Driver Plafón/Placa LED SuperSlim 18W
(F.P: 0.9)**

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 88x38x22 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 18 W



Driver Regulable Triac Plafón/Placa LED SuperSlim 24W

Accesorios placas y plafones LED

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 135x45x30 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 24 W



Driver Regulable Triac Plafón/Placa LED SuperSlim 40W (salida 880mA)

Accesorios placas y plafones LED

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 145x45x30 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 40 W



Driver Regulable Triac Plafón/Placa LED SuperSlim 40W (salida 1100mA)

Accesorios placas y plafones LED

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 163x45x35 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 40 W



Driver Plafón/Placa LED SuperSlim 48W

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 140x45x30 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 48 W



**Driver Plafón/Placa LED SuperSlim 6W
TUV**

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 40x90x25 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 6 W



**Driver Plafón/Placa LED SuperSlim 12W
TUV**

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 40x90x25 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 12 W



**Driver Plafón/Placa LED SuperSlim 18W
TUV**

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 45x115x28 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 18 W



**Driver Plafón/Placa LED SuperSlim 24W
TUV**

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 45x115x28 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 24 W



Driver Regulable 1-10V Plafón / Placa LED SuperSlim 18W

Accesorios placas y plafones LED

- Regulable: 1-10 V
- Dimensiones: 125x45x30 mm
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20
- Potencia: 18 W



Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 86x86x45 mm
- Material: PCB
- Incluye: Mando de control remoto
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC



Regulador LED 1/10V con Mando a Distancia IR

Accesorios placas y plafones LED

- Dimensiones: 86x86x45 mm
- Material: PCB
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 90-240V AC
- Potencia: 600W

Iluminación Tiendas / Retail

Iluminación LED Acentuación

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL PARA TIENDAS



Foco LED Expositores y Vitrinas 15W

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 5500K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 1650lm
- Dimensiones: 185x100x61 mm
- Dimensiones de corte: 175x70 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Acentuación



Foco LED Expositores y Vitrinas 20W

- » Blanco Frío 5500K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 2200lm
- Dimensiones: 185x100x61 mm
- Dimensiones de corte: 175x70 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED Samsung 120lm/W Direccional 140° Rectangular 48W

Iluminación LED Acentuación

» Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frio 5500K, Warm White(WW), Neutral White(NW), Cool White(CW)

- Dimensiones: 245x152x42 mm
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL PARA TIENDAS



Downlight LED Lux 6W

» Blanco Frío 6000K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: Ø105x55 mm
- Dimensiones de corte: Ø95 mm
- Ángulo de Apertura: 90°

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Lux 10W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 998lm
- Dimensiones: Ø125x66 mm
- Dimensiones de corte: Ø100 mm
- Ángulo de Apertura: 90°

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Lux 12W

» Blanco Frío 6000K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1220lm
- Dimensiones: Ø150x72 mm
- Dimensiones de corte: Ø125 mm
- Ángulo de Apertura: 90°

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Lux 16W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1580lm
- Dimensiones: Ø165x75 mm
- Dimensiones de corte: Ø150 mm
- Ángulo de Apertura: 90°

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Lux 20W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1938lm
- Dimensiones: Ø216x90 mm
- Dimensiones de corte: Ø200 mm
- Ángulo de Apertura: 90°

Iluminación LED Empotable



Foco LED Cree-COB Manhattan 10W

» Blanco Frío 5000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 700lm
- Dimensiones: 90x93 mm
- Dimensiones de corte: Ø80 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Foco LED Cree-COB Manhattan 10W Negro

» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 700lm
- Dimensiones: 90x93 mm
- Dimensiones de corte: Ø80 mm
- Ángulo de Apertura: 36 °
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Foco LED Cree-COB Manhattan 20W

» Blanco Frío 5000K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 1600lm
- Dimensiones: 130x110 mm
- Dimensiones de corte: Ø105 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W

» Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, 3000K, Regulable 1-10V

- Luminosidad: 2880lm
- Dimensiones: Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W Negro

» Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 2880lm
- Dimensiones: Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W

» No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable

- Luminosidad: 3600lm
- Dimensiones: Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W Negro

» Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable

- Luminosidad: 3600lm
- Dimensiones: Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W

» Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 4320lm
- Dimensiones: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø156 mm / Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable



Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W Negro

» Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 4320lm
- Dimensiones: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø156 mm / Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

Iluminación LED Empotable

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 5760 lm Dimensiones: Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
| | Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W Negro <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 5760 lm Dimensiones: Ø245x54 mm Dimensiones de corte: Ø210 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio |
| | Downlight LED Samsung 25W 120lm/W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Frío 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3.000 lm Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Downlight LED Samsung 25W 120lm/W Negro <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Frío 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3.000 lm Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Downlight LED Samsung 30W 120lm/W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Frío 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 4000K, Blanco Frío 5500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600 lm Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Downlight LED Samsung 30W 120lm/W Negro <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Frío 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600 lm Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Downlight LED Samsung 40W 120lm/W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Neutro 4000K, Regulable 1-10V, Blanco Frío 5500K, Blanco Frío 5500K, Blanco Cálido 3000K, No Regulable, Blanco Cálido 3000K, Regulable 1-10V, Blanco Neutro 4000K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4560 lm Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Downlight LED Samsung 40W 120lm/W Negro <i>Iluminación LED Empotable</i> | » No Regulable, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500K, No Regulable, Regulable 1-10V, No Regulable, Regulable 1-10V | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm) Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm) Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Foco LED Cree-COB Direccional Madsen 10W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Frío 5000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 750 lm Dimensiones: 120x120x87 mm Dimensiones de corte: 110x110 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio |
| | Foco LED Cree-COB Direccional Madsen 10W Negro <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Frío 5000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 750 lm Dimensiones: 120x120x87 mm Dimensiones de corte: 110x110 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio |
| | Foco LED Cree-COB Direccional Madsen 2x10W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Frío 5000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2x750 lm Dimensiones: 215x120x87 mm Dimensiones de corte: 200x110 mm Angulo de Apertura: 36° Material: Aluminio |
| | Foco LED Cree-COB Direccional Madsen 2x10W Negro <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Frío 5000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2x750 lm Dimensiones: 215x120x87 mm Dimensiones de corte: 200x110 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio |
| | Foco LED Cree-COB Direccional Madsen 3x10W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2200 lm Dimensiones: 310x120x87 mm Dimensiones de corte: 295x110 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio |
| | Foco LED Cree-COB Direccional Madsen 3x10W Negro <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2200 lm Dimensiones: 310x120x87 mm Dimensiones de corte: 295x110 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio |
| | Foco LED Philips Multiángulo Direccional Lancer 20W Empotable <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø85x170 mm Dimensiones de corte: Ø73 mm Ángulo de Apertura: 15°/20°/30°/40°/60°/70° Material: Aluminio Incluye: Driver Lifud |
| | Foco LED Philips Direccional 360° Valera 25W <i>Iluminación LED Empotable</i> | » Regulable 1-10V, Regulable 1-10V, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5000K, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Regulable, Regulable 1-10V | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2500 lm Dimensiones: Ø145x154 mm Dimensiones de corte: Ø125 mm Ángulo de Apertura: 50° Material: Aluminio |



Foco LED COB Direccional Grill 30W

- » Blanco Frio 5000K-5500K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 2800lm
- Dimensiones: 187x187x162 mm
- Dimensiones de corte: 170x170 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Illuminación LED Empotable



Foco LED COB Direccional Grill 60W

- » Blanco Frio 5000K-5500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 5400lm
- Dimensiones: 326x187x179mm
- Dimensiones de corte: 305x170 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Illuminación LED Empotable

Iluminación LED Carril

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL PARA TIENDAS



Foco LED Dora 30W Blanco para Carril Monofásico

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: 210x160 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Dora 30W Blanco para Carril Trifásico

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: 242x192 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Mallet 30W para Carril Monofásico

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 2900 lm
- Dimensiones: Ø90x149 mm
- Angulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Mallet 30W Blanco para Carril Trifásico

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: 232 x 192 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Philips Multiángulo Halley 20W para Carril Trifásico

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 2000 lm
- Dimensiones: 270x125 mm
- Ángulo de Apertura: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Material: Aluminio
- Incluye: Driver Lifud

Luminarias Carril LED



Foco LED Cree Cannon 20W Blanco para Carril Trifásico

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 1300 lm
- Dimensiones: 120xØ75 mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio
- Incluye: Driver LIFUD

Luminarias Carril LED



Foco LED Bertha 30W Negro para Carril Trifásico

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: Ø93x170 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Dora 30W Negro para Carril Monofásico

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: 210x160 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Dora 30W Negro para Carril Trifásico

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: 245x192 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Bertha 30W Blanco para Carril Trifásico

- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: Ø93x170 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Cree Cannon 20W Negro para Carril Trifásico

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 1300 lm
- Dimensiones: 120x75 mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio
- Incluye: Driver LIFUD

Luminarias Carril LED



Foco LED Mallet 30W Negro para Carril Trifásico

- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 2400lm
- Dimensiones: 232x192 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

Luminarias Carril LED



Foco LED Cree Gatling 40W Blanco para Carril Trifásico

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 2800lm
- Dimensiones: Ø95x150 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio
- Incluye: Driver LIFUD

Luminarias Carril LED

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Foco LED Cree Gatling 40W Negro para Carril Trifásico | » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2800 lm Dimensiones: Ø95x150 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio Incluye: Driver LIFUD |
|  | Luminarias Carril LED | | |
|  | Foco LED Citizen D'Angelo 40W Blanco para Carril Trifásico | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3000 lm Dimensiones: Ø115x165 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio Incluye: Driver Philips |
|  | Luminarias Carril LED | | |
|  | Foco LED Citizen D'Angelo 40W Negro para Carril Trifásico | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3000 lm Dimensiones: Ø115x165 mm Ángulo de Apertura: 36° Material: Aluminio Incluye: Driver Philips |
|  | Luminarias Carril LED | | |
|  | Foco LED Samsung Harbor 48W para Carril Trifásico | » Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frio 5500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 204x107x230 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio Incluye: Driver LIFUD |
|  | Luminarias Carril LED | | |
|  | Foco LED Cree Crockett 30W para Carril Trifásico | » Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frio 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3000 lm Dimensiones: 265x257x105 mm Ángulo de Apertura: 35° Incluye: Driver LIFUD Tensión: 220-240V AC |
|  | Luminarias Carril LED | | |
|  | Carril Monofásico para Focos LED 1 Metro | » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 42x20x1000 mm Material: Aluminio Protección IP: IP20 Potencia: 70W |
|  | Accesorios Carril LED | | |
|  | Carril Monofásico UltraPower para Focos LED 1 Metro | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 35x21x1000 mm Material: Aluminio Protección IP: IP20 Potencia: 250W |
|  | Accesorios Carril LED | | |
|  | Carril Trifásico para Focos LED 1 Metro | » Blanco » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 32.2x36.4x1000 mm Material: Aluminio Tensión: 220-240V Potencia: Max. 2000 W |
|  | Accesorios Carril LED | | |
|  | Carril Monofásico UltraPower para Focos LED 2 Metros | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 35x21x2000 mm Material: Aluminio Protección IP: IP20 Potencia: 250W |
|  | Accesorios Carril LED | | |
|  | Carril Trifásico para Focos LED 2 Metros | » Blanco » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 32.2x36.4x2000 mm Material: Aluminio Tensión: 220-240VAC Potencia: Máx. 2000W |
|  | Accesorios Carril LED | | |
|  | Conector 'Right Side' Trifásico a Red | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 98 mm Material: PC Tensión: 220-240V AC |
|  | Accesorios Carril LED | | |
|  | Conector 'Left Side' Trifásico a Red | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 98 mm Material: PC Tensión: 220-240V AC |
|  | Accesorios Carril LED | | |
|  | Conector Tipo I para Carril Monofásico UltraPower | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 78x34x20 mm |
|  | Accesorios Carril LED | | |
| | Conector Tipo I para Carril Trifásico | » Blanco » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 30x70 mm |
| | Accesorios Carril LED | | |
| | Conector Tipo L para Carril Monofásico | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Protección IP: IP20 |
| | Accesorios Carril LED | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
|  | Conector Tipo L para Carril Monofásico UltraPower | » Blanco » Negro | • Dimensiones: 71x71x20 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector 'Right Side' Tipo L para Carril Trifásico | » Blanco » Negro | • Dimensiones: 98x2000 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector 'Left Side' Tipo L para Carril Trifásico | » Negro » Blanco | • Dimensiones: 98x2000 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector Tipo T para Carril Monofásico UltraPower | » Negro » Blanco | • Dimensiones: 106x70x18 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector 'Right Side' Tipo T para Carril Trifásico | » Blanco » Negro | • Dimensiones: 165x98 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector 'Left Side' Tipo T para Carril Trifásico | » Negro » Blanco | • Dimensiones: 165x98 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector Tipo X para Carril Monofásico UltraPower | » Negro » Blanco | • Dimensiones: 106x106x18 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector Tipo X para Carril Trifásico | » Negro » Blanco | |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Conector Flexible para Carril Trifásico | » Blanco » Negro | • Dimensiones: 233x32 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Tapa Final Circular para Carril Trifásico | » Negro » Blanco | • Dimensiones: 42x34 mm |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Tapa Final Cuadrada para Carril Trifásico | » Negro » Blanco | • Dimensiones: 31x31 mm • Material: PC |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Kit de Suspensión para Carril Trifásico | » Negro » Blanco | • Dimensiones: 1'44 m • Material: Aluminio / PC |
| Accesorios Carril LED | | | |
|  | Kit de Suspensión para Carril Monofásico UltraPower | » Negro » Blanco | |
| Accesorios Carril LED | | | |

Iluminación LED Multiángulo

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL PARA TIENDAS

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Foco LED Philips Multiángulo Direccional Lancer 20W Empotable | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | • Dimensiones: Ø85x170 mm • Dimensiones de corte: Ø73 mm • Ángulo de Apertura: 15°/20°/30°/40°/60°/70° • Material: Aluminio • Incluye: Driver Lifud |
| Iluminación LED Multiángulo | | | |
|  | Foco LED Philips Multiángulo Direccional Odissey 20W de Superficie | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | • Luminosidad: 2000 lm • Dimensiones: Ø60x300 mm • Ángulo de Apertura: 15°/20°/30°/40°/60°/70° • Incluye: Driver Lifud • Protección IP: IP20 |
| Iluminación LED Multiángulo | | | |



Foco LED Philips Multiángulo Halley 20W para Carril Trifásico

Iluminación LED Multiángulo

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 2000lm
- Dimensiones: 270x125 mm
- Ángulo de Apertura: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Material: Aluminio
- Incluye: DriverLifud

Lámparas LED Colgantes

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL PARA TIENDAS



Campana LED Blue Alabama 35W

Lámparas LED Colgantes

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Frio 6000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150lm
- Dimensiones: Ø295x285 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Campana LED Red Alabama 35W

Lámparas LED Colgantes

- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150lm
- Dimensiones: Ø295x285 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Campana LED Green Alabama 35W

Lámparas LED Colgantes

- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150lm
- Dimensiones: Ø295x285 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Campana LED Yellow Alabama 35W

Lámparas LED Colgantes

- » Blanco Frio 6000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 2700K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150lm
- Dimensiones: Ø295x285 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Campana LED High Alabama 35W

Lámparas LED Colgantes

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 6000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150lm
- Dimensiones: Ø370x270 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC

Iluminación LED Cartelería

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL PARA TIENDAS



Foco LED Cree Especial Cartelería 30W

Iluminación LED Cartelería

- » Negro
- » Blanco

- Luminosidad: 2500 lm
- Dimensiones: 170x705 mm
- Ángulo de Apertura: 60°x150°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP65



Cadena de 20 Módulos Lineales de 2 LEDs SMD5050 12V 0.48W

Iluminación LED Cartelería

- » Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frio, Rojo, Verde, Blanco Neutro

- Dimensiones: 55x15.5x6 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC



Cadena de 20 Módulos Lineales de 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W

Iluminación LED Cartelería

- » Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frio, Rojo, Verde, Blanco Neutro, RGB, Azul

- Dimensiones: 84x15.5x6 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC



Cadena de 20 Módulos Cuadrados de 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W

Iluminación LED Cartelería

- » Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frio, Rojo, Verde, Blanco Neutro

- Dimensiones: 37x37x6 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC



Cadena de 20 Módulos Cuadrados de 4 LEDs SMD5050 12V 1W

Iluminación LED Cartelería

- » Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frio, Rojo, Verde, Blanco Neutro, RGB, Azul

- Dimensiones: 37x37x6 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC



Cadena de 20 Módulos Cuadrados de 4 LEDs SMD5050 24V 1W

Iluminación LED Cartelería

- » Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frio, Rojo, Verde, Blanco Neutro

- Dimensiones: 37x37x6 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS
- Protección IP: IP65
- Tensión: 24V DC

Plafones LED Exterior

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Plafón LED Circular Hublot 12W White | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: Ø211x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Plafón LED Circular Hublot 12W Black | » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: Ø211x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Plafón LED Oval Hublot 12W White | » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: 230x105x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Plafón LED Oval Hublot 12W Black | » Blanco Frio 6500K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 850lm Dimensiones: 230x105x57 mm Ángulo de Apertura: 115° Material: PC Protección IP: IP54 |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Plafón Rejilla Hublot | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 40 W |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Plafón Rejilla Oval Hublot | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 40 W |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Aplique LED Galeo IP65 8W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600 lm Dimensiones: 170x45x80 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240VAC |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Aplique LED Juno IP65 21W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1300 lm Dimensiones: Ø320x63 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240VAC |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Aplique LED Linus IP65 13.5W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1150 lm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC Potencia: 13.5W |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Aplique Curio IP65 | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1150lm Dimensiones: Ø300x91 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
|  | Plafones LED Exterior | | |
|  | Aplique Julius IP65 | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 296x296x78 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240VAC Potencia: Max. 2x18 W |
|  | Plafones LED Exterior | | |

Tiras LED Neón Flex

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

| | | |
|---|--|---|
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Cálido 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Azul 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Amarillo 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Verde 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |

| | | |
|---|---|--|
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Rojo 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Naranja 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC Protección IP: IP65 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Rosa 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Neutro 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Frio 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m RGB 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 26x14 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Blanco Cálido 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Blanco Neutro 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Blanco Frío 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Azul 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Amarillo 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Verde 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Rojo 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Naranja 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Ángulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Rosa 50 Metros | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 270 lm/m Angulo de Apertura: 270° Material: PVC Protección IP: IP67 |
| | <i>Rollos de LED Neón Flexible</i> | |
|  | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 1 Metro | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 800 lm/m Dimensiones: 18x11 mm/26x14 mm (RGB) Ángulo de Apertura: 180° Material: PVC |
| | <i>Tiras LED Neón Flex a Medida</i> | |



| | | |
|--|--|--|
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 2 Metros | » Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, · Regulable: Triac RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde | · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 3 Metros | » Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 4 Metros | » RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 5 Metros | » Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 6 Metros | » Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 7 Metros | » RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 8 Metros | » Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 9 Metros | » Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 11x18 mm / 14x26 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 10 Metros | » RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío | · Regulable: Triac · Luminosidad: 800 lm/m · Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) · Ángulo de Apertura: 180° · Material: PVC |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 1 Metro | » Naranja, RGB, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul | · Regulable: Triac · Luminosidad: 270 lm/m · Ángulo de Apertura: 270° · Material: PVC · Incluye: Cable Rectificador |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 2 Metros | » Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa | · Regulable: Triac · Luminosidad: 270 lm/m · Ángulo de Apertura: 270° · Material: PVC · Incluye: Cable Rectificador |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 3 Metros | » Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro | · Regulable: Triac · Luminosidad: 270 lm/m · Ángulo de Apertura: 270° · Material: PVC · Incluye: Cable Rectificador |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 4 Metros | » Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja | · Regulable: Triac · Luminosidad: 270 lm/m · Ángulo de Apertura: 270° · Material: PVC · Incluye: Cable Rectificador |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 5 Metros | » Azul, Blanco Frío, Naranja, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Rosa, Blanco Cálido | · Regulable: Triac · Ángulo de Apertura: 270° · Material: PVC · Incluye: Cable Rectificador · Protección IP: IP67 |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 6 Metros | » Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja | · Regulable: Triac · Luminosidad: 270 lm/m · Ángulo de Apertura: 270° · Material: PVC · Incluye: Cable Rectificador |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 7 Metros | » Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido | · Regulable: Triac · Luminosidad: 270 lm/m · Ángulo de Apertura: 270° · Material: PVC · Incluye: Cable Rectificador |
| Tiras LED Neón Flex a Medida | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 8 Metros | » Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
|  | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 9 Metros | » Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
|  | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 10 Metros | » Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
|  | Cable Rectificador Corriente Neón LED Flexible Monocolor | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 65x25x20 mm • Incluye: 1 Pin • Protección IP: IP65 • Tensión: 220-240V AC |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Controlador Neón LED Flexible RGB, Control Remoto IR 24 Botones | | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Dimensiones: 90x70x28 mm • Incluye: Mando de control remoto • Protección IP: IP40 • Tensión: 220-240V AC |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Controlador Larga Distancia Neón LED Flexible RGB, Control Remoto IR 24 Botones | | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Dimensiones: 90x70x28 mm • Incluye: Mando de control remoto • Protección IP: IP40 • Tensión: 220-240V AC |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Tapón Final Neón LED Flexible Monocolor | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 21x13x25 mm |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Tapón Final Neón LED Flexible RGB | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 27x19x25 mm |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Conector Neón LED Flexible Monocolor | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 22x14 mm |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Conector Neón LED Flexible RGB | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 27x19x71 mm |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Cable Conector Neón LED Flexible Monocolor | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 21x13x400 mm |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Cable Conector Neón LED Flexible RGB | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 27x19x400 mm |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible Monocolor | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 14x13x50 mm • Material: PVC |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible RGB | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 20x16x50 mm • Material: PVC |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible Monocolor | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 14x13x1000 mm • Material: PVC |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |
|  | Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible RGB | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 14x14x1000 mm • Material: PVC |
|  | Accesorios para Luces LED Neón Flexibles | | |



Clip de Fijación de Aluminio para Neón LED Flexible Monocolor

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 16x12x50 mm
- Material: Aluminio



Clip de Fijación de Aluminio para Neón LED Flexible RGB

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 20x50x15 mm
- Material: Aluminio



Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible Monocolor

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 16x12x1000 mm
- Material: Aluminio



Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible RGB

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 20x16x1000 mm
- Material: Aluminio



Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 86x86x45 mm
- Material: PCB
- Incluye: Mando de control remoto
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC



Cable Rectificador Corriente Neón Circular 360 LED Flexible Monocolor » Blanco

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 65x25x20 mm
- Incluye: 1 Pin
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC



Cable Conector Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Blanco

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 21x13x400 mm



Tapón Final Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Monocolor

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 21x13x25 mm



Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Monocolor

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 14x13x50 mm
- Material: PVC



Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Monocolor

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 14x13x1000 mm
- Material: PVC

Proyectores LED Exterior

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR



Foco Proyector LED Slim Cristal 10W Blanco

Serie Slim

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 900lm
- Dimensiones: 120x88x27 mm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



Foco Proyector LED Slim Cristal 20W Blanco

Serie Slim

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: 163x118x29 mm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



Foco Proyector LED Slim Cristal 30W Blanco

Serie Slim

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 2700 lm
- Dimensiones: 195x142x30 mm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



Foco Proyector LED Slim Cristal 50W Blanco

Serie Slim

- » Blanco Frío 6500K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 4500 lm
- Dimensiones: 235x163x36 mm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



Foco Proyector LED Slim Cristal 100W Blanco

Serie Slim

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 9000 lm
- Dimensiones: 300x220x48 mm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 10W Negro | » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K | • Luminosidad: 900lm • Dimensiones: 120x88x27 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP65 |
|  | Serie Slim | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 20W Negro | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | • Luminosidad: 1800lm • Dimensiones: 163x118x29 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP65 |
|  | Serie Slim | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 30W Negro | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | • Luminosidad: 2700lm • Dimensiones: 195x142x30 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP65 |
|  | Serie Slim | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 50W Negro | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6500K | • Luminosidad: 4500lm • Dimensiones: 235x163x36 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP65 |
|  | Serie Slim | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 100W Negro | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | • Luminosidad: 9000lm • Dimensiones: 300x220x48 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP65 |
|  | Serie Slim | | |
|  | Foco Proyector LED Slim 10W con Batería | » Blanco Neutro 4500K | • Luminosidad: 600lm • Dimensiones: 220x200x25 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP44 |
|  | Serie Slim | | |
|  | Foco Proyector LED Slim 20W con Batería | » Blanco Neutro 4500K | • Luminosidad: 1200lm • Dimensiones: 220x200x25 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP44 |
|  | Serie Slim | | |
|  | Foco Proyector LED 30W Slim | » Blanco Cálido 3000K-3200K » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Frio 5700K-6200K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 3600lm • Dimensiones: 200x165x40 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
|  | Serie Project | | |
|  | Foco Proyector LED 60W Slim | » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Frio 5700K-6200K » Blanco Cálido 3000K-3200K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 7200lm • Dimensiones: 310x220x50 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
|  | Serie Project | | |
|  | Foco Proyector LED 100W Slim | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 12000lm • Dimensiones: 345x295x60 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
|  | Serie Project | | |
|  | Foco Proyector LED 150W Slim | » Blanco Frio 5700K-6200K » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Cálido 3000K-3200K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 18000lm • Dimensiones: 365x330x60 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
|  | Serie Project | | |
|  | Foco Proyector LED 200W Slim | » Blanco Frio 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 24000lm • Dimensiones: 400x360x60 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
|  | Serie Project | | |
|  | Foco Proyector LED SMD 10W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 1200lm • Dimensiones: 113x85x80 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio • Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | | |
|  | Foco Proyector LED Philips SMD 20W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 2400lm • Dimensiones: 118x85x85 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio • Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | | |
|  | Foco Proyector LED SMD 30W 135lm/W HE PRO | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Luminosidad: 3600lm • Dimensiones: 180x140x100 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio • Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | | |
|  | Foco Proyector LED SMD 50W 135lm/W HE PRO | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 6000lm • Dimensiones: 225x185x125 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Foco Proyector LED SMD 80W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 9600 lm Dimensiones: 285x235x145 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD 100W 135lm/W HE PRO | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 12000 lm Dimensiones: 284x232x150 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD 150W 135lm/W HE PRO | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 18000 lm Dimensiones: 335x235x160mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD 200W 135lm/W HE PRO | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 24000 lm Dimensiones: 382x284x185 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD 300W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frio Luminosidad: 36000 lm Dimensiones: 455x320x190 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED 500W Elite PRO | » Blanco Frio 5500k | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frio Regulable: Triac Luminosidad: 65.625 lm Dimensiones: 430x410mm Angulo de Apertura: 105° |
|  | Foco Proyector LED 1000W Elite PRO | » Blanco Frio 5500k | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frio Regulable: Triac Luminosidad: 131.250 lm Dimensiones: 534x436mm Ángulo de Apertura: 105° |
|  | Foco Proyector LED SMD Frost 50W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4060 lm Dimensiones: 225x185x125 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD Frost 100W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 8250 lm Dimensiones: 285x235x145 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD Frost 200W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 21000 lm Dimensiones: 382x284x185 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED Elegance 30W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2688 lm Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Elegance 50W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4250 lm Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Elegance RGB 30W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Regulable: Sí Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Foco Proyector LED Epistar RGB 10W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Dimensiones: 113x85x80 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Mando de control remoto |
|  | Foco Proyector LED Epistar RGB 30W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Dimensiones: 235x185x145 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Mando de control remoto |
|  | Foco Proyector LED Elegance RGB 30W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Regulable: Sí Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
|  | Foco Proyector LED Elegance RGB 50W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Regulable: Sí • Dimensiones: 260x190x67 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Direccional 360° RGB 10W | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Luminosidad: 800 lm • Dimensiones: 133x104x176 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Direccional 360° RGB 20W | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Luminosidad: 1400 lm • Dimensiones: 133x104x176 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED SMD con Detector 10W 120lm/W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Luminosidad: 1200 lm • Dimensiones: 120x100x90 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED SMD con Detector 30W 120lm/W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Luminosidad: 3600 lm • Dimensiones: 180x195x100 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED SMD con Detector 50W 120lm/W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Luminosidad: 6.000 lm • Dimensiones: 290x240x150 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Slim con Detector PIR 10W | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 900 lm • Dimensiones: 120x88x27 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Slim con Detector PIR 20W | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 1800 lm • Dimensiones: 163x118x29 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Slim con Detector PIR 50W | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 4000 lm • Dimensiones: 235x163x36 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Slim 20W con Batería | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 1200 lm • Dimensiones: 220x200x25 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP44 |
|  | Foco Proyector LED Slim 10W con Batería | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 600 lm • Dimensiones: 220x200x25 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP44 |
|  | Foco Proyector LED Portátil 10W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 900 lm • Dimensiones: 145x165x245 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Portátil con Batería 20W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 1800 lm • Dimensiones: 245x220x205 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco LED Cree Especial Cartelería 30W | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 2500 lm • Dimensiones: 170x705 mm • Ángulo de Apertura: 60° x 150° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
|  | Estaca de Acero para Focos 160mm | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø40x160 mm • Material: Acero |
|  | Accesorios Proyectores | | |
|  | Estaca de Acero para Focos 265mm | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø59x265 mm • Material: Acero |
|  | Accesorios Proyectores | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|---|
| | Soporte para Focos 30W | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: (210~230)x(320~350)x(180~200) mm • Material: Aluminio |
| | <i>Accesorios Proyectores</i> | | |
| | Soporte para Focos | <ul style="list-style-type: none"> » 50 cm » 100cm » 75 cm | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 100cm / 75cm / 50cm |
| | <i>Accesorios Proyectores</i> | | |
| | Trípode para Focos | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 153x92 cm • Material: Aluminio |
| | <i>Accesorios Proyectores</i> | | |

Alumbrado Público LED

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 30W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 3300 lm • Dimensiones: Ø70x210 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP54 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 35W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 3600 lm • Dimensiones: Ø90x220 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 35W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 3600 lm • Dimensiones: Ø90x220 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 4000 lm • Dimensiones: Ø90x240 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W IP65 | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 4400 lm • Dimensiones: 93x267 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: PVC • Protección IP: IP65 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 40W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 4000 lm • Dimensiones: Ø90x250 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 50W IP65 | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4500K-5000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 5500 lm • Dimensiones: 93x267 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: PVC • Protección IP: IP65 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 54W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 5940 lm • Dimensiones: Ø93x283 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público E27 28W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 2800 lm • Dimensiones: 240x95mm • Ángulo de Apertura: 180° • Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Lámpara LED Alumbrado Público E27 40W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Luminosidad: 4000 lm • Dimensiones: Ø124x290 mm • Ángulo de Apertura: 180° • Material: Aluminio |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
| | Luminaria LED Brooklyn 40W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 3800 lm • Dimensiones: 520x230x70 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
| | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
| | Luminaria LED Brooklyn 40W 24V | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 3800 lm • Dimensiones: 520x230x70 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
| | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Luminaria LED Brooklyn 60W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Luminosidad: 5700 lm Dimensiones: 550x260x70 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Brooklyn 100W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Luminosidad: 9500 lm Dimensiones: 550x260x70 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Villa 40W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 440x766 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Villa 60W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 440x766 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Arrow 40W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 480x185 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Arrow 60W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 480x185 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Aventino 40W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: Ø485x696 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Aventino 60W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: Ø485x696 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Spire 40W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Spire 60W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED New Capital 40W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED New Capital 60W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED New Capital 100W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 12000 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Villa 40W Mean Well Programable | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 440x766 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Villa 60W Mean Well Programable | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 440x766 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |
|  | Luminaria LED Arrow 40W Mean Well Programable | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 480x185 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
| | Luminarias LED Alumbrado Público | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Luminaria LED Arrow 60W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 480x185 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Luminaria LED Aventino 40W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: Ø485x696 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Luminaria LED Aventino 60W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: Ø485x696 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Luminaria LED Spire 40W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Luminaria LED Spire 60W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Luminaria LED New Capital 40W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Luminaria LED New Capital 60W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Luminaria LED New Capital 100W Mean Well Programable <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 12000 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | Soporte Fijación Villa LED a Columna <i>Accesorios Alumbrado Público</i> | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 108 mm Material: Acero |
|  | Brazo de Pared 60cm para Luminarias de Alumbrado Público <i>Accesorios Alumbrado Público</i> | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 600x350 mm Material: Hierro |
|  | Brazo de Pared 54cm para Luminarias de Alumbrado Público <i>Accesorios Alumbrado Público</i> | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 540x320 mm Material: Hierro |
|  | Brazo de Pared 74cm para Luminarias de Alumbrado Público <i>Accesorios Alumbrado Público</i> | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 740x380 mm Material: Hierro |

Piscinas, Jardines y Solar LED

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Bombilla LED Sumergible PAR56 18W <i>Focos LED de Piscina</i> | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1450 lm Dimensiones: Ø178 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Vidrio Protección IP: IP68 |
|  | Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB 18W <i>Focos LED de Piscina</i> | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Dimensiones: Ø178 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Vidrio Incluye: Mando de control remoto |
|  | Bombilla LED Sumergible PAR56 35W <i>Focos LED de Piscina</i> | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2900 lm Dimensiones: Ø178 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Vidrio Protección IP: IP68 |



Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB 35W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø178 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Vidrio
- Protección IP: IP68



Nicho Empotable para Piscinas de Cemento

Focos LED de Piscina

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x130 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Nicho Empotable para Piscinas de Poliéster

Focos LED de Piscina

» Blanco

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x177 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Foco Piscina LED Superficie 9W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 810 lm
- Dimensiones: Ø238x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable



Foco Piscina LED Superficie RGBW 12W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: RGBW
- Luminosidad: 1080 lm
- Dimensiones: Ø238x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable



Foco Piscina LED Superficie 24W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Piscina

- Luminosidad: 2170 lm
- Dimensiones: Ø280x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68



Foco Piscina LED Superficie RGBW 24W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: RGBW
- Luminosidad: 2200 lm
- Dimensiones: Ø280x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable



Foco LED con Pincho Gotham 3W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 92x324 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54



Foco LED con Pincho Ventura 10W

» Blanco Neutro 4000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: 134x135x43 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / ASA
- Protección IP: IP65



Foco LED con Pincho Argo 3W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 420xØ97xØ96 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54



Foco LED de Superficie 12V 3W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 270 lm
- Dimensiones: Ø82x120 mm
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68



Foco LED de Superficie RGB 12V 3W

» RGB

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø82x120 mm
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC



Foco LED de Superficie 12V 7W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: Ø73x80mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio



Foco LED de Superficie Negro 12V 7W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio



Foco LED de Superficie RGB 12V 7W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto



Foco LED de Superficie Negro RGB 12V 7W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Foco LED de Superficie RGB 12V 9W | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Luminosidad: 910 lm • Dimensiones: 145*85*155 mm • Material: Acero Inoxidable • Protección IP: IP68 |
| | <i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i> | | |
|  | Foco LED Empotable en Suelo 3W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 200lm • Dimensiones: Ø62x94 mm • Dimensiones de corte: Ø60x89 mm • Ángulo de Apertura: 15° • Material: Acero Inoxidable |
| | <i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i> | | |
|  | Foco LED Empotable en Suelo 6W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 260lm • Dimensiones: Ø160x118 mm • Dimensiones de corte: Ø143x104 mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Acero Inoxidable |
| | <i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i> | | |
|  | Foco LED Empotable en Suelo 12W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 580lm • Dimensiones: Ø210x120 mm • Dimensiones de corte: Ø193x112 mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Acero Inoxidable |
| | <i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i> | | |
|  | Baliza Augusta | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 740x110x80 mm • Material: Aluminio / PMMA • Protección IP: IP54 • Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i> | | |
|  | Baliza LED Emerita | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 320lm • Dimensiones: 800x120x50 mm • Ángulo de Apertura: 80° • Material: Aluminio • Protección IP: IP54 |
| | <i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i> | | |
|  | Aplique LED Solar con Sensor PIR Silver River | | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 100lm • Dimensiones: 132x92x77 mm • Material: Aluminio / PC • Protección IP: IP65 • Potencia: 1W |
| | <i>Iluminación LED Solar</i> | | |
|  | Aplique LED Solar con Sensor PIR Black River | | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 100lm • Dimensiones: 132x92x77 mm • Material: Aluminio + PC • Protección IP: IP65 • Potencia: 1W |
| | <i>Iluminación LED Solar</i> | | |
|  | Aplique LED Solar con Sensor PIR Martell | | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 100 lm • Dimensiones: 125x97x50 mm • Ángulo de Apertura: 180° • Material: Aluminio / ABS / PC |
| | <i>Iluminación LED Solar</i> | | |
|  | Aplique LED Solar con Sensor PIR Dorne | | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 300 lm • Dimensiones: 260x160x110 mm • Ángulo de Apertura: 180° • Material: Aluminio / ABS / PC • Protección IP: IP65 |
| | <i>Iluminación LED Solar</i> | | |
|  | Controlador LED ON/OFF por Control Remoto RF | | <ul style="list-style-type: none"> • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 100W |
| | <i>Accesorios Piscinas y Jardines</i> | | |
|  | Controlador Táctil LED RGBW 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 85x45x22 mm • Material: ABS • Tensión: 12-24V DC • Potencia: 120W |
| | <i>Accesorios Piscinas y Jardines</i> | | |
|  | Fuente Alimentación P060D 12V IP67 | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 70x40x170 mm • Protección IP: IP67 • Tensión: 100-264V AC • Potencia: 12V DC a 5A y 60W |
| | <i>Accesorios Piscinas y Jardines</i> | | |
|  | Fuente de Alimentación 150W 12VIP67 | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 40x70x240 mm • Protección IP: IP67 • Potencia: 150W |
| | <i>Accesorios Piscinas y Jardines</i> | | |
|  | Fuente de Alimentación Estanca 150W 12V IP67 | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 70x45x225 mm • Material: Aluminio • Protección IP: IP67 • Potencia: 150W |
| | <i>Accesorios Piscinas y Jardines</i> | | |
|  | Fuente de Alimentación 300W 12VIP67 | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 55x120x235 mm • Protección IP: IP67 • Potencia: 300W |
| | <i>Accesorios Piscinas y Jardines</i> | | |



Transformador 12VAC/80W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 123x78.5x70.5 mm
- Protección IP: IP68
- Potencia: 80W



Transformador 12VAC/150W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 129x79x83.5 mm
- Protección IP: IP68
- Potencia: 150W



Transformador 12VAC/360W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 165x110x153 mm
- Protección IP: IP68
- Potencia: 360W



Estaca de Aceropara Focos 160mm

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø40x160 mm
- Material: Acero



Estaca de Aceropara Focos 265mm

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø59x265 mm
- Material: Acero



Nicho Empotable para Piscinas de Cemento

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x130 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Nicho Empotable para Piscinas de Poliéster

» Blanco

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x177 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Temporizador Analógico 24 Horas

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 90x53.5x65.5 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240VAC

Apliques LED Exterior

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR



Aplique Mini Villa Brazo Inferior

» Negro

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 212x171x356 mm
- Material: Polipropileno
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: Max 60 W



Aplique Mini Villa Brazo Inferior Blanco

» Blanco

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 212x171x356 mm
- Material: Polipropileno
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: Max 60 W



Aplique Miseno Negro

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique Miseno Gris Oscuro

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique Miseno Blanco

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V



Aplique Miseno Plata

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique MiniVilla Brazo Superior

» Negro

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 212x171x356 mm
- Material: Polipropileno
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: Max 60 W

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Applique Mini Villa Brazo Superior Blanco | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max 60 W |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique Domus | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 160x80x110 mm Material: Aluminio / PMMA Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 13W |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique Onuba Negro | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 100x92x66 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique Onuba Aluminio | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 100x92x66 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique Onuba Blanco | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 100x92x66 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique Curio IP65 | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1150 lm Dimensiones: Ø300x91 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Ares 3.5W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 40 lm Dimensiones: Ø150x55 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Halesa 3W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 160 lm Dimensiones: 90x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Gades 6W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 242 lm Dimensiones: 90x65x66 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Carinae 12W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480 lm Dimensiones: 180x65x71.5 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Galeo IP65 8W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600 lm Dimensiones: 170x45x80 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Asturica 6W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 320 lm Dimensiones: 180x120x50 mm Ángulo de Apertura: 80° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Forum 4W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 224 lm Dimensiones: Ø112x63 mm Ángulo de Apertura: 15° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Agora 4W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 224 lm Dimensiones: 124x63 mm Ángulo de Apertura: 15° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique Berna | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 265x345 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 100 W |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique LED Venus IP65 12W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 800 lm Dimensiones: 320x130x132 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: PC / ABS Protección IP: IP65 |
| <i>Aplicues LED Exterior</i> | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|
|  | Applique LED Arca IP65 8W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 500lm Dimensiones: 200x200x55 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC | |
|  | <i>Appliques LED Exterior</i> | Applique Titus IP65 | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 18W |
|  | <i>Appliques LED Exterior</i> | Applique LED Febo IP65 8W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 500lm Dimensiones: Ø230x55 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: PC / ABS Protección IP: IP65 |
|  | <i>Appliques LED Exterior</i> | Applique Julius IP65 | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 296x296x78 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240VAC Potencia: Max. 2x18 W |
|  | <i>Appliques LED Exterior</i> | Applique LED New Miseno 12W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Material: PC / ABS Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC Potencia: 12W |
|  | <i>Appliques LED Exterior</i> | Applique LED Linus IP65 13.5W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1150lm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC Potencia: 13.5 W |
|  | <i>Appliques LED Exterior</i> | Applique LED Juno IP65 21W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1300lm Dimensiones: Ø320x63 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |

Balizas LED Exterior

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Baliza LED Mystic Acabado Negro | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 300lm Dimensiones: 162x98x63 mm Dimensiones de corte: 157x97x65 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Baliza LED Mystic Acabado Gris | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 300lm Dimensiones: 162x98x63 mm Dimensiones de corte: 157x97x65 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Baliza LED Cooper Acabado Negro | » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 300lm Dimensiones: 162x98x63mm Dimensiones de corte: 162x98x63mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Baliza LED Cooper Acabado Gris | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 300lm Dimensiones: 162x98x63mm Dimensiones de corte: 162x98x63mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Applique LED Ares 3.5W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 40lm Dimensiones: Ø150x55 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Mini Balizas LED Empotrables 0.2W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø40x36 mm Dimensiones de corte: Ø25mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Aluminio Protección IP: IP68 |
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Foco LED Empotable en Suelo 3W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 200lm Dimensiones: Ø62x94 mm Dimensiones de corte: Ø60x89 mm Ángulo de Apertura: 15° Material: Acero Inoxidable |
|  | <i>Balizas LED Exterior</i> | Foco LED Empotable en Suelo 6W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 260lm Dimensiones: Ø160x118 mm Dimensiones de corte: Ø143x104 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Acero Inoxidable |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
|  | Foco LED Empotable en Suelo 12W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 580lm Dimensiones: Ø210x120 mm Dimensiones de corte: Ø193x112 mm Ángulo de Apertura: 45° Material: Acero Inoxidable |
| | Balizas LED Exterior | | |
|  | Baliza Augusta | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 740x110x80 mm Material: Aluminio / PMMA Protección IP: IP54 Tensión: 220-240VAC |
| | Balizas LED Exterior | | |
|  | Baliza LED Emerita | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 320lm Dimensiones: 800x120x50 mm Ángulo de Apertura: 80° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | Balizas LED Exterior | | |

Muebles LED para Exterior

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Esfera LED RGBW 20cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 20x20x20 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Esfera LED RGBW 30cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 30x30x30 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Esfera LED RGBW 40cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 40x40x40 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Esfera LED RGBW 50cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 50x50x50 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Esfera LED RGBW 60cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 60x60x60 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Cubo LED RGBW 30cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 30x30x30 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Cubo LED RGBW 40cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 40x40x40 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Cubo LED RGBW 50cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 50x50x50 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Stone LED RGBW Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Regulable: Sí Dimensiones: 35x35x28 cm Material: PE Protección IP: IP65 |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Egg LED RGBW Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Dimensiones: Ø26x29 cm Material: PE Protección IP: IP65 Tensión: 5V 1A |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Frutero LED RGBW Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGBW Dimensiones: Ø30x13 cm Material: PE Protección IP: IP65 Tensión: 5V 1A |
| | Muebles LED para Exterior | | |
|  | Botellero/Cubitera LED RGBW 32cm Recargable | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Dimensiones: Ø32x27 cm Material: PE Protección IP: IP65 Tensión: 4.5V 1A |
| | Muebles LED para Exterior | | |



Botellero/Cubitera LED RGBW 42cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø42x32cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Bandeja Acuática LEDRGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø42x17cm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V 1A



Silla Cono LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø50x40cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V 1A



Silla Puff LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 65x65x50 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Macetero LED RGBW 35cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø35x32cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Macetero LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø40x96cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC1A



Macetero LED RGBW 60cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø60x66cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65

Tubos, Pantallas y Lineal LED

Tubos LED

TUBOS, PANTALLAS Y LINEAL LED



Pack Tubos LED T5 Cristal 550mm Conexión Dos Laterales 9W (10un)

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 900lm
- Dimensiones: Ø18x550 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



Pack Tubos LED T5 Cristal 1150mm Conexión Dos Laterales 16W(10un)

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1600 lm
- Dimensiones: Ø18x1150 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



Pack Tubos LED T5 Cristal 1450mm Conexión Dos Laterales 18W(10un)

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: Ø18x1450 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



TuboLED T8 600mm Conexión un Lateral 9W

- » Blanco Cálido 2700K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 900lm
- Dimensiones: Ø30x600 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44



TuboLED T8 900mm Conexión un Lateral 14W

- » Blanco Cálido 2700K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø30x900 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44



TuboLED T8 1200mm Conexión un Lateral 18W

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2700K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: Ø30x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44



TuboLED T8 1500mm Conexión un Lateral 24W

- » Blanco Cálido 2700K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: Ø30x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Tubo LED T8 Nano PC 1200mm Conexión un Lateral 18W 130lm/W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 3800K-4200K | • Luminosidad: 2340 lm • Dimensiones: Ø28x1200 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: PC • Tensión: 220-240VAC |
|  | Tubos LED T8 | | |
|  | Tubo LED T8 Nano PC 1500mm Conexión un Lateral 22W 130lm/W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 3800K-4200K » Blanco Cálido 2800K-3200K | • Luminosidad: 2860 lm • Dimensiones: Ø28x1500 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: PC • Tensión: 220-240V AC |
|  | Tubos LED T8 | | |
|  | Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm Conección un Lateral 9W (10 un) | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 3800K-4200K | • Luminosidad: 900 lm • Dimensiones: Ø28x600 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
|  | Tubos LED T8 | | |
|  | Pack Tubos LED T8 Cristal 900mm Conección un Lateral 14W (10 un) | » Blanco Neutro 3800K-4200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | • Luminosidad: 1400 lm • Dimensiones: Ø28x900 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
|  | Tubos LED T8 | | |
|  | Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm Conexión un Lateral 18W (10 un) | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 3800K-4200K | • Luminosidad: 1800 lm • Dimensiones: Ø28x1200 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
|  | Tubos LED T8 | | |
|  | Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm Conexión un Lateral 22W (10 un) | » Blanco Neutro 3800K-4200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | • Luminosidad: 2200 lm • Dimensiones: Ø28x1500 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
|  | Tubos LED T8 | | |
|  | Tubo LED T8 Nano PC 900mm Conexión un Lateral 14W 100lm/W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | • Luminosidad: 1400 lm • Ángulo de Apertura: 300° • Incluye: Driver GS • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 14W |
|  | Tubos LED T8 | | |
|  | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 600mm Conexión un Lateral 8W (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6500K | • Regulable: No • Luminosidad: 800 lm • Dimensiones: Ø28x600 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal |
|  | Tubos LED T8 Philips | | |
|  | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1200mm Conexión un Lateral 14.5W (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6500K | • Luminosidad: 1600 lm • Dimensiones: Ø28x1200 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Tensión: 220-240V AC |
|  | Tubos LED T8 Philips | | |
|  | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1500mm Conexión un Lateral 20W (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6500K | • Regulable: No • Luminosidad: 2200 lm • Dimensiones: Ø28x1500 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal |
|  | Tubos LED T8 Philips | | |
|  | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 600mm 9W HF (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6500K | • Regulable: No • Luminosidad: 800 lm • Ángulo de Apertura: 240° • Tensión: 30-80 V • Potencia: 9W |
|  | Tubos LED T8 Philips | | |
|  | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1200mm 15W HF (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6500K | • Regulable: No • Luminosidad: 1600 lm • Ángulo de Apertura: 240° • Tensión: 30-80 V • Potencia: 15W |
|  | Tubos LED T8 Philips | | |
|  | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1500mm 20W HF (10 un) | » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: No • Luminosidad: 2000 lm • Ángulo de Apertura: 240° • Tensión: 30-80 V • Potencia: 20W |
|  | Tubos LED T8 Philips | | |

Pantallas LED

TUBOS, PANTALLAS Y LINEAL LED

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Pantalla Estanca LED ECO 600mm 18W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 1476 lm • Dimensiones: 600x87x70 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: PC • Protección IP: IP65 |
|  | Pantallas Estancas LED | | |
|  | Pantalla Estanca LEDECO 1200mm 36W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 2952 lm • Dimensiones: 1200x87x70 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: PC • Protección IP: IP65 |
|  | Pantallas Estancas LED | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Pantalla Estanca LED ECO 1500mm 48W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3930 lm Dimensiones: 1500x87x70 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas Estancas LED | | |
| | Pantalla Estanca LED Aluminio 1200mm 40W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600 lm Dimensiones: 1200x87x70 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas Estancas LED | | |
| | Pantalla Estanca LED Aluminio 1500mm 70W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 6200 lm Dimensiones: 1500x87x70 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas Estancas LED | | |
| | Pantalla Estanca para un Tubo de LED 600mm PC/PC Conexión un Lateral | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 662x66x90 mm Material: PC / PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas estancas para tubos LED vacías | | |
| | Pantalla Estanca para dos Tubos de LED 600mm PC/PC Conexión un Lateral | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 662x110x90 mm Material: PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas estancas para tubos LED vacías | | |
| | Pantalla Estanca para un Tubo de LED 1200mm PC/PC Conexión un Lateral | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1260x66x90 mm Material: PC/PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas estancas para tubos LED vacías | | |
| | Pantalla Estanca para dos Tubos de LED 1200mm PC/PC Conexión un Lateral | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1260x110x90 mm Material: PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas estancas para tubos LED vacías | | |
| | Pantalla Estanca para un Tubo de LED 1500mm PC/PC Conexión un Lateral | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1565x66x90 mm Material: PC/PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas estancas para tubos LED vacías | | |
| | Pantalla Estanca para dos Tubos de LED 1500mm PC/PC Conexión un Lateral | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1565x110x90 mm Material: PC/PC Protección IP: IP65 |
| | Pantallas estancas para tubos LED vacías | | |
| | Grapa Metálica de Fijación para Pant. Estancas | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 47 x 25 mm |
| | Pantallas estancas para tubos LED vacías | | |

Barras Lineales LED

TUBOS, PANTALLAS Y LINEAL LED

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Barra Lineal LED Turner 40W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3200 lm Dimensiones: 1140x60x80 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio / PMMA Incluye: Driver LIFUD |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Turner 40W Blanca | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3200 lm Dimensiones: 1140x60x80 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio / PMMA Incluye: Driver LIFUD |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Turner "L" 20W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1600 lm Dimensiones: 300x300x60x80 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio / PMMA Incluye: Driver LIFUD |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Turner "L" 20W Blanca | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1600 lm Dimensiones: 300x300x60x80 mm Ángulo de Apertura: 100° Material: Aluminio / PMMA Incluye: Driver LIFUD |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Marvin 40W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 1-10V Luminosidad: 3600 lm Dimensiones: 1190x75x54 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC |
| | Barras Lineales LED | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Barra Lineal LED Otis 42W PRO | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 5500K-6000K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 4600 lm • Dimensiones: 75x32x1005 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio • Protección IP: IP40 |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Otis 52W PRO | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 5500K-6000K | • Luminosidad: 5800 lm • Dimensiones: 75x32x1005 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio • Protección IP: IP40 |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Condor 40W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6000K | • Regulable: No • Luminosidad: 4500 lm • Dimensiones: 1195x33x60 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Arizona 55W PRO | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 5850 lm • Dimensiones: 1200x147x68 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Magic 60W PRO | » Blanco Frio 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 6300 lm • Dimensiones: 1445x80x50 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Denver 220W PRO | » Blanco Frio 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 23131 lm • Dimensiones: 1200x50 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Fijador para Unir Barras Lineales Condor | | • Dimensiones: 10 cm • Material: Acero |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Fijadores para Unir Barras Lineales Marvin | | • Dimensiones: 10 cm • Material: Acero |
| | Barras Lineales LED | | |
| | Fijadores para Unir Barras Lineales LED Turner / Turner "L" | | • Material: Acero |
| | Barras Lineales LED | | |

Paneles LED

PANELES LED

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Panel LED Slim 60x60cm 40W 3200lm | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Ice 8000K | • Luminosidad: 3300 lm • Dimensiones: 595x595x8 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Incluye: Driver LIFUD |
| | Panel LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Luminosidad: 4000 lm • Dimensiones: 595x595x8 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Incluye: Driver Lifud |
| | Panel LED Slim 60x60cm 40W 5200lm High Lumen | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 5500K | • Luminosidad: 5200 lm • Dimensiones: 595x595x10 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Incluye: Driver Lifud |
| | Panel LED Slim 30x30cm 18W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | • Luminosidad: 1500 lm • Dimensiones: 295x295x9 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Incluye: Driver Lifud |
| | Panel LED Slim 30x30cm 18W Marco Plata | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | • Luminosidad: 1500 lm • Dimensiones: 295x295x9 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC • Incluye: Driver |
| | Panel LED Slim 30x30cm 18W Marco Plata | | |



**Panel LED Slim 60x60cm 40W 3200lm +
Kit de Superficie**

Paneles LED

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Ice 8000K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 3192 lm
- Dimensiones: 595x595x8mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver Lifud



Panel LED Slim 60x30cm 32W

Paneles LED

- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 3270 lm
- Dimensiones: 595x295x8 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver Lifud



Panel LED Slim 60x30cm 32W Marco Plata

Paneles LED

- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 3270 lm
- Dimensiones: 595x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver



Panel LED Slim 120x30cm 40W

Paneles LED

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 3702 lm
- Dimensiones: 1195x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver



Panel LED Slim 120x60cm 72W

Paneles LED

- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 5698 lm
- Dimensiones: 1195x595x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver



Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 3200lm

Paneles LED

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Ice 8000K

- Luminosidad: 3192 lm
- Dimensiones: 595x595x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 4000lm (UGR17)

Paneles LED

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 4000 lm
- Dimensiones: 595x595x8 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



Panel LED Slim Emergencia 30x30cm 18W

Paneles LED

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 1500 lm
- Dimensiones: 295x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



Panel LED Slim Emergencia 60x30cm 40W

Paneles LED

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 3335 lm
- Dimensiones: 595x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



Panel LED Slim Emergencia 120x30cm 40W

Paneles LED

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frio 6000K-6500K

- Luminosidad: 3702 lm
- Dimensiones: 1195x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40

Accesorios Paneles LED

PANELES LED



Kit de Suspensión Paneles LED

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 1 m
- Material: Acero Inoxidable



Kit de Suspensión 'Y' Paneles LED

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 1 m
- Material: Acero Inoxidable



Kit Empotable para Paneles

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 1000 mm
- Material: Acero



Kit de Suspensión de Seguridad para Paneles

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 1000 mm
- Material: Acero



Kit de techo para paneles

» Plata

- Material: Acero

Accesorios Paneles LED

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
|  | Kit de Superficie Paneles 30x30cm | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 300x300x50 mm Material: Aluminio Incluye: Tornillería |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Kit de Superficie Paneles 60x30cm | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 600x300x50 mm Material: Aluminio Incluye: Tornillería |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Kit de Superficie Paneles 60x60cm | »Plata »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 600x600x50 mm Material: Aluminio Incluye: Tornillería |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Kit de Superficie Paneles 120x30cm | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1200x300x50 mm Material: Aluminio Incluye: Tornillería |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Kit de Superficie Paneles 120x60cm | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1200x600x50 mm Material: Aluminio Incluye: Tornillería |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver Lifud para Paneles LED 40W | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 135x25x37 mm Protección IP: IP20 Potencia: 40 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver GS 40W-No Flicker | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 145x45x30 mm Potencia: 40 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver Regulable 1-10V LIFUD 18W | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 1-10 V Dimensiones: 125x55x30 mm Protección IP: IP20 Potencia: 18 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver Regulable 1-10V LIFUD 40W | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 1-10 V Dimensiones: 140x70x30 mm Protección IP: IP20 Potencia: 40 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver Regulable 1-10V LIFUD 72W 1500mA | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 1-10 V Dimensiones: 192x65x30 mm Protección IP: IP20 Potencia: 72 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Regulador LED 1/10V con Mando a Distancia IR | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 86x86x45 mm Material: PCB Incluye: Mando de control remoto Tensión: 90-240V AC Potencia: 600W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver Regulable DALI LIFUD 18W 500mA | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: DALI Dimensiones: 125x55x30 mm Protección IP: IP20 Potencia: 18 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver Regulable DALI LIFUD 40W 1000mA | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: DALI Dimensiones: 140x70x30 mm Protección IP: IP20 Potencia: 40 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |
|  | Driver Regulable DALI LIFUD 72W 1500mA | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: DALI Dimensiones: 192x65x30 mm Protección IP: IP20 Potencia: 72 W |
| Accesorios Paneles LED | | | |

Tiras LED

Tiras LED 220V-240V AC

TIRAS LED

| | | |
|---|---|---|
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Blanco Cálido (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Regulable: Triac • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Blanco Neutro (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Regulable: Triac • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Blanco Frío (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Regulable: Triac • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m RGB (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Regulable: Sí • Dimensiones: 16x8 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Rojo (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Amarillo (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Verde (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Azul (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Naranja (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Violeta (50 Metros) <i>Rollos de tiras LED 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Dimensiones: 14x7 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 1 Metro <i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 2 Metros <i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 3 Metros <i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> » Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 4 Metros <i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 5 Metros <i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> » RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 6 Metros <i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i> | <ul style="list-style-type: none"> » Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 7 Metros | » Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tiras LED a Medida 220V-240V AC | » Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 9 Metros | » Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 10 Metros | » Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 840 lm/m • Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi |
|  | Cable Rectificador Corriente IP65 Tira LED 220V AC | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 12x8x600 mm • Protección IP: IP65 • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 200 W |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | <ul style="list-style-type: none"> • Protección IP: IP65 • Tensión: 220VAC • Potencia: 200 W |
|  | Controlador LED ON/OFF por Control Remoto RF | | <ul style="list-style-type: none"> • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 100W |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Controlador Tira LED RGB 220V, Control Remoto RF 28 Botones | | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Dimensiones: 70x90x30mm • Incluye: Mando de control remoto • Protección IP: IP40 • Tensión: 220-240V AC |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Controlador Tira LED RGB 220V, Control Remoto IR 28 Botones | | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Incluye: Mando de control remoto • Protección IP: IP40 • Tensión: 110-230V AC • Potencia: 600W |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Controlador Tira LEDRGB220VUltra-Power, Control RemotoIR 24 Botones | | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Dimensiones: 100x49x33 mm • Material: ABS • Incluye: Mando de control remoto • Tensión: 220-240V AC |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Conector2PINTiraLEDMonocolor220V SMD5050 | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 15x22 mm |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Conector4PINTiraLEDRGB220V SMD5050 | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 15x22 mm |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Conector Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 18x10x30mm • Material: PVC |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Conector Tira LED SMD5050 RGB 220V AC | » Monicolor » RGB | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Dimensiones: 18x10x30mm • Material: PVC |
|  | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
| | Grapa Fijación Tira LED 220V AC | | <ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC |
| | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |
| | Tapón Final Tira LED 220V AC | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 16x10x14 mm • Material: PVC |
| | Accesorios Tiras LED 220V-240V AC | | |

Tapón Final Tira LED 220V AC RGB



- Dimensiones: 19x11x13 mm
- Material: PVC

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Cable Conector Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC



- Dimensiones: 5x300mm
- Material: PVC

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Cable Conector Tira LED SMD5050 RGB 220V AC



- Dimensiones: 5x300mm
- Material: PVC

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Conejero Tipo TTira LED SMD5050 Monocolor 220V AC



- Color de luz: Monocolor
- Dimensiones: 75x46x18mm
- Material: PVC
- Incluye: 3 Pins

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Conejero Tipo T Tira LED SMD5050 RGB 220V AC



- Color de luz: RGB
- Material: PVC
- Incluye: 3 Pins

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Conejero Tipo L Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC



- Color de luz: Monocolor
- Material: PVC
- Incluye: 2 Pins

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Conejero Tipo L Tira LED SMD5050 RGB 220V AC



- Color de luz: RGB
- Material: PVC
- Incluye: 2 Pins

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 220V Monocolor



- » Traslúcido
- » Transparente

- Dimensiones: 18.5x13x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 220V RGB



- » Traslúcido
- » Transparente

- Dimensiones: 19.5x13x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Perfil de Aluminio 1m para Tira LED A54-2



- » Translúcido Circular
- » Translúcido 90°
- » Transparente 90°
- » Transparente Circular

- Dimensiones: 30x30x1000 mm
- Material: Aluminio

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Cinta Adhesiva 3M 33m



- Material: Espuma acrílica y adhesivo

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR



- Dimensiones: 86x86x45 mm
- Material: PCB
- Incluye: Mando de control remoto
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Tiras LED 12V DC

TIRAS LED



Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP20

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 840lm/m
- Dimensiones: 10x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20



Tira LED 12V DC SMD5050 30LED/m 5m IP65

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 420lm/m
- Dimensiones: 10x3x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65



Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 840lm/m
- Dimensiones: 10x3x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP67 | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K <p><i>Tiras LED Monocolor</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 840lm/m • Dimensiones: 14x5x5000 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP67 |
|  | Tira LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m IP67 | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K <p><i>Tiras LED Monocolor</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 1680lm/m • Dimensiones: 18x5x5000 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP67 |
|  | Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP20 | <p><i>Tiras LED RGB / RGBW</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Dimensiones: 10x5000mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP20 • Tensión: 12V DC |
|  | Tira LED 12V DC SMD5050 30LED/m 5m RGB IP65 | <p><i>Tiras LED RGB / RGBW</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Regulable: Sí • Dimensiones: 10x3x5000 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP65 |
|  | Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP65 | <p><i>Tiras LED RGB / RGBW</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Dimensiones: 10x3x5000 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP65 • Tensión: 12V DC |
|  | Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP67 | <p><i>Tiras LED RGB / RGBW</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 14x5x5000 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP67 • Tensión: 12V DC • Potencia: 48W |
|  | Tira LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m RGB IP67 | <p><i>Tiras LED RGB / RGBW</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: RGB • Regulable: Sí • Dimensiones: 18x5x5000 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Protección IP: IP67 |
|  | Adaptador de Corriente LED 12V/24W/2A | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 80x50x30 mm • Protección IP: IP25 • Potencia: 24W |
|  | Adaptador de Corriente LED 12V/36W/3A | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 115x45x30 mm • Protección IP: IP25 • Potencia: 36W |
|  | Adaptador de Corriente LED 12V/60W/5A | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 120x60x35 mm • Protección IP: IP25 • Potencia: 60W |
|  | Adaptador de Corriente LED 12V/72W/6A | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 130x55x30 mm • Protección IP: IP25 • Potencia: 72W |
|  | Fuente de Alimentación Universal 24W 12V | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 35x60x85 mm • Tensión: 85-265V AC • Potencia: 12VDC a 2A y 24W |
|  | Fuente de Alimentación Estanca P030D 12V IP67 | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 200x30x20mm • Protección IP: IP67 • Tensión: 170-250V AC • Potencia: 12V DC a 2.5A y 30W |
|  | Fuente de Alimentación Universal 36W 12V | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 35x80x110 mm • Tensión: 85-265V AC • Potencia: 12V DC a 3A y 36W |
|  | Fuente de Alimentación Universal 60W 12V | <p><i>Alimentación LED</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 40x100x160 mm • Potencia: 60W |



**Fuente de Alimentación Universal 75W
12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 45x100x160 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 12V DC - 6A - 75W



**Fuente de Alimentación Mean Well NES-
75 12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 35x100x160 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 12V DC - 6.2A - 75W



**Fuente de Alimentación Estanca P080D
12V IP67**

Alimentación LED

- Dimensiones: 70x40x180 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP:IP67
- Tensión: 90-250V
- Potencia: 80W



**Fuente de Alimentación Universal 120W
12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 45x100x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12VDC a 10Ay120W



**Fuente de Alimentación Universal 150W
12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 45x100x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 12.5A y 150W



**Fuente de Alimentación Estanca 150W
12V IP67**

Alimentación LED

- Dimensiones: 70x45x225 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP:IP67
- Potencia: 150W



**Fuente de Alimentación Mean Well NES-
150 12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 40x100x200 mm
- Tensión: 100-120V AC / 200-240VAC
- Potencia: 12V DC a 12.5A y 150W



**Fuente de Alimentación Universal 180W
12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 40x100x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 15A y 180W



**Fuente de Alimentación Mean Well NES-
200 12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 230x115x50mm
- Tensión: 100-120V AC / 200-240VAC
- Potencia: 12V a 17A y 200W



**Fuente de Alimentación Universal 240W
12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 50x110x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 18A y 240W



**Fuente de Alimentación Mean Well NES-
350 12V**

Alimentación LED

- Dimensiones: 227x115x50mm
- Tensión: 100-120V AC / 200-240VAC
- Potencia: 12V DC a 29A y 350W



**Fuente de Alimentación Estanca P030D
24V IP67**

Alimentación LED

- Dimensiones: 210x30x20 mm
- Protección IP:IP67
- Tensión: 170-250V AC
- Potencia: 24V DC a 1.25A y 30W



**Fuente de Alimentación Estanca P050D
24V IP67**

Alimentación LED

- Dimensiones: 207x35x25 mm
- Protección IP:IP67
- Tensión: 170-250V AC
- Potencia: 24V DC a 2A y 50W



**Fuente de Alimentación Estanca P060D
24V IP67**

Alimentación LED

- Dimensiones: 170x40 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP:IP67
- Tensión: 90-250V
- Potencia: 60W



**Fuente de Alimentación Mean Well NES-
75 24V**

Alimentación LED

- Tensión: 100-120V AC / 200-220VAC
- Potencia: 24V DC a 3.2A y 75W



**Fuente de Alimentación Estanca P080T
24V IP67**

Alimentación LED

- Dimensiones: 178x45x70 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP:IP67
- Potencia: 80W



**Fuente de Alimentación Estanca P150T
24V IP67**

Alimentación LED

- Dimensiones: 230x70x40 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP67
- Tensión: 170–265V AC
- Potencia: 24V DC a 6.25A y 150W



Fuente de Alimentación Mean Well NES-150 24V

Alimentación LED

- Tensión: 100–120V AC / 200–220VAC
- Potencia: 24V DC a 6.5A y 150W



Fuente de Alimentación Mean Well NES-200 24V

Alimentación LED

- Dimensiones: 230x115x50mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 100–120V AC / 200–220V AC
- Potencia: 24V a 8.8A y 200W



Fuente de Alimentación Mean Well NES-350 24V

Alimentación LED

- Dimensiones: 227x115x50 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 100–120VAC / 200–220V AC
- Potencia: 24V a 16.4 A y 350 W



Perfil de Aluminio 1m para Tiras 120 LED/m B39

- » Transparente
- » Traslúcido

- Dimensiones: 23.5x10x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio 1m para Tiras 120 LED/m A51

- » Transparente
- » Traslúcido

- Dimensiones: 23.5x10x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio 1m para Tira LED A54-2

- » Transparente 90°
- » Transparente Circular
- » Translúcido Circular
- » Translúcido 90°

- Dimensiones: 30x30x1000 mm
- Material: Aluminio

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio Cuadrado 1m para Tira LED A53-2

- » Transparente
- » Traslúcido

- Dimensiones: 16x16x1000 mm
- Material: Aluminio

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 037 A50

- » Transparente
- » Traslúcido

- Dimensiones: 17x8x1000 mm
- Material: Aluminio

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 046 A56

- » Traslúcido
- » Transparente

- Dimensiones: 23.5x8x1000 mm
- Material: Aluminio

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio 1m para Tira LED 12V P7

- » Traslúcido
- » Transparente

- Dimensiones: 10x5mm
- Material: Aluminio

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio 1m para Tira LED 12V P5-2

- » Traslúcido
- » Transparente

- Dimensiones: 10x8 mm
- Material: Aluminio

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Conector DC IP65 Macho

Accesorios Tiras LED



Conector DC IP65 Hembra

Accesorios Tiras LED



Cable Conector Rápido Tira LED 12V Monicolor 10mm 2 PIN

Accesorios Tiras LED



Cable Conector Rápido Tira LED 12V RGB 10mm 4 PIN

Accesorios Tiras LED



**Cable Doble Conector Rápido Tira LED
12V Monocolor 10mm SMD5050**

• Dimensiones: 17cm

Accesorios Tiras LED



**Cable Doble Conector Rápido Tira LED
12V RGB 10mm SMD5050**

• Dimensiones: 17cm

Accesorios Tiras LED



**Cable Conexión Jack Hembra a Conector Rápido Tira LED 12V Monocolor
SMD5050**

Accesorios Tiras LED



Cable Conexión Jack Macho Tira LED 12V

• Dimensiones: 120 mm

Accesorios Tiras LED



**Cable Conexión Jack Hembra Tira LED
12V**

• Dimensiones: 120 mm

Accesorios Tiras LED



**Conector Rápido Tira LED 12V DC
SMD5050**

Accesorios Tiras LED



Conector Rápido Tira LED 12V DC RGB

Accesorios Tiras LED



**Conector Rápido Tipo 'L' Tira LED 12V
RGB**

Accesorios Tiras LED



**Conector Rápido Tipo 'T' Tira LED 12V
RGB**

Accesorios Tiras LED



**Conector Rápido Tipo 'X' Tira LED 12V
RGB**

Accesorios Tiras LED



Pareja Conectores Hembra/Macho Controlador Tira LED 12V RGB

• Dimensiones: 2 x 155mm

Accesorios Tiras LED



Cable Conector Rápido Hembra Tira LED

Accesorios Tiras LED



Cable Conector Rápido Macho Tira LED

Accesorios Tiras LED



**Cable Conector Macho a Conector Rápido
Tira LED 12V RGB**

Accesorios Tiras LED



**Cable Conexión Jack Hembra a 2xJack
Macho**

Accesorios Tiras LED



**Cable conexión Jack Hembra/Macho Tira
LED**

• Dimensiones: 300 mm

Accesorios Tiras LED



Cable Conexión Jack Hembra a 3xJack Macho

Accesorios Tiras LED



Conecotor 4 PIN Tira LED RGB 12V DC

Accesorios Tiras LED



Grapa Fijación de Sillicona para Tiras LED 12V 60 LED/m IP67

- Dimensiones: 29x6mm(14x5mm)
- Material: Silicona

Accesorios Tiras LED



Grapa Fijación de Sillicona para Tiras LED 12V 120 LED/m IP67

- Dimensiones: 33x6mm(18x5mm)
- Material: Silicona

Accesorios Tiras LED



Tapón Final para Tiras LED 12V 60LED/m IP67

- Dimensiones: 15x6mm(14x5mm)
- Material: Silicona

Accesorios Tiras LED



Tapón Final para Tiras LED 12V 120LED/m

» Traslúcido

- Dimensiones: 19x6 mm (18x5 mm)
- Material: Silicona

Accesorios Tiras LED



Pegamento de Silicona para Tiras LED 220V / Tiras LED 12V IP67

- Dimensiones: 130x39 mm
- Material: Silicona

Accesorios Tiras LED



Mini Controlador Dimmer Tira Led Monocolor 12V DC

- Regulable: Sí
- Dimensiones: 40 mm
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72W

Controladores Tiras LED



Mini Controlador Dimmer con Jack Tira Led Monocolor 12V DC

- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72W

Controladores Tiras LED



Mini Controlador Tira LED Monocolor 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF 10 Botones

- Dimensiones: 8.6x4.1x0.7cm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 144W

Controladores Tiras LED



Controlador Tira LED RGB 12V, Dimmer por Control Remoto IR 24 Botones

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72 W

Controladores Tiras LED



Controlador Tira LED RGB 12V, Dimmer por Control Remoto IR 44 Botones

- Dimensiones: 84x84x41mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72W

Controladores Tiras LED



Controlador Tira LED RGBW12V, Dimmer por Control Remoto IR 40 Botones

- Dimensiones: 50x35x23 mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 144 W

Controladores Tiras LED



Mini Controlador Tira LEDRGB12V,Dimmer por Control Remoto RF 10 Botones

- Dimensiones: 13x160mm & 40x88x7mm
- Material: ABS
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72 W

Controladores Tiras LED



Controlador Tira LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF 20 Botones

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 180W (12V) – 360W (24V)

Controladores Tiras LED



Controlador Tira LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto IR 24 Botones

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 180W (12V) – 360W (24V)

Controladores Tiras LED



Controlador Tira LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF 28 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12–24V DC
- Potencia: 180W (12V) – 360W (24V)



Controlador Musical Tira LED RGB 12V, Control Remoto IR 20 Botones

Controladores Tiras LED

- Regulable: Sí
- Dimensiones: 60x35x23 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 12–24V
- Potencia: 72 W



Controlador Táctil LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 114x56x20 mm
- Material: ABS
- Tensión: 12–24V DC
- Potencia: 72 W



Controlador Táctil LED RGBW 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 85x45x22 mm
- Material: ABS
- Tensión: 12–24V DC
- Potencia: 120W



Controlador LED DMX512

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 172x42x33 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 12–24V DC
- Potencia: 192 W – 384 W



Kit Tira LED 24W 30LED/m 5m IP65 con Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Dimensiones: 10x5000mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 24 W



Kit Tira LED 48W 60LED/m 5m IP65 con Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K

- Dimensiones: 10x5000mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 48W



Kit Tira LED 24W 30LED/m 5m IP65 RGB con Mando, Controlador y Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 10x5000mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC



Kit Tira LED 48W 60LED/m 5m IP65 RGB con Mando, Controlador y Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 10x5000mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC

Tiras LED Neón Flex

TIRAS LED



Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Cálido 50 Metros

Rollos de LED Neón Flexible

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Dimensiones: 18x11 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC



Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Neutro 50 Metros

Rollos de LED Neón Flexible

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Dimensiones: 18x11 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC



Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Frío 50 Metros

Rollos de LED Neón Flexible

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Dimensiones: 18x11 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC



Bobina Neón LED Flexible 120LED/m RGB 50 Metros

Rollos de LED Neón Flexible

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 800 lm/m
- Dimensiones: 26x14 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC



Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Azul 50 Metros

Rollos de LED Neón Flexible

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Dimensiones: 18x11 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC



Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Amarillo 50 Metros

Rollos de LED Neón Flexible

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Dimensiones: 18x11 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Verde 50 Metros | Rollos de LED Neón Flexible | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800lm/m • Dimensiones: 18x11 mm • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Rojo 50 Metros | Rollos de LED Neón Flexible | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800lm/m • Dimensiones: 18x11 mm • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Naranja 50 Metros | Rollos de LED Neón Flexible | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 800lm/m • Dimensiones: 18x11 mm • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC • Protección IP: IP65 |
|  | Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Rosa 50 Metros | Rollos de LED Neón Flexible | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800lm/m • Dimensiones: 18x11 mm • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Blanco Cálido 50 Metros | » Blanco Cálido | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Blanco Neutro 50 Metros | » Blanco Neutro | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Blanco Frío 50 Metros | » Blanco Frío | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Azul 50 Metros | » Azul | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Amarillo 50 Metros | » Amarillo | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Verde 50 Metros | » Verde | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Rojo 50 Metros | » Rojo | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Naranja 50 Metros | » Naranja | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Bobina Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Rosa 50 Metros | » Rosa | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Protección IP: IP67 |
|  | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 1 Metro | Tiras LED Neón Flex a Medida | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800lm/m • Dimensiones: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
|  | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 2 Metros | Tiras LED Neón Flex a Medida | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800lm/m • Dimensiones: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
|  | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 3 Metros | Tiras LED Neón Flex a Medida | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800lm/m • Dimensiones: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 4 Metros | »RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800 lm/m • Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 5 Metros | »Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800 lm/m • Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 6 Metros | »Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800 lm/m • Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 7 Metros | »RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800 lm/m • Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 8 Metros | »Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800 lm/m • Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 9 Metros | »Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800 lm/m • Dimensiones: 11x18 mm / 14x26 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 10 Metros | »RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 800 lm/m • Dimensiones: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Ángulo de Apertura: 180° • Material: PVC |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 1 Metro | »Naranja, RGB, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 2 Metros | »Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 3 Metros | »Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 4 Metros | »Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 5 Metros | »Azul, Blanco Frío, Naranja, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Rosa, Blanco Cálido | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador • Protección IP: IP67 |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 6 Metros | »Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 7 Metros | »Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 8 Metros | »Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |
| | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 9 Metros | »Blanco Neutro, Amarillo, Azul, Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
| | Tiras LED Neón Flex a Medida | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Neón LED Flexible Circular 360 120LED/m Manguera 10 Metros <i>Tiras LED Neón Flex a Medida</i> | »Naranja, Blanco Cálido, Blanco Frio, Rojo, Verde, Rosa, Blanco Neutro, Amarillo, Azul | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 270 lm/m • Ángulo de Apertura: 270° • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador |
|  | Cable Rectificador Corriente Neón LED Flexible Monocolor <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 65x25x20 mm • Incluye: 1 Pin • Protección IP: IP65 • Tensión: 220-240V AC |
|  | Controlador Neón LED Flexible RGB, Control Remoto IR 24 Botones <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Dimensiones: 90x70x28 mm • Incluye: Mando de control remoto • Protección IP: IP40 • Tensión: 220-240V AC |
|  | Controlador Larga Distancia Neón LED Flexible RGB, Control Remoto IR 24 Botones <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Dimensiones: 90x70x28 mm • Incluye: Mando de control remoto • Protección IP: IP40 • Tensión: 220-240V AC |
|  | Tapón Final Neón LED Flexible Monocolor <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 21x13x25 mm |
|  | Tapón Final Neón LED Flexible RGB <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 27x19x25 mm |
|  | Conector Neón LED Flexible Monocolor <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 22x14 mm |
|  | Conector Neón LED Flexible RGB <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 27x19x71 mm |
|  | Cable Conector Neón LED Flexible Monocolor <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 21x13x400 mm |
|  | Cable Conector Neón LED Flexible RGB <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 27x19x400 mm |
|  | Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible Monocolor <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 14x13x50 mm • Material: PVC |
|  | Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible RGB <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 20x16x50 mm • Material: PVC |
|  | Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible Monocolor <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 14x13x1000 mm • Material: PVC |
|  | Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible RGB <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 14x14x1000 mm • Material: PVC |
|  | Clip de Fijación de Aluminio para Neón LED Flexible Monocolor <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 16x12x50 mm • Material: Aluminio |
|  | Clip de Fijación de Aluminio para Neón LED Flexible RGB <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 20x50x15 mm • Material: Aluminio |

| | | |
|---|---|--|
|  | Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible Monocolor | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 16x12x1000 mm Material: Aluminio |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |
|  | Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible RGB | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 20x16x1000 mm Material: Aluminio |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |
|  | Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 86x86x45 mm Material: PCB Incluye: Mando de control remoto Protección IP: IP25 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |
|  | Cable Rectificador Corriente Neón Circular 360 LED Flexible Monocolor » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 65x25x20 mm Incluye: 1 Pin Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |
|  | Cable Conector Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 21x13x400 mm |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |
|  | Tapón Final Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Monocolor | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 21x13x25 mm |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |
|  | Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Monocolor | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 14x13x50 mm Material: PVC |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |
|  | Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor » Monocolor | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 14x13x1000 mm Material: PVC |
| <i>Accesorios para Luces LED Neón Flexibles</i> | | |

Perfiles con Tira LED Integrada

TIRAS LED

| | | |
|---|--|--|
|  | Perfil con Tira LED Aretha 150mm 3W » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 210lm Dimensiones: 18x8x150 mm Ángulo de Apertura: 100° Protección IP: IP20 |
| <i>Perfiles con Tira LED Integrada</i> | | |
|  | Perfil con Tira LED Aretha 300mm 5W » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 350lm Dimensiones: 18x8x300 mm Ángulo de Apertura: 100° Protección IP: IP20 |
| <i>Perfiles con Tira LED Integrada</i> | | |
|  | Perfil con Tira LED Aretha 600mm 9W » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 630lm Dimensiones: 18x8x600 mm Ángulo de Apertura: 100° Protección IP: IP20 |
| <i>Perfiles con Tira LED Integrada</i> | | |
|  | Perfil con Tira LED Aretha 1000mm 15W » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 1050lm Dimensiones: 18x8x1000 mm Ángulo de Apertura: 100° Protección IP: IP20 |
| <i>Perfiles con Tira LED Integrada</i> | | |
|  | Conector 'Right Corner' Perfil con Tira LED Aretha | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 18x18x12 mm |
| <i>Accesorios Perfil Tira LED</i> | | |
|  | Conector 'Left Corner' Perfil con Tira LED Aretha | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 18x18x12 mm |
| <i>Accesorios Perfil Tira LED</i> | | |
|  | Conector 'T' Perfil con Tira LED Aretha | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 18x18x12 mm |
| <i>Accesorios Perfil Tira LED</i> | | |

Conecotor 'X' Perfil con Tira LED Aretha


- Dimensiones: 18x18x12 mm

Accesorios Perfil Tira LED
Conecotor 'I' Perfil con Tira LED Aretha


- Dimensiones: 21x20x12 mm

Accesorios Perfil Tira LED
Conecotor 'L' Perfil con Tira LED Aretha


- Dimensiones: 18x11x11 mm

Accesorios Perfil Tira LED
Fuente Alimentación Perfiles Aretha 24V/36W/1.5A


- Dimensiones: 51x103x32 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 24V DC - 1.5A - 36W

Accesorios Perfil Tira LED
Fuente Alimentación Perfiles Aretha 24V/60W/2.5A


- Dimensiones: 50x115x32 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 24V - 2.5A - 60W

Accesorios Perfil Tira LED
Fuente Alimentación Perfiles Aretha 24V/120W/5A


- Dimensiones: 66x160x35 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 24V - 5A - 120W

Accesorios Perfil Tira LED
Switch para Perfil Aretha


- Dimensiones: 430 mm

Accesorios Perfil Tira LED
Switch Touch para Perfil Aretha


- Dimensiones: 68x10 mm
- Potencia: 120 W

Accesorios Perfil Tira LED
Switch Sensor para Perfil Aretha


- Dimensiones: 68x10 mm
- Potencia: 120 W

Accesorios Perfil Tira LED
Switch Dimmer para Perfil Aretha


- Dimensiones: 68x10 mm
- Potencia: 120 W

Accesorios Perfil Tira LED
Cable Conexión Perfil Aretha 4x1 0.5m


- Dimensiones: 525 mm

Accesorios Perfil Tira LED
Cable Conexión Perfil Aretha 1x1 1m


- Dimensiones: 1000 mm

Accesorios Perfil Tira LED
Cable Conexión Perfil Aretha Macho-Macho 0.5m


- Dimensiones: 500 mm

Accesorios Perfil Tira LED
Grapa Metálica de Fijación 180° para Perfil Aretha

Accesorios Perfil Tira LED
Grapa Metálica de Fijación 45° para Perfil Aretha

Accesorios Perfil Tira LED

Proyectores LED Exterior


Serie Slim

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 10W Blanco | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 900lm Dimensiones: 120x88x27 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 20W Blanco | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1800lm Dimensiones: 163x118x29 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 30W Blanco | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2700lm Dimensiones: 195x142x30 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 50W Blanco | » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4500lm Dimensiones: 235x163x36 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 100W Blanco | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 9000lm Dimensiones: 300x220x48 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 10W Negro | » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 900lm Dimensiones: 120x88x27 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 20W Negro | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1800lm Dimensiones: 163x118x29 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 30W Negro | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2700lm Dimensiones: 195x142x30 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 50W Negro | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4500lm Dimensiones: 235x163x36 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim Cristal 100W Negro | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 9000lm Dimensiones: 300x220x48 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP65 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim 10W con Batería | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600lm Dimensiones: 220x200x25 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP44 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |
|  | Foco Proyector LED Slim 20W con Batería | » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200lm Dimensiones: 220x200x25 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP44 |
|  | <i>Serie Slim</i> | | |

Serie Project

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
|  | Foco Proyector LED 30W Slim | » Blanco Cálido 3000K-3200K » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Frío 5700K-6200K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 3600lm Dimensiones: 200x165x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
|  | <i>Serie Project</i> | | |
|  | Foco Proyector LED 60W Slim | » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Frío 5700K-6200K » Blanco Cálido 3000K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 7200lm Dimensiones: 310x220x50 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
|  | <i>Serie Project</i> | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|---|---|
|  | Foco Proyector LED 100W Slim | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 12000 lm Dimensiones: 345x295x60 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal | |
|  | Serie Project | Foco Proyector LED 150W Slim | » Blanco Frío 5700K-6200K » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Cálido 3000K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 18000 lm Dimensiones: 365x330x60 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Serie Project | Foco Proyector LED 200W Slim | » Blanco Frío 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 24000 lm Dimensiones: 400x360x60 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
| | Serie Project | | | |

Serie High Efficiency PRO

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  | Foco Proyector LED SMD 10W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1200 lm Dimensiones: 113x85x80 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 | |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED Philips SMD 20W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2400 lm Dimensiones: 118x85x85 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED SMD 30W 135lm/W HE PRO | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600 lm Dimensiones: 180x140x100 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED SMD 50W 135lm/W HE PRO | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 6000 lm Dimensiones: 225x185x125 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED SMD 80W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 9600 lm Dimensiones: 285x235x145 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED SMD 100W 135lm/W HE PRO | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 12000 lm Dimensiones: 284x232x150 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED SMD 150W 135lm/W HE PRO | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 18000 lm Dimensiones: 335x235x160mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED SMD 200W 135lm/W HE PRO | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 24000 lm Dimensiones: 382x284x185 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED SMD 300W 135lm/W HE PRO | » Blanco Frío 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Luminosidad: 36000 lm Dimensiones: 455x320x190 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED 500W Elite PRO | » Blanco Frío 5500K | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Regulable: Triac Luminosidad: 65.625 lm Dimensiones: 430x410 mm Ángulo de Apertura: 105° |
|  | Serie High Efficiency PRO | Foco Proyector LED 1000W Elite PRO | » Blanco Frío 5500K | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Regulable: Triac Luminosidad: 131.250 lm Dimensiones: 534x436 mm Ángulo de Apertura: 105° |

Serie Frost

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Foco Proyector LED SMD Frost 50W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4060lm Dimensiones: 225x185x125 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD Frost 100W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 8250lm Dimensiones: 285x235x145 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP66 |
|  | Foco Proyector LED SMD Frost 200W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 21000 lm Dimensiones: 382x284x185 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal Protección IP: IP66 |
| | Serie Frost | | |

Serie Elegance

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Foco Proyector LED Elegance 30W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2688 lm Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Elegance 50W | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4250 lm Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Elegance RGB 30W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Regulable: Sí Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Foco Proyector LED Elegance RGB 50W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Regulable: Sí Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | Serie Elegance | | |

Serie RGB

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
|  | Foco Proyector LED Epistar RGB 10W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Dimensiones: 113x85x80 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Mando de control remoto |
|  | Foco Proyector LED Epistar RGB 30W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Dimensiones: 235x185x145 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Incluye: Mando de control remoto |
|  | Foco Proyector LED Elegance RGB 30W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Regulable: Sí Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Foco Proyector LED Elegance RGB 50W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Regulable: Sí Dimensiones: 260x190x67 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Direccional 360° RGB 10W | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Luminosidad: 800lm Dimensiones: 133x104x176 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Direccional 360° RGB 20W | » Negro » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: RGB Luminosidad: 1400lm Dimensiones: 133x104x176 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio |
| | Serie RGB | | |

Serie Detección de Movimiento

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | |
|---|---|--|
|  | Foco Proyector LED SMD con Detector 10W 120lm/W | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Luminosidad: 1200lm • Dimensiones: 120x100x90 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED SMD con Detector 30W 120lm/W | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Luminosidad: 3600lm • Dimensiones: 180x195x100 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED SMD con Detector 50W 120lm/W | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Neutro • Luminosidad: 6.000lm • Dimensiones: 290x240x150 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Slim con Detector PIR 10W | <ul style="list-style-type: none"> » <i>Blanco Neutro 4500K</i> • Luminosidad: 900lm • Dimensiones: 120x88x27mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Slim con Detector PIR 20W | <ul style="list-style-type: none"> » <i>Blanco Neutro 4500K</i> • Luminosidad: 1800lm • Dimensiones: 163x118x29 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
|  | Foco Proyector LED Slim con Detector PIR 50W | <ul style="list-style-type: none"> » <i>Blanco Neutro 4500K</i> • Luminosidad: 4000lm • Dimensiones: 235x163x36 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
| | <i>Serie Detección de Movimiento</i> | |
| | <i>Serie Detección de Movimiento</i> | |
| | <i>Serie Detección de Movimiento</i> | |

Serie Portátiles con Batería

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | |
|---|---|--|
|  | Foco Proyector LED Portátil 10W | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 900lm • Dimensiones: 145x165x245 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Portátil con Batería 20W | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Frío • Luminosidad: 1800lm • Dimensiones: 245x220x205 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Foco Proyector LED Slim 10W con Batería | <ul style="list-style-type: none"> » <i>Blanco Neutro 4500K</i> • Luminosidad: 600lm • Dimensiones: 220x200x25 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP44 |
|  | Foco Proyector LED Slim 20W con Batería | <ul style="list-style-type: none"> » <i>Blanco Neutro 4500K</i> • Luminosidad: 1200lm • Dimensiones: 220x200x25 mm • Ángulo de Apertura: 110° • Material: Aluminio / Cristal • Protección IP: IP44 |
| | <i>Serie Portátiles con Batería</i> | |
| | <i>Serie Portátiles con Batería</i> | |
| | <i>Serie Portátiles con Batería</i> | |

Serie Tiendas/Retail

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | |
|---|--|---|
|  | Foco LED Cree Especial Cartelería 30W | <ul style="list-style-type: none"> » <i>Negro</i> » <i>Blanco</i> • Luminosidad: 2500 lm • Dimensiones: 170x705 mm • Ángulo de Apertura: 60°x150° • Material: Aluminio • Protección IP: IP65 |
| | <i>Serie Tiendas/Retail</i> | |

Accesorios Proyectores

PROYECTORES LED EXTERIOR

| | | |
|---|--|--|
|  | Estaca de Acer para Focos 160mm | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø40x160 mm • Material: Acero |
| | <i>Accesorios Proyectores</i> | |
|  | Estaca de Acer para Focos 265mm | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø59x265 mm • Material: Acero |
| | <i>Accesorios Proyectores</i> | |



Soporte para Focos 30W

- Dimensiones: (210~230)x(320~350)x(180~200) mm
- Material: Aluminio

Accesorios Proyectores



Soporte para Focos

- » 50 cm
- » 100cm
- » 75 cm

- Dimensiones: 100cm / 75cm / 50cm

Accesorios Proyectores



Trípode para Focos

- Dimensiones: 153x92 cm
- Material: Aluminio

Accesorios Proyectores

Illuminación LED Industrial

Campanas Industriales LED

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL



Campana LED Epistar 80W

Campanas Industriales LED

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: Ø400x370mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



Campana LED Epistar 100W

Campanas Industriales LED

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 9014 lm
- Dimensiones: Ø400x370 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



Campana LED UFO Driverless 100W

- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Frío 5000K-5500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

Campanas Industriales LED

- Luminosidad: 10500 lm
- Dimensiones: Ø255x145 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



Campana LED UFO Driverless 200W

- » Blanco Frío 5000K-5500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K

Campanas Industriales LED

- Luminosidad: 20600 lm
- Dimensiones: Ø345x140 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



Campana LED Driverless 100W 135lm/W

- » Blanco 5000K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco 6000K

Campanas Industriales LED

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 13500 lm
- Dimensiones: Ø450x430 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio



Campana LED Driverless 150W 135lm/W

- » Blanco 5000K
- » Blanco 6000K

Campanas Industriales LED

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 20250 lm
- Dimensiones: Ø450x460 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio



Campana LED Driverless 200W 135lm/W

- » Blanco 5000K
- » Blanco 6000K

Campanas Industriales LED

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 27000 lm
- Dimensiones: Ø450x480 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio



Campana LED Driverless 100W 135lm/W Especial 60° PC

- » Blanco 5000K
- » Blanco 6000K

Campanas Industriales LED

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 13500 lm
- Dimensiones: Ø415x595 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Campana LED Driverless 150W 135lm/W Especial 60° PC

- » Blanco 5000K
- » Blanco 6000K

Campanas Industriales LED

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 20250 lm
- Dimensiones: Ø415x625 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Campana LED Driverless 200W 135lm/W Especial 60° PC

- » Blanco 5000K
- » Blanco 6000K

Campanas Industriales LED

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 27000 lm
- Dimensiones: Ø415x625 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC



Campana LED Driverless 100W 135lm/W Especial 60° Aluminio

- » Blanco 6000K
- » Blanco 5000K

Campanas Industriales LED

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 13500 lm
- Dimensiones: Ø415x595 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio



**Campana LED Driverless 150W 135lm/W
Especial 60° Aluminio**

» Blanco 6000K
» Blanco 5000K

- Regulable: 1-10V
- Luminosidad: 20250 lm
- Dimensiones: Ø415x625 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

Campanas Industriales LED



**Campana LED Driverless 200W 135lm/W
Especial 60° Aluminio**

» Blanco 6000K
» Blanco 5000K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 27000 lm
- Dimensiones: Ø415x625 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / PC

Campanas Industriales LED



Lámpara Industrial E40 90W

» Blanco Cálido 3000K-3500K
» Blanco Frio 5500K-6000K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 9900 lm
- Dimensiones: Ø207x250 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240VAC

Campanas Industriales LED



Lámpara Industrial E40 135W

» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 3000K-3500K
» Blanco Frio 5500K-6000K

- Luminosidad: 14850 lm
- Dimensiones: Ø250x336 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240VAC

Campanas Industriales LED

Campanas Industriales LED PRO

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL



**Campana LED Philips UFO SQ 100W
129lm/W Mean Well ELG Regulable**

» Blanco 4800K-5200K
» Blanco 6000K-6500K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 12900 lm
- Dimensiones: Ø252 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED Philips UFO SQ 150W
129lm/W Mean Well ELG Regulable**

» Blanco 6000K-6500K
» Blanco 4800K-5200K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 19350 lm
- Dimensiones: Ø252 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED Philips UFO SQ 200W
129lm/W Mean Well ELG Regulable**

» Blanco 6000K-6500K
» Blanco 4800K-5200K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 25800 lm
- Dimensiones: Ø252 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED UFO HE 100W 135lm/W
Mean Well HBG Regulable**

» Blanco 4800K-5200K
» Blanco 6000K-6500K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 13500 lm
- Dimensiones: Ø252x180 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED UFO HE 150W 135lm/W
Mean Well HBG Regulable**

» Blanco 4800K-5200K
» Blanco 6000K-6500K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 20250 lm
- Dimensiones: Ø252x200 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED UFO HE 200W 135lm/W
Mean Well HBG Regulable**

» Blanco 4800K-5200K
» Blanco 6000K-6500K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 27000 lm
- Dimensiones: Ø280x225 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED High Efficiency 100W
135lm/W Extreme Resistance**

» Blanco 5000K
» Blanco 6000K-6500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 13500 lm
- Dimensiones: Ø367x454x375 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED High Efficiency 150W
135lm/W Extreme Resistance**

» Blanco 5000K
» Blanco 6000K-6500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 20250 lm
- Dimensiones: Ø367x480x375 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



**Campana LED High Efficiency 200W
135lm/W Extreme Resistance**

» Blanco 6000K-6500K
» Blanco 5000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 27000 lm
- Dimensiones: Ø367x530x375 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio / Cristal

Campanas Industriales LED PRO



Campana Industrial Ohio 100W

» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Frio 5500K-6000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 12000 lm
- Dimensiones: Ø367x459x323 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65

Campanas Industriales LED PRO



Campana Industrial Ohio 150W

» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Frio 6000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 18000 lm
- Dimensiones: Ø367x459x323 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65

Campanas Industriales LED PRO

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Campana Industrial Ohio 200W | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 24000lm • Dimensiones: Ø367x459x323 mm • Ángulo de Apertura: 60° • Protección IP: IP65 |
| | Campanas Industriales LED PRO | | |
| | Campana LED UFO 250W 130lm/W Mean Well Regulable | » Blanco 6000K-6500K » Blanco 4800K-5200K | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: 1-10V • Luminosidad: 32.500lm • Dimensiones: Ø410x200 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal |
| | Campanas Industriales LED PRO | | |
| | Campana LED UFO 280W 130lm/W Mean Well | » Blanco 5000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 36.400lm • Dimensiones: Ø410x200 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / Cristal • Incluye: Driver MeanWell HBG-240-48A |
| | Campanas Industriales LED PRO | | |

Campanas lineales LED

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Campana Lineal LED 90W IP65 | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4800K-5200K | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: 1-10V • Luminosidad: 9381lm • Dimensiones: 730x137xx102 mm • Ángulo de Apertura: 90° • Incluye: Driver MeanWell-HLG |
| | Campanas lineales LED | | |
| | Campana Lineal LED 120W IP65 | » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: 1-10V • Luminosidad: 12385lm • Dimensiones: 960x137xx102 mm • Ángulo de Apertura: 90° • Material: Aluminio |
| | Campanas lineales LED | | |
| | Campana Lineal LED 150W IP65 | » Blanco Neutro 4800K-5200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: 1-10V • Luminosidad: 15507lm • Dimensiones: 1180x137xx102 mm • Ángulo de Apertura: 90° • Material: Aluminio |
| | Campanas lineales LED | | |
| | Barra Lineal LED Denver 220W PRO | » Blanco Frio 5500K-6000K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Triac • Luminosidad: 23131lm • Dimensiones: 1200x50 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio / PC |
| | Campanas lineales LED | | |
| | Óptica 30°x70° para Campanas Lineales LED | » Pack 5 para Campana Lineal LED 150W » Pack 4 para Campana Lineal LED 120W » Pack 3 para Campana Lineal LED 90W | <ul style="list-style-type: none"> • Ángulo de Apertura: 30°x70° • Material: PC |
| | Campanas lineales LED | | |

Accesorios Iluminación Industrial

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Lente Opal para Campanas LED Driver-less | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø450 mm • Material: Cristal |
| | Accesorios Iluminación Industrial | | |
| | Óptica 120°x120° para Campanas Lineales LED | » Pack 3 para Campana Lineal LED 90W » Pack 5 para Campana Lineal LED 150W » Pack 4 para Campana Lineal LED 120W | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 225x90x14 mm • Ángulo de Apertura: 120°x120° • Material: PC |
| | Accesorios Iluminación Industrial | | |
| | Óptica 30°x70° para Campanas Lineales LED | » Pack 5 para Campana Lineal LED 150W » Pack 4 para Campana Lineal LED 120W » Pack 3 para Campana Lineal LED 90W | <ul style="list-style-type: none"> • Ángulo de Apertura: 30°x70° • Material: PC |
| | Accesorios Iluminación Industrial | | |
| | Soporte Ajustable para Campanas LED UFO | | <ul style="list-style-type: none"> • Material: Acero |
| | Accesorios Iluminación Industrial | | |
| | Soporte Ajustable para Campanas LED UFO HE y SQ | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> • Material: Acero |
| | Accesorios Iluminación Industrial | | |
| | Reflector 60° de Aluminio para Campanas LED UFO HE y SQ | » Aluminio | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø343x130 mm • Ángulo de Apertura: 60° • Material: Aluminio |
| | Accesorios Iluminación Industrial | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Reflector 90° de Aluminio para Campanas LED UFO HE y SQ | » Aluminio | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø353x130 mm Material: Aluminio |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Reflector 70° de PC para Campanas LED UFO HE y SQ | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø415x265 mm Material: PC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Reflector 90° de PC para Campanas LED UFO HE y SQ | » PC | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø415x110 mm Material: PC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Cierre Reducción UGR para Reflectores PC | » Transparente | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø415 mm Material: PC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Reflector 70° PC Opal para Campanas LED UFO HE y SQ | » Traslúcido | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø415x265 mm Material: PC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Reflector 90° PC Opal para Campanas LED UFO HE y SQ | » Traslúcido | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø415x110 mm Material: PC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Rejilla de Protección para Campanas LED UFO HE y SQ | » Blanco » Negro » Aluminio | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø160 mm Material: Acero |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Kit Base + Sensor de Movimiento Campanas LED UFO | | <ul style="list-style-type: none"> Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Kit Base + Sensor de Movimiento Campanas LED UFO HE y SQ | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Kit Base + Sensor Crepuscular para Campanas LED UFO | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 1-10 V Dimensiones: 125x87 mm Ángulo de Apertura: 360° |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Kit Base + Sensor Crepuscular para Campanas LED UFO HE y SQ | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 1-10 V Dimensiones: 125x87 mm Ángulo de Apertura: 360° |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Kit Base + Sensor de Movimiento + Sensor Crepuscular para Campanas LED UFO | | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 1-100 Ángulo de Apertura: 360° Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Kit Base + Sensor de Movimiento + Sensor Crepuscular para Campanas LED UFO HE y SQ | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Fuente de Alimentación Mean Well HLG-240H 36A | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 68 x 244.2 x 38.8 mm Protección IP: IP65 Tensión: 90-305 V-AC Potencia: 241.2W |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Regulador LED 1/10V con Mando a Distancia IR | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 86x86x45 mm Material: PCB Incluye: Mando de control remoto Tensión: 90-240V AC Potencia: 600W |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |
|  | Lente Opal para Campanas LED UFO HE y SQ | » Traslúcido | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø162x3 mm Material: Cristal |
| <i>Accesorios Iluminación Industrial</i> | | | |

Alumbrado Público LED

Lámparas LED Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO LED

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 10W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 900lm Dimensiones: Ø50x120 mm / Ø44x152 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: ABS Protección IP: IP20 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Interior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 13W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1170lm Dimensiones: Ø60x145 mm / Ø44x157 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: ABS Protección IP: IP20 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Interior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 25W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 2250lm Dimensiones: Ø63x203 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: ABS Protección IP: IP20 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Interior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 30W | » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3300lm Dimensiones: Ø70x210 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP54 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 35W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600lm Dimensiones: Ø90x220 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 35W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3600lm Dimensiones: Ø90x220 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4000lm Dimensiones: Ø90x240 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W IP65 | » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4400lm Dimensiones: 93x267 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PVC Protección IP: IP65 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 40W | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4000lm Dimensiones: Ø90x250 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 50W IP65 | » Blanco Neutro 4500K-5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 5500lm Dimensiones: 93x267 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PVC Protección IP: IP65 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 54W | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 5940lm Dimensiones: Ø93x283 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público E27 28W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Luminosidad: 2800lm Dimensiones: 240x95mm Ángulo de Apertura: 180° Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público E27 40W | | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Neutro Luminosidad: 4000lm Dimensiones: Ø124x290 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: Aluminio |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |
|  | Lámpara LED Alumbrado Público E27 40W IP64 | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Dimensiones: 90x255 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: Aluminio Protección IP: IP64 |
| | <i>Lámparas LED Alum. Exterior</i> | | |



Lámpara LED Alumbrado Público E27 42W

Lámparas LED Alum. Exterior



Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 18W

Lámparas LED Alum. Exterior

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 4200 lm
- Dimensiones: 230x150 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP54

- Luminosidad: 1980 lm
- Dimensiones: Ø72x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP64

Luminarias LED Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO LED



Luminaria LED Brooklyn 40W

Luminarias LED Alumbrado Público

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 3800 lm
- Dimensiones: 520x230x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



Luminaria LED Brooklyn 40W 24V

Luminarias LED Alumbrado Público

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 3800 lm
- Dimensiones: 520x230x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



Luminaria LED Brooklyn 60W

Luminarias LED Alumbrado Público

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 5700 lm
- Dimensiones: 550x260x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



Luminaria LED Brooklyn 100W

Luminarias LED Alumbrado Público

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 9500 lm
- Dimensiones: 550x260x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



Luminaria LED Villa 40W

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: 440x766 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A



Luminaria LED Villa 40W Mean Well Programable

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: 440x766 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well



Luminaria LED Villa 60W

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 440x766 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A



Luminaria LED Villa 60W Mean Well Programable

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 440x766 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well



Luminaria LED Arrow 40W

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: 480x185 mm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A



Luminaria LED Arrow 40W Mean Well Programable

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: 480x185 mm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well



Luminaria LED Arrow 60W

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 480x185 mm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A



Luminaria LED Arrow 60W Mean Well Programable

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 480x185 mm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well



Luminaria LED Aventino 40W

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Frio 5000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: Ø485x696 mm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Luminaria LED Aventino 40W Mean Well Programable | » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: Ø485x696 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED Aventino 60W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: Ø485x696 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED Aventino 60W Mean Well Programable | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: Ø485x696 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED Spire 40W | » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED Spire 40W Mean Well Programable | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED Spire 60W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C-A |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED Spire 60W Mean Well Programable | » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 750x311x127 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED New Capital 40W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED New Capital 40W Mean Well Programable | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4800 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED New Capital 60W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED New Capital 60W Mean Well Programable | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 7200 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED New Capital 100W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 12000 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Luminaria LED New Capital 100W Mean Well Programable | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 5000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 12000 lm Dimensiones: 600x330x100 mm Ángulo de Apertura: 150°x70° Material: Aluminio / Cristal Incluye: Driver Mean Well |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Soporte Fijación Villa LED a Columna | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 108 mm Material: Acero |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Brazo de Pared 60cm para Luminarias de Alumbrado Público | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 600x350 mm Material: Hierro |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |
|  | Brazo de Pared 54cm para Luminarias de Alumbrado Público | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 540x320 mm Material: Hierro |
|  | <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i> | | |



Brazo de Pared 74cm para Luminarias de »Negro
Alumbrado Público

- Dimensiones: 740x380 mm
- Material: Hierro

Luminarias LED Alumbrado Público

Accesorios Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO LED



Soporte Fijación Villa LED a Columna

- Dimensiones: 108 mm
- Material: Acero

Accesorios Alumbrado Público



Brazo de Pared 60cm para Luminarias de »Negro
Alumbrado Público

- Dimensiones: 600x350 mm
- Material: Hierro

Accesorios Alumbrado Público



Brazo de Pared 54cm para Luminarias de »Negro
Alumbrado Público

- Dimensiones: 540x320 mm
- Material: Hierro

Accesorios Alumbrado Público



Brazo de Pared 74cm para Luminarias de »Negro
Alumbrado Público

- Dimensiones: 740x380 mm
- Material: Hierro

Accesorios Alumbrado Público

Piscinas, Jardines y Solar LED

Focos LED de Piscina

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED



Bombilla LED Sumergible PAR56 18W

» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 1450 lm
- Dimensiones: Ø178 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Vidrio
- Protección IP: IP68

Focos LED de Piscina



Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB
18W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø178 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Vidrio
- Incluye: Mando de control remoto



Bombilla LED Sumergible PAR56 35W

» Blanco Frío 6000K-6500K
» Blanco Cálido 2800K-3200K

Focos LED de Piscina

- Luminosidad: 2900 lm
- Dimensiones: Ø178 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Vidrio
- Protección IP: IP68



Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB
35W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø178 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Vidrio
- Protección IP: IP68



Nicho Empotable para Piscinas de
Cemento

Focos LED de Piscina

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x130 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Nicho Empotable para Piscinas de
Poliéster

» Blanco

Focos LED de Piscina

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x177 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Foco Piscina LED Superficie 9W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 810 lm
- Dimensiones: Ø238x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable



Foco Piscina LED Superficie RGBW 12W

Focos LED de Piscina

- Color de luz: RGBW
- Luminosidad: 1080 lm
- Dimensiones: Ø238x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable


Foco Piscina LED Superficie 24W

» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 2170 lm
- Dimensiones: Ø280x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68

Focos LED de Piscina

Foco Piscina LED Superficie RGBW 24W

- Color de luz: RGBW
- Luminosidad: 2200 lm
- Dimensiones: Ø280x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable

Focos LED de Piscina

Focos LED de Fuentes y Jardines

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED


Foco LED con Pincho Gotham 3W

» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 92x324 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED con Pincho Ventura 10W

» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: 134x135x43 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / ASA
- Protección IP: IP65

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED con Pincho Argo 3W

» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 420xØ97xØ96 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED de Superficie 12V 3W

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 270 lm
- Dimensiones: Ø82x120 mm
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED de Superficie RGB 12V 3W

» RGB

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø82x120 mm
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED de Superficie 12V 7W

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: Ø73x80mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED de Superficie Negro 12V 7W

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED de Superficie RGB12V 7W

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED de Superficie Negro RGB 12V 7W

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED de Superficie RGB 12V 9W

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 910 lm
- Dimensiones: 145*85*155 mm
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED Empotable en Suelo 3W

» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: Ø62x94 mm
- Dimensiones de corte: Ø60x89 mm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Material: Acero Inoxidable

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED Empotable en Suelo 6W

» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 260 lm
- Dimensiones: Ø160x118 mm
- Dimensiones de corte: Ø143x104 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Acero Inoxidable

Focos LED de Fuentes y Jardines

Foco LED Empotable en Suelo 12W

» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 580 lm
- Dimensiones: Ø210x120 mm
- Dimensiones de corte: Ø193x112 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Acero Inoxidable

Focos LED de Fuentes y Jardines



Baliza Augusta

Focos LED de Fuentes y Jardines



Baliza LED Emerita

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Dimensiones: 740x110x80 mm
- Material: Aluminio / PMMA
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240VAC

- Luminosidad: 320lm
- Dimensiones: 800x120x50 mm
- Ángulo de Apertura: 80°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

Accesorios Piscinas y Jardines

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED



Controlador LED ON/OFF por Control Remoto RF

- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 100W

Accesorios Piscinas y Jardines



Controlador Táctil LED RGBW 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 85x45x22 mm
- Material: ABS
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 120W



Fuente Alimentación P060D 12V IP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 70x40x170 mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 100-264V AC
- Potencia: 12V DC a 5A y 60W



Fuente de Alimentación 150W 12VIP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 40x70x240 mm
- Protección IP: IP67
- Potencia: 150W



Fuente de Alimentación Estanca 150W 12V IP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 70x45x225 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP67
- Potencia: 150W



Fuente de Alimentación 300W 12VIP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 55x120x235 mm
- Protección IP: IP67
- Potencia: 300W



Transformador 12VAC/80W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 123x78.5x70.5 mm
- Protección IP: IP68
- Potencia: 80W



Transformador 12VAC/150W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 129x79x83.5 mm
- Protección IP: IP68
- Potencia: 150W



Transformador 12VAC/360W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 165x110x153 mm
- Protección IP: IP68
- Potencia: 360W



Estaca de Acero para Focos 160mm

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø40x160 mm
- Material: Acero



Estaca de Acero para Focos 265mm

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø59x265 mm
- Material: Acero



Nicho Empotable para Piscinas de Cemento

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x130 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Nicho Empotable para Piscinas de Poliéster

Accesorios Piscinas y Jardines

» Blanco

- Dimensiones: Ø293 mm
- Dimensiones de corte: Ø277x177 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP68



Temporizador Analógico 24 Horas

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 90x53.5x65.5 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240VAC

Iluminación LED Solar

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED



Aplique LED Solar con Sensor PIR Silver River

Iluminación LED Solar

- Luminosidad: 100lm
- Dimensiones: 132x92x77 mm
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65
- Potencia: 1W



Aplique LED Solar con Sensor PIR Black River

Iluminación LED Solar

- Luminosidad: 100lm
- Dimensiones: 132x92x77 mm
- Material: Aluminio + PC
- Protección IP: IP65
- Potencia: 1W



Aplique LED Solar con Sensor PIR Martell

Iluminación LED Solar

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 100lm
- Dimensiones: 125x97x50 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / ABS / PC



Aplique LED Solar con Sensor PIR Dorne

Iluminación LED Solar

- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: 260x160x110 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / ABS / PC
- Protección IP: IP65

Aplicues y Balizas

Aplicues LED Interior

APLICUES Y BALIZAS LED



Aplique Pared Rubí

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: 245x95x90 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Aplique Techo Ópalo

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: Ø70x112 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Aplique Techo Perido

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: Ø70x140 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Aplique Techo Tanzanita

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: Ø70x170 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Aplique Techo Topacio

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: Ø68x167x90 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Aplique Techo Feldespa

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: 165 x 140 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Aplique Techo Criso

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: Ø68xØ167x170 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Aplique Pared Amatista

Aplicues LED Interior

- Dimensiones: 250x75x100 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Applique Pared Alejandrita | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø75x250x100 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Techo Lapisca | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 90x90x135 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Techo Jaspe | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 134x134x160 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Techo Cuarzo | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø134x160 mm Material: Piedra |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Pared Coffee | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 280x150x140 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique LED Pared Zafiro | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 300 lm Dimensiones: 155x60 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique LED Pared Aguamarina | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 483 lm Dimensiones: 150x150x46 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Pared LED Ágata | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 908 lm Dimensiones: 300x300x46 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique LED Pared Esmeralda | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 300 lm Dimensiones: 125x125x60 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Pared LED Niza | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 300 lm Dimensiones: 160x100x50 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Techo LED Onix | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 1050 lm Dimensiones: 250x72 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Techo Turquesa | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 450x450x100 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique LED Pared Edison | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 420 lm Dimensiones: 200x150x50 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| <i>Appliques LED Interior</i> | | |

Apliques LED Exterior

APLICAS Y BALIZAS LED

| | | | |
|---|--|---------|--|
|  | Applique Mini Villa Brazo Inferior | »Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240VAC Potencia: Max 60 W |
| <i>Appliques LED Exterior</i> | | | |
|  | Applique Mini Villa Brazo Inferior Blanco | »Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240VAC Potencia: Max 60 W |
| <i>Appliques LED Exterior</i> | | | |

| | | |
|---|--|--|
|  | Aplice Miseno Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 150x92x68 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Miseno Gris Oscuro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 150x92x68 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Miseno Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 150x92x68 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Miseno Plata | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 150x92x68 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Mini Villa Brazo Superior | <ul style="list-style-type: none"> » Negro Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max 60 W |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Mini Villa Brazo Superior Blanco | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max 60 W |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Domus | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 160x80x110 mm Material: Aluminio / PMMA Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 13W |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Onuba Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 100x92x66 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Onuba Aluminio | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 100x92x66 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Onuba Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 100x92x66 mm Material: Aluminio Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice Curio IP65 | <ul style="list-style-type: none"> » PC Luminosidad: 1150 lm Dimensiones: Ø300x91 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice LED Ares 3.5W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K Luminosidad: 40 lm Dimensiones: Ø150x55 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice LED Halesa 3W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K Luminosidad: 160 lm Dimensiones: 90x40 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice LED Gades 6W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K Luminosidad: 242 lm Dimensiones: 90x65x66 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice LED Carinae 12W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K Luminosidad: 480 lm Dimensiones: 180x65x71.5 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |
|  | Aplice LED Galeo IP65 8W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K Luminosidad: 600 lm Dimensiones: 170x45x80 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Aplices LED Exterior</i> | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
|  | Applique LED Asturica 6W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 320lm Dimensiones: 180x120x50 mm Ángulo de Apertura: 80° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Forum 4W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 224lm Dimensiones: Ø112x63 mm Ángulo de Apertura: 15° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Agora 4W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 224lm Dimensiones: 124x63 mm Ángulo de Apertura: 15° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Berna | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 265x345mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 100 W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Venus IP65 12W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 800 lm Dimensiones: 320x130x132mm Ángulo de Apertura: 120° Material: PC / ABS Protección IP: IP65 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Titus IP65 | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 18W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Arca IP65 8W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 500lm Dimensiones: 200x200x55 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Febo IP65 8W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 500lm Dimensiones: Ø230x55 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: PC / ABS Protección IP: IP65 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Julius IP65 | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 296x296x78 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240VAC Potencia: Max. 2x18W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED New Miseno 12W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Material: PC / ABS Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC Potencia: 12W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Linus IP65 13.5W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1150lm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC Potencia: 13.5W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Juno IP65 21W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1300lm Dimensiones: Ø320x63 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |

Apliques LED Solar

APLICAS Y BALIZAS LED

| | | |
|---|---|---|
|  | Applique LED Solar con Sensor PIR Silver River | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 100lm Dimensiones: 132x92x77 mm Material: Aluminio / PC Protección IP: IP65 Potencia: 1W |
|  | Applique LED Solar con Sensor PIR Black River | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 100lm Dimensiones: 132x92x77 mm Material: Aluminio + PC Protección IP: IP65 Potencia: 1W |
|  | Applique LED Solar con Sensor PIR Martell | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Frío Luminosidad: 100lm Dimensiones: 125x97x50 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: Aluminio / ABS / PC |



Aplique LED Solar con Sensor PIR Dorne

Apliques LED Solar

- Luminosidad: 300lm
- Dimensiones: 260x160x110 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / ABS / PC
- Protección IP: IP65

Apliques LED Espejos y Cuadros

APLICAS Y BALIZAS LED



Aplique LED Santorini 3W (9.5V)

» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 280lm
- Dimensiones: 110x58mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



Aplique Bora-Bora

- Dimensiones: 225x75 mm
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP44



Aplique Copacabana

- Dimensiones: 225x105mm
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP44



Aplique LED Habana 4.8W

» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 350lm
- Dimensiones: 300x100 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP23



Aplique LED Bahamas 8W

» Blanco Frío 6000K
» Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 616 lm
- Dimensiones: 600x100 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP23

Balizas LED Interior

APLICAS Y BALIZAS LED



Baliza LED Randy Acabado Blanco

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 165 lm
- Dimensiones: 94x94x50 mm
- Dimensiones de corte: 82x82x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS



Baliza LED Randy Acabado Gris

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 165 lm
- Dimensiones: 94x94x50 mm
- Dimensiones de corte: 82x82x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS



Baliza LED Randy Acabado Negro

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 165 lm
- Dimensiones: 94x94x50 mm
- Dimensiones de corte: 82x82x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS



Baliza LED Larry Acabado Acero

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 165 lm
- Dimensiones: 80x80x33 mm
- Dimensiones de corte: 74x74x32 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Acero Inoxidable



Integración Techo Hadasa

- Dimensiones: 120x120x45 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Integración Pared Tiffany

- Dimensiones: 250x210x78 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20



Integración Pared LED Berilo

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 100 lm
- Dimensiones: 180x120x55 mm
- Material: Válgame
- Protección IP: IP20



Integración Pared Zeta

- Dimensiones: 350x290x78 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

| | | |
|---|---|--|
|  | Integración Pared LED Ube | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Luminosidad: 100lm • Dimensiones: 245x110x55 mm • Material: Piedra • Protección IP: IP20 |
|  | Balizas LED Interior Integración Pared LED Laya | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Luminosidad: 100lm • Dimensiones: 170x142x45 mm • Material: Piedra • Protección IP: IP20 |
|  | Balizas LED Interior Integración Pared LED Hopal | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Luminosidad: 100lm • Dimensiones: 230x145x55 mm • Material: Piedra • Tensión: 220-240VAC |
|  | Balizas LED Interior Integración Pared Zircón | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 400x400x80 mm • Material: Piedra • Protección IP: IP20 |
|  | Balizas LED Interior Integración Pared Ámbar | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 310x250x184 mm • Material: Piedra • Protección IP: IP20 |
|  | Baliza LED Inwall Acabado Blanco | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K • Luminosidad: 40lm • Dimensiones: 150x77x30 mm • Ángulo de Apertura: 140° • Incluye: 2 Tiras adhesivas • Tensión: 9 V |

Balizas LED Exterior

APLICACIONES Y BALIZAS LED

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Baliza LED Mystic Acabado Negro | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 300lm • Dimensiones: 162x98x63 mm • Dimensiones de corte: 157x97x65 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Baliza LED Mystic Acabado Gris | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 300lm • Dimensiones: 162x98x63 mm • Dimensiones de corte: 157x97x65 mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Baliza LED Cooper Acabado Negro | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 300lm • Dimensiones: 162x98x63mm • Dimensiones de corte: 162x98x63mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Baliza LED Cooper Acabado Gris | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 300lm • Dimensiones: 162x98x63mm • Dimensiones de corte: 162x98x63mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Aluminio |
|  | Mini Balizas LED Empotrables 0.2W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø40x36 mm • Dimensiones de corte: Ø25mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Aluminio • Protección IP: IP68 |
|  | Foco LED Empotable en Suelo 3W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 200lm • Dimensiones: Ø62x94 mm • Dimensiones de corte: Ø60x89 mm • Ángulo de Apertura: 15° • Material: Acero Inoxidable |
|  | Foco LED Empotable en Suelo 6W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 260lm • Dimensiones: Ø160x118 mm • Dimensiones de corte: Ø143x104 mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Acero Inoxidable |
|  | Foco LED Empotable en Suelo 12W | <ul style="list-style-type: none"> » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad: 580lm • Dimensiones: Ø210x120 mm • Dimensiones de corte: Ø193x112 mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Acero Inoxidable |
|  | Baliza Augusta | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 740x110x80 mm • Material: Aluminio / PMMA • Protección IP: IP54 • Tensión: 220-240V AC |



Baliza LED Emerita

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 320lm
- Dimensiones: 800x120x50 mm
- Ángulo de Apertura: 80°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

Balizas LED Exterior



Aplique LED Ares 3.5W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 40 lm
- Dimensiones: Ø150x55mm
- Material: PC / ABS
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240VAC

Balizas LED Exterior

Balizas y Emergencia LED

Alumbrado de Emergencia

LUCES DE EMERGENCIA LED

Luz de Emergencia LED 3W + Kit Techo



Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 265x106x40 mm
- Dimensiones de corte: 246x84x40 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP20

Luz de Emergencia LED 3W + Kit Techo & opción Luz Permanente



Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 200lm
- Dimensiones: 265x106x40 mm
- Dimensiones de corte: 246x84x40 mm
- Material: ABS
- Protección IP: IP20



Luz de Emergencia LED Estanca 3W IP65

» Luminaria
» Luminaria + Soporte
» Luminaria + Cartel
» Luminaria+Cartel+Soporte

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 160lm
- Dimensiones: 350x55x115 mm
- Incluye: Fusible 1A 250V
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V



Luz de Emergencia LED Estanca Circular 2W IP65

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 175 lm
- Dimensiones: Ø170x65 mm
- Dimensiones de corte: Ø145x48 mm
- Incluye: Fusibles 1A 250V / 3.15A 250V
- Protección IP: IP65



Luz de Emergencia LED TwinSpot Circular 3W

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 405 lm
- Dimensiones: 280x60x309 mm
- Tensión: 220-240V
- Potencia: 3W



Luz de Emergencia LED TwinSpot Rectangular 5W IP65

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 420lm
- Dimensiones: 300x70x294 mm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5W



Foco Downlight LED Emergencia 5W Iluminación Lineal

Alumbrado de Emergencia

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 188lm
- Dimensiones: Ø85x42 mm
- Dimensiones de corte: Ø70 mm
- Ángulo de Apertura: 120° / 30°



Foco Downlight LED Emergencia 3W 30°

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 110 lm
- Dimensiones: Ø85x42 mm
- Dimensiones de corte: Ø70 mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio / PC



Kit Cartel de Emergencia LED

» Flecha Abajo, Flecha Derecha, Flecha Arriba, Ausgang, Sortie, Salida, Exit, Flecha Izquierda, WC, Uscita, Saída

Alumbrado de Emergencia

- Dimensiones: 350x210x40 mm
- Material: PC / Metacrilato
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 2 W



Panel LED Slim Emergencia 30x30cm 18W

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 1500 lm
- Dimensiones: 295x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



Panel LED Slim Emergencia 60x30cm 40W

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 3335 lm
- Dimensiones: 595x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 3200lm

Alumbrado de Emergencia

- Luminosidad: 3192 lm
- Dimensiones: 595x595x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40





Panel LED Slim Emergencia 120x30cm 40W

Alumbrado de Emergencia



Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 4000lm (UGR17)

Alumbrado de Emergencia

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 3702 lm
- Dimensiones: 1195x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 4000 lm
- Dimensiones: 595x595x8 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40

Diseño y Móvilario LED

Lámparas de Diseño

DECORACIÓN LED



Lámpara Colgante Bowie

- » Negro
- » Dorado
- » Plata

- Dimensiones: 1500x100 mm
- Material: Aluminio

Serie Vintage



Lámpara Colgante Sinatra

- » Dorado
- » Negro
- » Bronce

- Dimensiones: 1470x100 mm
- Material: Aluminio / PC

Serie Vintage



Lámpara Colgante Redding

- » Negro

- Dimensiones: 1655x270 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Lámpara Colgante Hendrix

- » Negro

- Dimensiones: 1610x190 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Lámpara Colgante Clapton

- » Negro

- Dimensiones: 1560x175 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Lámpara Colgante Santana

- » Negro

- Dimensiones: 1595x75 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Aplique Pared Wonder

- » Negro

- Dimensiones: 310x150 mm
- Material: Aluminio

Serie Vintage



Lámpara Colgante Jagger

- » Negro

- Dimensiones: 1675x360 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Lámpara Colgante Springsteen

- » Bronce

- Dimensiones: 1565x245 mm
- Material: Aluminio / Cristal
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Lámpara Colgante Lennon

- » Negro
- » Blanco
- » Dorado
- » Gris

- Dimensiones: 1755x185 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Lámpara Colgante Mercury

- » Dorado
- » Gris
- » Negro
- » Blanco

- Dimensiones: 1675x200 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage



Lámpara Colgante Presley

- » Gris
- » Negro
- » Blanco
- » Dorado

- Dimensiones: Ø350x1525 mm
- Material: Aluminio
- Potencia: Max. 60 W

Serie Vintage

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
|  | Lámpara Colgante Perseo | » Marrón | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1575x100 mm Material: Aluminio / Lino |
| Serie Vintage | | | |
|  | Lámpara Colgante Wonder | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminio |
| Serie Vintage | | | |
|  | Lámpara Colgante Berna | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 265x345 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 100 W |
| Serie Vintage | | | |
|  | Lámpara Colgante Rubik | » Negro, Azul, Rojo, Blanco, Amarillo, Turquesa | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1540x110mm Material: Silicona/PVC |
| Serie Colour | | | |
|  | Campana LED Red Alabama 35W | » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 3150 lm Dimensiones: Ø295x285 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio / PC |
| Serie Colour | | | |
|  | Campana LED Green Alabama 35W | » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 3150 lm Dimensiones: Ø295x285 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio / PC |
| Serie Colour | | | |
|  | Campana LED Yellow Alabama 35W | » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 2700K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 3150 lm Dimensiones: Ø295x285 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio / PC |
| Serie Colour | | | |
|  | Campana LED High Alabama 35W | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 3150 lm Dimensiones: Ø370x270 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio / PC |
| Serie Colour | | | |
|  | Campana LED Blue Alabama 35W | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 3150 lm Dimensiones: Ø295x285 mm Ángulo de Apertura: 60° Material: Aluminio / PC |
| Serie Colour | | | |
|  | Lámpara Colgante Espinela | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø130x100 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| Serie Piedra | | | |
|  | Lámpara Colgante Cornalina | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 250x70mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| Serie Piedra | | | |
|  | Lámpara Colgante Granate | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø70x250 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| Serie Piedra | | | |
|  | Lámpara Colgante Aventurina | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø220x195 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| Serie Piedra | | | |
|  | Lámpara Colgante Citrino | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 530x530x70 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| Serie Piedra | | | |
|  | Florón Ceramy | » Blanco, Azul, Coral, Gris, Negro, Rojo, Amarillo | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø105x30 mm Material: Cerámica |
| Serie DIY | | | |
|  | Florón Aluminio 6x1 | » Negro, Verde, Rojo, Verde Col, Rojo, Blanco, Azul, Amarillo, Azul Cian, Amarillo | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø290x30 mm Material: Aluminio |
| Serie DIY | | | |


Portalámparas Ceramy

» Amarillo, Negro, Gris, Rojo, Blanco, Azul, Coral

- Dimensiones: 47x60 mm
- Material: Cerámica

Serie DIY


Cable Textil Blanco & Negro

» 2m
» 4m
» 1m
» 3m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Blanco

» 3m
» 1m
» 2m
» 4m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Negro

» 2m
» 4m
» 3m
» 1m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Dorado

» 2m
» 4m
» 3m
» 1m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC


Serie DIY


Cable Textil Rojo

» 2m
» 3m
» 1m
» 4m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Coral

» 4m
» 2m
» 3m
» 1m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Amarillo

» 2m
» 4m
» 3m
» 1m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC


Serie DIY


Cable Textil Azul

» 2m
» 4m
» 3m
» 1m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Gris

» 1m
» 2m
» 4m
» 3m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Trenzado Blanco y Negro

» 2m
» 4m
» 1m
» 3m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Trenzado Negro

» 3m
» 4m
» 2m
» 1m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Trenzado Gris

» 3m
» 4m
» 2m
» 1m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Cable Textil Trenzado Dorado

» 2m
» 1m
» 3m
» 4m

- Dimensiones: Ø6 mm
- Material: PVC

Serie DIY


Lámpara Colgante Dylan 30W

» Blanco Neutro 4000K-4500K
» Blanco Cálido 3000K-3500K
» Blanco Frio 5500K-6000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: 1200x75x200 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Pizarra – Fibra de Vidrio

Serie Pizarra


Lámpara Colgante Ercle 50W

» Blanco Cálido 3000K-3500K
» Blanco Frio 5500K-6000K
» Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 6000 lm
- Dimensiones: Ø582x145 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Pizarra – Fibra de Vidrio

Serie Pizarra



Lámpara Colgante Wave 60W

Serie Pizarra

- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 7200lm
- Dimensiones: 1080x180x155 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Pizarra - Fibra de Vidrio

Muebles LED para Exterior

DECORACIÓN LED



Seta LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø20x22 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Esfera LED RGBW 20cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 20x20x20 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Esfera LED RGBW 30cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 30x30x30 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Esfera LED RGBW 40cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 40x40x40 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Esfera LED RGBW 50cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 50x50x50 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Esfera LED RGBW 60cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 60x60x60 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Cubo LED RGBW 30cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 30x30x30 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Cubo LED RGBW 40cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 40x40x40 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Cubo LED RGBW 50cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 50x50x50 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Stone LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 35x35x28 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Egg LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Dimensiones: Ø26x29 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V 1A



Frutero LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Dimensiones: Ø30x13 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V 1A



Botellero/Cubitera LED RGBW 32cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø32x27 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V 1A



Botellero/Cubitera LED RGBW 42cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø42x32 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Bandeja Acuática LEDRGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø42x17 cm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V 1A



Silla Cono LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø50x40cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V 1A



Silla Puff LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 65x65x50 cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Macetero LED RGBW 35cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø35x32cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65



Macetero LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø40x96cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A



Macetero LED RGBW 60cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Sí
- Dimensiones: Ø60x66cm
- Material: PE
- Protección IP: IP65

Apliques LED

DECORACIÓN LED



Aplique Miseno Negro

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique Miseno Gris Oscuro

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique Miseno Blanco

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V



Aplique Miseno Plata

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 150x92x68 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique Domus

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 160x80x110 mm
- Material: Aluminio / PMMA
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: Max. 13W



Aplique Onuba Negro

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 100x92x66 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique Onuba Aluminio

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 100x92x66 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique Onuba Blanco

Apliques LED Exterior

- Dimensiones: 100x92x66 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



Aplique LED Halesa 3W

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

Apliques LED Exterior

- Luminosidad: 160 lm
- Dimensiones: 90x40 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Applique LED Gades 6W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 242 lm Dimensiones: 90x65x66 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Carinae 12W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 480 lm Dimensiones: 180x65x71.5 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Asturica 6W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 320 lm Dimensiones: 180x120x50 mm Ángulo de Apertura: 80° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Forum 4W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 224 lm Dimensiones: Ø112x63 mm Ángulo de Apertura: 15° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Agora 4W | » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 224 lm Dimensiones: 124x63 mm Ángulo de Apertura: 15° Material: Aluminio Protección IP: IP54 |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Mini Villa Brazo Inferior | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max 60 W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Mini Villa Brazo Inferior Blanco | » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max 60 W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Mini Villa Brazo Superior | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max 60 W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Mini Villa Brazo Superior Blanco | » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 212x171x356 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max 60 W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Berna | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 265x345 mm Material: Polipropileno Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: Max. 100 W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED New Miseno 12W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Material: PC / ABS Protección IP: IP54 Tensión: 220-240V AC Potencia: 12 W |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Galeo IP65 8W | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 600 lm Dimensiones: 170x45x80 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240VAC |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique LED Juno IP65 21W | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1300 lm Dimensiones: Ø320x63 mm Material: PC / ABS Protección IP: IP65 Tensión: 220-240V AC |
| | <i>Appliques LED Exterior</i> | | |
|  | Applique Pared Rubí | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 245x95x90 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Pared Amatista | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 250x75x100 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | | |
|  | Applique Pared Alejandrita | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø75x250x100 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Applique Techo Ópalo | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø70x112 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Perido | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø70x140 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Tanzanita | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø70x170 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Topacio | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø68x167x90 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Feldespa | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 165 x 140 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Criso | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø68xØ167x170 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Lapisca | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 90x90x135 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Jaspe | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 134x134x160 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Techo Cuarzo | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø134x160 mm Material: Piedra |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Pared Coffee | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 280x150x140 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique LED Pared Esmeralda | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 300 lm Dimensiones: 125x125x60 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Pared LED Niza | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 300 lm Dimensiones: 160x100x50 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique LED Pared Zafiro | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 300 lm Dimensiones: 155x60 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique LED Pared Aguamarina | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 483 lm Dimensiones: 150x150x46 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique Pared LED Ágata | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 908 lm Dimensiones: 300x300x46 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |
|  | Applique LED Pared Edison | <ul style="list-style-type: none"> Color de luz: Blanco Cálido Luminosidad: 420 lm Dimensiones: 200x150x50 mm Material: Piedra Protección IP: IP20 |
| | <i>Appliques LED Interior</i> | |



Aplique Techo LED Onix

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 1050lm
- Dimensiones: 250x72 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Apliques LED Interior



Aplique Techo Turquesa

- Dimensiones: 450x450x100 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Apliques LED Interior



Aplique LED Santorini 3W (9.5V)

» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 280lm
- Dimensiones: 110x58 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44

Apliques LED para baños, espejos y cuadros



Aplique Bora-Bora

- Dimensiones: 225x75 mm
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP44

Apliques LED para baños, espejos y cuadros



Aplique Copacabana

- Dimensiones: 225x105mm
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP44

Apliques LED para baños, espejos y cuadros



Aplique LED Habana 4.8W

» Blanco Frio 6000K

- Luminosidad: 350lm
- Dimensiones: 300x100 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP23

Apliques LED para baños, espejos y cuadros



Aplique LED Bahamas 8W

» Blanco Frio 6000K
» Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 616 lm
- Dimensiones: 600x100 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP23

Apliques LED para baños, espejos y cuadros

Integración LED Pared/Techo

DECORACIÓN LED



Integración Techo Hadasa

- Dimensiones: 120x120x45 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared Tiffany

- Dimensiones: 250x210x78 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared LED Berilo

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 100lm
- Dimensiones: 180x120x55 mm
- Material: Valgama
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared Zeta

- Dimensiones: 350x290x78 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared LED Ube

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 100lm
- Dimensiones: 245x110x55 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared LED Laya

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 100lm
- Dimensiones: 170x142x45 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared LED Hopal

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 100lm
- Dimensiones: 230x145x55 mm
- Material: Piedra
- Tensión: 220-240V AC

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared Zircón

- Dimensiones: 400x400x80 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Integración Pared Ámbar

- Dimensiones: 310x250x184 mm
- Material: Piedra
- Protección IP: IP20

Integración LED Pared/Techo



Kit de Integración con Módulo Circular LED 22W

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 2460lm
- Dimensiones: Ø181x50mm
- Dimensiones de corte: Ø175mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

Integración LED Pared/Techo



Kit de Integración con Módulo Circular LED 15W

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 1660lm
- Dimensiones: Ø154x50mm
- Dimensiones de corte: Ø150mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

Integración LED Pared/Techo



Kit de Integración con Módulo Circular LED 8W

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 880lm
- Dimensiones: Ø112x50mm
- Dimensiones de corte: Ø105mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

Integración LED Pared/Techo

Flexos LED de Mesa

DECORACIÓN LED



Flexo LED USB Snake 2.5W

Flexos LED de Mesa

- Color de luz: Blanco Neutro
- Luminosidad: 215lm
- Dimensiones: 455mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS



Flexo LED Flamingo 5W

Flexos LED de Mesa

- Color de luz: Blanco Neutro
- Luminosidad: 330lm
- Dimensiones: 135x495.5x120mm
- Material: Aluminio / ABS
- Tensión: 100-240V



Flexo LED Snoop Clip 5W

Flexos LED de Mesa

- Color de luz: Blanco Frío
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 400lm
- Dimensiones: 230x20x12mm
- Ángulo de Apertura: 120°



Flexo LED Stick 2.5W

Flexos LED de Mesa

- » Rojo
- » Dorado
- » Negro
- » Blanco

- Color de luz: Blanco Frío
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200lm
- Dimensiones: 280x250x140mm
- Ángulo de Apertura: 160°



Flexo LED Duck 4W

Flexos LED de Mesa

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 320lm
- Dimensiones: 150x330x260mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS



Flexo LED Big Stick 7W

Flexos LED de Mesa

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 700lm
- Dimensiones: 400x300mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Incluye: Cargador



Flexo LED Flexible 6W

Flexos LED de Mesa

- » Dorado
- » Oro Rosa
- » Negro
- » Plata

- Luminosidad: 625lm
- Dimensiones: 560x65x20mm
- Material: Aluminio - Silicona
- Tensión: 3.7V
- Potencia: 0.09 ~ 6.25W



Flexo LED Multifunción Big Duck 10W

Flexos LED de Mesa

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 800lm
- Dimensiones: 90x450mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: ABS

Luces LED de Navidad y Decorativas

DECORACIÓN LED



Guirnalda de Luces LED

- » Rosa, Blanco, Amarillo, Azul, Blanco Cálido, RGB, Rojo, Verde

- Dimensiones: 5m
- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240VAC
- Potencia: 3W

Luces LED de Navidad y Decorativas



Vela LED Navidad Color Rojo

- » Rojo

- Color de luz: Blanco Cálido
- Dimensiones: 145mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 3V
- Potencia: 0.06W

Luces LED de Navidad y Decorativas

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Guirnalda LED con Batería | » Amarillo, Azul, Blanco Cálido, RGB, Rojo, Verde, Rosa, Blanco | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 5 m • Material: PVC • Protección IP: IP44 |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Guirnalda LED Flash | » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 10 m • Material: PVC • Incluye: Cable Rectificador • Protección IP: IP44 • Tensión: 220–240V AC |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED Color Marfil Special Flame | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø80x(100x125x150) mm • Protección IP: IP20 • Potencia: 3x0.6W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Guirnalda LED de Cortina | » Amarillo, Verde, Azul, RGB, Rojo, Blanco Frio, Blanco Cálido, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 2000x600 mm • Protección IP: IP54 • Tensión: 220–240V AC • Potencia: 3W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Guirnalda 10 Bolas LED | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø7 cm • Material: Algodón • Tensión: 4.5V |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Guirnalda de Botella LED | » Verde, Blanco Cálido, RGB, Blanco, Amarillo, Rosa, Azul, Rojo | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 1.6 m • Material: PVC • Protección IP: IP44 |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Vela LED 32V | » Amarillo | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Dimensiones: 120 mm • Protección IP: IP20 • Tensión: 3 V • Potencia: 0.06 W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Vela LED Navidad Color Negro | » Negro | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Dimensiones: 145 mm • Protección IP: IP20 • Tensión: 3 V • Potencia: 0.06 W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED 08S | » Amarillo | <ul style="list-style-type: none"> • Protección IP: IP20 • Tensión: 3 V • Potencia: 0.06 W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED 23VS | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø75x(100/120/150) mm • Protección IP: IP20 • Potencia: 3x0.6 W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED 23Y con Control Remoto 8 botones | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 75x100/120/150 mm • Protección IP: IP20 • Potencia: 3x0.6W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED Color Rojo Special Flame | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø80x(100x125x150) mm • Protección IP: IP20 • Potencia: 3x0.06 W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED Color Verde Special Flame | » Verde | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø80x(100x125x150) mm • Protección IP: IP20 • Potencia: 3x0.06 W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED Color Dorado | » Dorado | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Dimensiones: 100–150mm • Protección IP: IP20 • Tensión: 3 V • Potencia: 0.06W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 3 Velas LED Color Plata | » Plata | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Dimensiones: 100–150mm • Protección IP: IP20 • Tensión: 3 V • Potencia: 0.06W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |
|  | Pack de 6 Velas LED 23Y | » Blanco | <ul style="list-style-type: none"> • Color de luz: Blanco Cálido • Dimensiones: Ø38x45 mm • Material: PC • Tensión: 3V • Potencia: 0.06W |
| | <i>Luces LED de Navidad y Decorativas</i> | | |



Pack de 6 Velas LED Gota 009

»Amarillo

Luces LED de Navidad y Decorativas

- Color de luz: Blanco Cálido
- Dimensiones: 50-170 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 3 V
- Potencia: 0.06 W



Pack de 10 Velas ClipLED

»Blanco

Luces LED de Navidad y Decorativas

- Color de luz: Blanco Cálido
- Dimensiones: 100 mm
- Material: PC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 3 V

Grow y Gadgets

Iluminación LED grow para cultivo interior

LED GROW Y GADGETS




Tubo LED T5 Grow Rojo/Azul 4.8W

»Transparente

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Dimensiones: 300x28x24 mm
- Material: Aluminio / ABS / Cristal
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4.8W



Panel LED 30x30cm Grow 10W

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Color de luz: Rojo/Azul
- Luminosidad: 380 lm
- Dimensiones: 310x310x34 mm
- Material: PC
- Tensión: 85-265V AC



Panel LED 30X30cm Grow 14W

»Aluminio

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Dimensiones: 31x31x3.5 mm
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 14 W



Panel LED 30X30cm Grow 45W

»Aluminio

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Dimensiones: 310x310x35 mm
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 45 W



Foco LED Grow Rojo/Azul 136W

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: 270x283x85 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



Foco LED Grow Rojo/Azul 209W

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: 383x283x85 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



Foco LED Grow Rojo/Azul 278W

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: 496x283x85 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



Campana Lineal LED Grow PRO CREE 160W

Iluminación LED grow para cultivo interior

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 265 µmol/s
- Dimensiones: 1200x150 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC

Gadgets LED

LED GROW Y GADGETS



Pizarra LED RGB Eco

Gadgets LED

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 700x500x12 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20
- Tensión: 12VDC



Pizarra LED RGB Deluxe

Gadgets LED

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 706x554x12 mm
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240VAC



Marcador LED Cambios/Tiempo Extra

»Negro

Gadgets LED

- Dimensiones: 55x26x5cm
- Protección IP: IP62
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 4.8W


Marcador LED Deportivo
Gadgets LED

Trípode Para Pizarras

- Luminosidad: 7500 cd/m²
- Dimensiones: 1300x780x80 mm
- Ángulo de Apertura: 110° / 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 110-240V AC

- Dimensiones: 1540 mm
- Material: Aluminio

Gadgets LED

Pulsera Inteligente Reflyx BAND

» Negro, Rojo, Verde, Azul Camo, Gris Camo, Negro Skull, Amarillo, Azul, Naranja, Verde Camo, Cheetah

- Regulable: 155-210 mm
- Dimensiones: 235x19 mm
- Material: Silicona
- Protección IP: IP67
- Tensión: 5 V

Gadgets LED

Mini Linterna Police LED 3W

- Material: Aluminio
- Tensión: 1 x Pila AA

Gadgets LED

Mini Linterna 9 LED Negro

- Material: Aluminio
- Tensión: 3 x Pila AAA

Gadgets LED

Mini Linterna 9 LED Plata

- Dimensiones: 90 x 15 x 15 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 3 x Pilas AAA

Gadgets LED

Mini Linterna LED SacredFire Cree NF-011 Negro

- Luminosidad: 120lm
- Material: Aluminio
- Tensión: 3 x Pila AAA

Gadgets LED

Mini Linterna LED Cree Alto Rendimiento Negro

- Luminosidad: 700 lm
- Material: Aluminio
- Tensión: 1 x Pila 18650

Gadgets LED

Collar Perro LED

- Dimensiones: 2 x 40/48 cm (Talla L)
- Material: Nylon

Gadgets LED

Arnés Perro LED

- Dimensiones: 40-48cm (Talla M)
- Material: Nylon

Gadgets LED

Brazalete LED

» Yellow
» Naranja
» Pink

- Dimensiones: 167x45 mm
- Ángulo de Apertura: 180°

Gadgets LED

Lámpara USB 3 LED

- Tensión: 5V USB

Gadgets LED

Calavera Silicona LED

- Color de luz: RGB
- Material: Silicone
- Incluye: 2 x Batterie CR2032

Gadgets LED

Tapones Válvula Neumático LED

- Color de luz: RGB
- Incluye: 2 x Bouchons / 6 x Batteries AG10

Gadgets LED

Foco Delantero Bicicleta CREE XM-L T6

- Luminosidad: 1200 lm
- Dimensiones: Ø43x58 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio / PC

Gadgets LED

Componentes Eléctricos

Detectores Presencia / Lumínicos

COMPONENTES ELÉCTRICOS

| | | |
|--|--|---|
| | Detector de Presencia PIR 160° Empotable <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 80x80x47 mm Ángulo de Apertura: 160° Material: PCB Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V |
| | Detector de Presencia PIR 360° Empotable <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø76x75 mm Dimensiones de corte: Ø59x60 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PCBlgnifugo Protección IP: IP20 |
| | Detector de Movimiento Radar 360° Empotable <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø76x75 mm Dimensiones de corte: Ø59x60 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PCB Protección IP: IP20 |
| | Detector de Presencia PIR 180° Superficie <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 87x75x100 mm Ángulo de Apertura: 180° Material: PCBlgnifugo Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V |
| | Detector de Presencia PIR 360° Superficie <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø115x30 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PCBlgnifugo Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC |
| | Detector de Presencia PIR 120° Mini <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 56x34x25mm Ø15mm Ángulo de Apertura: 120° Material: PCB Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC |
| | Detector de Presencia PIR para Bombillas E27 <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø55.5x116.5 mm Ángulo de Apertura: 360° Material: PCB Protección IP: IP20 Tensión: 110-240V AC |
| | Sensor de Movimiento Campana LED UFO <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 100x50x25 mm Ángulo de Apertura: 150° / 360° Protección IP: IP20 Tensión: 220-240V AC Potencia: 800W |
| | Sensor Fotoeléctrico / Crepuscular 1-10V <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Sí Luminosidad: 1-100 Dimensiones: Ø25x65 mm Dimensiones de corte: Ø16.1 mm Ángulo de Apertura: 360° |
| | Sensor de Luz Fotoeléctrico <i>Detectores Presencia / Lumínicos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: Ø82x108 mm Protección IP: IP44 Tensión: 220-240V AC Potencia: 10A |

Reguladores de Potencia

COMPONENTES ELÉCTRICOS

| | | |
|--|--|--|
| | Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR <i>Reguladores de Potencia</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 86x86x45 mm Material: PCB Incluye: Mando de control remoto Protección IP: IP25 Tensión: 220-240V AC |
| | Regulador LED 1/10V con Mando a Distancia IR <i>Reguladores de Potencia</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 86x86x45 mm Material: PCB Incluye: Mando de control remoto Tensión: 90-240V AC Potencia: 600W |

Aparamenta Modular y Cofrets

COMPONENTES ELÉCTRICOS

| | | |
|--|---|---|
| | Interruptor Automático Industrial 1P-6kA <i>Interruptores Automáticos</i> | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 18 mm Tensión: 400-230VAC |
|--|---|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Interruptor Automático Residencial 1P+N-6kA | » 16 A, 25 A, 6 A, 10 A, 20 A, 32 A, 40 A | · Dimensiones: 36 mm · Tensión: 400-230V AC |
| <i>Interruptores Automáticos</i> | | | |
|  | Interruptor Automático Industrial 1P+N-6kA 1 Módulo DPN | » 32 A, 6 A, 16 A, 25 A, 10 A, 20 A | · Dimensiones: 18 mm · Tensión: 400-230V AC |
| <i>Interruptores Automáticos</i> | | | |
|  | Interruptor Automático Industrial 2P-6kA | » 10 A, 20 A, 32 A, 63 A, 16 A, 25 A, 40 A | · Dimensiones: 36 mm · Tensión: 400/230V AC |
| <i>Interruptores Automáticos</i> | | | |
|  | Interruptor Automático Industrial 3P-6kA | » 10 A, 20 A, 32 A, 50 A, 16 A, 25 A, 40 A, 63 A | · Dimensiones: 54 mm · Tensión: 400/230V AC |
| <i>Interruptores Automáticos</i> | | | |
|  | Interruptor Automático Industrial 4P-6kA | » 80 A, 10 A, 20 A, 32 A, 50 A, 100 A, 16 A, 25 A, 40 A, 63 A | · Dimensiones: 72 mm · Tensión: 400-230V AC |
| <i>Interruptores Automáticos</i> | | | |
|  | Interruptor Combinado DPN (Automático + Diferencial) 1P+N-6kA | » 10 A, 20 A, 32 A, 6 A, 16 A, 25 A, 40 A | · Dimensiones: 18 mm · Tensión: 230V AC |
| <i>Interruptores Automáticos</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Residencial 1P+N-30mA-Clase AC-6kA | » 40 A » 25 A | · Dimensiones: 36 mm · Tensión: 230 V |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Industrial 2P-30mA-Clase AC-10kA | » 25 A » 40 A | · Dimensiones: 36 mm · Tensión: 400-230 V |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Industrial 2P-300mA-Clase AC-10kA | » 25 A » 63 A » 40 A | · Dimensiones: 36 mm · Tensión: 400-230 V |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Industrial 4P-300mA-Clase AC-10kA | » 25 A » 63 A » 40 A | · Dimensiones: 35 mm · Tensión: 400-230 V |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Industrial 4P-300mA-Clase AC-6kA | » 40 A » 25 A » 63 A | · Dimensiones: 35 mm · Tensión: 400-230 V |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Combinado DPN (Automático + Diferencial) 1P+N-6kA | » 6 A, 16 A, 25 A, 40 A, 10 A, 20 A, 32 A | · Dimensiones: 18 mm · Tensión: 230V AC |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Rearmable 2P-40A-30mA-10kA | | · Dimensiones: 72 mm · Protección IP: IP20 · Tensión: 400/230 V AC |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Rearmable 2P-63A-30mA-10kA | | · Dimensiones: 72 mm · Protección IP: IP20 · Tensión: 400/230VAC |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Rearmable 4P-63A-300mA-10kA | | · Dimensiones: 126mm · Protección IP: IP20 · Tensión: 400/230 V AC |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
|  | Interruptor Diferencial Rearmable Compacto 2P-30mA-10KA | » 63 A » 40 A | · Dimensiones: 54 mm · Protección IP: IP20 · Tensión: 400/230 V AC |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------|--|
| | Interruptor Diferencial Rearmable Compacto 4P-30mA-10KA | »40A »63A | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 90 mm Protección IP: IP20 Tensión: 400/230 V AC |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
| | Interruptor Diferencial Rearmable Compacto 2P-300mA-10KA | »63A »40A | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 54 mm Protección IP: IP20 Tensión: 400/230 V AC |
| <i>Interruptores Diferenciales</i> | | | |
| | Peine de Conexión Pin-2P-63A | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 1 m |
| <i>Peines de Conexión</i> | | | |
| | Cofret Superficie IP20 | »10, 18, 36, 6, 12, 24 | <ul style="list-style-type: none"> Material: PC Protección IP: IP20 |
| <i>Cofrets y Tomas Schuko</i> | | | |
| | Cofret Empotrable IP30 | »24, 10, 18, 36, 6, 12 | <ul style="list-style-type: none"> Material: PC Protección IP: IP30 |
| <i>Cofrets y Tomas Schuko</i> | | | |
| | Cofret Superficie IP65 | »5, 12, 18, 8, 15, 24 | <ul style="list-style-type: none"> Material: ABS Protección IP: IP65 |
| <i>Cofrets y Tomas Schuko</i> | | | |
| | TomadeCorriente Schuko | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 44 mm Protección IP: IP20 Tensión: 250V AC |
| <i>Cofrets y Tomas Schuko</i> | | | |
| | Contactor 2P-25A-230V AC-2NO | | <ul style="list-style-type: none"> Tensión: 400-230VAC Potencia: 4 kW |
| <i>Protectores y Contactores</i> | | | |
| | Contactor 4P-63A-230V AC-4NO | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 54 mm Tensión: 400-230VAC Potencia: 40 / 15 Kw |
| <i>Protectores y Contactores</i> | | | |
| | Protector Máximay Mínima Tensión 170-280V | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 18 mm Protección IP: IP20 Tensión: 230V AC |
| <i>Protectores y Contactores</i> | | | |
| | Protector Sobretensiones Transitorias 1P-Clase II-40kA-20kA-1,8kV | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 18 mm Protección IP: IP20 Tensión: 230/400V AC |
| <i>Protectores y Contactores</i> | | | |
| | Protector Sobretensiones Transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 36 mm Protección IP: IP20 Tensión: 230/400V AC |
| <i>Protectores y Contactores</i> | | | |
| | Protector Sobretensiones Transitorias 1P+N-Clase II-30kA-15kA-1,5kV | | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 18 mm Protección IP: IP20 Tensión: 230/400V AC |
| <i>Protectores y Contactores</i> | | | |

Baterías, Condensadores y Transf

COMPONENTES ELÉCTRICOS

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | Transformador de Intensidad x/5A | »50 A »100 A »80 A »200 A | <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 48x65x30mmØ22 Protección IP: IP20 |
| <i>Transformadores de Intensidad</i> | | | |
| | Transformador Trifásico Circutor MC3 x/5 | »63 A »250 A »125 A | <ul style="list-style-type: none"> Protección IP: IP20 |
| <i>Transformadores de Intensidad</i> | | | |



Condensador Trifásico Stinson 440V AC

» 1,5, 5, 10, 15, 25, 2,5, 7,5, 12,5, 20, 30

- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

Condensadores Trifásicos



Condensador Trifásico Mosby 450V AC

» 10, 15, 25, 40, 5, 12,5, 20, 30, 50

- Material: Resina
- Protección IP: IP40
- Tensión: 450VAC

Condensadores Trifásicos



Batería de Condensador Ducati 400-450V

» 40, 3, 7,5, 12,5, 17,5, 25, 35, 5, 10, 15, 20, 30

• Tensión: 380-450VAC

Batería de Condensadores

Interruptores Inalámbricos de luz

COMPONENTES ELÉCTRICOS



Pulsador Wireless 1x1 Banda

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V AC

Interruptores Inalámbricos de luz



Pulsador Wireless 1x1 Banda Plata

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V AC

Interruptores Inalámbricos de luz



Pulsador Wireless 1x2 Bandas

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Inalámbricos de luz



Pulsador Wireless 1x2 Bandas Plata

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Inalámbricos de luz



Pulsador Wireless 2x1 Banda

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Inalámbricos de luz



Pulsador Wireless 2x1 Banda Plata

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Inalámbricos de luz



Pulsador Wireless 1x4 Bandas

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Inalámbricos de luz



Pulsador Wireless 1x4 Bandas Plata

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Inalámbricos de luz



Base de Pulsador Wireless

- Dimensiones: 86x86 mm
- Material: PVC

Interruptores Inalámbricos de luz



Base de Pulsador Wireless Plata

- Dimensiones: 86x86 mm
- Material: PVC

Interruptores Inalámbricos de luz



Kit Pulsador Wireless Regulable + Bombilla LED 8W

- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: Ø70x15.5 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 8W

Interruptores Inalámbricos de luz



Kit Pulsador Wireless Plata Regulable + Bombilla LED 8W

- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: Ø70x15.5 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 8W

Interruptores Inalámbricos de luz



Kit Pulsador Wireless T^a Color Seleccio-nable + Bombilla LED 8W

Interruptores Inalámbricos de luz

- Luminosidad: 600 lm
- Dimensiones: Ø70x15.5 mm
- Tensión: 220-240VAC
- Potencia: 8W



Kit Pulsador Wireless Plata T^aColor Seleccionable+BombillaLED8W

Interruptores Inalámbricos de luz

- Luminosidad: 600 lm
- Dimensiones: Ø70x15.5 mm
- Tensión: 220-240VAC
- Potencia: 8W



Enchufe con Control Remoto IR

Interruptores Inalámbricos de luz

- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Tensión: 230 V

Alargadores eléctricos

COMPONENTES ELÉCTRICOS



Carrete Alargador de Cable 10m

» Negro

Enrollacables

- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3200 W / 1100 W



Carrete Alargador de Cable 25m Liso

» Negro

Enrollacables

- Dimensiones: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3200 W / 1100 W



Carrete Alargador de Cable 25m

» Negro

Enrollacables

- Dimensiones: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3200 W / 1100 W



Carrete Alargador de Cable 40m

» Negro

Enrollacables

- Dimensiones: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3200 W / 1100 W



Carrete Alargador de Cable 50m

» Negro

Enrollacables

- Dimensiones: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3200 W / 1100 W



Carrete Alargador de Cable 50m IP44

» Gris

Enrollacables

- Dimensiones: Ø290 mm 180x260x370 mm
- Material: Acero
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3200 W / 1100 W



Carrete de Cable Rebobinado Automático 11m + 2m IP44 para Pared

- Material: Polietileno
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3500W / 1000W



Carrete de Cable Rebobinado Automático 15m IP44

- Dimensiones: 355x270 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V AC
- Potencia: 3000 W / 1000 W



Alargador Eléctrico 10m

» Negro

- Material: PVC
- Tensión: 220-240V AC

Cables alargadores



Alargador Eléctrico 20m IP44

» Negro

- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 3200 W

Cables alargadores



Lámpara de Trabajo Portátil para Bombi-las E27

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Linternas y lámparas de trabajo



Lámpara de Trabajo Portátil Tubular

» Negro

- Luminosidad: 320lm
- Dimensiones: Ø38x475 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC

Linternas y lámparas de trabajo

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
|  | Base Múltiple de 3 Enchufes 1.5m | » Blanco » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple de 3 Enchufes 3m | » Blanco » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple 3 Enchufes 5m | » Blanco » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple 6 Enchufes 1.5m | » Blanco » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple 6 Enchufes 3m | » Blanco » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple 6 Enchufes 5m | » Negro » Blanco | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple de 3 Enchufes 2xUSB 3m | » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple 3 Enchufes + Pantalla 3m | » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple de 6 Enchufes IP44 10m | » Negro | • Material: PVC • Protección IP: IP44 • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple de 8 Enchufes + Protección Sobretensiones 3m | » Negro | • Material: PVC • Tensión: max. 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Base Múltiple 6 Enchufes 5m Protector Sobretensiones 2USB | » Negro | • Material: PVC • Tensión: 250 V |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |
|  | Adaptador de Corriente 2xUSB | » Blanco | • Dimensiones: 58x28x35.5 cm • Material: PVC • Tensión: 220-240V AC |
| <i>Regletas de enchufes</i> | | | |

Cables de Datos / Coaxial

COMPONENTES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---------------------------|
|  | 1m Cable UTP CAT6 |
| <i>Cables de Red</i> | |
|  | 5m Cable UTP CAT6 |
| <i>Cables de Red</i> | |
|  | 10m Cable UTP CAT6 |
| <i>Cables de Red</i> | |



305m Cable UTP CAT6 Cobre/Aluminio

Cables de Red



305m Cable UTP CAT6 Cobre/Aluminio para Exterior

Cables de Red



305m Cable UTP CAT6 Cobre Libre de Halógeno y Hoja CCA

• Material: Cobre

Cables de Red



305m Cable UTP CAT6 Cobre Libre de Halógeno

Cables de Red



305m Cable UTP CAT6 Cobre Libre de Halógeno +Fluke

Cables de Red



305m Cable SFTP CAT6 Cobre Libre de Halógeno y Hoja CCA

Cables de Red



50m Cable Coaxial Cobre-Aluminio Antena TV

• Tensión: 30V

Cables Coaxial



100m Cable Coaxial Cobre-Aluminio Antena TV

• Tensión: 30V

Cables Coaxial



300m Cable Coaxial Cobre-Aluminio Antena TV

• Tensión: 30V

Cables Coaxial



50m Cable Coaxial Cobre-Cobre Antena TV

• Tensión: 30V

Cables Coaxial



100m Cable Coaxial Cobre-Cobre Antena TV

• Tensión: 30V

Cables Coaxial



300m Cable Coaxial Cobre-Cobre Antena TV

• Tensión: 30V

Cables Coaxial



RJ45 UTP

• Material: PVC

Conectores RJ45



RJ45 para Exterior

• Material: PVC

Conectores RJ45



RJ45 Blindado

• Material: PVC

Conectores RJ45

Cajas de Registro y Empalme

COMPONENTES ELÉCTRICOS

| | | | |
|---|--|-----|---|
|  | Caja Enlazable 65x65x45 mm | »PC | • Dimensiones: 65x65x45 mm |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Empalmes 105x105x51 mm | »PC | • Dimensiones: 105x105x51 mm |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Empalmes 170x110x50 mm | »PC | • Dimensiones: 170x110x50 mm |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Empalmes 200x130x60 mm | »PC | • Dimensiones: 200x130x60 mm |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Enlazable 72x48 mm | »PC | • Dimensiones: 72x48mm |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Estanca 85x85x45 mm | »PC | • Dimensiones: 85x85x45 mm • Protección IP: IP55 |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Estanca 113x113x60 mm | »PC | • Dimensiones: 113x113x60 mm • Protección IP: IP55 |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Estanca 165x120x72 mm | »PC | • Dimensiones: 165x120x72 mm • Protección IP: IP55 |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Universal de Superficie 92x92x42 mm | »PC | • Dimensiones: 92x92x42 mm • Material: PC |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |
|  | Caja Universal de Superficie 161x92x42 mm | »PC | • Dimensiones: 161x92x42 mm • Material: PC |
| <i>Cajas de Registro y Empalme</i> | | | |

Videoporteros y Teléfonos

COMPONENTES ELÉCTRICOS

| | | |
|---|--|--|
|  | Videoportero Cableado con Cámara Negro | • Luminosidad: 2 lm • Pant.: 225x130x20 mm Port.: 175x100x40 mm • Ángulo de Apertura: 46° • Protección IP: IP44 • Tensión: 100–240V AC |
| <i>Videoporteros y Teléfonos</i> | | |
|  | Mirilla Digital con Pantalla | • Dimensiones: 142x73x24 mm • Ángulo de Apertura: 68° • Tensión: 4.5V DC (AA³) |
| <i>Videoporteros y Teléfonos</i> | | |
|  | Videoportero Cableado con Cámara Blanco | • Dimensiones: Pantalla: 225x130x20 mm Portero: 125x45x30 mm • Tensión: 100–240V AC • Potencia: 8W |
| <i>Videoporteros y Teléfonos</i> | | |
|  | Videoportero Cableado con Cámara Mini | • Dimensiones: Pantalla: 135x145x15 mm Portero: 125x45x30 mm • Ángulo de Apertura: 46° • Tensión: 100–240V AC • Potencia: 7W |
| <i>Videoporteros y Teléfonos</i> | | |

Smart Home

Philips Hue

SMART HOME

| | | |
|---|--|--|
|  | Kit de Inicio Philips Hue 2xE27 9W White » <i>Blanco Cálido 2700K</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 2x806lm • Ángulo de Apertura: 150° • Tensión: 220–240VAC • Potencia: 2x9 W |
|  | Kit de Inicio Philips Hue 3xE27 9W Color Ambiance » <i>Blanco</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 806lm • Potencia: 9W |
|  | Kit de Atenuación Inalámbrica Philips Hue » <i>Blanco Cálido 2700K</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 800lm • Ángulo de Apertura: 180° • Potencia: 9.5 W |
|  | Bombilla LED Philips Hue E27 9W » <i>Blanco Cálido 2700K</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 806 lm • Dimensiones: 110x60 mm • Protección IP: IP20 • Tensión: 220–240VAC |
|  | Bombilla LED Philips Hue Ambiance E27 9.5W » <i>Blanco Cálido 2700K</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulable: Sí • Luminosidad: 806 lm • Tensión: 220–240VAC • Potencia: 9.5W |
|  | Puente Philips Hue » <i>Blanco</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 100x25 mm • Tensión: 220–240VAC |
|  | Interruptor Tap Philips Hue » <i>Blanco</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 75x25 mm • Tensión: 220–240VAC |

Cámaras de Seguridad

SMART HOME

| | | |
|---|---|---|
|  | Kit de 4 Cámaras CCTV Bullet AHD & Grabador DVR HD | |
| | <i>Cámaras de Seguridad</i> | |
|  | Kit de 4 Cámaras IP & Grabador WIFI NVR | |
| | <i>Cámaras de Seguridad</i> | |
|  | Cámara IP Wifi con Ranura para Tarjeta SD | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 120x130(base)x120 mm |
| | <i>Cámaras de Seguridad</i> | |
|  | Cámara CCTV Bullet 720p AHD IP67 IR25m | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 165x95x60 mm • Protección IP: IP67 |
| | <i>Cámaras de Seguridad</i> | |
|  | Cámara CCTV Bullet 720p AHD IP67 IR30m | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 200x100x70 mm • Protección IP: IP67 |
| | <i>Cámaras de Seguridad</i> | |
|  | Cámara CCTV Domo 720p AHD IR25m | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø110(base)x85(altura) mm |
| | <i>Cámaras de Seguridad</i> | |
|  | Cámara CCTV Domo 720p AHD IR30m | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: Ø135x110 mm |
| | <i>Cámaras de Seguridad</i> | |

| | | |
|---|---|--|
|  | Cámara CCTV Domo IP 720p IR20m | • Dimensiones: Ø105(base)x75(altura) mm |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Cámara CCTV Bullet 1080p AHDIP66 IR50m | • Dimensiones: 185x100x90 mm • Protección IP: IP66 |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Cámara CCTV Bullet IP 720p HDIP67 IR30m | • Dimensiones: 205x100x70 mm • Protección IP: IP67 |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Cámara CCTV Bullet 1080p AHDIP67 IR80m | • Dimensiones: 270x140x90 mm • Protección IP: IP67 |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Cámara CCTV 1080p PTZAHDIP66 IR150m | • Dimensiones: 370x215 mm • Protección IP: IP66 |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Grabador NVR | • Incluye: Cargador |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Grabador DVR AHD | |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Tester CCTV Pantalla 2.5'' | • Dimensiones: 190x105x40 mm |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Controlador de Cámaras PTZ | • Dimensiones: 250x125 mm |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Transceptor de Vídeo UTP | |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Adaptador 12V/12W/1A | • Dimensiones: 120x70x65 mm • Tensión: 220-240V AC • Potencia: 12V DC a 1A y 12W |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Detector Magnético Cuadrado con Alarma Especial Puertas y Ventanas | • Dimensiones: 60x18x30 mm |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Detector Magnético con Alarma Especial Puertas y Ventanas | • Dimensiones: 60x25x25 mm • Tensión: 4.5V DC (3x1.5V) |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Alarma Rectangular con Detector de Movimiento | • Dimensiones: 90x60x25 mm • Material: PVC • Tensión: 3V DC (1.5V*2AA) |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Alarma Cuadrada con Detector de Movimiento | • Dimensiones: 85x85x25mm • Material: PVC • Tensión: 4.5V DC (AA*3) |
| Cámaras de Seguridad | | |
|  | Sensor de Parking Triangular con Indicador Lumínico | • Dimensiones: 120x130x35 mm • Material: PVC • Tensión: 6V (AA 1.5V*4) |
| Cámaras de Seguridad | | |



Sensor de Parking Circular con Indicador Lumínico

- Dimensiones: Ø110x30 mm
- Material: PVC
- Tensión: 6V(AA1.5V*4)

Cámaras de Seguridad



Alarma con Sensor Infrarrojo y 2 Controles Remotos

- Dimensiones: 130x35x55 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 4.5VDC (AA1.5V*3)

Cámaras de Seguridad

Alarmas

SMART HOME



Detector Magnético Cuadrado con Alarma Especial Puertas y Ventanas

- Dimensiones: 60x18x30 mm

Alarmas



Detector Magnético con Alarma Especial Puertas y Ventanas

- Dimensiones: 60x25x25 mm
- Tensión: 4.5VDC(3x1.5V)

Alarmas



Alarma Rectangular con Detector de Movimiento

- Dimensiones: 90x60x25 mm
- Material: PVC
- Tensión: 3VDC(1.5V*2AA)

Alarmas



Alarma Cuadrada con Detector de Movimiento

- Dimensiones: 85x85x25mm
- Material: PVC
- Tensión: 4.5V DC (AA*3)

Alarmas



Sensor de Parking Circular con Indicador Lumínico

- Dimensiones: Ø110x30 mm
- Material: PVC
- Tensión: 6 V(AA1.5V*4)

Alarmas



Sensor de Parking Triangular con Indicador Lumínico

- Dimensiones: 120x130x35 mm
- Material: PVC
- Tensión: 6V(AA 1.5V*4)

Alarmas



Alarma con Sensor Infrarrojo y 2 Controles Remotos

- Dimensiones: 130x35x55 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 4.5VDC(AA1.5V*3)

Alarmas

Programadores y Temporizadores

SMART HOME



Temporizador Analógico Compacto con Enchufe

- Dimensiones: 80x80x45 mm
- Material: PVC
- Potencia: máx. 3680W

Programadores y Temporizadores



Temporizador Analógico con Enchufe

- Dimensiones: 120x70x20 mm
- Material: PVC
- Potencia: máx. 3680 W

Programadores y Temporizadores



Temporizador Analógico con Enchufe especial Exteriores

- Dimensiones: 130x90x40 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Potencia: máx. 3680 W

Programadores y Temporizadores



Temporizador Digital Compacto

- Dimensiones: 80x80x45
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230 V
- Potencia: máx. 3680 W

Programadores y Temporizadores



Interruptor Digital-Semanal Modular

- Dimensiones: 36mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230VAC
- Potencia: 2000 W

Programadores y Temporizadores



Temporizador Analógico 24 Horas

- Dimensiones: 90x53.5x65.5 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240VAC

Programadores y Temporizadores



Reloj de Escalera 30 segundos-10 minutos, Man/Aut

- Dimensiones: 18 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230VAC
- Potencia: 2300 W

Programadores y Temporizadores



Reloj de Escalera 30 segundos-20 minutos, Man/Aut » Blanco

- Dimensiones: 18 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230VAC
- Potencia: 2300 W

Programadores y Temporizadores

Medidores de Energía

SMART HOME



Kit Medidor controlador de consumo eléctrico

- Material: PVC
- Tensión: 230V

Medidores de Energía



Medidor controlador de consumo eléctrico

- Dimensiones: 125x60x30 mm
- Material: PVC
- Tensión: 200-250 V
- Potencia: 3680W

Medidores de Energía



Analizador de Redes Trifásico

Medidores de Energía

Bombillas Convencionales

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL



Bombilla Sodio Philips E40 SON 250W

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 30900 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 250 W

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Sodio Philips E40 SON 150W

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 16100 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 150 W

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Sodio Philips E40 SON 100W

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 9700 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 100 W

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Sodio Philips E27 SON 70W

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 5600 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 70W

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Sodio Philips E40 SON-T 150W

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 17700 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 150 W

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Sodio Philips E40 SON-T 100W

» Blanco Cálido 2000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 10700 lm
- Potencia: 100 W

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Sodio Philips E27 SON-T 70W

» Blanco Cálido 2000K

- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 70W

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Fluorescente Philips G24q 26W » Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1800lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 26W

Bombillas Fluorescentes



Bombilla Fluorescente Philips G24d 26W » Blanco Neutro 4000K
» Blanco Frío 6500K

- Potencia: 26W

Bombillas Fluorescentes



Bombilla Halogenuro Philips E40 CDM-T 360W » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: No
- Luminosidad: 35270lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 360 W

Bombillas Halogenuro Metálico



Bombilla Halogenuro Philips E40 CDM-E 360W » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: No
- Luminosidad: 34100lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 360 W

Bombillas Halogenuro Metálico



Bombilla Halogenuro Philips E40 CDM-T 230W » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: No
- Luminosidad: 21900lm
- Potencia: 230 W

Bombillas Halogenuro Metálico



Bombilla Halogenuro Philips E40 CDM-E 230W » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: No
- Luminosidad: 21140lm
- Potencia: 230 W

Bombillas Halogenuro Metálico

Tubos Convencionales

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL



Pack Tubo Fluorescente Philips T8 600mm Conexión dos Laterales 18W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1350lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 18 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1200mm Conexión dos Laterales 36W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3350lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 36 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1500mm Conexión dos Laterales 58W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 5240lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 58 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE 600mm Conexión dos Laterales 14W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 14 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE 1200mm Conexión dos Laterales 28W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 2600lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 28 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 600mm Conexión dos Laterales 24W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1700 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 24 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 1200mm Conexión dos Laterales 54W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 4400lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 54 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 1500mm Conexión dos Laterales 49W (10 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Frío 6500K
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 4375 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 49 W



Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1200mm Conexión dos Laterales 36W (25 un)
Tubos Fluorescentes

» Blanco Neutro 4000K
» Blanco Cálido 3000K
» Blanco Frío 6500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3350lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Potencia: 36 W

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1500mm Conexión dos Laterales 58W (25 un) <i>Tubos Fluorescentes</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 5240lm • Ángulo de Apertura: 360° • Potencia: 58 W |
| | Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE 600mm Conexión dos Laterales 14W (25 un) <i>Tubos Fluorescentes</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 1200lm • Ángulo de Apertura: 360° • Potencia: 14 W |
| | Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE 1200mm Conexión dos Laterales 28W (25 un) <i>Tubos Fluorescentes</i> | » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 2600lm • Ángulo de Apertura: 360° • Potencia: 28 W |
| | Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 600mm Conexión dos Laterales 24W (25 un) <i>Tubos Fluorescentes</i> | » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 1700lm • Ángulo de Apertura: 360° • Potencia: 24 W |
| | Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 1200mm Conexión dos Laterales 54W (25 un) <i>Tubos Fluorescentes</i> | » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 4400lm • Ángulo de Apertura: 360° • Potencia: 54 W |
| | Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 1500mm Conexión dos Laterales 49W (25 un) <i>Tubos Fluorescentes</i> | » Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K | • Regulable: Triac • Luminosidad: 4375lm • Ángulo de Apertura: 360° • Potencia: 49 W |

Packs de producto

Pack Tubos LED T8

PACKS PROFESIONAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm Conexión un Lateral 9W (10 un) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Neutro 3800K-4200K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K | • Luminosidad: 900lm • Dimensiones: Ø28x600 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
| | Pack Tubos LED T8 Cristal 900mm Conexión un Lateral 14W (10 un) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Neutro 3800K-4200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | • Luminosidad: 1400lm • Dimensiones: Ø28x900 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
| | Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm Conexión un Lateral 18W (10 un) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 3800K-4200K | • Luminosidad: 1800lm • Dimensiones: Ø28x1200 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
| | Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm Conexión un Lateral 22W (10 un) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 3800K-4200K » Blanco Frío 6000K-6500K | • Luminosidad: 2200lm • Dimensiones: Ø28x1500 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
| | Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm Conexión un Lateral 9W (25) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 3800K-4200K | |
| | Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm Conexión un Lateral 18W (25) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Neutro 3800K-4200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K | |
| | Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm Conexión un Lateral 22W (25) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 3800K-4200K | • Luminosidad: 2200lm • Dimensiones: Ø28x1500 mm • Ángulo de Apertura: 300° • Material: Cristal • Protección IP: IP25 |
| | PACK Tubos LED T8 600mm Conexión un Lateral 9W (25) <i>Pack Tubos LED T8</i> | » Blanco Cálido 2700K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | PACK Tubos LED T8 1200mm Conexión un Lateral 18W (25) | » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K | |
| | <i>Pack Tubos LED T8</i> | | |
| | PACK Tubos LED T8 1500mm Conexión un Lateral 22W (25) | » Blanco 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2700K-3200K | |
| | <i>Pack Tubos LED T8</i> | | |
| | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 600mm Conexión un Lateral 8W (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: No Luminosidad: 800lm Dimensiones: Ø28x600 mm Ángulo de Apertura: 300° Material: Cristal |
| | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1200mm Conexión un Lateral 14.5W (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1600lm Dimensiones: Ø28x1200 mm Ángulo de Apertura: 300° Material: Cristal Tensión: 220-240V AC |
| | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1500mm Conexión un Lateral 20W (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: No Luminosidad: 2200lm Dimensiones: Ø28x1500 mm Ángulo de Apertura: 300° Material: Cristal |
| | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 600mm 9W HF (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: No Luminosidad: 800lm Ángulo de Apertura: 240 ° Tensión: 30-80 V Potencia: 9W |
| | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1200mm 15W HF (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: No Luminosidad: 1600lm Ángulo de Apertura: 240° Tensión: 30-80 V Potencia: 15W |
| | Pack Tubos LED Philips CorePro T8 1500mm 20W HF (10 un) | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frio 6500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: No Luminosidad: 2000lm Ángulo de Apertura: 240° Tensión: 30-80 V Potencia: 20W |

Pack Placas LED SuperSlim

PACKS PROFESIONAL

| | | | |
|--|--|---|---|
| | PACK Placa LED Circular SuperSlim 18W (20) | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400lm Dimensiones: Ø225x20 mm Dimensiones de corte: Ø205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | PACK Placa LED Circular SuperSlim 18W (40) | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400lm Dimensiones: Ø225x20 mm Dimensiones de corte: Ø205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | PACK Placa LED Circular SuperSlim 18W (100) | » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400lm Dimensiones: Ø225x20 mm Dimensiones de corte: Ø205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |
| | PACK Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W (20) | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 1400lm Dimensiones: 225x225x20 mm Dimensiones de corte: 205x205 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio |

Pack Paneles LED

PACKS PROFESIONAL

| | | | |
|--|--|---|---|
| | PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 3200lm (6) | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3192 lm Dimensiones: 595x595x9 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Incluye: Driver GS 3078-C |
| | PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 3200lm (30) | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3192 lm Dimensiones: 595x595x9 mm Angulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Incluye: DriverLifud |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 3200lm (60) <i>Pack Paneles LED</i> | » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 3192 lm Dimensiones: 595x595x9 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Incluye: DriverLifud |
|  | PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 4000lm Marco Blanco (UGR17) (6) <i>Pack Paneles LED</i> | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4000 lm Dimensiones: 595x595x8 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP40 |
|  | PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) (30) <i>Pack Paneles LED</i> | » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4000 lm Dimensiones: 595x595x8 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP40 |
|  | PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) (60) <i>Pack Paneles LED</i> | » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frio 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad: 4000 lm Dimensiones: 595x595x8 mm Ángulo de Apertura: 120° Material: Aluminio / PC Protección IP: IP40 |

Pack Focos LED Exterior

PACKS PROFESIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 10W Blanco (25) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac Luminosidad: 900 lm Dimensiones: 120x88x27 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 10W Negro (25) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: Triac 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 900 lm Dimensiones: 120x88x27 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 20W Blanco (25) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 1800 lm Dimensiones: 163x118x29 mm Angulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 20W Negro (25) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 1800 lm Dimensiones: 163x118x29 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 30W Blanco (10) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 2700 lm Dimensiones: 195x142x30 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 30W Negro (10) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 2700 lm Dimensiones: 195x142x30 mm Angulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 50W Blanco (10) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4500K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 4500 lm Dimensiones: 235x163x36 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 50W Negro (10) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 4500 lm Dimensiones: 235x163x36 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 100W Blanco (4) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Frio 6000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 9000 lm Dimensiones: 300x220x48 mm Angulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |
|  | Pack Foco LED Slim Cristal 100W Negro (4) <i>Pack Focos LED Exterior</i> | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frio 6000K | <ul style="list-style-type: none"> Regulable: 25° - 50° - 75° - 100° Luminosidad: 9000 lm Dimensiones: 300x220x48 mm Ángulo de Apertura: 110° Material: Aluminio / Cristal |

Pack Bombillas/Lámparas LED

PACKS PROFESIONAL

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Pack Lámpara LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 45° 5W (20) | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | • Luminosidad: 484 lm • Dimensiones: Ø50x45 mm • Material: Cristal • Tensión: 12V DC • Potencia: 5 W |
|  | Pack Lámpara LED GU5.3 MR16 | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | |
|  | Pack Lámpara LED GU10 COB Cristal 220V 45° 5W (20) | » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K | • Luminosidad: 484 lm • Dimensiones: Ø50x55 mm • Ángulo de Apertura: 45° • Material: Aluminio / Cristal • Tensión: 220-240V AC |
|  | Pack Lámpara LED GU10 | » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K | |
|  | Pack Bombilla LED E27 Regulable Filamento Classic A60 6W (4) | | • Color de luz: Blanco Cálido • Regulable: Triac • Dimensiones: 60x105 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Cristal |
|  | Pack Bombillas LED E27 | | |
|  | Pack Bombilla LED E27 Regulable Filamento Classic Gold A60 6W (4) | | • Color de luz: Blanco Cálido • Regulable: Triac • Dimensiones: 60x105 mm • Ángulo de Apertura: 360° • Material: Cristal |
|  | Pack Bombillas LED E27 | | |
|  | Pack Bombilla LED G9 2.5W (20) | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | |
|  | Pack Bombilla LED G9 | | |
|  | Pack Bombilla LED G9 3W (20) | » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K | |
|  | Pack Bombilla LED G9 | | |
|  | Pack Bombilla LED G95W (20) | » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 3000K-3500K | |
|  | Pack Bombilla LED G9 | | |

Pack Tiras LED 220V-240V AC

PACKS PROFESIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Pack Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m (2) | » Blanco Cálido » Blanco Frío » Blanco Neutro | • Dimensiones: 14x7mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador • Protección IP: IP65 |
|  | Pack Tiras LED 220V-240V AC | | |
|  | Pack Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m RGB (2) | » RGB | • Dimensiones: 14x7mm • Ángulo de Apertura: 120° • Material: Silicona/PCB/Epoxi • Incluye: Cable Rectificador • Protección IP: IP65 |
|  | Pack Tiras LED 220V-240V AC | | |