

## Bombillas / Lámparas LED

### Packs Bombillas / Lámparas

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

	<b>Pack Bombilla LED E14 Regulable Filamento Sphere G45 3W (5x1.89€)</b> <i>Packs Bombillas E14</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Si</li> <li>Dimensiones: Ø45x80 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Cristal</li> </ul>
	<b>Pack 5 Bombillas LED G9 2.5W</b> <i>Packs Bombillas G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 200 lm</li> <li>Dimensiones: 16x12x47 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: PC</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 10 Bombillas LED G9 2.5W</b> <i>Packs Bombillas G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K-3500K</li> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 200 lm</li> <li>Dimensiones: 16x12x47 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: PC</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 5 Bombillas LED G9 3W</b> <i>Packs Bombillas G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2700K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Resina Epoxi</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 10 Bombillas LED G9 3W</b> <i>Packs Bombillas G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2700K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Dimensiones: Ø15x52 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Resina Epoxi</li> </ul>
	<b>Pack 5 Bombillas LED G9 5W</b> <i>Packs Bombillas G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2700K-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 500 lm</li> <li>Dimensiones: Ø15x64 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Resina Epoxi</li> </ul>
	<b>Pack 10 Bombillas LED G9 5W</b> <i>Packs Bombillas G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2700K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 500 lm</li> <li>Dimensiones: Ø15x64 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Resina Epoxi</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 5W</b> <i>Packs Bombillas GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 484 lm</li> <li>Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Material: Cristal</li> <li>Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 5W</b> <i>Packs Bombillas GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 484 lm</li> <li>Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Material: Cristal</li> <li>Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 5W</b> <i>Packs Bombillas GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 380 lm</li> <li>Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Material: Cristal</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 5W</b> <i>Packs Bombillas GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 380 lm</li> <li>Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Material: Cristal</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 5W</b> <i>Packs Bombillas GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 484 lm</li> <li>Dimensiones: Ø50x55 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 5W</b> <i>Packs Bombillas GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 484 lm</li> <li>Dimensiones: Ø50x55 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 7W</b> <i>Packs Bombillas GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 520 lm</li> <li>Dimensiones: Ø50x55 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>



### Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 7W

Packs Bombillas GU10

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 520 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Pack 5 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W

Packs Bombillas GU10

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 520 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal



### Pack 10 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W

Packs Bombillas GU10

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 520 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal

## Bombillas LED E27

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Bombilla LED E27 C37 5W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 400 lm
- Dimensiones: Ø37x100 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 G45 5W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K

- Luminosidad: 400 lm
- Dimensiones: Ø45x84 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 A60 5W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 509 lm
- Dimensiones: Ø60x110 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 A60 7W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 603 lm
- Dimensiones: Ø60x109 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 A60 10W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K

- Luminosidad: 999 lm
- Dimensiones: Ø60x109 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 A60 12W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 1129 lm
- Dimensiones: Ø60x109 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 G95 8W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K

- Luminosidad: 600 lm
- Dimensiones: Ø95x129 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 G120 12W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: Ø120x160 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Aluminio / PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 R80 11W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 810 lm
- Dimensiones: Ø80x116 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 R90 12W

Bombillas LED E27 Convencional

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: Ø90x116 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Protección IP: IP20



### Bombilla LED E27 Filamento Slim G70 6W

Bombillas LED E27 Convencional

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 600 lm
- Dimensiones: 60x110 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC



### Bombilla LED E27 Filamento Slim G70 10W

Bombillas LED E27 Convencional

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: 120x70 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC

	<b>Bombilla LED E27 Glass 4W</b> <i>Bombillas LED E27 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 360 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø45x74.5 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: Cristal</li> <li>• Tensión: 220V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Glass 8W</b> <i>Bombillas LED E27 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 800 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø60x108 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: Cristal</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 G95 Glass 10W</b> <i>Bombillas LED E27 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 830 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø95x135 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: Cristal</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 G125 Glass 10W</b> <i>Bombillas LED E27 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 830 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø125x170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: Cristal</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED CFL E27 12W</b> <i>Bombillas LED E27 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1100 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø54x170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: Aluminio / PC / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 DL 8W</b> <i>Bombillas LED E27 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 720 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø40x180 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP44</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Anti-Mosquitos 12W</b> <i>Bombillas LED E27 Convencional</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 720 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø45x108 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 260°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Small Classic G45 3W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 300 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø45x73 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Reflect G45 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 300 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø45x73 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Reflect G45 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 300 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø45x73 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Classic A60 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 550 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø60x105 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Classic Gold A60 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 550 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø60x105 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Lemon ST58 5.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 500 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø58x130mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Lemon Gold ST64 5.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 500 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø64x145 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento R63 Frost 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 320 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø65x90 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento R63 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 350 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø65x90 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>

	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento R63 Frost 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 570 lm</li> <li>Dimensiones: Ø65x90 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento R63 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 600 lm</li> <li>Dimensiones: Ø65x90 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento R80 Frost 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 600 lm</li> <li>Dimensiones: Ø80x114 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento R80 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 600 lm</li> <li>Dimensiones: Ø80x114 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Reflect A60 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 320 lm</li> <li>Dimensiones: Ø55x105 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Reflect A60 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: Ø60x105 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Reflect A60 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Cristal</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Diamond G105 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 320 lm</li> <li>Dimensiones: Ø105x140 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Tory 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 320 lm</li> <li>Dimensiones: Ø40x110 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Tory Gold 3.5W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 320 lm</li> <li>Dimensiones: Ø40x110 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Globo G80 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: Ø85x129 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Globo Gold G80 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: Ø85x129 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Planet G95 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: Ø93x132 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Planet Gold G95 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: Ø93x132 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Supreme G125 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: Ø125x176mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E27 Regulable Filamento Supreme Gold G125 6W</b> <i>Bombillas LED E27 Filamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: Ø125x176 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento Reflect Supreme G125 6W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 550 lm
- Dimensiones: Ø125x176 mm
- Ángulo de Apertura: 120°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento Reflect Supreme Gold G125 6W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 550 lm
- Dimensiones: Ø125x176 mm
- Ángulo de Apertura: 120°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento T30-S 3.5W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 320 lm
- Dimensiones: Ø30x127 mm
- Ángulo de Apertura: 360°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento T30-S 6.5W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 600 lm
- Dimensiones: Ø30x127 mm
- Ángulo de Apertura: 360°



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento T30-M 5W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 320 lm
- Dimensiones: Ø30x185 mm
- Ángulo de Apertura: 360°



**Bombilla LED E27 Filamento T30-L 6W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Color de luz: Blanco Cálido
- Luminosidad: 510 lm
- Dimensiones: Ø30x300 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento Giza 3.5W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Dimensiones: 115 x 155mm
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 3.5 W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento Sultan 3.5W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Dimensiones: Ø114 x 160mm
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 3.5W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento Doll 4W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Dimensiones: 96 x 165mm
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento Verne 4W**

*Bombillas LED E27 Filamento*

- Dimensiones: Ø94 x 142mm
- Material: Cristal
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 4W



**Bombilla LED E27 RGB 3W**

*Bombillas LED E27 RGB*

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 250lm
- Dimensiones: Ø67x70mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio



**Bombilla LED E27 RGB 5W**

*Bombillas LED E27 RGB*

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 450lm
- Dimensiones: Ø60x110mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio



**Bombilla LED E27 RGB 9W**

*Bombillas LED E27 RGB*

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 850lm
- Dimensiones: Ø60x122mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio



**Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 10W**

*Bombillas LED E27 Al. Público*

» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø50x120 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP20



**Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 13W**

*Bombillas LED E27 Al. Público*

» Blanco Cálido 3000K-3500K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 1170 lm
- Dimensiones: Ø60x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP20



**Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 18W**

*Bombillas LED E27 Al. Público*

» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 1620 lm
- Dimensiones: Ø72x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP20

	<b>Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 25W</b> <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i>	» Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 2250 lm</li> <li>Dimensiones: Ø63x203 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 30W</b> <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i>	» Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 3300 lm</li> <li>Dimensiones: Ø75x201 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 35W</b> <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i>	» Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 3600 lm</li> <li>Dimensiones: Ø90x220 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> <li>Protección IP: IP64</li> </ul>
	<b>Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W</b> <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i>	» Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 4000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø90x240 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> <li>Protección IP: IP64</li> </ul>
	<b>Lámpara LED Alumbrado Público E27 28W</b> <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 2800 lm</li> <li>Dimensiones: 240x95mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>Protección IP: IP64</li> </ul>
	<b>Lámpara LED Alumbrado Público E27 40W</b> <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 4000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø125x305 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara LED Alumbrado Público E27 42W</b> <i>Bombillas LED E27 Al. Público</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 4200 lm</li> <li>Dimensiones: 230x150mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>Protección IP: IP54</li> </ul>

## Bombillas LED E14

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

	<b>Bombilla LED E14 Esférica Glass 4W</b> <i>Bombillas LED E14 Convencional</i>	» Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Cálido 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 360 lm</li> <li>Dimensiones: Ø45x74.5 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Cristal</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E14 Vela Glass 4W</b> <i>Bombillas LED E14 Convencional</i>	» Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Neutro 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 360 lm</li> <li>Dimensiones: Ø35x98 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Cristal</li> <li>Tensión: 220V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E14 G45 5W</b> <i>Bombillas LED E14 Convencional</i>	» Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 400 lm</li> <li>Dimensiones: Ø45x82 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E14 C37 5W</b> <i>Bombillas LED E14 Convencional</i>	» Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 400 lm</li> <li>Dimensiones: Ø37x99 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E14 Filamento Classic C35 2W</b> <i>Bombillas LED E14 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Luminosidad: 130 lm</li> <li>Dimensiones: Ø35x100 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Cristal</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E14 Regulable Filamento Murano C35 4W</b> <i>Bombillas LED E14 Filamento</i>	» Blanco Cálido 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Cristal</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E14 Regulable Filamento Classic Gold C35 3.5W</b> <i>Bombillas LED E14 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Luminosidad: 320 lm</li> <li>Dimensiones: Ø30x100 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: Cristal</li> </ul>
	<b>Bombilla LED E14 Regulable Filamento Sphere G45 3W</b> <i>Bombillas LED E14 Filamento</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Dimensiones: Ø45x80 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>



### Bombilla LED E14 Regulable Filamento Reflect G45 3.5W

Bombillas LED E14 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Si
- Luminosidad: 300 lm
- Dimensiones: Ø45x73 mm
- Ángulo de Apertura: 120°



### Bombilla LED E14 Regulable Filamento Gold Reflect G45 3.5W

Bombillas LED E14 Filamento

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Si
- Luminosidad: 300 lm
- Dimensiones: Ø45x73 mm
- Ángulo de Apertura: 120°



### Bombilla LED E14 RGB 3W

Bombillas LED E14 RGB

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 250lm
- Dimensiones: Ø50x75mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio

## Bombillas LED GU10

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Lámpara LED GU10 S11 6W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6500K

- Luminosidad: 450 lm
- Dimensiones: Ø49x58 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC



### Lámpara LED GU10 COB Cristal 5W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Lámpara LED GU10 COB Cristal 7W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 520 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Lámpara LED GU10 COB 90° 5W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 450 lm
- Dimensiones: Ø50x60 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



### Lámpara LED GU10 COB 90° 7W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 600lm
- Dimensiones: Ø50x87mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220V AC



### Lámpara LED GU10 COB 120° 5W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 420 lm
- Dimensiones: Ø50x83mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



### Lámpara LED GU10 COB 120° 7W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 600 lm
- Dimensiones: 50x117 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 7 W



### Lámpara LED GU10 60° 3W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 220-230lm
- Dimensiones: Ø50x60 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220V AC



### Lámpara LED GU10 60° 6W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 370 lm
- Dimensiones: Ø50x60mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220V AC



### Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 5W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 5W

Bombilla LED GU10 Convencional

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Pack 5 Lámparas LED GU10 COB Cristal 7W

Bombilla LED GU10 Convencional










- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 520 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC

	<b>Pack 10 Lámparas LED GU10 COB Cristal 7W</b> <i>Bombilla LED GU10 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 520 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x55 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W</b> <i>Bombilla LED GU10 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Luminosidad: 520 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x55 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Pack 10 Lámparas LED GU10 Regulable COB Cristal 7W</b> <i>Bombilla LED GU10 Convencional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Luminosidad: 520 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x55 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU10 Regulable COB 90° 5W</b> <i>Bombillas LED GU10 Regulables</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 430 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x60mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 220V AC</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU10 Master 60° 5W Regulable</b> <i>Bombillas LED GU10 Regulables</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 380-400 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x56 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU10 Master 60° 7W Regulable</b> <i>Bombillas LED GU10 Regulables</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Ice 8000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 450-480 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x56 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU10 Regulable COB Cristal 7W</b> <i>Bombillas LED GU10 Regulables</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 520 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x55 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU10 Regulable COB 90° 7W</b> <i>Bombillas LED GU10 Regulables</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Luminosidad: 630-670 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x87 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU10 Regulable Samsung 60° 6W</b> <i>Bombillas LED GU10 Regulables</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Luminosidad: 466 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x57 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU10 RGB 3W</b> <i>Bombillas LED GU10 RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: RGB</li> <li>• Luminosidad: 250lm</li> <li>• Dimensiones: Ø50x63mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> </ul>
	<b>Aro Downlight Circular Basculante 84mm</b> <i>Accesorios GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Níquel Satinado</li> <li>» Cromado</li> <li>» Blanco</li> <li>» Cromo Satinado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø84x22 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø72 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aro Downlight Cuadrado Basculante 83mm</b> <i>Accesorios GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Cromado</li> <li>» Cromo Satinado</li> <li>» Níquel Satinado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 83x22 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø72 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Portalámparas GU10</b> <i>Accesorios GU10</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Cerámica</li> </ul>
	<b>Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR</b> <i>Accesorios GU10</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 86x86x45 mm</li> <li>• Material: PCB</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> <li>• Protección IP: IP25</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Adaptador / Conversor E27 a GU10</b> <i>Accesorios GU10</i>		

## Bombillas LED GU5.3 / MR16

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED

	<b>Lámpara LED GU5.3 MR16 220V AC 60° 3W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 240 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 50x53mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Tensión: 85-265V AC</li> <li>▪ Potencia: 3W</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 MR16 12V DC 60° 3W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800K-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 240 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 50x53 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Tensión: 12V DC</li> <li>▪ Potencia: 3W</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 MR16 220V AC 60° 6W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 380 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 50x53mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> <li>▪ Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 MR16 12V DC 60° 6W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 380 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 50x53mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> <li>▪ Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 COB 220V AC 3W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800K-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 300 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø50x73 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> <li>▪ Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 COB 220V AC 5W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800K-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000K-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 420 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø50x51 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> <li>▪ Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 MR16 12V DC RGB 3W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Color de luz: RGB</li> <li>▪ Dimensiones: 50x65mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Incluye: Mando de control remoto</li> <li>▪ Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 5W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 484lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>▪ Material: Cristal</li> <li>▪ Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Lámpara LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 5W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 484 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 50x45 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>▪ Material: Cristal</li> <li>▪ Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 5W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 484 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>▪ Material: Cristal</li> <li>▪ Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 5W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 484 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>▪ Material: Cristal</li> <li>▪ Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 5W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 380 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>▪ Material: Cristal</li> <li>▪ Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Pack 10 Lámparas LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 5W</b> <i>Bombillas LED GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 380 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø50x45 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>▪ Material: Cristal</li> <li>▪ Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Portalámparas GU5.3</b> <i>Accesorios GU5.3 / MR16</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Material: Cerámica</li> </ul>
	<b>Adaptador / Conversor E27 a MR16</b> <i>Accesorios GU5.3 / MR16</i>		
	<b>Aro Downlight Circular Basculante 84mm</b> <i>Accesorios GU5.3 / MR16</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Cromo Satinado</li> <li>» Níquel Satinado</li> <li>» Cromado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimensiones: Ø84x22 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø72 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> <li>▪ Protección IP: IP20</li> </ul>



## Aro Downlight Cuadrado Basculante 83mm

Accesorios GUS.3 / MR16

- » Cromo Satinado
- » Níquel Satinado
- » Blanco
- » Cromado

- Dimensiones: 83x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

## Bombillas LED MR11

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Lámpara LED MR11 1W (12V)

Bombillas LED MR11

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K

- Luminosidad: 120 lm
- Dimensiones: Ø35x38mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP25



### Lámpara LED MR11 3W (12V)

Bombillas LED MR11

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 250 lm
- Dimensiones: Ø35x38mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP25

## Bombillas LED G53 AR111

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Bombilla LED AR111 COB 5W

Bombillas LED G53 AR111

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 450 lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Bombilla LED AR111 COB 7W

Bombillas LED G53 AR111

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 600 lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Bombilla LED AR111 COB 9W

Bombillas LED G53 AR111

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 800 lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Bombilla LED AR111 COB 12W

Bombillas LED G53 AR111

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 1080 lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Bombilla LED AR111 COB 12W (12V)

Bombillas LED G53 AR111

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 1080 lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Bombilla LED AR111 COB 15W

Bombillas LED G53 AR111

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 1300 lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Bombilla LED AR111 COB 18W

Bombillas LED G53 AR111

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 1550 lm
- Dimensiones: Ø110x67 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20

## Bombillas LED G24

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Bombilla LED G24 Frost 7W

Bombillas LED G24

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: Ø35x140 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



### Bombilla LED G24 7W

Bombillas LED G24

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: Ø35x140 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



### Bombilla LED G24 Frost 9W

Bombillas LED G24

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K

- Luminosidad: 907 lm
- Dimensiones: Ø35x165 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



## Bombilla LED G24 9W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K

- Luminosidad: 907 lm
- Dimensiones: Ø35x165 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44

Bombillas LED G24



## Bombilla LED G24 Frost 12W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 1209 lm
- Dimensiones: 35x35x190 mm (± 2mm)
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44

Bombillas LED G24



## Bombilla LED G24 12W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 1209 lm
- Dimensiones: Ø35x190 / 160 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44

Bombillas LED G24

## Bombillas LED G9

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



## Bombilla LED G9 2.5W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 3000k-3500K

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 16x12x47 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED G9



## Bombilla LED G9 3W

- » Blanco Cálido 2700k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 300 lm
- Dimensiones: Ø15x52 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi

Bombillas LED G9



## Bombilla LED G9 5W

- » Blanco Cálido 2700k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 500 lm
- Dimensiones: Ø15x64 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi

Bombillas LED G9



## Pack 5 Bombillas LED G9 2.5W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 3000k-3500K

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 16x12x47 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED G9



## Pack 10 Bombillas LED G9 2.5W

- » Blanco Cálido 3000k-3500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 16x12x47 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED G9



## Pack 5 Bombillas LED G9 3W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2700k-3200K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED G9



## Pack 5 Bombillas LED G9 5W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2700k-3200K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 500 lm
- Dimensiones: Ø15x64 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi

Bombillas LED G9



## Pack 10 Bombillas LED G9 5W

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2700k-3200K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 500 lm
- Dimensiones: Ø15x64 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi

Bombillas LED G9



## Pack 10 Bombillas LED G9 3W

- » Blanco Cálido 2700k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 300 lm
- Dimensiones: Ø15x52 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi

Bombillas LED G9

## Bombillas LED G4

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



## Bombilla LED G4 1.5W (220V)

- » Blanco Cálido 2700k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 120 lm
- Dimensiones: Ø10x36 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi
- Tensión: 85-265V AC

Bombillas LED G4



## Bombilla LED G4 1.5W (12V)

- » Blanco Cálido 2700k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 120 lm
- Dimensiones: Ø10x36 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi
- Tensión: 12V DC

Bombillas LED G4



## Bombilla LED G4 3W (220V)

» Blanco Cálido 2700K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 270 lm
- Dimensiones: Ø13x38 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi
- Tensión: 220V AC

Bombillas LED G4



## Bombilla LED G4 3W (12V)

» Blanco Cálido 2700K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 270 lm
- Dimensiones: Ø13x38 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Resina Epoxi
- Tensión: 12V DC

Bombillas LED G4

## Bombillas LED R7S

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Bombilla LED R7S Slim 78mm 5W

» Blanco Cálido 2700K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 500 lm
- Dimensiones: Ø22x78 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5 W

Bombillas LED R7S Slim



### Bombilla LED R7S Slim 118mm 10W

» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 2700K  
» Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: Ø22x118 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 10 W

Bombillas LED R7S Slim



### Bombilla LED R7S Slim Regulable 118mm 10W

» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 2700K  
» Blanco Frío 6000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: Ø22x118 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED R7S Slim



### Bombilla LED R7S Slim 135mm 15W

» Blanco Cálido 2700K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 1500 lm
- Dimensiones: Ø22x135 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 15 W

Bombillas LED R7S Slim



### Bombilla LED R7S Slim 189mm 18W

» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 2700K

- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: Ø22x189 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 18 W

Bombillas LED R7S Slim



### Bombilla LED R7S 5W

» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 440 lm
- Dimensiones: 78x54 mm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 5 W

Bombillas LED R7S Convencional



### Bombilla LED R7S 10W

» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 850 lm
- Dimensiones: 118x54 mm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Material: Aluminio / ABS
- Tensión: 85-265V AC

Bombillas LED R7S Convencional



### Bombilla LED R7S 11W

» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 910 lm
- Dimensiones: 138x54 mm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Material: Aluminio / ABS
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED R7S Convencional



### Bombilla LED R7S 15W

» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 1300 lm
- Dimensiones: 189x54 mm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Material: Aluminio / ABS
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED R7S Convencional

## Bombillas LED S19

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Bombilla LED S19 6W

» Blanco Cálido 2700K  
» Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 500 lm
- Dimensiones: Ø38x309 mm
- Ángulo de Apertura: 330°
- Material: PC
- Protección IP: IP20

Bombillas LED S19

## Bombillas LED E40

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 40W

» Blanco Neutro 4000K-4500K  
» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 4000 lm
- Dimensiones: Ø90x250 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64

Bombillas LED E40



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 35W

Bombillas LED E40

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: Ø90x220 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 54W

Bombillas LED E40

- » Blanco 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 5940 lm
- Dimensiones: Ø93x283 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64

## Lámparas LED PAR30/PAR38

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Lámpara LED PAR30 COB 7W

Lámparas LED PAR30/PAR38

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 680 lm
- Dimensiones: 95x100 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



### Lámpara LED PAR38 COB 12W

Lámparas LED PAR30/PAR38

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1160 lm
- Dimensiones: 121x140 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC

## Accesorios Bombillas LED

BOMBILLAS Y LÁMPARAS LED



### Aro Downlight Circular Basculante 84mm

Accesorios Bombillas LED

- » Blanco
- » Cromo Satinado
- » Níquel Satinado
- » Cromado

- Dimensiones: Ø84x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Aro Downlight Cuadrado Basculante 83mm

Accesorios Bombillas LED

- » Níquel Satinado
- » Blanco
- » Cromado
- » Cromo Satinado

- Dimensiones: 83x22 mm
- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP20



### Portalámparas GU10

Accesorios Bombillas LED

- Material: Cerámica



### Portalámparas GU5.3

Accesorios Bombillas LED

- Material: Cerámica



### Portalámparas R7S 118mm

Accesorios Bombillas LED

- Material: Cerámica



### Portalámparas R7S 138mm

Accesorios Bombillas LED

- Material: Cerámica



### Portalámparas R7S 189mm

Accesorios Bombillas LED

- Material: Cerámica



### Adaptador / Conversor E27 a GU10

Accesorios Bombillas LED



### Adaptador / Conversor E27 a MR16

Accesorios Bombillas LED



### Adaptador / Conversor E14 a E27

Accesorios Bombillas LED

	<b>Adaptador / Conversor E27 a E14</b> <i>Accesorios Bombillas LED</i>	
	<b>Adaptador / Conversor G24 a E27</b> <i>Accesorios Bombillas LED</i>	
	<b>Adaptador / Conversor E27 a G9</b> <i>Accesorios Bombillas LED</i>	
	<b>Adaptador / Conversor E27 a G24</b> <i>Accesorios Bombillas LED</i>	
	<b>Adaptador / Conversor E40 a E27</b> <i>Accesorios Bombillas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Detector de Presencia PIR para Bombillas E27</b> <i>Accesorios Bombillas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø55,5x116,5 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>Material: PCB</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 110-240V AC</li> </ul>
	<b>Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR</b> <i>Accesorios Bombillas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 86x86x45 mm</li> <li>Material: PCB</li> <li>Incluye: Mando de control remoto</li> <li>Protección IP: IP25</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>

## Downlight LED

### Focos Downlight LED

DOWNLIGHT LED

	<b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 3.000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W Negro</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 3.000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 3600 lm</li> <li>Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W Negro</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 3600 lm</li> <li>Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 4800 lm</li> <li>Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W Negro</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 4800 lm</li> <li>Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Especial Baños 8W IP44</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 750 lm</li> <li>Dimensiones: Ø115x58 mm</li> <li>Dimensiones de corte: Ø90 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>

	<b>Downlight LED Especial Baños 15W IP44</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Luminosidad: 1410 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø145x62 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø105 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Downlight LED Especial Baños 20W IP44</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Luminosidad: 1870 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø190x72 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø145 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
	<b>Downlight LED Especial Baños 25W IP44</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2335 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø225x88 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø175 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Downlight LED Waterproof 6W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 420 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø90x28.5 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø73 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 110°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Waterproof 8W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 640 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø90x55 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø73 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung Aero 24W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable, Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000k, Blanco Cálido 3000k, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000k, Blanco Cálido 3000k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2400 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø210 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung Aero 30W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable, Regulable, Blanco Neutro 4000k, Blanco Cálido 3000k, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000k, Blanco Cálido 3000k, Blanco Frío 5500k, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Regulable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3000 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø210 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung Aero 48W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000k, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000k, Blanco Cálido 3000k, Regulable, Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 5760 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø210 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Direccional COB 1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 80 lm</li> <li>• Dimensiones: 67x21 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø50 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Direccional COB 5W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 420 lm</li> <li>• Dimensiones: 88x40 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø70 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Direccional COB 7W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 520 lm</li> <li>• Dimensiones: 85x50 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø70 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Direccional H COB 7W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000k-3500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 490 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø82x71 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø71 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Direccional 3x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 240 lm</li> <li>• Dimensiones: 99x49 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 64 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Direccional 5x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 400 lm</li> <li>• Dimensiones: 110x65 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø86 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Direccional 7x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 560 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø110x65 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø86 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Direccional 9x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 720 lm</li> <li>• Dimensiones: 135x65 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø110 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>

	<b>Foco LED Downlight Circular Direccional 12x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 960 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 135x70 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø110 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Direccional 15x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1200 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 160x110 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø130 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Direccional 18x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1440 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 160x110 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø130 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular 5x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 500 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø110x(55 a 83) mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø86 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular 7x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 700 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 110x(55 a 83) mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø86 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular 9x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 900 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø137x(56-75) mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø110 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Traslúcido 3x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 300 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 100x57 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø65 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Traslúcido 5x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 500 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 110x62 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø80 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Traslúcido 7x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 700 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 120x70 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø88 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Traslúcido 9x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 900 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 150x77 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø108 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Traslúcido 12x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1200 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 180x80 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø140 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Circular Traslúcido 15x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1500 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 180x78 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø140-150 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Cuadrado 3x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 300 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 93x93x40 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø70 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Rectangular 2x3x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 600 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 175x92x42 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø 64 mm (x2)</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Rectangular 2x5x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1000 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 230x120x70 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 2xØ86 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Downlight Rectangular 3x3x1W</b> <i>Focos Downlight LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 900 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 250x92x45 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 3xØ70 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>



## Foco Downlight LED Emergencia 5W Iluminación Lineal

Focos Downlight LED

- Luminosidad: 188 lm
- Dimensiones: Ø85x42 mm
- Dimensiones de corte: Ø70 mm
- Ángulo de Apertura: 120° / 30°
- Material: Aluminio / PC



## Foco Downlight LED Emergencia 3W 30°

Focos Downlight LED

- Luminosidad: 110 lm
- Dimensiones: Ø85x42 mm
- Dimensiones de corte: Ø70 mm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Material: Aluminio / PC



## Downlight LED Samsung Aero 36W

Focos Downlight LED

» Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW)

- Luminosidad: 3780 lm
- Dimensiones: 195x57 mm
- Dimensiones de corte: Ø156x57 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio

## Placas Downlight LED

DOWNLIGHT LED



### Placa LED Circular SuperSlim 3W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Cálido 2800k-3200K

- Luminosidad: 230 lm
- Dimensiones: Ø85x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø75 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 6W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 426 lm
- Dimensiones: Ø120x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø110mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 9W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: Ø146x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø135mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 12W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 960 lm
- Dimensiones: Ø174x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø162 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 15W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 1200 lm
- Dimensiones: 200x20 mm
- Dimensiones de corte: 185 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 18W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø225x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 20W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 1530 lm
- Dimensiones: Ø240x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø220mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 24W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 2000 lm
- Dimensiones: Ø300x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø280 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Circular SuperSlim 48W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 3950 lm
- Dimensiones: Ø600x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø585 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Cuadrada SuperSlim 6W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 400 lm
- Dimensiones: 120x120x20mm
- Dimensiones de corte: 105x105mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Cuadrada SuperSlim 9W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: 147x147x20 mm
- Dimensiones de corte: 136x136 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Placa LED Cuadrada SuperSlim 12W

Placas Downlight LED Basic

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 960 lm
- Dimensiones: 172x172x20 mm
- Dimensiones de corte: 152x152 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

















	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 15W</b> <i>Placas Downlight LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1200 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 200x200x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 180x180 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W</b> <i>Placas Downlight LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1400 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 225x225x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 205x205 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada Superslim 20W</b> <i>Placas Downlight LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1600 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 240x240x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 215x215 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 48W</b> <i>Placas Downlight LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 3950 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 600x600x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 585x585 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 6W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 400 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø120x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø110mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 12W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 960 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø174x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø162 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 15W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1200 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 200x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 185 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 18W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1400 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø225x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø205 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 6W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 400 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø120x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø110 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 12W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 960 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø174x20mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø162mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 15W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1000-1200 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 200x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 170/185 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Circular SuperSlim 18W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1400 lm</li> <li>▪ Dimensiones: Ø225x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø205 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 6W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 400 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 120x120x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø105x105 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 12W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 880 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 172x172x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 152x152 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 15W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1200 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 200x200x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: Ø180x180 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W Marco Plata</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luminosidad: 1400 lm</li> <li>▪ Dimensiones: 225x225x20 mm</li> <li>▪ Dimensiones de corte: 205x205 mm</li> <li>▪ Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>▪ Material: Aluminio</li> </ul>

	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 6W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 400 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø120x120x20 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø105x105 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 12W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 960 lm</li> <li>• Dimensiones: 174x174x20 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 160x160 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: PC</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 15W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1100lm</li> <li>• Dimensiones: 200x200x20 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 180x180 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: PC</li> </ul>
	<b>Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W Marco Negro</b> <i>Placas Downlight LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1400 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x225x20 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 205x205 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>

## Plafones LED

DOWNLIGHT LED

	<b>Plafón LED Circular 6W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 480lm</li> <li>• Dimensiones: Ø120x40mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular 12W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 880 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø170x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular 18W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1480 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø225x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular 18W Plata</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1420 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø225x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular 24W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1900 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø300x40mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado 6W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 480lm</li> <li>• Dimensiones: 120x120x40mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado 12W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 880 lm</li> <li>• Dimensiones: 170x170x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado 18W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1440 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x225x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado 18W Plata</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1420 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x225 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado 24W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1900 lm</li> <li>• Dimensiones: 300x300x40mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado 48W</b> <i>Plafones LED Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3800 lm</li> <li>• Dimensiones: 600x600x35 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>

	<b>Plafón LED Circular Design 6W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 480 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø125x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 6W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 480 lm</li> <li>• Dimensiones: 122x122x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Design 12W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 880 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø170x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 12W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 880 lm</li> <li>• Dimensiones: 170x170x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Design 18W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1480 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø225x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 18W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1480 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x225x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Design 24W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1900 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø300x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 24W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1900 lm</li> <li>• Dimensiones: 300x300x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Design 6W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 480 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø120x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 6W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 480 lm</li> <li>• Dimensiones: 120x120x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Design 12W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 880 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø170x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 12W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 880 lm</li> <li>• Dimensiones: 170x170x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Design 18W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1480 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø225x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 18W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1480 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x225x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Design 24W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1900 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø300x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado Design 24W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1900 lm</li> <li>• Dimensiones: 300x300x44 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>

	<b>Plafón LED Style COB 7W Black</b> <i>Plafones LED Design</i>	» Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 560 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø90x55 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Style COB 7W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	» Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 560 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø90x55 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Style COB 7W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	» Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 560 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø90x50 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Style COB 12W Black</b> <i>Plafones LED Design</i>	» Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 960 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø114x65 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Style COB 12W White</b> <i>Plafones LED Design</i>	» Blanco Cálido 3000K-3500K » Blanco Frío 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 960 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø114x65 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Style COB 12W Silver</b> <i>Plafones LED Design</i>	» Blanco Frío 6000K-6500K » Blanco Cálido 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 960 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø114x65 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Hublot 12W White</b> <i>Plafones LED Hublot</i>	» Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 850 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø211x57 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: PC</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Plafón LED Circular Hublot 12W Black</b> <i>Plafones LED Hublot</i>	» Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 850 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø211x57 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: PC</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Plafón LED Oval Hublot 12W White</b> <i>Plafones LED Hublot</i>	» Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 850 lm</li> <li>• Dimensiones: 230x105x57 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: PC</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Plafón LED Oval Hublot 12W Black</b> <i>Plafones LED Hublot</i>	» Blanco Frío 6500K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 850 lm</li> <li>• Dimensiones: 230x105x57 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: PC</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>

## Plafones LED Detector Presencia

DOWNLIGHT LED

	<b>Plafón LED E27 con Detector de Movimiento</b> <i>Plafones LED Detector Presencia</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø300x112 mm</li> <li>• Protección IP: IP44</li> </ul>
	<b>Plafón LED con Detector de Movimiento 16W</b> <i>Plafones LED Detector Presencia</i>	» Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Neutro</li> <li>• Luminosidad: 1200 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø300x115 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: PC</li> </ul>
	<b>Plafón Pared LED con Sensor PIR</b> <i>Plafones LED Detector Presencia</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 264x 190 mm</li> <li>• Protección IP: IP44</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Plafón LED Cuadrado con Sensor PIR 18W</b> <i>Plafones LED Detector Presencia</i>	» Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1440 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x225x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>

## Accesorios Plafones / Placas LED

DOWNLIGHT LED

	<b>Driver Regulable Triac Plafón / Placa LED SuperSlim 6W</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Dimensiones: 113x44x28 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 6 W</li> </ul>
	<b>Driver Regulable Triac Plafón / Placa LED SuperSlim 12W</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Dimensiones: 113x44x28 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 12 W</li> </ul>
	<b>Driver Regulable Triac Plafón / Placa LED SuperSlim 15-18 W</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Dimensiones: 113x44x28 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 15-18 W</li> </ul>
	<b>Driver Plafón / Placa LED SuperSlim 18W (F.P: 0.9)</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 88x38x22 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> <li>Potencia: 18 W</li> </ul>
	<b>Driver Regulable Triac Plafón / Placa LED SuperSlim 24W</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Dimensiones: 135x45x30 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 24 W</li> </ul>
	<b>Driver Regulable Triac Plafón / Placa LED SuperSlim 40W (salida 880mA)</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Dimensiones: 145x45x30 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 40 W</li> </ul>
	<b>Driver Regulable Triac Plafón / Placa LED SuperSlim 40W (salida 1100mA)</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Dimensiones: 163x45x35 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 40 W</li> </ul>
	<b>Driver Plafón / Placa LED SuperSlim 48W</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 140x45x30 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 48 W</li> </ul>
	<b>Driver Plafón / Placa LED SuperSlim 6W TUV</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 40x90x25 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 6W</li> </ul>
	<b>Driver Plafón / Placa LED SuperSlim 12W TUV</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 40x90x25 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 12 W</li> </ul>
	<b>Driver Plafón / Placa LED SuperSlim 18W TUV</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 45x115x28 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 18 W</li> </ul>
	<b>Driver Plafón / Placa LED SuperSlim 24W TUV</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 45x115x28 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 24 W</li> </ul>
	<b>Driver Regulable 1-10V Plafón / Placa LED SuperSlim 18W</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Dimensiones: 125x45x30 mm</li> <li>Material: PCB Ignifugo</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Potencia: 18 W</li> </ul>
	<b>Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR</b> <i>Accesorios Plafones / Placas LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 86x86x45 mm</li> <li>Material: PCB</li> <li>Incluye: Mando de control remoto</li> <li>Protección IP: IP25</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>

## Iluminación Tiendas / Retail

### Iluminación LED de Acentuación

ILUMINACIÓN TIENDAS / RETAIL

	<b>Foco LED Expositores y Vitrinas 15W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1650 lm</li> <li>• Dimensiones: 185x100x61 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 175x70 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco LED Expositores y Vitrinas 20W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2200 lm</li> <li>• Dimensiones: 185x100x61 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 175x70 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 20W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» No Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Frío 5500K, Regulable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2400 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x135 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 28W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Frío 5500k, No Regulable, Regulable, No Regulable, Regulable, No Regulable, Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3360 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x135 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 28W Negro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Frío 5500k, No Regulable, Regulable, No Regulable, Regulable, No Regulable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3360 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x135 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 38W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable, No Regulable, Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Frío 5500k, No Regulable, Regulable, No Regulable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4560 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x135 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 38W Negro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Frío 5500k, No Regulable, Regulable, No Regulable, Regulable, No Regulable, Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4560 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x135 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional 140° Rectangular 38W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 5500k, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4560 lm</li> <li>• Dimensiones: 245x152x142 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 227x130 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 48W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Regulable, Regulable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 5760 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x135 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 48W Negro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» No Regulable, Blanco Frío 5500k, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, No Regulable, No Regulable, Regulable, Regulable, Regulable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 5760 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x135 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional 140° Rectangular 48W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutral White (NW), Cool White (CW), Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 5500k, Warm White (WW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 5760 lm</li> <li>• Dimensiones: 245x152x142 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 227x130 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 60W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» No Regulable, No Regulable, No Regulable, Regulable, Regulable, Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 7200 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x143 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Rectangular 60W Negro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Regulable, Regulable, Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 7200 lm</li> <li>• Dimensiones: 240x145x143 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 215x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Circular 38W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4560 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø195x180 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Circular 38W Plata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K, Regulable, Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4560 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø195x180 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			
	<b>Foco Proyector LED Samsung Direccional Circular 38W Negro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Regulable, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500k, Blanco Frío 5500k, Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4560 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø195x180 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Iluminación LED de Acentuación</i>			



### Foco Proyector LED Samsung Direccional Circular 60W

*Iluminación LED de Acentuación*

» Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable

- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 250x144 mm
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio



### Foco Proyector LED Samsung Direccional Circular 60W Plata

*Iluminación LED de Acentuación*

» Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable, Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K

- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 250x144 mm
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio

## Iluminación LED Empotrable

ILUMINACIÓN TIENDAS / RETAIL



### Downlight LED Lux 6W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 3000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 450 lm
- Dimensiones: Ø105x55 mm
- Dimensiones de corte: Ø95 mm
- Ángulo de Apertura: 90°



### Downlight LED Lux 10W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 998 lm
- Dimensiones: Ø125x66 mm
- Dimensiones de corte: 100 mm
- Ángulo de Apertura: 90°



### Downlight LED Lux 12W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1220 lm
- Dimensiones: Ø150x72 mm
- Dimensiones de corte: Ø125 mm
- Ángulo de Apertura: 90°



### Downlight LED Lux 16W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1350 lm
- Dimensiones: Ø165x75 mm
- Dimensiones de corte: Ø150 mm
- Ángulo de Apertura: 90°



### Downlight LED Lux 20W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Regulable: No
- Luminosidad: 1518 lm
- Dimensiones: Ø216x90 mm
- Dimensiones de corte: Ø200 mm
- Ángulo de Apertura: 90°



### Foco LED Cree-COB Manhattan 10W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Frío 5000K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 700 lm
- Dimensiones: 90x93 mm
- Dimensiones de corte: Ø80 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio



### Foco LED Cree-COB Manhattan 20W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Frío 5000K  
» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 1600 lm
- Dimensiones: 130x110 mm
- Dimensiones de corte: Ø105 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio



### Downlight LED Samsung Aero 24W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable

- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio



### Downlight LED Samsung Aero 30W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable

- Luminosidad: 3000 lm
- Dimensiones: Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio



### Downlight LED Samsung Aero 36W

*Iluminación LED Empotrable*

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5500K

- Luminosidad: 3780 lm
- Dimensiones: 195x57 mm
- Dimensiones de corte: Ø156x57 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio



### Downlight LED Samsung Aero 48W

*Iluminación LED Empotrable*

» Regulable, Regulable, No Regulable, No Regulable, No Regulable, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Blanco Frío 5500K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Cálido 3000K, Regulable

- Luminosidad: 5760 lm
- Dimensiones: Ø245x54 mm
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Material: Aluminio



### Foco LED Cree-COB Direccional Madison 10W

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Frío 5000K  
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 750 lm
- Dimensiones: 120x120x87 mm
- Dimensiones de corte: 110x110 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio



### Foco LED Cree-COB Direccional Madison 10W Negro

*Iluminación LED Empotrable*

» Blanco Frío 5000K  
» Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 750 lm
- Dimensiones: 120x120x87 mm
- Dimensiones de corte: 110x110 mm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Material: Aluminio

	<b>Foco LED Cree-COB Direccional Madison 2x10W</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2x750 lm</li> <li>• Dimensiones: 215x120x87 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 200x110 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Cree-COB Direccional Madison 2x10W Negro</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2x750 lm</li> <li>• Dimensiones: 215x120x87 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 200x110 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Cree-COB Direccional Madison 3x10W</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2200 lm</li> <li>• Dimensiones: 310x120x87 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 295x110 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Cree-COB Direccional Madison 3x10W Negro</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2200 lm</li> <li>• Dimensiones: 310x120x87 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 295x110 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Grill Direccional COB 30W</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2800 lm</li> <li>• Dimensiones: 187x187x162 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 170x170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco LED Grill Direccional COB 60W</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 5400 lm</li> <li>• Dimensiones: 326x187x179mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 305x170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3.000 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W Negro</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3.000 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3600 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W Negro</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5500k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3600 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4800 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W Negro</b> <i>Iluminación LED Empotrable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4800 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>

## Iluminación LED de Carril

ILUMINACIÓN TIENDAS / RETAIL

	<b>Foco LED Dora 30W para Carril Monofásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2400 lm</li> <li>• Dimensiones: 200x100x220 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Foco LED Mallet 30W para Carril Monofásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2900 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø90x149 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Foco LED Cree Cannon 20W Blanco para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Frío 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1300 lm</li> <li>• Dimensiones: 149x118x75 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 30°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver LIFUD</li> </ul>

	<b>Foco LED Cree Cannon 20W Negro para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1300 lm</li> <li>• Dimensiones: 149x118x75 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 30°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>Foco LED Bertha 30W Blanco para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Frío 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2400 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø93x170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Foco LED Bertha 30W Negro para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2400 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø93x170 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Foco LED Cree Crockett 30W para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4000K, Blanco Frío 5000K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3000 lm</li> <li>• Dimensiones: 265x257x105 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 35°</li> <li>• Incluye: Driver LIFUD</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Foco LED Samsung Harbor 38W para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3800 lm</li> <li>• Dimensiones: 204x107x230 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>Foco LED Cree Gatling 40W Blanco para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2800 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø100x150 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>Foco LED Cree Gatling 40W Negro para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2800 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø100x150 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>Foco LED Citizen D'Angelo 40W Blanco para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3000 lm</li> <li>• Dimensiones: 215x165 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver Philips</li> </ul>
	<b>Foco LED Citizen D'Angelo 40W Negro para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3000 lm</li> <li>• Dimensiones: 215x165 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 36°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver Philips</li> </ul>
	<b>Foco LED Samsung Harbor 48W para Carril Trifásico</b> <i>Luminarias Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4800 lm</li> <li>• Dimensiones: 204x107x230 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 100°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>Carril Monofásico para Focos LED 1 Metro</b> <i>Accesorios Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 42x20x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Carril Trifásico para Focos LED 1 Metro</b> <i>Accesorios Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 32.2x36.4x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Potencia: Máx. 2000 W</li> </ul>
	<b>Carril Monofásico para Focos LED 2 Metros</b> <i>Accesorios Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 42x20x2000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Carril Trifásico para Focos LED 2 Metros</b> <i>Accesorios Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 32.2x36.4x2000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Potencia: Máx. 2000W</li> </ul>
	<b>Conector 'Right Side' Trifásico a Red</b> <i>Accesorios Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> <li>» Blanco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 98 mm</li> <li>• Material: PC</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Conector Tipo I para Carril Monofásico</b> <i>Accesorios Carril LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>

	<b>Conector Tipo I para Carril Trifásico</b>	» Blanco » Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 30x70 mm</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector Tipo L para Carril Monofásico</b>	» Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protección IP: IP20</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector 'Right Side' Tipo L para Carril Trifásico</b>	» Blanco » Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 98x2000 mm</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector 'Left Side' Tipo L para Carril Trifásico</b>	» Blanco » Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 98x2000 mm</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector 'Right Side' Tipo T para Carril Trifásico</b>	» Negro » Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 165x98 mm</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector Tipo X para Carril Trifásico</b>	» Negro » Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector Flexible para Carril Trifásico</b>	» Blanco » Negro	
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Tapa Final Circular para Carril Trifásico</b>	» Negro » Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 42x34 mm</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Tapa Final Cuadrada para Carril Trifásico</b>	» Negro » Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 31x31 mm</li> <li>Material: PC</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Kit de Suspensión Carriles Trifásicos</b>	» Negro » Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 1'4 m</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector 'Left Side' Tipo T para Carril Trifásico</b>	» Blanco » Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 165x98 mm</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		
	<b>Conector 'Left Side' Trifásico a Red</b>	» Blanco » Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 98 mm</li> <li>Material: PC</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Accesorios Carril LED</i>		

## Iluminación LED Exterior

ILUMINACIÓN TIENDAS / RETAIL

	<b>Foco LED CREE Especial Cartelería 30W</b>	» Negro » Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 2500 lm</li> <li>Dimensiones: 170x705 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60° x 150°</li> <li>Material: Aluminio</li> <li>Protección IP: IP65</li> </ul>
	<i>Iluminación LED Exterior</i>		
	<b>Cadena de 20 Módulos Lineales de 2 LEDs SMD5050 12V 0.48W</b>	» Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Blanco Neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 55x15.5x6 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP65</li> <li>Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<i>Iluminación LED Exterior</i>		
	<b>Cadena de 20 Módulos Lineales de 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W</b>	» Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Blanco Neutro, RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 84x15.5x6 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP65</li> <li>Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<i>Iluminación LED Exterior</i>		

	<b>Cadena de 20 Módulos Cuadrados de 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W</b> <i>Iluminación LED Exterior</i>	» Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Blanco Neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 37x37x6 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: ABS</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Cadena de 20 Módulos Cuadrados de 4 LEDs SMD5050 12V 1W</b> <i>Iluminación LED Exterior</i>	» Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Blanco Neutro, RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 37x37x6 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: ABS</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 12V DC</li> </ul>
	<b>Cadena de 20 Módulos Cuadrados de 4 LEDs SMD5050 24V 1W</b> <i>Iluminación LED Exterior</i>	» Azul, Amarillo, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Blanco Neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 37x37x6 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: ABS</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 24V DC</li> </ul>

## Iluminación LED Colgante

ILUMINACIÓN TIENDAS / RETAIL

	<b>Campana LED Blue Alabama 35W</b> <i>Iluminación LED Colgante</i>	» Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 3150 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana LED Red Alabama 35W</b> <i>Iluminación LED Colgante</i>	» Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 3150 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana LED Green Alabama 35W</b> <i>Iluminación LED Colgante</i>	» Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 3150 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana LED Yellow Alabama 35W</b> <i>Iluminación LED Colgante</i>	» Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 3150 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana LED Grey Alabama 35W</b> <i>Iluminación LED Colgante</i>	» Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 3150 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana LED High Alabama 35W</b> <i>Iluminación LED Colgante</i>	» Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 3150 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø370x270 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>

## Tubos, Pantallas y Lineal LED

### Tubos LED

TUBOS, PANTALLAS Y LINEAL LED

	<b>Tubo LED T8 600mm Conexión un Lateral 9W</b> <i>Tubos LED T8</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 900 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø30x600 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP44</li> </ul>
	<b>Tubo LED T8 900mm Conexión un Lateral 14W</b> <i>Tubos LED T8</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1400 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø30x900 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP44</li> </ul>
	<b>Tubo LED T8 1200mm Conexión un Lateral 18W</b> <i>Tubos LED T8</i>	» Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1800 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø30x1200 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP44</li> </ul>
	<b>Tubo LED T8 1500mm Conexión un Lateral 22W</b> <i>Tubos LED T8</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2200 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø30x1500 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP44</li> </ul>



**Tubo LED T8 Nano PC 1200mm Conexión un Lateral 18W 130lm/W**

*Tubos LED T8*

» Blanco Neutro 3800K-4200K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 2340 lm
- Dimensiones: Ø28x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC



**Tubo LED T8 Nano PC 1500mm Conexión un Lateral 22W 130lm/W**

*Tubos LED T8*

» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Neutro 3800K-4200K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 2860 lm
- Dimensiones: Ø28x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: PC
- Tensión: 220-240V AC



**Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm Conexión un Lateral 9W (10 un)**

*Tubos LED T8*

» Blanco Neutro 3800K-4200K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø28x600 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Pack Tubos LED T8 Cristal 900mm Conexión un Lateral 14W (10 un)**

*Tubos LED T8*

» Blanco Neutro 3800K-4200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø28x900 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm Conexión un Lateral 18W (10 un)**

*Tubos LED T8*

» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Neutro 3800K-4200K

- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: Ø28x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm Conexión un Lateral 22W (10 un)**

*Tubos LED T8*

» Blanco Neutro 3800K-4200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 2200 lm
- Dimensiones: Ø28x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Tubo LED T8 600mm con Detector Movimiento Apagado Total 9W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

» Blanco Frío 6000K-6500K

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø26x600 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 1200mm con Detector Movimiento Apagado Total 18W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

» Blanco Frío 6000K-6500K

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: Ø26x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 1500mm con Detector Movimiento Apagado Total 24W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

» Blanco Frío 6000K-6500K

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: Ø26x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 600mm con Detector Movimiento il. Seguridad 9W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

» Blanco Frío 6000K-6500K

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø26x600 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 1200mm con Detector Movimiento il. Seguridad 18W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

» Blanco Frío 6000K-6500K

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: Ø26x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 1500mm con Detector Movimiento il. Seguridad 24W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

» Blanco Frío 6000K-6500K

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: Ø26x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 600mm con Detector Infrarrojos il. Seguridad 9W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø26x600 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 900mm con Detector Infrarrojos il. Seguridad 14W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø26x900 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 1200mm con Detector Infrarrojos il. Seguridad 18W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 1.800 lm
- Dimensiones: 26x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



**Tubo LED T8 1500mm con Detector Infrarrojos il. Seguridad 24W**

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: Ø26x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



### Tubo LED T8 600mm con Detector Infrarrojos Apagado Total 9W

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: 26x600 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



### Tubo LED T8 900mm con Detector Infrarrojos Apagado Total 14W

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø26x900 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



### Tubo LED T8 1200mm con Detector Infrarrojos Apagado Total 18W

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: 26x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



### Tubo LED T8 1500mm con Detector Infrarrojos Apagado Total 24W

*Tubos LED T8 Detector Presencia*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: Ø26x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: Aluminio / PC



### Tubo LED T8 600mm Especial Carnicerías 9W

*Tubos LED T8 Carnicerías*

- Luminosidad: 800 lm
- Dimensiones: Ø(29x32)x600 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44



### Tubo LED T8 900mm Especial Carnicerías 15W

*Tubos LED T8 Carnicerías*

- Luminosidad: 1250 lm
- Dimensiones: Ø(29x32)x900 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44



### Tubo LED T8 1200mm Especial Carnicerías 20W

*Tubos LED T8 Carnicerías*

- Luminosidad: 1600 lm
- Dimensiones: Ø(29x32)x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44



### Tubo LED T8 1500mm Especial Carnicerías 24W

*Tubos LED T8 Carnicerías*

- Luminosidad: 1920 lm
- Dimensiones: Ø30x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP44



### Tubo T8 600mm Especial Carnes y Pescados PRO 10W

*Tubos LED T8 Carnicerías*

- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø28x600 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44



### Tubo T8 1500mm Especial Carnes y Pescados PRO 24W

*Tubos LED T8 Carnicerías*

- Luminosidad: 2100 lm
- Dimensiones: Ø28x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP44

## Pantallas LED

TUBOS, PANTALLAS Y LINEAL LED



### Pantalla Estanca LED ECO 600mm 18W

» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

*Pantallas Estancas LED*

- Luminosidad: 1297 lm
- Dimensiones: 600x87x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca LED ECO 1200mm 36W

» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

*Pantallas Estancas LED*

- Luminosidad: 2294 lm
- Dimensiones: 1200x87x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca LED ECO 1500mm 48W

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

*Pantallas Estancas LED*

- Luminosidad: 3400 lm
- Dimensiones: 1500x87x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca LED Aluminio 1200mm 40W

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

*Pantallas Estancas LED*

- Luminosidad: 3247 lm
- Dimensiones: 1200x87x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca LED Aluminio 1500mm 70W

» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

*Pantallas Estancas LED*

- Luminosidad: 5718 lm
- Dimensiones: 1500x87x70 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca para un Tubo de LED 600mm PC/PC Conexión un Lateral

Pantallas Vacías

- Dimensiones: 662x66x90 mm
- Material: PC/PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca para dos Tubos de LED 600mm PC/PC Conexión un Lateral

Pantallas Vacías

- Dimensiones: 662x110x90 mm
- Material: PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca para un Tubo de LED 1200mm PC/PC Conexión un Lateral

Pantallas Vacías

- Dimensiones: 1260x66x90 mm
- Material: PC/PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca para dos Tubos de LED 1200mm PC/PC Conexión un Lateral

Pantallas Vacías

- Dimensiones: 1260x110x90 mm
- Material: PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca para un Tubo de LED 1500mm PC/PC Conexión un Lateral

Pantallas Vacías

- Dimensiones: 1565x66x90 mm
- Material: PC/PC
- Protección IP: IP65



### Pantalla Estanca para dos Tubos de LED 1500mm PC/PC Conexión un Lateral

Pantallas Vacías

- Dimensiones: 1565x110x90 mm
- Material: PC/PC
- Protección IP: IP65



### Grapa Metálica de Fijación para Pant. Estancas

Pantallas Vacías

## Barras Lineales LED

TUBOS, PANTALLAS Y LINEAL LED



### Barra Lineal LED Marvin 40W

Barras Lineales LED

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: 1190x75x54 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC



### Barra Lineal LED Otis 42W PRO

Barras Lineales LED

- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 4600 lm
- Dimensiones: 75x32x1005 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP40



### Barra Lineal LED Otis 52W PRO

Barras Lineales LED

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Frío 5500K-6000K

- Luminosidad: 5800 lm
- Dimensiones: 75x32x1005 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP40



### Barra Lineal LED Magic 60W

Barras Lineales LED

- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 6300 lm
- Dimensiones: 1445x80x50 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Barra Lineal LED Condor 40W

Barras Lineales LED

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 4500 lm
- Dimensiones: 1195x93x60 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



### Barra Lineal LED Arizona 55W PRO

Barras Lineales LED

- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 5850 lm
- Dimensiones: 1200 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### Barra Lineal LED Denver 175W PRO

Barras Lineales LED

- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 18400 lm
- Dimensiones: 1200x50 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC



### Fijador para Barras Lineales Condor

Barras Lineales LED

- Dimensiones: 10 cm
- Material: Acero



Fijadores para Barras Lineales Marvin

- Dimensiones: 10 cm
- Material: Acero

Barras Lineales LED

## Paneles LED

### Paneles LED

PANELES LED

	<b>Panel LED Slim 30x30cm 18W Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1500 lm</li> <li>• Dimensiones: 295x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 30x30cm 18W Marco Plata</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1500 lm</li> <li>• Dimensiones: 295x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 30x30cm 18W Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1500 lm</li> <li>• Dimensiones: 295x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 60x60cm 40W 3200lm Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Ice 8000K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3192 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x9mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver GS 3078-C</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 3200lm Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Ice 8000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3192 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 60x60cm 40W 3800lm Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3776 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver GS 3078-C</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 60x60cm 40W 3800lm Marco Plata</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3776 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver GS 3078-C</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 60x60cm 40W 5200lm High Lumen</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 5500k</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 5200 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x10 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 3800lm Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3776 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 60x30cm 40W Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3335 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 60x30cm 40W Marco Plata</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3335 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 60x30cm 40W Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3335 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul>
	<b>Panel LED Slim 120x30cm 40W Marco Blanco</b> <i>Paneles LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3702 lm</li> <li>• Dimensiones: 1195x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Incluye: Driver</li> </ul>



### Panel LED Slim Emergencia 120x30cm 40W Marco Blanco

Paneles LED

» Blanco Cálido 2800K-3200K  
» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 3702 lm
- Dimensiones: 1195x295x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP40



### Panel LED Slim 120x60cm 72W Marco Blanco

Paneles LED

» Blanco Frío 6000K-6500K  
» Blanco Neutro 4000K-4500K  
» Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 5698 lm
- Dimensiones: 1195x595x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver

## Accesorios Paneles LED

PANELES LED



### Kit de Suspensión Paneles LED

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 1 m
- Material: Acero Inoxidable



### Kit de Suspensión 'Y' Paneles LED

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 1 m
- Material: Acero Inoxidable



### Kit de Suspensión de Seguridad para Paneles

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 1000 mm
- Material: Acero



### Kit Empotrable / Superficie para Paneles

Accesorios Paneles LED



### Kit de Superficie Paneles 30x30cm

Accesorios Paneles LED

» Blanco

- Dimensiones: 300x300x50 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería



### Kit de Superficie Paneles 60x30cm

Accesorios Paneles LED

» Blanco

- Dimensiones: 600x300x50 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería



### Kit de Superficie Paneles 60x60cm

Accesorios Paneles LED

» Plata  
» Blanco

- Dimensiones: 600x600x50 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería



### Kit de Superficie Paneles 120x30cm

Accesorios Paneles LED

» Blanco

- Dimensiones: 1200x300x50 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería



### Kit de Superficie Paneles 120x60cm

Accesorios Paneles LED

» Blanco

- Dimensiones: 1200x600x50 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería



### Driver GS para Paneles 40W

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 135x45x30 mm



### Driver GS 40W - No Flicker

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 145x45x30 mm
- Potencia: 40 W



### Driver para Paneles 72W

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 157x55x40 mm
- Protección IP: IP30
- Potencia: 72 W



### Driver Regulable 1-10V LIFUD 18W

Accesorios Paneles LED

- Regulable: 1-10 V
- Dimensiones: 125x55x30 mm
- Protección IP: IP20
- Potencia: 18 W



### Driver Regulable 1-10V LIFUD 40W

Accesorios Paneles LED

- Regulable: 1-10 V
- Dimensiones: 140x70x30 mm
- Protección IP: IP20
- Potencia: 40 W



### Driver Regulable 1-10V LIFUD 80W

Accesorios Paneles LED

- Regulable: 1-10 V
- Dimensiones: 192x65x30 mm
- Protección IP: IP20
- Potencia: 80 W



### Regulador LED 1/10V con Mando a Distancia IR

Accesorios Paneles LED

- Dimensiones: 86x86x45 mm
- Material: PCB
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 90-240V AC
- Potencia: 600 W

## Tiras LED

### Tiras LED 220V-240V AC

TIRAS Y NEÓN LED



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Blanco Cálido (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Blanco Neutro (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Color de luz: Blanco Neutro
- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Blanco Frío (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Color de luz: Blanco Frío
- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m RGB (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 16x8 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Rojo (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Amarillo (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Verde (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Azul (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Naranja (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador



#### Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Violeta (50 Metros)

Tiras LED 220V-240V AC en Bobinas

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 14x7 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador



















#### Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 1 Metro

Tiras LED a Medida 220V-240V AC

» Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul

- Regulable: Si
- Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador

	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 2 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 3 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 4 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 5 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 6 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 7 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 8 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 9 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 10 Metros</b></p> <p><i>Tiras LED a Medida 220V-240V AC</i></p>	<p>» Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde, Naranja, Blanco Neutro, RGB, Amarillo, Azul, Violeta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Silicona/PCB/Epoxi</li> <li>• Incluye: Cable Rectificador</li> </ul>
	<p><b>Cable Rectificador Corriente IP65 Tira LED 220V AC</b></p> <p><i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 12x8x600 mm</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> <li>• Potencia: 200 W</li> </ul>
	<p><b>Rectificador Tira LED 220V AC RGB</b></p> <p><i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 220V AC</li> <li>• Potencia: 200 W</li> </ul>
	<p><b>Controlador LED ON/OFF por Control Remoto RF</b></p> <p><i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> <li>• Potencia: 100 W</li> </ul>
	<p><b>Controlador Tira LED RGB 220V, Control Remoto RF 28 Botones</b></p> <p><i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> <li>• Protección IP: IP40</li> <li>• Tensión: 110-230V AC</li> <li>• Potencia: 600 W</li> </ul>
	<p><b>Controlador Tira LED RGB 220V, Control Remoto IR 28 Botones</b></p> <p><i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> <li>• Protección IP: IP40</li> <li>• Tensión: 110-230V AC</li> <li>• Potencia: 600 W</li> </ul>
	<p><b>Controlador Tira LED RGB 220V Ultra-Power, Control Remoto IR 24 Botones</b></p> <p><i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 100x49x33 mm</li> <li>• Material: ABS</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<p><b>Conector 2 PIN Tira LED Monocolor 220V SMD5050</b></p> <p><i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 15x22 mm</li> </ul>

	<b>Conector 4 PIN Tira LED RGB 220V SMD5050</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 15x22 mm</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Conector Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18x10x30mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Conector Tira LED SMD5050 RGB 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: RGB</li> <li>Dimensiones: 18x10x30mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Grapa Fijación Tira LED 220V AC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Monocolor</li> <li>» RGB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Tapón Final Tira LED 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 12x8x10mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Tapón Final Tira LED 220V AC RGB</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Cable Conector Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 5x300mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Cable Conector Tira LED SMD5050 RGB 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 5x300mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tira LED A54-2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Transparente Circular</li> <li>» Translúcido Circular</li> <li>» Translúcido 90°</li> <li>» Transparente 90°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 30x30x1000 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Conector Tipo T Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Monocolor</li> <li>Dimensiones: 75x46x18 mm</li> <li>Material: PVC</li> <li>Incluye: 3 Pins</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Conector Tipo T Tira LED SMD5050 RGB 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: RGB</li> <li>Material: PVC</li> <li>Incluye: 3 Pins</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Conector Tipo L Tira LED SMD5050 Monocolor 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Monocolor</li> <li>Material: PVC</li> <li>Incluye: 2 Pins</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Conector Tipo L Tira LED SMD5050 RGB 220V AC</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: RGB</li> <li>Material: PVC</li> <li>Incluye: 2 Pins</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 220V Monocolor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Traslúcido</li> <li>» Transparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18.5x13x1000 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> <li>Incluye: Tapa Superior</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 220V RGB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Traslúcido</li> <li>» Transparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 19.5x13x1000 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> <li>Incluye: Tapa Superior</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		
	<b>Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 86x86x45 mm</li> <li>Material: PCB</li> <li>Incluye: Mando de control remoto</li> <li>Protección IP: IP25</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<i>Accesorios Tiras LED 220V-240V AC</i>		



## Cinta Adhesiva 3M 33m

- Material: Espuma acrílica y adhesivo

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

## Tiras LED 12V DC

TIRAS Y NEÓN LED



### Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP20

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 840 lm/m
- Dimensiones: 10x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20



### Tira LED 12V DC SMD5050 30LED/m 5m IP65

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 420 lm/m
- Dimensiones: 10x3x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65



### Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 840 lm/m
- Dimensiones: 10x3x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65



### Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP67

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 840 lm/m
- Dimensiones: 14x5x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP67



### Tira LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m IP67

Tiras LED Monocolor

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 1680 lm/m
- Dimensiones: 18x5x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP67



### Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP20

Tiras LED RGB / RGBW

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 10x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 12V DC



### Tira LED 12V DC SMD5050 30LED/m 5m RGB IP65

Tiras LED RGB / RGBW

- Color de luz: RGB
- Regulable: Si
- Dimensiones: 10x3x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65



### Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP65

Tiras LED RGB / RGBW

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 10x3x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC



### Tira LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP67

Tiras LED RGB / RGBW

- Dimensiones: 14x5x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP67
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 48 W



### Tira LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m RGB IP67

Tiras LED RGB / RGBW

- Color de luz: RGB
- Regulable: Si
- Dimensiones: 18x5x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP67



### Tira LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m RGBW IP67

Tiras LED RGB / RGBW

- Color de luz: RGBW
- Regulable: Si
- Dimensiones: 19x5x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP67



### Adaptador de Corriente LED 12V/24W/2A

Alimentación LED Interior

- Dimensiones: 80x50x30 mm
- Protección IP: IP25
- Potencia: 24 W



### Adaptador de Corriente LED 12V/36W/3A

Alimentación LED Interior

- Dimensiones: 115x45x30 mm
- Protección IP: IP25
- Potencia: 36 W



### Adaptador de Corriente LED 12V/60W/5A

Alimentación LED Interior

- Dimensiones: 120x60x35 mm
- Protección IP: IP25
- Potencia: 60 W



**Adaptador de Corriente LED  
12V/72W/6A**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 130x55x30 mm
- Protección IP: IP25
- Potencia: 72 W



**Fuente Alimentación Mean Well NES-75  
12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 35x100x160 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 12V DC - 6.2A - 75W



**Fuente Alimentación Mean Well NES-75  
24V**

*Alimentación LED Interior*

- Tensión: 100-120V AC / 200-220V AC
- Potencia: 24V DC a 3.2A y 75W



**Fuente Alimentación Mean Well NES-  
150 12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 40x100x200 mm
- Tensión: 100-120V AC / 200-220V AC
- Potencia: 12V DC a 12.5A y 150W



**Fuente Alimentación Mean Well NES-  
150 24V**

*Alimentación LED Interior*

- Tensión: 100-120V AC / 200-220V AC
- Potencia: 24V DC a 6.5A y 150W



**Fuente Alimentación Mean Well NES-  
200 24V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 230x115x50mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 100-120V AC / 200-220V AC
- Potencia: 24V a 8.8A y 200W



**Fuente Alimentación Mean Well NES-  
350 12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 227x115x50mm
- Tensión: 100-120V AC / 200-240V AC
- Potencia: 12V DC a 29A y 350W



**Fuente Alimentación Mean Well NES-  
350 24V**

*Alimentación LED Interior*


- Dimensiones: 227x115x50 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 100-120V AC / 200-220V AC
- Potencia: 24V a 16.4 A y 350 W



**Fuente Alimentación Universal 24W 12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 35x60x85 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 2A y 24W



**Fuente Alimentación Universal 36W 12V**

*Alimentación LED Interior*


- Dimensiones: 35x80x110 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 3A y 36W



**Fuente Alimentación Universal 60W 12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 35x80x110 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 5A y 60W



**Fuente Alimentación Universal 75W 12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 45x100x160 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 12V DC - 6A - 75W



**Fuente Alimentación Universal 120W  
12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 45x100x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 10A y 120W



**Fuente Alimentación Universal 150W  
12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 45x100x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 12.5A y 150W



**Fuente Alimentación Universal 180W  
12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 40x100x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 15A y 180W



















**Fuente Alimentación Universal 240W  
12V**

*Alimentación LED Interior*

- Dimensiones: 50x110x200 mm
- Tensión: 85-265V AC
- Potencia: 12V DC a 18A y 240W

	<b>Fuente Alimentación Mean Well NES-200 12V</b> <i>Alimentación LED Interior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 230x115x50mm</li> <li>• Tensión: 100-120V AC / 200-240V AC</li> <li>• Potencia: 12V a 17A y 200W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P030D 12V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 200x30x20mm</li> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 170-250V AC</li> <li>• Potencia: 12V DC a 2.5A y 30W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P030D 24V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 210x30x20 mm</li> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 170-250V AC</li> <li>• Potencia: 24V DC a 1.25A y 30W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P050D 24V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 170-250V AC</li> <li>• Potencia: 24V DC a 2A y 50W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P060D 12V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 70x40x170 mm</li> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 100-264V AC</li> <li>• Potencia: 12V DC a 5A y 60W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P060D 24V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 170x40 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 90-250V</li> <li>• Potencia: 60 W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P080D 12V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 70x40x180 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 90-250V</li> <li>• Potencia: 80 W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P080T 24V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 170-265V AC</li> <li>• Potencia: 24V DC a 3.3A y 80W</li> </ul>
	<b>Fuente Alimentación P150T 24V</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 170-265V AC</li> <li>• Potencia: 24V DC a 6.2A y 150W</li> </ul>
	<b>Fuente de Alimentación Estanca 150W 12V IP67</b> <i>Alimentación LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 210x65x55mm</li> <li>• Protección IP: IP67</li> <li>• Tensión: 170-265V AC</li> <li>• Potencia: 12V DC a 12.5A y 150W</li> </ul>
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tira LED A54-2</b> <i>Perfiles de Aluminio Tiras LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Traslúcido 90°</li> <li>» Transparente 90°</li> <li>» Transparente Circular</li> <li>» Traslúcido Circular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 30x30x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tiras 120 LED/m B39</b> <i>Perfiles de Aluminio Tiras LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Transparente</li> <li>» Traslúcido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 23.5x10x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Tapa Superior</li> </ul>
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tiras 120 LED/m A51</b> <i>Perfiles de Aluminio Tiras LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Transparente</li> <li>» Traslúcido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 23.5x10x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Tapa Superior</li> </ul>
	<b>Perfil de Aluminio Cuadrado 1m para Tira LED A53-2</b> <i>Perfiles de Aluminio Tiras LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Transparente</li> <li>» Traslúcido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 16x16x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 037 A50</b> <i>Perfiles de Aluminio Tiras LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Transparente</li> <li>» Traslúcido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 17x8x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 046 A56</b> <i>Perfiles de Aluminio Tiras LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Traslúcido</li> <li>» Transparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 23.5x8x1000 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>

	<b>Conector DC IP65 Macho</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Conector DC IP65 Hembra</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Conector Rápido Tira LED Monocolor 10mm 2 PIN</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Conector Rápido Tira LED RGB 10mm 4 PIN</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Doble Conector Rápido Tira LED Monocolor 10mm SMD5050</b>	• Dimensiones: 17cm
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Doble Conector Rápido Tira LED RGB 10mm SMD5050</b>	• Dimensiones: 17cm
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Conexión Jack Hembra a Conector Rápido Tira LED Monocolor SMD5050</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Conexión Jack Macho Tira LED</b>	• Dimensiones: 120 mm
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Conexión Jack Hembra Tira LED</b>	• Dimensiones: 120 mm
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Conector Rápido Tira LED 12V DC SMD5050</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Conector Rápido Tira LED 12V DC RGB</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Conector Rápido Tipo L Tira LED RGB (12V)</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Conector Rápido Tipo T Tira LED RGB (12V)</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Conector Rápido Tipo + Tira LED RGB (12V)</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Pareja Conectores Hembra/Macho Controlador Tira LED RGB</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	
	<b>Cable Conector Rápido Hembra Tira LED</b>	
	<i>Accesorios Tiras LED</i>	



### Cable Conector Rápido Macho Tira LED

Accesorios Tiras LED



### Cable Conector Macho a Conector Rápido Tira LED RGB

Accesorios Tiras LED



### Cable Conexión Jack Hembra a 2xJack Macho

Accesorios Tiras LED



### Cable conexión Jack Hembra/Macho Tira LED

Accesorios Tiras LED



### Cable Conexión Jack Hembra a 3xJack Macho

Accesorios Tiras LED



### Conector 4 PIN Tira LED RGB 12V DC

Accesorios Tiras LED



### Grapa Fijación de Silicona para Tiras LED 12V 60 LED/m IP67

Accesorios Tiras LED

- Dimensiones: 29x6mm (14x5mm)
- Material: Silicona



### Tapón Final para Tiras LED 12V 60LED/m IP67

Accesorios Tiras LED

- Dimensiones: 15x6mm (14x5mm)
- Material: Silicona



### Pegamento de Silicona para Tiras LED 220V / Tiras LED 12V IP67

Accesorios Tiras LED

- Dimensiones: 130x39 mm
- Material: Silicona



### Fuente Alimentación P060D 12V

Accesorios Tiras LED

- Dimensiones: 70x40x170 mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 100-264V AC
- Potencia: 12V DC a 5A y 60W



### Controlador Tira LED RGB 12V, Dimmer por Control Remoto IR 44 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 84x84x41mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72W



### Controlador Tira LED RGB 12V, Dimmer por Control Remoto IR 24 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72 W



### Controlador Tira LED RGBW 12V, Dimmer por Control Remoto IR 40 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 50x35x23 mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 144 W



### Controlador Musical Tira LED RGB 12V, Control Remoto IR 20 Botones

Controladores Tiras LED

- Regulable: Si
- Dimensiones: 60x35x23 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 12-24V
- Potencia: 72 W



### Controlador Tira LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF 20 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 180W (12V) - 360W (24V)



### Controlador Tira LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto IR 24 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 180W (12V) - 360W (24V)



### Controlador Tira LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF 28 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 63x35x22mm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 180W (12V) - 360W (24V)



### Controlador Táctil LED RGB 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 114x56x20 mm
- Material: ABS
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 72 W



### Mini Controlador Dimmer con Jack Tira Led Monocolor 12V DC

Controladores Tiras LED

- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72 W



### Mini Controlador Tira LED RGB 12V, Dimmer por Control Remoto RF 10 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 13x160mm & 40x88x7mm
- Material: ABS
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72 W



### Mini Controlador Dimmer Tira Led Monocolor 12V DC

Controladores Tiras LED

- Regulable: Si
- Dimensiones: 40 mm
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72 W



### Mini Controlador Tira LED Monocolor 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF 10 Botones

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 8.6x4.1x0.7cm
- Incluye: Mando de control remoto
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 72-144 W



### Controlador LED DMX512

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 157x42x33 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 192W-384W



### Controlador Táctil LED RGBW, Dimmer por Control Remoto RF

Controladores Tiras LED

- Dimensiones: 85x45x22 mm
- Material: ABS
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 200 W



### Tira LED 36W 30LED/m 5m con Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Dimensiones: 10x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 36 W



### Tira LED 72W 60LED/m 5m con Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Dimensiones: 10x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 72W



### Tira LED 36W 30LED/m 5m RGB con Mando, Controlador y Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 10x5000mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC



### Tira LED 72W 60LED/m 5m RGB con Mando, Controlador y Fuente de Alimentación

Kits de Tiras LED

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 10x5000 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC

## Neón LED Flexible

TIRAS Y NEÓN LED



### Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 1 Metro

Neón LED Flexible a Medida

- » Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa

- Regulable: Si
- Dimensiones: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC
- Protección IP: IP65



### Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 2 Metros

Neón LED Flexible a Medida

- » Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde

- Regulable: Si
- Dimensiones: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC
- Protección IP: IP65



















### Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 3 Metros

Neón LED Flexible a Medida

- » Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul

- Regulable: Si
- Dimensiones: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: PVC
- Protección IP: IP65

	<p><b>Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 4 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible a Medida</i></p>	<p>» RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 5 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible a Medida</i></p>	<p>» Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 6 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible a Medida</i></p>	<p>» Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 7 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible a Medida</i></p>	<p>» RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 8 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible a Medida</i></p>	<p>» Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 9 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible a Medida</i></p>	<p>» Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío, RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 11x18 mm /14x26 mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Neón LED Flexible 120LED/m Manguera 10 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible a Medida</i></p>	<p>» RGB, Azul, Rojo, Blanco Neutro, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco Cálido, Rosa, Blanco Frío</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Cálido 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Neutro 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Blanco Frío 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m RGB 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: 26x14 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Azul 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Amarillo 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Verde 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Rojo 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<p><b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Naranja 50 Metros</b></p> <p><i>Neón LED Flexible en Bobinas</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>

	<b>Bobina Neón LED Flexible 120LED/m Rosa 50 Metros</b> <i>Neón LED Flexible en Bobinas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Dimensiones: 18x11 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>Material: PVC</li> <li>Protección IP: IP65</li> </ul>
	<b>Cable Rectificador Corriente Neón LED Flexible Monocolor</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 65x25x20 mm</li> <li>Incluye: 1 Pin</li> <li>Protección IP: IP65</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Controlador Neón LED Flexible RGB, Control Remoto IR 24 Botones</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 90x70x28 mm</li> </ul>
	<b>Controlador Larga Distancia Neón LED Flexible RGB, Control Remoto IR 24 Botones</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 90x70x28 mm</li> </ul>
	<b>Tapón Final Neón LED Flexible Monocolor</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 21x13x25 mm</li> </ul>
	<b>Tapón Final Neón LED Flexible RGB</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 27x19x25 mm</li> </ul>
	<b>Conector Neón LED Flexible Monocolor</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 22x14 mm</li> </ul>
	<b>Conector Neón LED Flexible RGB</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 27x19x71 mm</li> </ul>
	<b>Cable Conector Neón LED Flexible Monocolor</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 21x13x400 mm</li> </ul>
	<b>Cable Conector Neón LED Flexible RGB</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 27x19x400 mm</li> </ul>
	<b>Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible Monocolor</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 14x13x50 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<b>Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible RGB</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 20x16x50 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<b>Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible Monocolor</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 14x13x1000 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<b>Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible RGB</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 14x16x1000 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
	<b>Clip de Fijación de Aluminio para Neón LED Flexible Monocolor</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 16x12x50 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Clip de Fijación de Aluminio para Neón LED Flexible RGB</b> <i>Accesorios</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 20x50x15 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>



### Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible Monocolor

Accesorios

- Dimensiones: 16x12x1000 mm
- Material: Aluminio



### Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible RGB

Accesorios

- Dimensiones: 20x16x1000 mm
- Material: Aluminio

## Perfiles con Tira LED Integrada

TIRAS Y NEÓN LED



### Perfil con Tira LED Aretha 150mm 3W

Perfiles con Tira LED Integrada

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 210 lm
- Dimensiones: 18x8x150 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20



### Perfil con Tira LED Aretha 300mm 5W

Perfiles con Tira LED Integrada

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Frío 6000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 350 lm
- Dimensiones: 18x8x300 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20



### Perfil con Tira LED Aretha 600mm 9W

Perfiles con Tira LED Integrada

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 630 lm
- Dimensiones: 18x8x600 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20



### Perfil con Tira LED Aretha 1000mm 15W

Perfiles con Tira LED Integrada

- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 1050 lm
- Dimensiones: 18x8x1000 mm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20



### Conector 'Right Corner' Perfil con Tira LED Aretha

Accesorios Perfil Tira LED

- Dimensiones: 18x18x12 mm



### Conector 'Left Corner' Perfil con Tira LED Aretha

Accesorios Perfil Tira LED

- Dimensiones: 18x18x12 mm



### Conector 'T' Perfil con Tira LED Aretha

Accesorios Perfil Tira LED

- Dimensiones: 18x18x12 mm



### Conector 'X' Perfil con Tira LED Aretha

Accesorios Perfil Tira LED

- Dimensiones: 18x18x12 mm



### Conector 'I' Perfil con Tira LED Aretha

Accesorios Perfil Tira LED

- Dimensiones: 21x20x12 mm



### Conector 'L' Perfil con Tira LED Aretha

Accesorios Perfil Tira LED

- Dimensiones: 18x11x11 mm



### Fuente Alimentación Perfiles Aretha 24V/36W/1.5A

Accesorios Perfil Tira LED

- Dimensiones: 51x103x32 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 24V DC - 1.5A - 36W



### Fuente Alimentación Perfiles Aretha 24V/60W/2.5A

Accesorios Perfil Tira LED










- Dimensiones: 50x115x32 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 24V - 2.5A - 60W



### Fuente Alimentación Perfiles Aretha 24V/120W/5A

Accesorios Perfil Tira LED


- Dimensiones: 66x160x35 mm
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 24V - 5A - 120W

	<b>Switch para Perfil Aretha</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 430 mm</li> </ul>
	<b>Switch Touch para Perfil Aretha</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 68x10 mm</li> <li>• Potencia: 120 W</li> </ul>
	<b>Switch Sensor para Perfil Aretha</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 68x10 mm</li> <li>• Potencia: 120 W</li> </ul>
	<b>Switch Dimmer para Perfil Aretha</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 68x10 mm</li> <li>• Potencia: 120 W</li> </ul>
	<b>Cable Conexión Perfil Aretha 4x1 0.5m</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 525 mm</li> </ul>
	<b>Cable Conexión Perfil Aretha 1x1 1m</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1000 mm</li> </ul>
	<b>Cable Conexión Perfil Aretha Macho-Macho 0.5m</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 500 mm</li> </ul>
	<b>Grapa Metálica de Fijación 180° para Perfil Aretha</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	
	<b>Grapa Metálica de Fijación 45° para Perfil Aretha</b> <i>Accesorios Perfil Tira LED</i>	

## Proyectores LED Exterior

### Serie ECO

PROYECTORES LED EXTERIOR

	<b>Foco Proyector LED SMD 10W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1200 lm</li> <li>• Dimensiones: 113x85x80 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD 20W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2400 lm</li> <li>• Dimensiones: 118x85x85 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD 30W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3600 lm</li> <li>• Dimensiones: 180x140x100 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD 50W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 5279 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x185x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD 80W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 9600 lm</li> <li>• Dimensiones: 285x235x145 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>

	<b>Foco Proyector LED SMD 100W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 10532 lm</li> <li>• Dimensiones: 284x232x150 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD 150W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 15898 lm</li> <li>• Dimensiones: 335x235x160mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD 200W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 20582 lm</li> <li>• Dimensiones: 382x284x185 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD 300W 120lm/W</b> <i>Serie ECO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Frío</li> <li>• Luminosidad: 36000 lm</li> <li>• Dimensiones: 455x320x190 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED Epistar RGB 30W</b> <i>Serie ECO</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: RGB</li> <li>• Dimensiones: 235x185x145 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED Epistar RGB 10W</b> <i>Serie ECO</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: RGB</li> <li>• Dimensiones: 113x85x80mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> </ul>

## Serie Frost

PROYECTORES LED EXTERIOR

	<b>Foco Proyector LED SMD Frost 50W</b> <i>Serie Frost</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 4060 lm</li> <li>• Dimensiones: 225x185x125 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD Frost 100W</b> <i>Serie Frost</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 8250 lm</li> <li>• Dimensiones: 285x235x145 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD Frost 200W</b> <i>Serie Frost</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 21000 lm</li> <li>• Dimensiones: 382x284x185 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>

## Serie Slim / SuperSlim

PROYECTORES LED EXTERIOR

	<b>Foco Proyector LED SMD Slim 10W 120lm/W</b> <i>Serie Slim / SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1200 lm</li> <li>• Dimensiones: 85x115x38 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD Slim 20W 120lm/W</b> <i>Serie Slim / SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 2400 lm</li> <li>• Dimensiones: 115x120x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP66</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SMD Slim 30W 120lm/W</b> <i>Serie Slim / SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000k-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 2800k-3200K</li> <li>» Blanco Frío 6000k-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3600 lm</li> <li>• Dimensiones: 140x180x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SuperSlim 10W Blanco</b> <i>Serie Slim / SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 950 lm</li> <li>• Dimensiones: 120x100x29 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Foco Proyector LED SuperSlim 20W Blanco</b> <i>Serie Slim / SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4500K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Frío 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Triac</li> <li>• Luminosidad: 1900 lm</li> <li>• Dimensiones: 170x130x29 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>



### Foco Proyector LED SuperSlim 30W Blanco

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Regulable: 30% - 100%
- Luminosidad: 2800 lm
- Dimensiones: 205x160x30 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



### Foco Proyector LED SuperSlim 50W Blanco

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Frío 6000K

- Regulable: 30% - 100%
- Luminosidad: 4600 lm
- Dimensiones: 250x190x34 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



### Foco Proyector LED SuperSlim 10W Negro

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 950 lm
- Dimensiones: 120x100x29 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



### Foco Proyector LED SuperSlim 20W Negro

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1900 lm
- Dimensiones: 170x130x29 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



### Foco Proyector LED SuperSlim 30W Negro

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Regulable: 30% - 100%
- Luminosidad: 2800 lm
- Dimensiones: 205x160x30 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



### Foco Proyector LED SuperSlim 50W Negro

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4500K

- Regulable: 30% - 100%
- Luminosidad: 4600 lm
- Dimensiones: 250x190x34 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal



### Foco Proyector LED SuperSlim Radar 10W Blanco

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 950 lm
- Dimensiones: 120x135x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



### Foco Proyector LED SuperSlim Radar 20W Blanco

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 1900 lm
- Dimensiones: 150x160x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



### Foco Proyector LED SuperSlim Radar 10W Negro

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 950 lm
- Dimensiones: 120x135x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



### Foco Proyector LED SuperSlim Radar 20W Negro

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Neutro 4500K

- Luminosidad: 1900 lm
- Dimensiones: 150x160x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



### Foco Proyector LED SuperSlim Radar 30W Blanco

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 2800 lm
- Dimensiones: 205x195x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



### Foco Proyector LED SuperSlim Radar 30W Negro

Serie Slim / SuperSlim

- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 2800 lm
- Dimensiones: 205x195x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65

## Serie Elegance

PROYECTORES LED EXTERIOR



### Foco Proyector LED Elegance 30W

Serie Elegance

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 2688 lm
- Dimensiones: 260x190x67 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP65



### Foco Proyector LED Elegance 50W

Serie Elegance

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 4250 lm
- Dimensiones: 260x190x67 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP65



### Foco Proyector LED Elegance RGB 30W

Serie Elegance

- Color de luz: RGB
- Regulable: Si
- Dimensiones: 260x190x67 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



## Foco Proyector LED Elegance RGB 50W

Serie Elegance

- Color de luz: RGB
- Regulable: Si
- Dimensiones: 260x190x67 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

## Serie PRO

PROYECTORES LED EXTERIOR



## Foco Proyector LED 30W Slim PRO

Serie PRO

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 105°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



## Foco Proyector LED 60W Slim PRO

Serie PRO

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 310x220x50 mm
- Ángulo de Apertura: 105°
- Material: Aluminio / Cristal



## Foco Proyector LED 100W Slim PRO

Serie PRO

- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 12000 lm
- Ángulo de Apertura: 105°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



## Foco Proyector LED 150W Slim PRO

Serie PRO

- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 18000 lm
- Dimensiones: 330x430 mm
- Ángulo de Apertura: 105°
- Material: Aluminio / Cristal



## Foco Proyector LED 200W Slim PRO

Serie PRO

- » Blanco Frío 5500K-6000K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 24000 lm
- Dimensiones: 360x470.5x65 mm
- Ángulo de Apertura: 105°
- Material: Aluminio / Cristal



## Foco Proyector LED 100W PRO

Serie PRO

- » Blanco Frío 5500k
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 12000 lm
- Dimensiones: 270x250x185 mm
- Ángulo de Apertura: 105°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP65



## Foco Proyector LED 500W Elite PRO

Serie PRO

- » Blanco Frío 5500k

- Color de luz: Blanco Frío
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 65.625 lm
- Dimensiones: 430x410 mm
- Ángulo de Apertura: 105°



## Foco Proyector LED 1000W Elite PRO

Serie PRO

- » Blanco Frío 5500k

- Color de luz: Blanco Frío
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 131.250 lm
- Dimensiones: 534x436 mm
- Ángulo de Apertura: 105°

## Serie RGB

PROYECTORES LED EXTERIOR



## Foco Proyector LED Epistar RGB 10W

Serie RGB

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 113x85x80mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto



## Foco Proyector LED Epistar RGB 30W

Serie RGB

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 235x185x145 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto



## Foco Proyector LED Elegance RGB 30W

Serie RGB

- Color de luz: RGB
- Regulable: Si
- Dimensiones: 260x190x67 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



## Foco Proyector LED Elegance RGB 50W

Serie RGB

- Color de luz: RGB
- Regulable: Si
- Dimensiones: 260x190x67 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

## Serie Tiendas/Retail

PROYECTORES LED EXTERIOR



**Foco LED CREE Especial Cartelería 30W** » Negro  
» Blanco

*Serie Tiendas/Retail*

- Luminosidad: 2500 lm
- Dimensiones: 170x705 mm
- Ángulo de Apertura: 60° x 150°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP65

## Serie Detección de Movimiento

PROYECTORES LED EXTERIOR



**Foco Proyector LED SMD con Detector 10W 120lm/W**

*Serie Detección de Movimiento*

- Color de luz: Blanco Neutro
- Luminosidad: 1200 lm
- Dimensiones: 120x100x90 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



**Foco Proyector LED SMD con Detector 30W 120lm/W**

*Serie Detección de Movimiento*

- Color de luz: Blanco Neutro
- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: 180x195x100 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



**Foco Proyector LED SMD con Detector 50W 120lm/W**

*Serie Detección de Movimiento*

- Color de luz: Blanco Neutro
- Luminosidad: 6.000 lm
- Dimensiones: 290x240x150 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



**Foco Proyector LED SuperSlim Radar 10W Blanco** » Blanco Neutro 4500K

*Serie Detección de Movimiento*

- Luminosidad: 950 lm
- Dimensiones: 120x135x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



**Foco Proyector LED SuperSlim Radar 20W Blanco** » Blanco Neutro 4500K

*Serie Detección de Movimiento*

- Luminosidad: 1900 lm
- Dimensiones: 150x160x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



**Foco Proyector LED SuperSlim Radar 30W Blanco** » Blanco Neutro 4500K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K

*Serie Detección de Movimiento*

- Luminosidad: 2800 lm
- Dimensiones: 205x195x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



**Foco Proyector LED SuperSlim Radar 10W Negro** » Blanco Neutro 4500K

*Serie Detección de Movimiento*

- Luminosidad: 950 lm
- Dimensiones: 120x135x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



**Foco Proyector LED SuperSlim Radar 20W Negro** » Blanco Neutro 4500K

*Serie Detección de Movimiento*

- Luminosidad: 1900 lm
- Dimensiones: 150x160x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65



**Foco Proyector LED SuperSlim Radar 30W Negro** » Blanco Neutro 4500K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K

*Serie Detección de Movimiento*

- Luminosidad: 2800 lm
- Dimensiones: 205x195x38 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Protección IP: IP65

## Serie Portátiles con Batería

PROYECTORES LED EXTERIOR



**Foco Proyector LED Portátil con Batería Blanco Frío 10W**

*Serie Portátiles con Batería*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: 145x165x245 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



**Foco Proyector LED Portátil con Batería 20W**

*Serie Portátiles con Batería*

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: 220x185x275 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

## Accesorios Proyectores





PROYECTORES LED EXTERIOR



**Estaca de Acero para Focos 164mm**

*Accesorios Proyectores*

- Dimensiones: Ø40x164.5 mm
- Material: Acero

	<b>Estaca de Acero para Focos 265mm</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø59x265 mm</li> <li>Material: Acero</li> </ul>
	<i>Accesorios Projectores</i>		
	<b>Soporte para Focos 30W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 310x370x230 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Accesorios Projectores</i>		
	<b>Soporte para Focos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 50 cm</li> <li>» 100 cm</li> <li>» 75 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 100 cm / 75 cm / 50 cm</li> <li>Material: Acero</li> </ul>
	<i>Accesorios Projectores</i>		
	<b>Trípode para Focos</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 153x92 cm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Accesorios Projectores</i>		

## Iluminación LED Industrial

### Campanas Industriales LED

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL

	<b>Campana LED Epistar 80W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 7200 lm</li> <li>Dimensiones: 400x400x370 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Campana LED Epistar 100W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 9014 lm</li> <li>Dimensiones: 400x400x370 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Campana LED Philips Driverless 100W 135lm/W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 13500 lm</li> <li>Dimensiones: Ø450x430 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Campana LED Philips Driverless 150W 135lm/W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 20250 lm</li> <li>Dimensiones: Ø450x460 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Campana LED Philips Driverless 200W 135lm/W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 27000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø450x480 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Campana LED Philips Driverless 100W 135lm/W Especial 60° PC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 13500 lm</li> <li>Dimensiones: Ø415x595 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Campana LED Philips Driverless 150W 135lm/W Especial 60° PC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 20250 lm</li> <li>Dimensiones: Ø415x625 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Campana LED Philips Driverless 200W 135lm/W Especial 60° PC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Frío 6000K</li> <li>» Blanco Neutro 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 27000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø415x625 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Lámpara Industrial E40 90W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K-3500K</li> <li>» Blanco Frío 5500K-6000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 9900 lm</li> <li>Dimensiones: Ø207x250 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		
	<b>Lámpara Industrial E40 135W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K-4500K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K-3500K</li> <li>» Blanco Frío 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 14850 lm</li> <li>Dimensiones: Ø250x336 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<i>Campanas Industriales LED</i>		

## Campanas Industriales LED PRO

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL

	<b>Campana UFO LED Philips 100W</b> 120lm/W Mean Well Regulable <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Azul, Negro, Rojo, Azul, Negro, Rojo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 12.230 lm</li> <li>Dimensiones: Ø395x180 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 150W</b> 120lm/W Mean Well Regulable <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Azul, Negro, Rojo, Azul, Negro, Rojo, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 17.538 lm</li> <li>Dimensiones: Ø395x180 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 200W</b> 120lm/W Mean Well Regulable <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 4800K-5200K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Azul, Negro, Rojo, Azul, Negro, Rojo, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 21.269 lm</li> <li>Dimensiones: Ø395x180 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 250W</b> 130lm/W <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 6000K-6500K » Blanco 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 32.500 lm</li> <li>Dimensiones: Ø410x200 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 280W</b> 130lm/W <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 5000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 36.400 lm</li> <li>Dimensiones: Ø410x200 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 100W HE</b> 135lm/W Mean Well Regulable <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 6000K-6500K » Blanco 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 13062 lm</li> <li>Dimensiones: Ø252x180 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 150W HE</b> 135lm/W Mean Well Regulable <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 6000K-6500K » Blanco 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 19397</li> <li>Dimensiones: Ø252x200 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 200W HE</b> 135lm/W Mean Well Regulable <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 6000K-6500K » Blanco 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 25.688 lm</li> <li>Dimensiones: Ø280x225 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 100W</b> 120lm/W Óptica Especial 60° <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Negro, Rojo, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Azul, Negro, Rojo, Azul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 12.230 lm</li> <li>Dimensiones: Ø395x180 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 150W</b> 120lm/W Óptica Especial 60° <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Azul, Negro, Rojo, Azul, Negro, Rojo, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 17.538 lm</li> <li>Dimensiones: Ø395x180 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana UFO LED Philips 200W</b> 120lm/W Óptica Especial 60° <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 4800K-5200K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Blanco 6000K-6500K, Azul, Negro, Rojo, Rojo, Azul, Negro, Rojo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: 1-10 V</li> <li>Luminosidad: 21.269 lm</li> <li>Dimensiones: Ø395x180 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Campana LED High Efficiency 100W</b> 135lm/W Extreme Resistance <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 5000K » Blanco 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 13500 lm</li> <li>Dimensiones: Ø367x454x375 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana LED High Efficiency 150W</b> 135lm/W Extreme Resistance <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 6000K-6500K » Blanco 5000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 20250 lm</li> <li>Dimensiones: Ø367x480x375 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana LED High Efficiency 200W</b> 135lm/W Extreme Resistance <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco 6000K-6500K » Blanco 5000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 27000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø367x530x375 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 90°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Campana Industrial Ohio 100W</b> <i>Campanas Industriales LED PRO</i>	» Blanco Neutro 4000K-4500K » Blanco Frío 5500K-6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 12000 lm</li> <li>Dimensiones: Ø367x459x323 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Protección IP: IP65</li> </ul>



## Campana Industrial Ohio 150W

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 18000 lm
- Dimensiones: Ø367x459x323 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65

Campanas Industriales LED PRO



## Campana Industrial Ohio 200W

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Frío 6000K

- Regulable: Si
- Luminosidad: 24000 lm
- Dimensiones: Ø367x459x323 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65

Campanas Industriales LED PRO

## Campanas Lineales Industriales

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL



## Campana Lineal LED 90W IP65

» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Neutro 4800K-5200K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 9381 lm
- Dimensiones: 730x137x102 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Incluye: Driver Mean Well-HLG

Campanas Lineales Industriales



## Campana Lineal LED 120W IP65

» Blanco Neutro 4800K-5200K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 12385 lm
- Dimensiones: 960x137x102 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio

Campanas Lineales Industriales



## Campana Lineal LED 150W IP65

» Blanco Neutro 4800K-5200K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 15507 lm
- Dimensiones: 1180x137x102 mm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Material: Aluminio

Campanas Lineales Industriales



## Barra Lineal LED Denver 175W PRO

» Blanco Frío 5500K-6000K  
» Blanco Cálido 3000K-3500K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 18400 lm
- Dimensiones: 1200x50 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC

Campanas Lineales Industriales

## Accesorios Iluminación Industrial

ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL



## Difusor Opal Campana LED Driverless Philips

Accesorios Iluminación Industrial

- Dimensiones: Ø450 mm
- Material: Cristal



## Lente UFO Opal

Accesorios Iluminación Industrial

- Dimensiones: Ø335x4 mm
- Material: Cristal



## Soporte Ajustable LED UFO

Accesorios Iluminación Industrial

- Material: Acero



## Kit Base+Sensor de Movimiento Campana UFO

Accesorios Iluminación Industrial

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



## Kit Base+Sensor Crepuscular para Campana UFO

Accesorios Iluminación Industrial

- Regulable: 1-10 V
- Dimensiones: 125x87 mm
- Ángulo de Apertura: 360°



## Kit Base+Sensor de Movimiento+ Sensor Crepuscular para Campana UFO

Accesorios Iluminación Industrial

- Regulable: Si
- Luminosidad: 1-100%
- Ángulo de Apertura: 360°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



## Reflector 60° de Aluminio para Campana UFO LED HE

» Plata

Accesorios Iluminación Industrial

- Dimensiones: Ø343x130 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio



## Reflector 90° de Aluminio para Campana UFO LED HE

» Plata

Accesorios Iluminación Industrial

- Dimensiones: Ø353x131 mm
- Material: Aluminio

	<b>Reflector 70° de PC para Campana UFO LED HE</b> <i>Accesorios Iluminación Industrial</i>	» Transparente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø413x277 mm</li> <li>Material: PC</li> </ul>
	<b>Reflector 90° de PC para Campana UFO LED HE</b> <i>Accesorios Iluminación Industrial</i>	» Transparente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PC</li> </ul>
	<b>Soporte Ajustable para Campana UFO LED HE</b> <i>Accesorios Iluminación Industrial</i>	» Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Acero</li> </ul>
	<b>Fuente de Alimentación Mean Well HLG-240H 36A</b> <i>Accesorios Iluminación Industrial</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 68 x 244.2 x 38.8 mm</li> <li>Protección IP: IP65</li> <li>Tensión: 90-305 V-AC</li> <li>Potencia: 241.2 W</li> </ul>

## Alumbrado Público LED

### Luminarias LED Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO LED

	<b>Luminaria LED Brooklyn 40W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 3800 lm</li> <li>Dimensiones: 495x215x70 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Brooklyn 40W 24V</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 3800 lm</li> <li>Dimensiones: 520x230x70 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Brooklyn 60W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 5700 lm</li> <li>Dimensiones: 610x280x70 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Brooklyn 100W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 9500 lm</li> <li>Dimensiones: 550x250x75 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Villa 40W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>	» Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 4800 lm</li> <li>Dimensiones: 440x766 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Villa 60W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 7200 lm</li> <li>Dimensiones: 440x766 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Arrow 40W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>	» Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 4800 lm</li> <li>Dimensiones: 480x185 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Arrow 60W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 7200 lm</li> <li>Dimensiones: 480x185 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Aventino 40W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>	» Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 4800 lm</li> <li>Dimensiones: Ø485x696 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Aventino 60W</b> <i>Luminarias LED Alumbrado Público</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 5000K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 7200 lm</li> <li>Dimensiones: Ø485x696 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> <li>Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C</li> </ul>



## Luminaria LED Spire 40W

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Frío 5000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: 750x311x127 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C



## Luminaria LED Spire 60W

Luminarias LED Alumbrado Público

- » Blanco Frío 5000K
- » Blanco Neutro 4000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 7200 lm
- Dimensiones: 750x311x127 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / Cristal
- Incluye: Driver Mean Well ELG-75-C

## Lámparas LED Alumbrado Público

ALUMBRADO PÚBLICO LED



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 10W

Lámparas LED Alumbrado Público Interior

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø50x120 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP20



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 13W

Lámparas LED Alumbrado Público Interior

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 3000k-3500K

- Luminosidad: 1170 lm
- Dimensiones: Ø60x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP20



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 18W

Lámparas LED Alumbrado Público Interior

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 1620 lm
- Dimensiones: Ø72x145 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP20



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 25W

Lámparas LED Alumbrado Público Interior

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 2250 lm
- Dimensiones: Ø63x203 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP20



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 30W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Cálido 3000K

- Luminosidad: 3300 lm
- Dimensiones: Ø75x201 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: ABS
- Protección IP: IP54



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 35W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- » Blanco Cálido 3000k-3500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: Ø90x220 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E27 40W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 4000 lm
- Dimensiones: Ø90x240 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 35W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- » Blanco Neutro 4000k-4500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: Ø90x220 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 40W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- » Blanco Frío 6000k-6500K
- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 4000 lm
- Dimensiones: Ø90x250 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



### Lámpara LED Alumbrado Público Corn E40 54W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- » Blanco Cálido 2800k-3200K
- » Blanco 6000k-6500K
- » Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 5940 lm
- Dimensiones: Ø93x283 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP64



### Lámpara LED Alumbrado Público E27 28W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 2800 lm
- Dimensiones: 240x95mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP64



### Lámpara LED Alumbrado Público E27 40W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 4000 lm
- Dimensiones: Ø125x305 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio



### Lámpara LED Alumbrado Público E27 42W

Lámparas LED Alumbrado Público Exterior

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 4200 lm
- Dimensiones: 230x150mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP54

## Piscinas, Jardines y Solar LED

### Focos LED de Piscina

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED

	<b>Bombilla LED Sumergible PAR56 18W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Luminosidad: 1450 lm</li> <li>Dimensiones: Ø178 mm</li> <li>Material: Vidrio</li> <li>Protección IP: IP68</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB 18W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: RGB</li> <li>Dimensiones: Ø178 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Vidrio</li> <li>Incluye: Mando de control remoto</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Bombilla LED Sumergible PAR56 35W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Luminosidad: 2900 lm</li> <li>Dimensiones: Ø178 mm</li> <li>Material: Vidrio</li> <li>Protección IP: IP68</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB 35W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: RGB</li> <li>Dimensiones: Ø178 mm</li> <li>Material: Vidrio</li> <li>Protección IP: IP68</li> <li>Tensión: 12V AC/DC</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Nicho Empotrable Piscina</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø293 mm</li> <li>Dimensiones de corte: Ø277x130 mm</li> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP68</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Foco Piscina LED Superficie 9W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>Luminosidad: 810 lm</li> <li>Dimensiones: Ø238x40 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Acero Inoxidable</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Foco Piscina LED Superficie RGBW 12W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: RGBW</li> <li>Luminosidad: 1080 lm</li> <li>Dimensiones: Ø238x40 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Acero Inoxidable</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Foco Piscina LED Superficie 36W</b>	» Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 3250 lm</li> <li>Dimensiones: Ø280x40 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Acero Inoxidable</li> <li>Protección IP: IP68</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Foco Piscina LED Superficie RGBW 36W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: RGBW</li> <li>Luminosidad: 3200 lm</li> <li>Dimensiones: Ø280x40 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Acero Inoxidable</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			
	<b>Controlador Táctil LED RGBW, Dimmer por Control Remoto RF</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 85x45x22 mm</li> <li>Material: ABS</li> <li>Tensión: 12-24V DC</li> <li>Potencia: 200 W</li> </ul>
<i>Focos LED de Piscina</i>			

### Focos LED de Fuentes y Jardines

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED

	<b>Foco LED de Superficie 3W</b>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 270 lm</li> <li>Dimensiones: 120x82 mm</li> <li>Material: Acero Inoxidable</li> <li>Protección IP: IP68</li> <li>Tensión: 12V DC</li> </ul>
<i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i>			
	<b>Foco LED de Superficie 7W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 700 lm</li> <li>Dimensiones: Ø73x80mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 145°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i>			
	<b>Foco LED de Superficie Negro 7W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 700 lm</li> <li>Dimensiones: Ø73x80 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 145°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Focos LED de Fuentes y Jardines</i>			



### Foco LED de Superficie RGB 7W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto



### Foco LED de Superficie Negro RGB 7W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: Ø73x80 mm
- Ángulo de Apertura: 145°
- Material: Aluminio
- Incluye: Mando de control remoto



### Foco LED de Superficie RGB 9W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Color de luz: RGB
- Luminosidad: 910 lm
- Dimensiones: 145\*85\*155 mm
- Material: Acero Inoxidable
- Protección IP: IP68



### Foco LED con Pincho Gotham 3W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 92x324 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54



### Foco LED con Pincho Argo 3W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: 420xØ97xØ96 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54



### Foco LED con Pincho Ventura 10W

» Blanco Neutro 4000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 1000 lm
- Dimensiones: 134x135x43 mm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Material: Aluminio / ASA
- Protección IP: IP65



### Foco LED Empotrable en Suelo 3W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 200 lm
- Dimensiones: Ø62x94 mm
- Dimensiones de corte: Ø60x89 mm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Material: Acero Inoxidable



### Foco LED Empotrable en Suelo 6W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 260 lm
- Dimensiones: Ø160x118 mm
- Dimensiones de corte: Ø143x104 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Acero Inoxidable



### Foco LED Empotrable en Suelo 12W

» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 580 lm
- Dimensiones: Ø210x120 mm
- Dimensiones de corte: Ø193x112 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Acero Inoxidable



### Baliza LED Emerita 6W

» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 3000K

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Luminosidad: 320 lm
- Dimensiones: 800x120x50 mm
- Ángulo de Apertura: 80°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54



### Baliza LED Augusta

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Dimensiones: 740x110x80 mm
- Material: Aluminio / PMMA
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC



### Controlador Táctil LED RGBW, Dimmer por Control Remoto RF

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Dimensiones: 85x45x22 mm
- Material: ABS
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 200 W

## Accesorios Piscinas y Jardines

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED



### Controlador Táctil LED RGBW, Dimmer por Control Remoto RF

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 85x45x22 mm
- Material: ABS
- Tensión: 12-24V DC
- Potencia: 200 W



### Controlador LED ON/OFF por Control Remoto RF

Accesorios Piscinas y Jardines

- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 100 W



### Fuente de Alimentación 150W 12V IP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 240x70x40 mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 170/265V AC - 12V DC 12.5A
- Potencia: 150 W



### Fuente de Alimentación 300W 12V IP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 235x120x55 mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 220/240V AC - 12V DC 25A
- Potencia: 300 W



### Fuente Alimentación P060D 12V

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 70x40x170 mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 100-264V AC
- Potencia: 12V DC a 5A y 60W



### Fuente de Alimentación Estanca 150W 12V IP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 210x65x55mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 170-265V AC
- Potencia: 12V DC a 12.5A y 150W



### Transformador 12VAC/80W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 123x78.5x70.5 mm
- Protección IP: IP68
- Tensión: 220/240V AC - 12V AC
- Potencia: 80W



### Transformador 12VAC/150W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 129x79x83.5 mm
- Protección IP: IP68
- Tensión: 220/240V AC - 12V AC
- Potencia: 150 W



### Transformador 12VAC/360W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 165x110x153 mm
- Protección IP: IP68
- Tensión: 220/240V AC - 12V AC
- Potencia: 360 W



### Estaca de Acero para Focos 265mm

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø59x265 mm
- Material: Acero



### Estaca de Acero para Focos 164mm

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: Ø40x164.5 mm
- Material: Acero



### Temporizador Analógico 24 Horas

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 90x53.5x65.5 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

## Iluminación LED Solar

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED



### Aplique LED Solar con Sensor PIR Silver River

Iluminación LED Solar

- Luminosidad: 100 lm
- Dimensiones: 132x92x77 mm
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65
- Potencia: 1 W



### Aplique LED Solar con Sensor PIR Black River

Iluminación LED Solar

- Luminosidad: 100 lm
- Dimensiones: 132x92x77 mm
- Material: Aluminio + PC
- Protección IP: IP65
- Potencia: 1 W



### Aplique LED Solar con Sensor PIR Martell

Iluminación LED Solar

- Color de luz: Blanco Frío
- Luminosidad: 100 lm
- Dimensiones: 125x97x50 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / ABS



### Aplique LED Solar con Sensor PIR Dorne

Iluminación LED Solar

- Luminosidad: 300 lm
- Dimensiones: 260x160x110 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / ABS
- Protección IP: IP65

## Apliques LED Exterior

PISCINAS, JARDINES Y SOLAR LED



### Aplique LED Asturica 6W

Apliques LED Exterior

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 320 lm
- Dimensiones: 180x120x50 mm
- Ángulo de Apertura: 80°
- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

	<b>Aplicador LED Onuba Negro</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 100x92x66 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Onuba Aluminio</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 100x92x66 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Onuba Blanco</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 100x92x66 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Miseno Negro</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 150x92x68 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Miseno Gris Oscuro</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 150x92x68 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Miseno Plata</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 150x92x68 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Miseno Blanco</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 150x92x68 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Halesa 3W</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 160 lm</li> <li>• Dimensiones: 90x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Gades 6W</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 242 lm</li> <li>• Dimensiones: 90x65x66 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Carinae 12W</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 480 lm</li> <li>• Dimensiones: 180x65x71.5 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Forum 4W</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 224 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø112x63 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 15°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Agora 4W</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 224 lm</li> <li>• Dimensiones: 124x63 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 15°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Aplicador LED Domus</b> <i>Aplicadores LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 160x80x110 mm</li> <li>• Material: Aluminio / PMMA</li> <li>• Protección IP: IP54</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>

## Balizas y Emergencia LED

### Balizas LED Interior

BALIZAS Y EMERGENCIA LED

	<b>Baliza LED Randy Acabado Blanco</b> <i>Balizas LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco Cálido 3000K</li> <li>» Blanco Neutro 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 165 lm</li> <li>• Dimensiones: 94x94x50 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: 82x82x40 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: ABS</li> </ul>
--	---	--	---

	<b>Baliza LED Randy Acabado Gris</b> <i>Balizas LED Interior</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 165 lm</li> <li>Dimensiones: 94x94x50 mm</li> <li>Dimensiones de corte: 82x82x40 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: ABS</li> </ul>
	<b>Baliza LED Randy Acabado Negro</b> <i>Balizas LED Interior</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 165 lm</li> <li>Dimensiones: 94x94x50 mm</li> <li>Dimensiones de corte: 82x82x40 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: ABS</li> </ul>
	<b>Baliza LED Larry Acabado Acero</b> <i>Balizas LED Interior</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 165 lm</li> <li>Dimensiones: 80x80x33 mm</li> <li>Dimensiones de corte: 74x74x32 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Acero Inoxidable</li> </ul>
	<b>Baliza LED Inwall Acabado Blanco</b> <i>Balizas LED Interior</i>	» Blanco Cálido 2800K-3200K » Blanco Neutro 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 40 lm</li> <li>Dimensiones: 150x77x30 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 140°</li> <li>Incluye: 2 Tiras adhesivas</li> <li>Protección IP: IP40</li> </ul>

## Balizas LED Exterior












BALIZAS Y EMERGENCIA LED

	<b>Baliza LED Mystic Acabado Negro</b> <i>Balizas LED Exterior</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Dimensiones: 162x98x63 mm</li> <li>Dimensiones de corte: 157x97x65 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Baliza LED Mystic Acabado Gris</b> <i>Balizas LED Exterior</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Dimensiones: 162x98x63 mm</li> <li>Dimensiones de corte: 157x97x65 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Baliza LED Cooper Acabado Negro</b> <i>Balizas LED Exterior</i>	» Blanco Frío 6000K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Dimensiones: 162x98x63mm</li> <li>Dimensiones de corte: 162x98x63mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Baliza LED Cooper Acabado Gris</b> <i>Balizas LED Exterior</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 300 lm</li> <li>Dimensiones: 162x98x63mm</li> <li>Dimensiones de corte: 162x98x63mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Baliza LED Emerita 6W</b> <i>Balizas LED Exterior</i>	» Blanco Cálido 3000K » Blanco Neutro 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 320 lm</li> <li>Dimensiones: 800x120x50 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 80°</li> <li>Material: Aluminio</li> <li>Protección IP: IP54</li> </ul>
	<b>Baliza LED Augusta</b> <i>Balizas LED Exterior</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 740x110x80 mm</li> <li>Material: Aluminio / PMMA</li> <li>Protección IP: IP54</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Mini Balizas LED Empotrables 0.2W</b> <i>Balizas LED Exterior</i>	» Blanco Neutro 4000K » Blanco Cálido 3000K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø40x36 mm</li> <li>Dimensiones de corte: Ø25mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 45°</li> <li>Protección IP: IP68</li> <li>Tensión: 220V AC</li> </ul>

## Alumbrado de Emergencia

BALIZAS Y EMERGENCIA LED




	<b>Luz de Emergencia LED 3W + Kit Techo</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 200 lm</li> <li>Dimensiones: 265x106x40 mm</li> <li>Dimensiones de corte: 246x84x40 mm</li> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Luz de Emergencia LED 3W + Kit Techo &amp; Luz Permanente</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 200 lm</li> <li>Dimensiones: 265x106x40 mm</li> <li>Dimensiones de corte: 246x84x40 mm</li> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Luz de Emergencia LED Estanca 3W IP65</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	» Luminaria + Cartel » Luminaria + Cartel + Soporte » Luminaria » Luminaria + Soporte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luminosidad: 160 lm</li> <li>Dimensiones: 350x55x115 mm</li> <li>Incluye: Fusible 1A 250V</li> <li>Protección IP: IP65</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>

	<b>Luz de Emergencia LED Estanca Circular 2W IP65</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 175 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø170x65 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø145x48 mm</li> <li>• Incluye: Fusibles 1A 250V / 3.15A 250V</li> <li>• Protección IP: IP65</li> </ul>
	<b>Luz de Emergencia LED TwinSpot Circular 3W</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 405 lm</li> <li>• Dimensiones: 280x60x309 mm</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> <li>• Potencia: 3 W</li> </ul>
	<b>Luz de Emergencia LED TwinSpot Rectangular 5W IP65</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 420 lm</li> <li>• Dimensiones: 300x70x294 mm</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> <li>• Potencia: 5 W</li> </ul>
	<b>Foco Downlight LED Emergencia 5W Iluminación Lineal</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 188 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø85x42 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø70 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120° / 30°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Foco Downlight LED Emergencia 3W 30°</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 110 lm</li> <li>• Dimensiones: Ø85x42 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø70 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 30°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Kit Cartel de Emergencia LED</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 350x210x40 mm</li> <li>• Material: PC / Metacrilato</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> <li>• Potencia: 2 W</li> </ul> <p>» Saída, Flecha Abajo, Flecha Derecha, Flecha Arriba, Ausgang, Sortie, Salida, Exit, Flecha Izquierda, WC, Uscita</p>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 30x30cm 18W Marco Blanco</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1500 lm</li> <li>• Dimensiones: 295x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul> <p>» Blanco Neutro 4000k-4500K » Blanco Cálido 2800k-3200K » Blanco Frío 6000k-6500K</p>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 60x30cm 40W Marco Blanco</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3335 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul> <p>» Blanco Cálido 2800k-3200K » Blanco Frío 6000k-6500K » Blanco Neutro 4000k-4500K</p>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 3200lm Marco Blanco</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3192 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul> <p>» Blanco Neutro 4000k-4500K » Blanco Ice 8000K » Blanco Cálido 2800k-3200K » Blanco Frío 6000k-6500K</p>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 60x60cm 40W 3800lm Marco Blanco</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3776 lm</li> <li>• Dimensiones: 595x595x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul> <p>» Blanco Neutro 4000k-4500K » Blanco Cálido 2800k-3200K » Blanco Frío 6000k-6500K</p>
	<b>Panel LED Slim Emergencia 120x30cm 40W Marco Blanco</b> <i>Alumbrado de Emergencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 3702 lm</li> <li>• Dimensiones: 1195x295x9 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> <li>• Protección IP: IP40</li> </ul> <p>» Blanco Cálido 2800k-3200K » Blanco Frío 6000k-6500K » Blanco Neutro 4000k-4500K</p>

## Diseño y Mobiliario LED

### Mobiliario LED Exterior






DECORACIÓN LED

	<b>Bandeja Acuática LED RGBW Recargable</b> <i>Mobiliario LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: Ø42x17 cm</li> <li>• Protección IP: IP68</li> <li>• Tensión: 4.5V 1A</li> <li>• Potencia: 3 W</li> </ul>
	<b>Macetero/Cubitera LED RGBW 35cm Recargable</b> <i>Mobiliario LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: Ø35x32 cm</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 4.2V 1A</li> <li>• Potencia: 3 W</li> </ul>
	<b>Macetero LED RGBW 60cm Recargable</b> <i>Mobiliario LED Exterior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Dimensiones: Ø60x66 cm</li> <li>• Material: PE</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 4.2V 1A</li> </ul>

## Apliques LED Interior



DECORACIÓN LED

	<b>Aplique Pared Niza</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 300 lm</li> <li>• Dimensiones: 160x100x50 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Amatista</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 250x75x100 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Alejandrita</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø75x250x100 mm</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Edison</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 420 lm</li> <li>• Dimensiones: 200x150x50 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Aguamarina</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 483 lm</li> <li>• Dimensiones: 150x150x46 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Ágata</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 908 lm</li> <li>• Dimensiones: 300x300x46 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Zafiro</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 300 lm</li> <li>• Dimensiones: 155x60 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Esmeralda</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 300 lm</li> <li>• Dimensiones: 125x125x60 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Rubí</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 245x95x90 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Coffee</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 280x150x140 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220V AC</li> </ul>
	<b>Aplique Techo Onix</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 1050 lm</li> <li>• Dimensiones: 250x72 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Techo Turquesa</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 450x450x100 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplique Techo Criso</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø68xØ167x170 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplique Techo Feldespa</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplique Techo Topacio</b> <i>Apliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø68x167x90 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>

	<b>Applique Techo Tanzanita</b> <i>Appliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø70x170 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Applique Techo Perido</b> <i>Appliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø70x140 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Applique Techo Ópalo</b> <i>Appliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø70x112 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Applique Techo Lapisca</b> <i>Appliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 90x90x135 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Applique Techo Jaspe</b> <i>Appliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 134x134x160 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Applique Techo Cuarzo</b> <i>Appliques LED Interior</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø134x160 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>


## Appliques LED Espejos y Cuadros

DECORACIÓN LED

	<b>Applique LED Santorini 3W</b> <i>Appliques LED Espejos y Cuadros</i>	<p>» Blanco Frío 6000K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 280 lm</li> <li>• Dimensiones: 110x58 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP44</li> </ul>
	<b>Applique LED Copacabana 10W</b> <i>Appliques LED Espejos y Cuadros</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 225x105x30 mm</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP44</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> <li>• Potencia: 10 W</li> </ul>
	<b>Applique LED Bora-Bora</b> <i>Appliques LED Espejos y Cuadros</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 225x75x30 mm</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> <li>• Protección IP: IP44</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Applique LED Habana 4.8W</b> <i>Appliques LED Espejos y Cuadros</i>	<p>» Blanco Frío 6000K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 350 lm</li> <li>• Dimensiones: 300x100 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP23</li> </ul>
	<b>Applique LED Bahamas 8W</b> <i>Appliques LED Espejos y Cuadros</i>	<p>» Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 616 lm</li> <li>• Dimensiones: 600x100 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Protección IP: IP23</li> </ul>

## Integración LED Pared/Techo






DECORACIÓN LED

	<b>Integración Pared Berilo</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 100 lm</li> <li>• Dimensiones: 180x120x55 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Integración Pared Zeta</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 350x290x78 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Integración Pared Tiffany</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 250x210x78 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>

	<b>Integración Pared Ube</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 100 lm</li> <li>• Dimensiones: 245x110x55 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Integración Pared Laya</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 100 lm</li> <li>• Dimensiones: 170x142x45 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Integración Pared Hopal</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: Blanco Cálido</li> <li>• Luminosidad: 100 lm</li> <li>• Dimensiones: 230x145x55 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Tensión: 220 V</li> </ul>
	<b>Integración Pared Zircón</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 400x400x80 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Integración Pared Ámbar</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 310x250x184 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Integración Techo Hadasa</b> <i>Integración LED Pared/Techo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 120x120x45 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>

## Lámparas de Diseño

DECORACIÓN LED

	<b>Lámpara Colgante Sinatra</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Dorado</li> <li>» Negro</li> <li>» Bronce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1470x100 mm</li> <li>• Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Bowie</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> <li>» Dorado</li> <li>» Plata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1500x100 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Santana</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1595x75 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Clapton</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1560x175 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Hendrix</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1610x190 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Aplique Pared Wonder</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 310x150 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Redding</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1655x270 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Jagger</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1675x360 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Springsteen</b> <i>Serie Vintage</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Bronce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1565x245 mm</li> <li>• Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>

	<b>Lámpara Colgante Lennon</b>	» Negro » Dorado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 175x185 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Serie Vintage</i>		
	<b>Lámpara Colgante Mercury</b>	» Dorado » Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 167x200 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Serie Vintage</i>		
	<b>Lámpara Colgante Presley</b>	» Negro » Dorado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 152x360 mm</li> <li>Material: Aluminio</li> </ul>
	<i>Serie Vintage</i>		
	<b>Lámpara Colgante Jackson</b>	» Blanco » Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 1540x160 mm</li> <li>Material: Aluminio / Cristal</li> </ul>
	<i>Serie Vintage</i>		
	<b>Lámpara Colgante Perseo</b>	» Marrón	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 157x100 mm</li> <li>Material: Aluminio / Lino</li> </ul>
	<i>Serie Vintage</i>		
	<b>Lámpara de Mesa Diana</b>	» Hormigón	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Hormigón</li> </ul>
	<i>Serie Concrete</i>		
	<b>Lámpara Colgante Hades</b>	» Hormigón	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 164x270 mm</li> <li>Material: Hormigón / Aluminio / PVC</li> </ul>
	<i>Serie Concrete</i>		
	<b>Lámpara Colgante Apolo</b>	» Hormigón » Blanco » Marrón	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 1520x70 mm</li> <li>Material: Hormigón / Aluminio / PVC</li> </ul>
	<i>Serie Concrete</i>		
	<b>Lámpara Colgante Rubik</b>	» Negro, Azul, Rojo, Blanco, Amarillo, Turquesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 1540x110 mm</li> <li>Material: Silicona/PVC</li> </ul>
	<i>Serie Colour</i>		
	<b>Campana LED Red Alabama 35W</b>	» Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 3150 lm</li> <li>Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Serie Colour</i>		
	<b>Campana LED Green Alabama 35W</b>	» Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 3150 lm</li> <li>Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Serie Colour</i>		
	<b>Campana LED Yellow Alabama 35W</b>	» Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 3150 lm</li> <li>Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Serie Colour</i>		
	<b>Campana LED High Alabama 35W</b>	» Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 3150 lm</li> <li>Dimensiones: Ø370x270 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Serie Colour</i>		
	<b>Campana LED Blue Alabama 35W</b>	» Blanco Neutro 4500K » Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 3150 lm</li> <li>Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Serie Colour</i>		
	<b>Campana LED Grey Alabama 35W</b>	» Blanco Cálido 2700K » Blanco Frío 6000K » Blanco Neutro 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Triac</li> <li>Luminosidad: 3150 lm</li> <li>Dimensiones: Ø295x285 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 60°</li> <li>Material: Aluminio / PC</li> </ul>
	<i>Serie Colour</i>		
	<b>Lámpara Colgante Aventurina</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø220x195 mm</li> <li>Material: Valgama</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<i>Serie Valgama</i>		

	<b>Lámpara Colgante Citrino</b> <i>Serie Valgama</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 530x530x70 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Cornalina</b> <i>Serie Valgama</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 250x70mm</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Granate</b> <i>Serie Valgama</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø70x250 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lámpara Colgante Espinela</b> <i>Serie Valgama</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø130x100 mm</li> <li>• Material: Valgama</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Florón Ceramy</b> <i>Serie DIY</i>	» Blanco, Azul, Coral, Gris, Negro, Rojo, Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø105x30 mm</li> <li>• Material: Cerámica</li> </ul>
	<b>Florón Aluminio 6x1</b> <i>Serie DIY</i>	» Negro, Verde, Rojo, Blanco, Azul, Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø285 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
	<b>Portalámparas Ceramy</b> <i>Serie DIY</i>	» Coral, Amarillo, Negro, Gris, Rojo, Blanco, Azul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 47x60 mm</li> <li>• Material: Cerámica</li> </ul>
	<b>Cable Textil Blanco &amp; Negro</b> <i>Serie DIY</i>	» 2m » 4m » 1m » 3m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Blanco</b> <i>Serie DIY</i>	» 4m » 3m » 1m » 2m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Negro</b> <i>Serie DIY</i>	» 2m » 4m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Dorado</b> <i>Serie DIY</i>	» 2m » 4m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Rojo</b> <i>Serie DIY</i>	» 3m » 1m » 4m » 2m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Coral</b> <i>Serie DIY</i>	» 4m » 2m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Amarillo</b> <i>Serie DIY</i>	» 2m » 4m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Azul</b> <i>Serie DIY</i>	» 2m » 4m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>
	<b>Cable Textil Gris</b> <i>Serie DIY</i>	» 2m » 4m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>• Material: PVC</li> </ul>

	<b>Cable Textil Trenzado Blanco y Negro</b>	» 2m » 4m » 1m » 3m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
<i>Serie DIY</i>			
	<b>Cable Textil Trenzado Negro</b>	» 3m » 4m » 2m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
<i>Serie DIY</i>			
	<b>Cable Textil Trenzado Gris</b>	» 1m » 3m » 4m » 2m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
<i>Serie DIY</i>			
	<b>Cable Textil Trenzado Dorado</b>	» 2m » 1m » 3m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: Ø6 mm</li> <li>Material: PVC</li> </ul>
<i>Serie DIY</i>			

## Flexos LED de Mesa

DECORACIÓN LED

	<b>Flexo LED USB Snake 2.5W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Neutro</li> <li>Luminosidad: 215 lm</li> <li>Dimensiones: Ø36.9x34x23.9 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: ABS</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Multifunción Plegable 1.8W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 144 lm</li> <li>Dimensiones: 180x45x29 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Stick 2.5W</b>	» Negro » Blanco » Rojo » Dorado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 200 lm</li> <li>Dimensiones: 280x250x140 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 160°</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Duck 4W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 320 lm</li> <li>Dimensiones: 150x330x260 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: ABS</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Flamingo 5W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Neutro</li> <li>Luminosidad: 330 lm</li> <li>Dimensiones: 135x495.5x120 mm</li> <li>Material: Aluminio / ABS</li> <li>Tensión: 100-240 V</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Snoop Clip 5W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 400 lm</li> <li>Dimensiones: 230x20x12 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Big Stick 7W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Color de luz: Blanco Frío</li> <li>Luminosidad: 550 lm</li> <li>Dimensiones: 330x300x130 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Tensión: 100-240 V</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Multifunción Cobra 7.5W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 600 lm</li> <li>Dimensiones: 134x147x505 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>Material: ABS + Silicona</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			
	<b>Flexo LED Multifunción Big Duck 10W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulable: Si</li> <li>Luminosidad: 850 lm</li> <li>Dimensiones: 90x450 mm</li> <li>Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>Material: ABS</li> </ul>
<i>Flexos LED de Mesa</i>			

## Iluminación Navidad

DECORACIÓN LED

	<b>Guirnalda LED</b>	» Rojo » Azul » RGB » Amarillo » Blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 5 m</li> <li>Material: PVC</li> <li>Protección IP: IP65</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> <li>Potencia: 3 W</li> </ul>
<i>Iluminación Navidad</i>			



### Guirnalda LED de Cortina

Iluminación Navidad

» Azul, RGB, Rojo, Blanco Frío, Blanco Cálido, Rosa, Amarillo, Verde

- Dimensiones: 2000x600 mm
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Potencia: 3 W



### Guirnalda 10 Bolas LED

Iluminación Navidad

- Dimensiones: Ø7 cm
- Material: Algodón
- Tensión: 4.5V



### Pack de 3 Velas LED 23VS

Iluminación Navidad

- Dimensiones: 75x100/125/150 mm
- Protección IP: IP20
- Potencia: 3x0.8 W



### Pack de 3 Velas LED 23Y con Control Remoto 8 botones

Iluminación Navidad

- Dimensiones: 75x100/125/150 mm
- Protección IP: IP20
- Potencia: 3x0.8 W



### Pack de 3 Velas LED Color Rojo Special Flame

Iluminación Navidad

- Dimensiones: 80x100x125x150 mm
- Protección IP: IP20
- Potencia: 3x0.8 W



### Pack de 3 Velas LED Color Marfil Special Flame

Iluminación Navidad

- Dimensiones: 80x100x125x150 mm
- Protección IP: IP20
- Potencia: 3x0.8 W

## Iluminación LED Grow



### Campana Lineal LED Grow PRO CREE 160W

Iluminación LED Grow

- Regulable: Triac
- Dimensiones: 1200x150 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Material: Aluminio / PC
- Protección IP: IP65



### Foco LED Grow Rojo/Azul 136W

Iluminación LED Grow

- Luminosidad: 2400 lm
- Dimensiones: 270x283x85 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



### Foco LED Grow Rojo/Azul 209W

Iluminación LED Grow

- Luminosidad: 3600 lm
- Dimensiones: 383x283x85 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC



### Foco LED Grow Rojo/Azul 278W

Iluminación LED Grow

- Luminosidad: 4800 lm
- Dimensiones: 496x283x85 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Tensión: 220-240V AC

## Componentes Eléctricos

### Detectores Presencia/Lumínicos

COMPONENTES ELÉCTRICOS



### Detector de Presencia PIR 160° Empotrable

Detectores Presencia/Lumínicos

- Dimensiones: 80x80x47 mm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Material: PCB
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V



### Detector de Presencia PIR 360° Empotrable

Detectores Presencia/Lumínicos

- Dimensiones: Ø76x75 mm
- Dimensiones de corte: Ø59x60 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PCB Ignífugo
- Protección IP: IP20



### Detector de Movimiento Radar 360° Empotrable

Detectores Presencia/Lumínicos

- Dimensiones: Ø76x75 mm
- Dimensiones de corte: Ø59x60 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: PCB
- Protección IP: IP20

	<b>Detector de Presencia PIR 180° Superficie</b> <i>Detectores Presencia/Lumínicos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 87x75x100 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> <li>• Material: PCB Ignífugo</li> <li>• Protección IP: IP44</li> <li>• Tensión: 220-240V</li> </ul>
	<b>Detector de Presencia PIR 360° Superficie</b> <i>Detectores Presencia/Lumínicos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø115x30 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: PCB Ignífugo</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Detector de Presencia PIR 120° Mini</b> <i>Detectores Presencia/Lumínicos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 56x34x25mm Ø15mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Material: PCB</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Detector de Presencia PIR para Bombillas E27</b> <i>Detectores Presencia/Lumínicos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø55,5x116,5 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> <li>• Material: PCB</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 110-240V AC</li> </ul>
	<b>Sensor de Movimiento Campana LED UFO</b> <i>Detectores Presencia/Lumínicos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 100x50x25 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 150° / 360°</li> <li>• Protección IP: IP20</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> <li>• Potencia: 800 W</li> </ul>
	<b>Sensor Fotoeléctrico / Crepuscular 1-10V</b> <i>Detectores Presencia/Lumínicos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulable: Si</li> <li>• Luminosidad: 1-100 %</li> <li>• Dimensiones: Ø25x65 mm</li> <li>• Dimensiones de corte: Ø16,1 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 360°</li> </ul>
	<b>Sensor de Luz Fotoeléctrico</b> <i>Detectores Presencia/Lumínicos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø82x108 mm</li> <li>• Protección IP: IP44</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>

## Reguladores de Potencia








COMPONENTES ELÉCTRICOS

	<b>Regulador LED Triac 300W con Mando a Distancia IR</b> <i>Reguladores de Potencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 86x86x45 mm</li> <li>• Material: PCB</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> <li>• Protección IP: IP25</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
	<b>Regulador LED 1/10V con Mando a Distancia IR</b> <i>Reguladores de Potencia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 86x86x45 mm</li> <li>• Material: PCB</li> <li>• Incluye: Mando de control remoto</li> <li>• Tensión: 90-240V AC</li> <li>• Potencia: 600 W</li> </ul>

## Aparamenta Modular

COMPONENTES ELÉCTRICOS

	<b>Interruptor Automático Industrial 1P-6kA</b> » 10 A, 20 A, 32 A, 16 A, 25 A, 40 A <i>Interruptores Automáticos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 18 mm</li> <li>• Tensión: 400-230V AC</li> </ul>
	<b>Interruptor Automático Residencial 1P+N-6kA</b> » 16 A, 25 A, 6 A, 10 A, 20 A, 32 A <i>Interruptores Automáticos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 36 mm</li> <li>• Tensión: 400-230V AC</li> </ul>
	<b>Interruptor Automático Industrial 1P+N-6kA 1 Módulo DPN</b> » 20 A, 32 A, 6 A, 16 A, 25 A, 10 A <i>Interruptores Automáticos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 18 mm</li> <li>• Tensión: 400-230V AC</li> </ul>
	<b>Interruptor Automático Industrial 2P-6kA</b> » 63 A, 16 A, 25 A, 40 A, 10 A, 20 A, 32 A <i>Interruptores Automáticos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 36 mm</li> <li>• Tensión: 400/230V AC</li> </ul>
	<b>Interruptor Automático Industrial 3P-6kA</b> » 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 10 A, 20 A, 32 A, 50 A <i>Interruptores Automáticos</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 54 mm</li> <li>• Tensión: 400/230V AC</li> </ul>

	<b>Interruptor Automático Industrial 4P-6kA</b>	» 100 A, 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 10 A, 20 A, 32 A, 50 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 72 mm</li> <li>Tensión: 400-230V AC</li> </ul>
<i>Interruptores Automáticos</i>			
	<b>Interruptor Combinado DPN (Automático + Diferencial) 1P+N-6kA</b>	» 6 A, 16 A, 25 A, 40 A, 10 A, 20 A, 32 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18 mm</li> <li>Tensión: 230V AC</li> </ul>
<i>Interruptores Automáticos</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Residencial 1P+N-30mA-Clase AC-6kA</b>	» 25 A » 40 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 36 mm</li> <li>Tensión: 230 V</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Industrial 2P-30mA-Clase AC-6kA</b>	» 25 A » 40 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 36 mm</li> <li>Tensión: 400-230 V</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Industrial 2P-300mA-Clase AC-6kA</b>	» 25 A » 40 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 36 mm</li> <li>Tensión: 400-230 V</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Industrial 4P-30mA-Clase AC-6kA</b>	» 25 A » 63 A » 40 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 72 mm</li> <li>Tensión: 400-230 V</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Industrial 4P-300mA-Clase AC-6kA</b>	» 40 A » 25 A » 63 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 72 mm</li> <li>Tensión: 400-230 V</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Combinado DPN (Automático + Diferencial) 1P+N-6kA</b>	» 6 A, 16 A, 25 A, 40 A, 10 A, 20 A, 32 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18 mm</li> <li>Tensión: 230V AC</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Rearmable 2P-40A-30mA-10kA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 72 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 400/230 V AC</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Rearmable 2P-63A-30mA-10kA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 72 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 400/230 V AC</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Interruptor Diferencial Rearmable 4P-63A-300mA-10kA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 126 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 400/230 V AC</li> </ul>
<i>Interruptores Diferenciales</i>			
	<b>Contactador 2P-25A-230V AC-2NO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensión: 400-230V AC</li> <li>Potencia: 4 kW</li> </ul>
<i>Contactores Modulares</i>			
	<b>Contactador 4P-63A-230V AC-4NO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 54 mm</li> <li>Tensión: 400-230V AC</li> <li>Potencia: 40/15 Kw</li> </ul>
<i>Contactores Modulares</i>			
	<b>Reloj de Escalera 30s-10m, Man/Aut</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 230V AC</li> <li>Potencia: 2300 W</li> </ul>
<i>Interruptores Horarios y Minuteros</i>			
	<b>Interruptor Digital-Semanal Modular</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 36 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 230V AC</li> <li>Potencia: 2000 W</li> </ul>
<i>Interruptores Horarios y Minuteros</i>			
	<b>Temporizador Analógico 24 Horas</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 90x53.5x65.5 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 220-240V AC</li> </ul>
<i>Interruptores Horarios y Minuteros</i>			

	<b>Protector Máxima y Mínima Tensión 170-280V</b> <i>Protectores de Tensión</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 230V AC</li> </ul>
	<b>Protector Sobretensiones Transitorias 1P+N-Clase II-30kA-15kA-1,5kV</b> <i>Protectores de Tensión</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 230/400V AC</li> </ul>
	<b>Protector Sobretensiones Transitorias 1P-Clase II-40kA-20kA-1,8kV</b> <i>Protectores de Tensión</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 18 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 230/400V AC</li> </ul>
	<b>Protector Sobretensiones Transitorias 2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV</b> <i>Protectores de Tensión</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 36 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 230/400V AC</li> </ul>
	<b>Protector Sobretensiones Transitorias 3P-Clase II-40kA-20kA-1,6kV</b> <i>Protectores de Tensión</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 54 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 230/400V AC</li> </ul>
	<b>Analizador de Redes Trifásico</b> <i>Analizador de Redes</i>	
	<b>Toma de Corriente Schuko</b> <i>Toma de Corriente Schuko</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 44 mm</li> <li>Protección IP: IP20</li> <li>Tensión: 250V AC</li> </ul>
	<b>Peine de Conexión Pin-2P-63A</b> <i>Peines de Conexión</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 1 m</li> </ul>

## Cofrets

COMPONENTES ELÉCTRICOS

	<b>Cofret Superficie IP65</b> <i>Exterior</i>	» 5, 12, 18, 8, 15, 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: ABS</li> <li>Protección IP: IP65</li> </ul>
	<b>Cofret Superficie IP20</b> <i>Interior</i>	» 6, 12, 24, 10, 18, 36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PC</li> <li>Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Cofret Empotrable IP30</b> <i>Interior</i>	» 18, 36, 6, 12, 24, 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PC</li> <li>Protección IP: IP30</li> </ul>

## Transformadores de Intensidad

COMPONENTES ELÉCTRICOS

	<b>Transformador de Intensidad x/5A</b> <i>Transformadores de Intensidad</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 50 A</li> <li>» 100 A</li> <li>» 80 A</li> <li>» 200 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 48x65x30 mm Ø22</li> <li>Protección IP: IP20</li> </ul>
	<b>Transformador Trifásico Circutor MC3 x/5</b> <i>Transformadores de Intensidad</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 63 A</li> <li>» 250 A</li> <li>» 125 A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protección IP: IP20</li> </ul>

## Baterías y Condensadores

COMPONENTES ELÉCTRICOS



**Condensador Trifásico Stinson 440V AC** » 30, 1,5, 5, 10, 15, 25, 2,5, 7,5, 12,5, 20

- Material: Aluminio
- Protección IP: IP54

Condensadores Trifásicos



**Batería de Condensador Ducati 400-450V** » 30, 40, 3, 7,5, 12,5, 17,5, 25, 35, 5, 10, 15, 20

- Tensión: 380-450V AC

Batería de Condensadores

## Interruptores Wireless

COMPONENTES ELÉCTRICOS



**Pulsador Wireless 1x1 Banda**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V AC

Interruptores Wireless



**Pulsador Wireless 1x2 Bandas**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Wireless



**Pulsador Wireless 2x1 Banda**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Wireless



**Pulsador Wireless 1x4 Bandas**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Wireless



**Base de Pulsador Wireless**

- Dimensiones: 86x86 mm
- Material: PVC

Interruptores Wireless



**Pulsador Wireless 1x1 Banda Plata**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V AC

Interruptores Wireless



**Pulsador Wireless 1x2 Bandas Plata**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Wireless



**Pulsador Wireless 2x1 Banda Plata**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Wireless



**Pulsador Wireless 1x4 Bandas Plata**

- Dimensiones: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Tensión: 220-240V

Interruptores Wireless



**Base de Pulsador Wireless Plata**

- Dimensiones: 86x86 mm
- Material: PVC

Interruptores Wireless

## Alarmas

COMPONENTES ELÉCTRICOS



**Detector Magnético Cuadrado con Alarma Especial Puertas y Ventanas**

- Dimensiones: 60x18x30 mm

Alarmas



**Detector Magnético con Alarma Especial Puertas y Ventanas**

- Dimensiones: 60x25x25 mm
- Tensión: 4.5V DC (3x1.5V)

Alarmas

	<b>Alarma Rectangular con Detector de Movimiento</b> <i>Alarmas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 90x60x25 mm</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 3V DC (1.5V*2AA)</li> </ul>
	<b>Alarma Cuadrada con Detector de Movimiento</b> <i>Alarmas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 85x85x25mm</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 4.5V DC (AA*3)</li> </ul>
	<b>Sensor de Parking Triangular con Indicador Lumínico</b> <i>Alarmas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 120x130x35 mm</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 6V (AA 1.5V*4)</li> </ul>
	<b>Sensor de Parking Circular con Indicador Lumínico</b> <i>Alarmas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: Ø110x30 mm</li> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 6 V (AA1.5V*4)</li> </ul>
	<b>Alarma con Sensor Infrarrojo y 2 Controles Remotos</b> <i>Alarmas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 130x35x55 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 120°</li> <li>• Tensión: 4.5V DC (AA1.5V*3)</li> </ul>

## Bases Multienchufe

COMPONENTES ELÉCTRICOS

	<b>Base Múltiple de 3 Enchufes 1.5m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple de 3 Enchufes 3m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple 3 Enchufes 5m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple 6 Enchufes 1.5m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Blanco</li> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple 6 Enchufes 3m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> <li>» Blanco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple 6 Enchufes 5m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> <li>» Blanco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple de 3 Enchufes 2xUSB 3m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple 3 Enchufes+Pantalla 3m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple de 8 Enchufes + Protección Sobretensiones 3m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>
	<b>Base Múltiple de 6 Enchufes IP44 10m</b> <i>Bases Multienchufe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Negro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC</li> <li>• Protección IP: IP44</li> <li>• Tensión: 250 V</li> </ul>



**Base Múltiple 6 Enchufes 5m Protector Sobretensiones 2USB** » Negro

- Material: PVC
- Tensión: 250 V

Bases Multienchufe

## Prolongadores Eléctricos

COMPONENTES ELÉCTRICOS



**Carrete Alargador de Cable 10m** » Negro

- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3200 W/ 1100 W

Carretes de Cable



**Carrete Alargador de Cable 25m Liso** » Negro

- Dimensiones: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3200 W/ 1100 W

Carretes de Cable



**Carrete Alargador de Cable 25m** » Negro

- Dimensiones: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3200 W/ 1100 W

Carretes de Cable



**Carrete Alargador de Cable 40m** » Negro

- Dimensiones: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3200 W/ 1100 W

Carretes de Cable



**Carrete Alargador de Cable 50m** » Negro

- Dimensiones: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Material: PVC
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3200 W/ 1100 W

Carretes de Cable



**Carrete Alargador de Cable 50m IP44** » Gris

- Dimensiones: Ø290 mm 180x260x370 mm
- Material: Acero
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3200 W/ 1100 W

Carretes de Cable



**Carrete de Cable Rebobinado Automático 11m + 2m IP44 para Pared** » Negro

- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3500 W/ 1000 W

Carretes de Cable



**Carrete de Cable Rebobinado Automático 15m IP44** » Negro

- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V
- Potencia: 3000 W/ 1000 W

Carretes de Cable



**Alargador Eléctrico 10m** » Negro

- Material: PVC
- Tensión: 220-240V AC

Alargadores de Cable



**Alargador Eléctrico 20m IP44** » Negro

- Material: PVC
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC

Alargadores de Cable



**Lámpara de Trabajo Portátil para Bombillas E27** » Negro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Lámparas de Trabajo



**Lámpara de Trabajo Portátil Tubular** » Negro

- Luminosidad: 320 lm
- Dimensiones: Ø38x475 mm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC

Lámparas de Trabajo

















## Gadgets LED




**Pizarra LED RGB Eco**

- Color de luz: RGB
- Dimensiones: 700x500x12 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 8 W

Gadgets LED

	<b>Pizarra LED RGB Deluxe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: RGB</li> <li>• Dimensiones: 706x554x12 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 220-240V AC</li> <li>• Potencia: 4 W</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Marcador Deportivo LED</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 7500 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Dimensiones: 1300x780x80 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 110° / 60°</li> <li>• Protección IP: IP65</li> <li>• Tensión: 110-240V AC</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Trípode Para Pizarras</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 1400 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Mini Linterna Police LED 3W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 1 x Pila AA</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Mini Linterna 9 LED Negro</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 3 x Pila AAA</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Mini Linterna 9 LED Plata</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 90 x 15 x 15 mm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 3 x Piles AAA</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Mini Linterna 14 LED Rojo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 3 x Piles AAA</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Mini Linterna LED SacredFire Cree NF-011 Negro</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 120 lm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 3 x Pila AAA</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Mini Linterna LED UltraFire Cree Negro</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 700 lm</li> <li>• Material: Aluminio</li> <li>• Tensión: 1 x Pila 18650</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Collar Perro LED</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 2 x 40/48 cm (Talla L)</li> <li>• Material: Nylon</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Arnés Perro LED</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 40-48cm (Talla M)</li> <li>• Material: Nylon</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Brazaletes LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Yellow</li> <li>» Naranja</li> <li>» Pink</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones: 167x45 mm</li> <li>• Ángulo de Apertura: 180°</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Lámpara USB 3 LED</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensión: 5V USB</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Calavera Silicona LED</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: RGB</li> <li>• Material: Silicone</li> <li>• Incluye: 2 x Batterie CR2032</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Tapones Válvula Neumático LED</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de luz: RGB</li> <li>• Incluye: 2 x Bouchons / 6 x Batteries AG10</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			
	<b>Foco Delantero Bicicleta CREE XM-L T6</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luminosidad: 1200 lm</li> </ul>
<i>Gadgets LED</i>			



**Placa LED Grow Rojo/Azul 10W**

Gadgets LED

- Color de luz: Rojo/Azul
- Luminosidad: 380 lm
- Dimensiones: 310x310x34 mm
- Material: PC
- Tensión: 85-265V AC



**Bombilla LED Grow E27 Rojo/Azul 8W**

Gadgets LED

- Color de luz: Rojo / Azul
- Luminosidad: 300 lm
- Dimensiones: 125x125 mm
- Material: Aluminio
- Tensión: 85-265V AC

## Packs de producto

### Pack Tubos LED T8

PACKS PROFESIONAL



**Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm Conexión un Lateral 9W (10)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Neutro 3800K-4200K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K

- Luminosidad: 900 lm
- Dimensiones: Ø28x600 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Pack Tubos LED T8 Cristal 900mm Conexión un Lateral 14W (10)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Neutro 3800K-4200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø28x900 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm Conexión un Lateral 18W (10)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 3800K-4200K

- Luminosidad: 1800 lm
- Dimensiones: Ø28x1200 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm Conexión un Lateral 22W (10)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 3800K-4200K

- Luminosidad: 2200 lm
- Dimensiones: Ø28x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm Conexión un Lateral 9W (25)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Neutro 3800K-4200K



**Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm Conexión un Lateral 18W (25)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Neutro 3800K-4200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Cálido 2800K-3200K



**Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm Conexión un Lateral 22W (25)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Cálido 2800K-3200K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 3800K-4200K

- Luminosidad: 2200 lm
- Dimensiones: Ø28x1500 mm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Material: Cristal
- Protección IP: IP25



**PACK Tubos LED T8 600mm Conexión un Lateral 9W (25)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6500K
- » Blanco Neutro 4500K



**PACK Tubos LED T8 1200mm Conexión un Lateral 18W (25)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K



**PACK Tubos LED T8 1500mm Conexión un Lateral 22W (25)**

Pack Tubos LED T8

- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4500K
- » Blanco Cálido 3000K

### Pack Placas LED SuperSlim

PACKS PROFESIONAL



**PACK Placa LED Circular SuperSlim 18W (20)**

Pack Placas LED SuperSlim

- » Blanco Cálido 3000K
- » Blanco Frío 6000K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø225x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### PACK Placa LED Circular SuperSlim 18W (40)

Pack Placas LED SuperSlim

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø225x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### PACK Placa LED Circular SuperSlim 18W (100)

Pack Placas LED SuperSlim

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: Ø225x20 mm
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio



### PACK Placa LED Cuadrada SuperSlim 18W (20)

Pack Placas LED SuperSlim

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 1400 lm
- Dimensiones: 225x225x20 mm
- Dimensiones de corte: 205x205 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio

## Pack Paneles LED

PACKS PROFESIONAL



### PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 3200lm Marco Blanco (6)

Pack Paneles LED

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Frío 6000k-6500K

- Luminosidad: 3192 lm
- Dimensiones: 595x595x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver GS 3078-C



### PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 3800lm Marco Blanco (5)

Pack Paneles LED

» Blanco Neutro 4000k-4500K  
» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Frío 6000k-6600K

- Luminosidad: 3800 lm
- Dimensiones: 595x595x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio / PC
- Incluye: Driver GS 3078-C



### PACK Paneles LED Slim 60x60cm 40W 3800lm Marco Plata (5)

Pack Paneles LED

» Blanco Cálido 2800k-3200K  
» Blanco Frío 6000k-6500K  
» Blanco Neutro 4000k-4500K

- Luminosidad: 3800 lm
- Dimensiones: 595x595x9 mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Aluminio
- Incluye: Driver

## Pack Bombillas/Lámparas LED

PACKS PROFESIONAL



### Pack Lámpara LED GU5.3 MR16 COB Cristal 12V 5W (20)

Pack Lámpara LED GU5.3 MR16

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x45 mm
- Material: Cristal
- Tensión: 12V DC
- Potencia: 5 W



### Pack Lámpara LED GU5.3 MR16 COB Cristal 220V 5W (20)

Pack Lámpara LED GU5.3 MR16

» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x45 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Pack Lámpara LED GU10 COB Cristal 220V 5W (20)

Pack Lámpara LED GU10

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Pack Lámpara LED GU10 COB Cristal 220V 7W (20)

Pack Lámpara LED GU10

» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K

- Luminosidad: 484 lm
- Dimensiones: Ø50x55 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Material: Aluminio / Cristal
- Tensión: 220-240V AC



### Pack Lámpara LED GU10 Master 60° 5W Regulable (10)

Pack Lámpara LED GU10

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Dimensiones: 60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



### Pack Lámpara LED GU10 Master 60° 7W Regulable (10)

Pack Lámpara LED GU10

» Blanco Cálido 3000K  
» Blanco Frío 6000K  
» Blanco Neutro 4000K  
» Blanco Ice 8000K

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Dimensiones: 60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



### Pack Bombilla LED E27 Regulable Filamento Classic A60 6W (4)

Pack Bombillas LED E27

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Dimensiones: 60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



### Pack Bombilla LED E27 Regulable Filamento Classic Gold A60 6W (4)

Pack Bombillas LED E27

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Triac
- Dimensiones: 60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



### Pack Bombilla LED E27 Regulable Filamento Small Classic G45 3W (5)

Pack Bombillas LED E27

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Si
- Dimensiones: Ø45x73 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



### Pack Bombilla LED E27 Regulable Filamento Planet G95 6W (3)

Pack Bombillas LED E27

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Si
- Luminosidad: 550 lm
- Dimensiones: Ø95x132 mm
- Ángulo de Apertura: 360°



### Pack Bombilla LED E14 Regulable Filamento Classic Gold C35 3W (5)

Pack Bombillas LED E14

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Si
- Dimensiones: 60x105 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



### Pack Bombilla LED E14 Regulable Filamento Sphere G45 3W (5)

Pack Bombillas LED E14

- Color de luz: Blanco Cálido
- Regulable: Si
- Dimensiones: Ø45x80 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Material: Cristal



### Pack Bombilla LED G9 2.5W (20)

Pack Bombilla LED G9

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K



### Pack Bombilla LED G9 3W (20)

Pack Bombilla LED G9

- » Blanco Cálido 2700K
- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K



### Pack Bombilla LED G9 5W (20)

Pack Bombilla LED G9

- » Blanco Frío 6000K-6500K
- » Blanco Neutro 4000K-4500K
- » Blanco Cálido 3000K-3500K

## Pack Tiras LED 220V-240V AC

PACKS PROFESIONAL



### Pack Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m (2)

Pack Tiras LED 220V-240V AC

- » Blanco Cálido
- » Blanco Frío
- » Blanco Neutro

- Dimensiones: 14x7mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador
- Protección IP: IP65



### Pack Bobina de Tira LED 220V AC SMD5050 60 LED/m RGB (2)

Pack Tiras LED 220V-240V AC

- » RGB

- Dimensiones: 14x7mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Material: Silicona/PCB/Epoxi
- Incluye: Cable Rectificador
- Protección IP: IP65