

Catalogo

Iluminacion led

Packs Bombillas GU10



Pack Bombillas LED GU10 S11 120º 6W
(equivalente a Halógeno 50W) (5 un)

Blanco Cálido 3000K - 12965
Blanco Neutro 4000K - 12966
Blanco Frio 6500K - 12967

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø48x58 mm

Ref. 5735

Packs Bombillas GU10

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 C35 Vela Glass 4W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1422
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1423
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1424

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 360 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 607

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 G45 Esférica Glass 4W

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1425
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1426
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1427

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 360 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 608

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 G45 5W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2056
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2057
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2058

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 1120

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 C37 5W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2059
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2060
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2061

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 1121

Bombillas LED E14 Estándar




Bombilla LED E14 C37 12/24V 5W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 15012
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 15013
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 15014

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión: 12-24 DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 6422

Bombillas LED E14 Estándar



Bombilla LED E14 G45 12/24V 5W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 15020
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 15021
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 15022

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión: 12-24 DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 6423

Bombillas LED E14 Estándar

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla LED TOSHIBA E14 C36 5W

Blanco Frio 6500K

- Potencia: 5 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 210º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54313



Bombillas LED E14 Estándar

Pack Bombilla LED E14 B35 PHILIPS
Candle 4W (6 un)

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 4 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 250 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 62620



Bombillas LED E14 Estándar

Bombilla LED E14 C37 12V DC 120º 5W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 12V DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 66267



Bombillas LED E14 Estándar

Bombillas LED E14 Filamento

Bombilla LED E14 Filamento Classic
C35 2W

- Potencia: 2 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 605



Bombillas LED E14 Filamento

Bombilla LED E14 Regulable Filamento
Classic Gold C35 3.5W

- Potencia: 3.5 W
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 641



Bombillas LED E14 Filamento

Bombilla LED E14 Regulable Filamento
Sphere G45 3W

- Potencia: 3 W
- Regulable: Si
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1056



Bombillas LED E14 Filamento

Bombilla LED E14 Regulable Filamento
Reflect G45 3.5W

- Potencia: 3.5 W
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 1636

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E14 Filamento



**Bombilla LED E14 Regulable Filamento
Gold Reflect G45 4W**

- Potencia: 4 W
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø45x73 mm

Ref. 1637



**Bombilla LED E14 Regulable Filamento
Murano C35T 4W**

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 2886



**Bombilla LED E14 C35 Regulable
Filamento PHILIPS Candle 3.5W**

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 3.5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 250 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 62616



**Bombilla LED E14 BA38 Regulable
Filamento PHILIPS Candle 5W**

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 470 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 62625



**Bombilla LED E14 Regulable Filamento
PHILIPS 5W**

Blanco Cálido 2500K

- Potencia: 5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 410 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 62628



**Bombilla LED E14 Filamento PHILIPS
Candle 2W**

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 2 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 250 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 62632



Bombilla LED E14 Filamento G45 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 380 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65151

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E14 Filamento

- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E14 Filamento C35T 4W Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 65167

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 380 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Bombillas LED E14 RGB



Bombilla LED E14 Regulable RGBW C37 4.5W RGBW

Ref. 62592

- Potencia: 4.5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 450 lm Max
- Ángulo de Apertura: 200º
- Protección IP: IP20



Bombilla LED E14 Regulable RGBW G45 4.5W RGBW

Ref. 62593

- Potencia: 4.5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 450 lm Max
- Ángulo de Apertura: 200º
- Protección IP: IP20



Bombilla LED E14 RGBW PHILIPS Hue White Color 6.5W RGB

Ref. 67531

- Potencia: 6.5W
- Regulable: Sí
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 39x117 mm



Pack 2 Bombillas LED E14 RGBW PHILIPS Hue White Color 6.5W RGB

Ref. 67535

- Potencia: 6.5W
- Regulable: Sí
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 39x117 mm

Bombillas LED E27 Estándar

Bombilla LED E27 DL 8W

Blanco Frío 6000K - 6500K

Ref. 574

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 720 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Bombillas LED E27 Estándar

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla LED E27 G45 Glass 4W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 1428
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1429
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1430

Ref. 609



Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 360 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombilla LED E27 A60 Glass 8W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 1431
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1432
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1433

Ref. 610

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombilla LED E27 R80 10W

Blanco Cálido 3000K - 1913
Blanco Neutro 4000K - 1914
Blanco Frio 6000K - 1915

Ref. 1071

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 810 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombilla LED E27 R90 12W

Blanco Frio 6000K

Ref. 1072

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 A60 12W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2016
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2017
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2018

Ref. 1110

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1129 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 A60 10W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2029
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2030
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2031

Ref. 1111

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 999 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 A60 5W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2035
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2036
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2037

Ref. 1113

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 509 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED E27 G95 15W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2044
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2045

Ref. 1116

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1400 lm

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Estándar

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2046

- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 G120 12W

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 1117

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 G45 5W

Blanco Frío 6000K - 6500K - 2050
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2051
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2052

Ref. 1118

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 509 lm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 G95 Glass 10W

Blanco Frio 6000K - 2292
Blanco Cálido 3000K - 2293
Blanco Neutro 4000K - 2294

Ref. 1226

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 830 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombilla LED E27 G125 Glass 10W

Blanco Frío 6000K - 2295
Blanco Neutro 4000K - 2296
Blanco Cálido 3000K - 2297

Ref. 1227

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 830 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombilla LED CFL E27 12W

Blanco Cálido 3000K - 2753
Blanco Frío 6000K - 2754
Blanco Neutro 4500K - 6139

Ref. 1621

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1100 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Bombilla LED E27 Slim G60 6W

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 2135

Bombillas LED E27 Estándar



Bombilla LED E27 Matamosquitos 2W

Blanco

Ref. 4279

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 2 W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 165 mm
- Garantía: 2 Años

Bombilla LED E27 Matamosquitos 9W

Blanco Neutro 4000K

Ref. 4280

- Potencia: 9 W
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Estándar

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 165 mm
- Garantía: 2 Años



Bombillas LED E27 Estándar

Bombilla LED E27 A60 PHILIPS CorePro 10W

Blanco Cálido 3000K - 10658
Blanco Neutro 4000K - 10659
Blanco Frio 6500K - 10660

Ref. 4546

- Potencia: 10.5 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1055 lm
- Ángulo de Apertura: 200º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Estándar

Bombilla LED E27 Slim G70 12W

Blanco Cálido 2700K - 11966
Blanco Neutro 4000K - 11967

Ref. 5233

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED CCT Seleccionable E27 Regulable A60 9W

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frio)

Ref. 5455

- Potencia: 9 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20



Bombillas LED E27 Estándar

Bombilla LED E27 A60 12V DC 6W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 14980
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 14981
Blanco Calido 2800K - 3200K - 14982

Ref. 6421

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Tensión: 12-24 DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombillas LED E27 Estándar

Bombilla LED TOSHIBA E27 A60 6.5W

Blanco Cálido 2700K - 107839
Blanco Neutro 4000K - 107905

Ref. 54588

- Potencia: 6.5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 200º
- Tensión: 220-240V AC



Pack 5 Bombillas LED E27 A60 9W

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 61181

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 720 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 110-260V AC



Pack Bombilla LED E27 P45 PHILIPS 5.5W (3 un)

Blanco Cálido 2700K

Ref. 62621

- Potencia: 5.5 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 470 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombilla LED E27 A60 PHILIPS CorePro 7.5W

Blanco Cálido 3000K - 122765
Blanco Neutro 4000K - 122769

Ref. 62633

- Potencia: 7.5 W
- Regulable: No

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Estándar

Blanco Frío 6500K - 122773

- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 G125 18W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 64968

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1450 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 A60 12V DC 120° 6W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 66263

Bombillas LED E27 Estándar

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 12V DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Globo G80 6W

Bombillas LED E27 Filamento

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 387



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R63 Frost 4W

Bombillas LED E27 Filamento

- Potencia: 3.5 W
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP60
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 635



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R63 3.5W

Bombillas LED E27 Filamento

- Potencia: 3.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 350 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP60

Ref. 636



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R63 Frost 6W

Bombillas LED E27 Filamento

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 570 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP60

Ref. 637



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R63 6W

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP60

Ref. 638

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Chrome Reflect Classic A60 3.5W**

- Potencia: 3.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 639



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Tory T45 4W**

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 645



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Tory T45 4W**

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 646



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Globo G80 5.5W**

- Potencia: 5.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 650



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Supreme G125 6W**

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 651



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R80 6W**

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1050



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Smoke Gold Reflect Classic A60 5.5W**

- Potencia: 5.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1051



**Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Chrome Reflect Supreme G125 6W**

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)

Ref. 1052

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Planet G95 6W

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1096



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Planet G95 6W

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1097



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Chrome Reflect Classic A60 6W

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1124



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
T30-S 4W

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 350 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1440



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
R63 Frost 4W

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1961



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Small Classic G45 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K - 6410
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6411

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3127



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Classic A60 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K - 6412
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6413

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP60

Ref. 3128



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Gold Classic A60 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K - 6414
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6415

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)

Ref. 3129

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP60



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Big Lemon ST64 5.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K - 6416
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6417

- Potencia: 5.5W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 500 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP60

Ref. 3130



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Supreme G125 5.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K - 6418
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6419

- Potencia: 5.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3131



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Chrome Reflect Small Classic G45 3.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K - 6420
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6421

- Potencia: 3.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP60

Ref. 3132



Bombilla LED E27 Regulable Filamento T30-L 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K - 6422
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6423

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3133



Bombilla LED E27 Regulable Filamento T30-L 5W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3134



Bombilla LED E27 Filamento Gold Bottle 5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 650 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3327



Bombilla LED E27 Filamento Piña 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3328



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Copper Reflect Small Classic G45 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)

Ref. 3838

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Reflect Small Classic G45 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP60

Ref. 3839



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Copper Reflect Classic A60 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3840

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Reflect Classic A60 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3841

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Copper Reflect Supreme G125 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3842

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Reflect Supreme G125 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3843

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Copper Reflect Big Lemon ST64 7.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 7.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 800 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3844

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Chrome Reflect Big Lemon ST64 7.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 7.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 800 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3845

Bombillas LED E27 Filamento



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Reflect Big Lemon ST64 7.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 7.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)

Ref. 3846

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Luminosidad: 800 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Big Lemon ST64 5.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 3848

- Potencia: 5.5W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 500 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Smoke Lemon ST58 5.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 3852

- Potencia: 5.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 500 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Special Supreme G125 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 3853

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Big Supreme G200 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 3854

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Chest A180 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 3855

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Classic A60 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4367

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Gold Classic A60 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4368

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento
Espiral Smoke Classic A60 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4369

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Big Lemon ST64 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4370

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold Big Lemon ST64 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4371

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold Big Lemon ST64 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4372

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Supreme G125 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4373

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold Supreme G125 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4374

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Smoke Supreme G125 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4375

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Big Supreme G250 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4376

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral PS165 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4379

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold PS165 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4380

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Smoke PS165 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4381

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Filamento Luces Lemon ST58 1W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 4382

- Potencia: 1 W
- Luminosidad: 80 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E27 Filamento Luces Lemon RGB ST58 1W

RGB

Ref. 4383

- Potencia: 1 W
- Luminosidad: 80 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E27 Filamento Spark Big Lemon ST64 3.5W

Fancy Effect

Ref. 4384

- Potencia: 3.5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E27 Filamento Glint Big Lemon ST64 3.5W

Fancy Effect

Ref. 4385

- Potencia: 3.5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Gold Planet G95 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 5226

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Luminosidad: 130 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión Nominal: 200-260V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Espiral Smoke Planet G95 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 5227

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 130 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión Nominal: 200-260V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Filamento Classic A60 5.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K -
12899

Ref. 5721

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
12900

- Potencia: 5.5 W
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Filamento Small Classic G45 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K -
12901

Ref. 5722

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
12902

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Diamond G105 3.5W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 6132

- Potencia: 3.5 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP20



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Regulable Filamento Gold Small Classic G45 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 26520

- Potencia: 4 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Filamento G45 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K -

Ref. 65148

128028
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
128035

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombillas LED E27 Filamento

Bombilla LED E27 Filamento A60 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K -

Ref. 65155

128043
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
128047

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Bombilla LED E27 Filamento Gold A60 6W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 65159

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 520 lm

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED E27 Filamento

- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP60
- Tensión: 220-240V AC



Bombilla LED E27 Filamento ST64 6W Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 65163

- Potencia: 6W
- Luminosidad: 630 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E27 Regulable Filamento R80 6W Clear Blanco Cálido 2000K - 2500K

Ref. 65920

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED E27 Filamento

Bombillas LED E27 RGB



Bombilla LED E27 RGB 5W

Ref. 298

- Potencia: 5W
- Luminosidad: 450lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED E27 RGB



Bombilla LED E27 RGB 3W

Ref. 327

- Potencia: 3W
- Luminosidad: 250lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED E27 RGB



Bombilla LED E27 Regulable RGBW A60 9W

Ref. 62589

- Potencia: 9 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 945 lm Max
- Ángulo de Apertura: 200º
- Protección IP: IP20

Bombillas LED E27 RGB

Bombillas LED Toshiba

Bombilla LED TOSHIBA E27 A67 16W

Blanco Cálido 2700K - 107729
Blanco Neutro 4000K - 107773

Ref. 54500

- Potencia: 16 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1521 lm
- Ángulo de Apertura: 200º
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED Toshiba

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla LED TOSHIBA E27 G45 4W

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 4 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 290 lm
- Ángulo de Apertura: 170º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54555



Bombillas LED Toshiba

Bombilla LED TOSHIBA E27 G95 7W

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 7 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Ángulo de Apertura: 320º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54621



Bombillas LED Toshiba

Bombillas LED Philips GU10



Bombilla LED GU10 RGBW PHILIPS
Hue White Color 6W

RGB

- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø50x58 mm

Ref. 67545

Bombillas LED Philips GU10

Bombillas LED Philips GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 12V
Regulable PHILIPS SpotVLE 36º 7W

Blanco Cálido 3000K - 10777
Blanco Neutro 4000K - 10778

- Potencia: 7 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 660 lm
- Ángulo de Apertura: 36º
- Tensión: 12V AC

Ref. 4602

Bombillas LED Philips GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 12V
Regulable PHILIPS SpotVLE 36º 5.5W

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 5.5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 490 lm
- Ángulo de Apertura: 36º
- Tensión: 12V AC

Ref. 27168

Bombillas LED Philips GU5.3 / MR16

Bombillas LED Philips R7S

Bombilla LED R7S Regulable PHILIPS

Blanco Cálido 3000K - 10632

- Potencia: 14 W

Ref. 4530

Catalogo

Iluminacion led



CorePro 118mm 14W

Blanco Neutro 4000K - 10633

- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión: 220-240V AC

Bombillas LED Philips R7S

Bombillas LED Philips G9



Bombilla LED G9 Regulable PHILIPS
CorePro Cápsula 2.3W

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 2.3 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 215 lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 4531

Bombillas LED Philips G9

Bombilla LED GU10 Estándar



Bombilla LED GU10 S11 120° 6W

Blanco Cálido 3000K - 5027
Blanco Neutro 4000K - 5028
Blanco Frio 6500K - 5029

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión Nominal: 165-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 2666

Bombilla LED GU10 Estándar



Bombilla LED GU10 S11 120° 7W

Blanco Cálido 3000K - 7971
Blanco Neutro 4000K - 7972
Blanco Frio 6000K - 7973

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 560 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3576

Bombilla LED GU10 Estándar



Bombilla LED GU10 PHILIPS CorePro
spotMV 120° 5W

Blanco Cálido 3000K - 10608
Blanco Neutro 4000K - 10613
Blanco Frio 6500K - 10614

- Potencia: 5 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 550 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 4518

Bombilla LED GU10 Estándar




Bombilla LED GU10 S11 12/24V 120° 6W

Blanco Cálido 3000K - 15023
Blanco Neutro 4000K - 15024
Blanco Frio 6500K - 15025

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 12-24 DC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 6424

Bombilla LED GU10 Estándar



Bombilla LED GU10 Cristal 38° 7W

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
78397
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
78406
Blanco Frio 6000K - 6500K - 78415

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 500 lm
- Ángulo de Apertura: 38°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 37663

Bombilla LED GU10 Estándar

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla LED GU10 Cristal 38° 5W

Blanco Cálido 3000K - 78424
Blanco Neutro 4000K - 78433
Blanco Frio 6000K - 78442

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 380 lm
- Ángulo de Apertura: 38°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 37681



Bombilla LED GU10 Estándar

Bombilla LED GU10 100° 6W

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
121652
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
121658

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 480 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 62042



Bombilla LED GU10 Estándar

Bombilla LED GU10 120° 5W Silver

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 500 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 64880



Bombilla LED GU10 Estándar

Bombilla LED GU10 S11 12V DC 120° 6W

Blanco Frío 6500K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 12V DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 66259



Bombilla LED GU10 Estándar

Bombillas LED GU10 Regulables



Bombilla LED GU10 Glass Regulable 45° 7W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 7 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 520 lm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Tensión: 85-265V AC

Ref. 1008

Bombillas LED GU10 Regulables



Bombilla LED GU10 S11 Regulable 120° 5W

Blanco Neutro 4000K - 7946
Blanco Frio 6000K - 7947

- Potencia: 5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 85-265V AC

Ref. 3565

Bombillas LED GU10 Regulables



Bombilla LED GU10 S11 Regulable 60° 5W

Blanco Cálido 3000K - 8140
Blanco Neutro 4000K - 8141
Blanco Frio 6000K - 8142

- Potencia: 5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 85-265V AC

Ref. 3610

Bombillas LED GU10 Regulables

Catalogo

Iluminacion led

Bombillas LED GU10 Regulables



Bombilla LED GU10 S11 Regulable 60° 7W

Blanco Cálido 3000K - 8143
Blanco Neutro 4000K - 8144
Blanco Frio 6000K - 8145
Blanco Ice 8000K - 8146

- Potencia: 7 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 560 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 85-265V AC

Ref. 3611



Bombillas LED GU10 Regulables

Bombilla LED GU10 Regulable PHILIPS CorePro MAS spotVLE 60° 4.9W

Blanco Cálido 2700K - 11070
Blanco 3000K - 24793

- Potencia: 4.9 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 355 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 85-265V AC

Ref. 4774



Bombillas LED GU10 Regulables

Bombilla LED GU10 Regulable PHILIPS CorePro MAS spotVLE 36° 4.9W

Blanco Cálido 3000K - 11071
Blanco Neutro 4000K - 14031

- Potencia: 4.9 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 365 lm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 4775



Bombillas LED GU10 Regulables

Bombillas LED GU10 RGB

Lámpara LED GU10 Regulable RGBW 4.5W

RGBW

- Potencia: 4.5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 450 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 62596



Bombillas LED GU10 RGB

Accesorios GU10

Aro Downlight Cuadrado Basculante para Bombilla LED GU10 / GU5.3

Niquel Satinado - 2806
Cromado - 2807
Blanco - 2808
Cromo Satinado - 2809

- Dimensiones de corte: Ø72 mm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Protección IP: IP20
- Dimensiones:
81~83x81~83x22 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1639



Accesorios GU10

Bombillas LED GU5.3 / MR16

Bombilla LED GU5.3 MR16 12V DC RGB

- Potencia: 3W

Ref. 325

Catalogo

Iluminacion led



60° 3W

Bombillas LED GU5.3 / MR16

- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: 50x65mm



Bombilla LED GU5.3 MR16 12V COB
Cristal 45° 5W

Blanco Neutro 4000K - 1754
Blanco Frio 6000K - 1755

Ref. 1004

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 484 lm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Tensión: 12V DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Bombillas LED GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 COB Cristal
220V 45° 5W

Blanco Cálido 3000K - 1756
Blanco Neutro 4000K - 1757
Blanco Frio 6000K - 1758

Ref. 1005

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 484 lm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Bombillas LED GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 S11 12V 6W

Blanco Cálido 3000K - 7942
Blanco Neutro 4000K - 7943
Blanco Frio 6000K - 7944

Ref. 3564

- Potencia: 6W
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: Ø50x52 mm

Bombillas LED GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 S11 220V 6W

Blanco Cálido 3000K - 7948
Blanco Neutro 4000K - 7949
Blanco Frio 6000K - 7950

Ref. 3566

- Potencia: 6W
- Luminosidad: 470 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 53 mm

Bombillas LED GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 Regulable
PHILIPS CRI 92 ExpertColor 12V 36° 7.5W

Blanco Cálido 3000K - 12587
Blanco Neutro 4000K - 12588

Ref. 5566

- Potencia: 7.5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 520 lm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Tensión: 12V AC

Bombillas LED GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 Regulable
PHILIPS Master SpotLV VLE 12V 36°
6.3W Black

Blanco Neutro 4000K

Ref. 5577

- Potencia: 6.3 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 410 lm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Tensión: 12V AC

Bombillas LED GU5.3 / MR16



Bombilla LED GU5.3 MR16 12V SMD
Cristal 38° 5W

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
78352
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
78370
Blanco Frio 6000K - 6500K - 78379

Ref. 37645

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 380 lm
- Ángulo de Apertura: 38°
- Tensión: 12V DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Bombillas LED GU5.3 / MR16

Bombillas LED G53 AR111

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla LED AR111 COB 5W

Blanco Cálido 3000K - 1817
Blanco Frio 6000K - 1818
Blanco Neutro 4500K - 1819

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1025

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 7W

Blanco Cálido 3000K - 1822
Blanco Frio 6000K - 1823
Blanco Neutro 4500K - 1824

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1027

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 9W

Blanco Frio 6000K - 1825
Blanco Cálido 3000K - 1826
Blanco Neutro 4500K - 1827

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1028

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 12W

Blanco Frio 6000K - 1828
Blanco Cálido 3000K - 1829
Blanco Neutro 4500K - 1830

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1080 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1029

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 15W

Blanco Frio 6000K - 1831
Blanco Cálido 3000K - 1832
Blanco Neutro 4500K - 1833

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1300 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1030

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 COB 18W

Blanco Frio 6000K - 1834
Blanco Cálido 3000K - 1835
Blanco Neutro 4500K - 1836

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1550 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1031

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 12V COB 12W

Blanco Frio 6000K - 2066
Blanco Cálido 3000K - 2067
Blanco Neutro 4500K - 2068

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1080 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 12V AC / DC

Ref. 1125

Bombillas LED G53 AR111



Bombilla LED AR111 12V Regulable
PHILIPS SpotLV 24° 15W

Blanco Cálido 2700K - 10625
Blanco Cálido 3000K - 10626

- Potencia: 15 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 830 lm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 12V AC

Ref. 4526

Bombillas LED G53 AR111

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla LED AR111 12V Regulable
PHILIPS SpotLV 24° 20W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 20 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 12V AC

Ref. 4528



Bombillas LED G53 AR111

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Bombilla LED E27 PAR30 COB 7W

Blanco Cálido 3000K - 2208
Blanco Neutro 4000K - 2209
Blanco Frio 6000K - 2210

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 680 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1173

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Bombilla LED E27 PAR38 COB 12W

Blanco Cálido 3000K - 2213
Blanco Neutro 4000K - 2214
Blanco Frio 6000K - 2215

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1160 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1174

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Bombilla LED E27 PAR20 5W
Waterproof IP65

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9484
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9485

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4131

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Bombilla LED E27 PAR30 10W
Waterproof IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9486
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9487
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9488

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4132

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Bombilla LED E27 PAR38 15W
Waterproof IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9489
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9490
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9491

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4133

Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Bombilla LED E27 PAR38 15W
Waterproof IP65 Luz Roja

Rojo

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4146

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas LED PAR20/PAR30/PAR38



Bombilla LED E27 PAR38 15W
Waterproof IP65 Luz Azul

Azul

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4147



Bombilla LED E27 PAR38 15W
Waterproof IP65 Luz Verde

Verde

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4148



Bombilla LED E27 PAR38 15W
Waterproof IP65 Luz Amarilla

Amarillo

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4149

Bombillas LED G4



Bombilla LED G4 1.5W (220V)

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 1331
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1332
Blanco Neutro 4000K - 11504

- Potencia: 1.5 W
- Luminosidad: 120 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 576



Bombilla LED G4 12V 1.5W

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 1333
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1334
Blanco Neutro 4000K - 11503

- Potencia: 1.5 W
- Luminosidad: 120 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 12V AC / DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 578



Bombilla LED G4 3W (220V)

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 1335
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1336
Blanco Neutro 4000K - 11506

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 270 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 579



Bombilla LED G4 12V 3W

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 1337
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1338
Blanco Neutro 4000K - 11505

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 270 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 12V AC / DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 580

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED G4

Bombilla LED G4 12V PHILIPS CorePro Cápsula 1.7W

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 1.7 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 12V AC / DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 4525



Bombillas LED G4

Bombilla LED G4 12V PC 1.5W

Blanco Cálido 3000K - 11507
Blanco Neutro 4000K - 11508
Blanco Frio 6500K - 11509

- Potencia: 1.5 W
- Luminosidad: 110 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 12V AC / DC
- Dimensiones: 48x16 mm

Ref. 5062



Bombillas LED G4

Bombilla LED G4 12V Frost 1.7W

Blanco Cálido 3000K - 11510
Blanco Neutro 4000K - 11511
Blanco Frio 6500K - 11512

- Potencia: 1.7 W
- Luminosidad: 150 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 12V AC / DC
- Dimensiones: 37x10 mm

Ref. 5063



Bombillas LED G4

Bombilla LED G4 12V Frost 2.5W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 2.5 W
- Luminosidad: 230 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 12V AC / DC
- Dimensiones: 37x13 mm

Ref. 5064



Bombillas LED G4

Bombilla LED G4 12V PHILIPS CorePro Cápsula 2W

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 2 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 12V AC / DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 65252



Bombillas LED G4

Bombillas LED G9



Bombillas LED G9

Bombilla LED G9 3W

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 230
Blanco Frio 6000K - 6500K - 231
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1785

- Potencia: 3 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 231

Bombilla LED G9 5W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 232
Blanco Cálido 2700K - 3200K - 233
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1786

- Potencia: 5 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 500 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 232

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED G9

Bombilla LED G9 2.5W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 1768
Blanco Cálido 3000K - 3500K - 1769
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3075

Ref. 1009



Bombillas LED G9



Bombilla LED G9 S11 COB 2W

Blanco Frío 6000K

- Potencia: 2.5 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 3836

Bombilla LED G9 COB 2W

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 29203
Blanco Neutro 3800K - 4200K - 29212
Blanco Frío 5700K - 6200K - 29221

Ref. 13480



Bombillas LED G9



Bombilla LED G9 COB 4W

Blanco Neutro 3800K - 4200K - 29239
Blanco Frío 5700K - 6200K - 29248
Blanco Cálido 2700K - 3200K - 29230

- Potencia: 2 W
- Luminosidad: 220 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 13498

Bombillas LED G9

Bombillas LED G24



Bombilla LED G24 Frost 7W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 424
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 425
Blanco Frío 6000K - 6500K - 426

Ref. 88

Bombillas LED G24



Bombilla LED G24 7W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 418
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 419
Blanco Frío 6000K - 6500K - 420

Ref. 91

Bombillas LED G24



Bombilla LED G24 Frost 12W

Blanco Frío 6000K - 6500K - 1529
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2020
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2021

Ref. 797

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 700 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED G24



Bombilla LED G24 12W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 1533
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2023

Ref. 798



Bombillas LED G24

Bombilla LED G24 Frost 9W

Blanco Frío 6000K - 6500K - 1534
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1535
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2019

Ref. 799



Bombillas LED G24

Bombilla LED G24 9W

Blanco Frío 6000K - 6500K - 1538
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1539
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1791

Ref. 800

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1209 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 907 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 907 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Bombillas LED MR11



Bombillas LED MR11

Bombilla LED MR11 12V 1W

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1792
Blanco Frío 6000K - 6500K - 1793
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1794

Ref. 1016

- Potencia: 1 W
- Luminosidad: 120 lm
- Ángulo de Apertura: 30º
- Protección IP: IP25
- Tensión: 12V AC / DC



Bombillas LED MR11

Bombilla LED MR11 12V 3W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1795
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1796
Blanco Frío 6000K - 6500K - 1797

Ref. 1017

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 250 lm
- Ángulo de Apertura: 30º
- Protección IP: IP25
- Tensión: 12V AC / DC

Bombillas LED G12

Bombillas LED G12

Bombilla LED G12 10W

Blanco Neutro 4500K

Ref. 5657

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas LED S19



Bombilla LED S19 6W

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 6W
- Luminosidad: 500 lm
- Ángulo de Apertura: 330°
- Protección IP: IP20
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 1070

Bombillas LED S19

Bombillas LED para Coche o Moto



KIT Bombillas LED CREE H4 35W para coche o moto

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 4000 lm
- Ángulo de Apertura: 240°
- Protección IP: IP56
- Tensión: 9-16V DC

Ref. 7005

Bombillas LED para Coche o Moto



KIT Bombillas LED CREE H7 35W para coche o moto

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 4000 lm
- Ángulo de Apertura: 320°
- Protección IP: IP56
- Tensión: 9-16V DC

Ref. 7006

Bombillas LED para Coche o Moto



KIT Bombillas LED HB3 9005 15W para coche o moto

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Protección IP: IP56
- Tensión: 9-16V DC
- Garantía: 2 Años

Ref. 7008

Bombillas LED para Coche o Moto



KIT Bombillas LED HB4 9006 15W para coche o moto

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Protección IP: IP56
- Tensión: 9-16V DC
- Garantía: 2 Años

Ref. 7009

Bombillas LED para Coche o Moto

KIT Bombillas LED HIR2 9012 15W para coche o moto

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Protección IP: IP56
- Tensión: 9-16V DC
- Garantía: 2 Años

Ref. 7010

Bombillas LED para Coche o Moto

Catalogo

Iluminacion led



KIT Bombillas LED COB H3 20W para coche o moto

Blanco Frio 6000K



Bombillas LED para Coche o Moto

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Protección IP: IP56
- Tensión: 9-16V DC
- Garantía: 2 Años

Ref. 7014

KIT Bombillas LED T15 5.3W para coche o moto

Blanco Frío 6000K



Bombillas LED para Coche o Moto

- Potencia: 5.3 W
- Luminosidad: 450 lm
- Tensión: 10-16V DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 85
- Garantía: 2 Años

Ref. 7016

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor E27 a GU10

- Uso: Interior
- Casquillo: GU10

Ref. 288

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor MR16 a E27

- Uso: Interior
- Casquillo: GU5.3

Ref. 289

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas GU10

Accesorios Bombillas LED

- Garantía: 2 Años
- Material: Cerámica
- Uso: Interior
- Casquillo: GU10

Ref. 311



Portalámparas GU5.3

Accesorios Bombillas LED

- Material: Cerámica
- Uso: Interior
- Casquillo: GU5.3

Ref. 312

Adaptador / Conversor E14 a E27

- Dimensiones: Ø39x63 mm

Ref. 313

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor E27 a E14

Ref. 314

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor G9 a E27

• Dimensiones: Ø27x60 mm

Ref. 316

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas R7S 118mm

• Material: Cerámica

Ref. 318

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas R7S 189mm

• Material: Cerámica

Ref. 319

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor G24 a E27

• Dimensiones: Ø46x82 mm

Ref. 334

Accesorios Bombillas LED



Portalámparas R7S 138mm

• Material: Cerámica

Ref. 577

Accesorios Bombillas LED



Adaptador / Conversor E40 a E27

• Dimensiones: Ø45x50 mm
• Peso: 25 g
• Material: Aluminio - PC

Ref. 589

Accesorios Bombillas LED

Aro Downlight Circular Basculante para
Bombilla LED GU10 / GU5.3

Blanco - 2802
Níquel Satinado - 2803

• Dimensiones de corte: Ø72
mm

Ref. 1638

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Bombillas LED

Cromo Satinado - 2804
Cromado - 2805

- Ángulo de Apertura: 45°
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø81~84x22 mm
- Garantía: 2 Años



Aro Downlight Cuadrado Basculante
para Bombilla LED AR111
Blanco

Ref. 4765

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Cuadrado Basculante
para dos Bombillas LED AR111
Negro

Ref. 4766

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Cuadrado Basculante
para tres Bombillas LED AR111
Blanco - 11056
Negro - 11057

Ref. 4767

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Circular Blanco para
Bombilla LED GU10 / GU5.3
Blanco

Ref. 5356

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Circular Plata para
Bombilla LED GU10 / GU5.3
Plata

Ref. 5357

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Circular Design Blanco
para Bombilla LED GU10 / GU5.3
Blanco

Ref. 5358

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Circular Luz Indirecta
Blanco para Bombilla LED GU10 / GU5.3
Blanco

Ref. 5359

Accesorios Bombillas LED



Aro Downlight Cuadrado Basculante
Aluminio para tres Bombillas LED AR111
Blanco - 41020
Negro - 41029

Ref. 20518

- Dimensiones de corte: Ø65 mm
- Dimensiones: Ø98x25 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Fuente Lumínica: GU10 / GU5.3

- Dimensiones de corte: Ø65 mm

- Dimensiones: Ø85x40 mm

- Garantía: 2 Años

- Material: Aluminio

- Uso: Interior

Catalogo

Iluminacion led



Accesarios Bombillas LED

- Dimensiones: 183x483 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 20536



Aro Downlight Cuadrado Basculante
Aluminio para dos Bombillas LED AR111

Blanco - 41047
Negro - 41065

- Dimensiones de corte: 160x310 mm
- Dimensiones: 183x333 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Accesarios Bombillas LED



Aro Downlight Cuadrado Basculante
Aluminio para Bombilla LED AR111

Blanco - 41083
Negro - 41092

- Dimensiones de corte: 160x160 mm
- Dimensiones: 183x183 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 20554

Accesarios Bombillas LED



Portalámparas para bombillas LED E27

Blanco

- Tensión: 220-240V AC
- Garantía: 2 Años
- Temp. de trabajo: -20°C / +40°C
- Casquillo: E27

Ref. 53213

Accesarios Bombillas LED



Aro Downlight Cuadrado Basculante PC
para Bombilla LED GU10 / GU5.3

Blanco - 120934
Negro - 121143

- Dimensiones de corte: Ø75-85 mm
- Dimensiones: 93x93x25 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior

Ref. 61789

Accesarios Bombillas LED



Aro Downlight Cuadrado Basculante PC
para dos Bombillas LED GU10 / GU5.3

Blanco - 120936
Negro - 121132

- Dimensiones de corte: Ø75-85x15-165 mm
- Dimensiones: 173x93x25 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior

Ref. 61800

Accesarios Bombillas LED



Aro Downlight Redondo PC para
Bombilla LED GU10 / GU5.3

Blanco - 120948
Negro - 121130

- Dimensiones de corte: Ø70-75 mm
- Dimensiones: Ø90x25 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior

Ref. 61812

Accesarios Bombillas LED



Aro Downlight Cónico PC para Bombilla
LED GU10 / GU5.3

Blanco - 120962
Negro - 121121

- Dimensiones de corte: Ø85 mm
- Dimensiones: Ø93x53 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior

Ref. 61826

Accesarios Bombillas LED

Portalámparas R7S 78mm

Blanco

- Material: Cerámica

Ref. 63956

Catalogo

Iluminacion led



Accesos Bombillas LED

Placas Downlight LED Basic



Pack 2 Placa LED Circular 18W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 18W
- Dimensiones de corte: 205 mm
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 61100



Pack 2 Placa LED Circular 3W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 3W
- Dimensiones de corte: Ø75 mm
- Luminosidad: 180 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 61139

Placas Downlight LED Design



Kit Empotrable con Módulo Circular LED 8W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9772
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9773
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9774

- Potencia: 8W
- Dimensiones de corte: Ø100 mm
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 4186



Kit Empotrable con Módulo Circular LED 15W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9775
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9776
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9777

- Potencia: 15 W
- Dimensiones de corte: Ø145 mm
- Luminosidad: 1660 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 4187



Kit Empotrable con Módulo Circular LED 22W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9778
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9779
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9780

- Potencia: 22 W
- Dimensiones de corte: Ø170 mm
- Luminosidad: 2420 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 4188

Placas Downlight LED PHILIPS

Downlight LED PHILIPS Slim Ledinaire

Blanco Cálido 3000K - 12625

- Potencia: 11W

Ref. 5587

Catalogo

Iluminacion led



11W DN065B

Blanco Neutro 4000K - 12629

- Dimensiones de corte: Ø150 mm
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20

Placas Downlight LED PHILIPS



Downlight LED PHILIPS Slim Ledinaire
22W DN065B

Blanco Cálido 3000K - 12634
Blanco Neutro 4000K - 12635

- Potencia: 22W
- Dimensiones de corte: Ø200 mm
- Luminosidad: 1900 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20

Ref. 5595

Placas Downlight LED PHILIPS



Downlight LED PHILIPS Ledinaire 9W
DN060B

Blanco Cálido 3000K - 12671
Blanco Neutro 4000K - 12672

- Potencia: 9 W
- Dimensiones de corte: Ø150 mm
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20

Ref. 5617

Placas Downlight LED PHILIPS



Downlight LED PHILIPS Ledinaire 18W
DN060B

Blanco Cálido 3000K - 12673
Blanco Neutro 4000K - 12674

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: Ø200 mm
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20

Ref. 5618

Placas Downlight LED PHILIPS



Placa LED Circular PHILIPS Marcasite
9W

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
140234
Blanco Frio 5500K - 6000K - 140501

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 860 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -
240V AC
- Tensión: 240V AC

Ref. 69121

Placas Downlight LED PHILIPS

Placas Downlight LED High Lumen



Placa LED Circular 30W High Lumen

Blanco Neutro 3800K - 4200K

- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 26232

Placas Downlight LED High Lumen




Placa LED Circular 20W High Lumen

Blanco Neutro 3800K - 4200K

- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: Ø160 mm
- Luminosidad: 2400 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 26268

Placas Downlight LED High Lumen



Placa LED Circular 15W High Lumen

Blanco Neutro 3800K - 4200K

- Potencia: 15 W
- Dimensiones de corte: Ø130 mm
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 26286

Placas Downlight LED High Lumen

Catalogo

Iluminacion led

Placas Downlight LED High Lumen



Placa LED Circular 8W High Lumen

Blanco Neutro 3800K - 4200K

- Potencia: 8 W
- Dimensiones de corte: Ø75 mm
- Luminosidad: 960 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 26349

Placas Downlight LED High Lumen



Placas LED Downlight T^a de Color Seleccionable

Plafón LED CCT Seleccionable Circular
6W Regulable

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 6633

Placas LED Downlight T^a de Color Seleccionable

Plafón LED CCT Seleccionable Circular
12W Regulable

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 6634

Placas LED Downlight T^a de Color Seleccionable

Plafón LED CCT Seleccionable Circular
18W Regulable

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1700 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 6635

Placas LED Downlight T^a de Color Seleccionable

Placa LED CCT Seleccionable Circular
22W Corte Ajustable 60-160mm

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 22 W
- Dimensiones de corte: 60-160mm
- Luminosidad: 2200 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 34827

Placas LED Downlight T^a de Color Seleccionable

Focos Downlight LED

Foco Downlight LED Direccional
Rectangular 3x3x1W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 175
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 176
Blanco Frio 6000K - 6500K - 177

- Potencia: 9 W
- Dimensiones de corte: 3xØ70 mm
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP20

Ref. 134

Focos Downlight LED

Catalogo

Iluminacion led



Foco Downlight LED Direccional
Rectangular 2x5x1W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 172
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 173
Blanco Frio 6000K - 6500K - 174

Ref. 136



Foco Downlight LED

Foco Downlight LED Direccional
Rectangular 2x3x1W

Blanco Frío 6000K - 6500K

Ref. 653



Foco Downlight LED

Foco Downlight LED COB Direccional
Circular 1W

Blanco Neutro 4500K - 1991
Blanco Frio 6000K - 1992
Blanco Cálido 3000K - 2265

Ref. 1104



Foco Downlight LED

Downlight LED Circular Especial IP44
10W

Blanco Cálido 3000K - 3273
Blanco Neutro 4500K - 3274
Blanco Frio 6000K - 3275

Ref. 1992



Foco Downlight LED

Downlight LED Circular Especial IP44
15W

Blanco Cálido 3000K - 3276
Blanco Neutro 4500K - 3277
Blanco Frio 6000K - 3278

Ref. 1993



Foco Downlight LED

Downlight LED Circular Especial IP44
20W

Blanco Cálido 3000K - 3279
Blanco Neutro 4500K - 3280
Blanco Frio 6000K - 3281

Ref. 1994



Foco Downlight LED

Downlight LED Especial IP44 25W

Blanco Cálido 3000K - 3282
Blanco Neutro 4500K - 3283
Blanco Frio 6000K - 3284

Ref. 1996



Foco Downlight LED

Foco Downlight LED COB SAMSUNG
Circular 24W LIFUD Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 2425

- Potencia: 10 W
- Dimensiones de corte: Ø86 mm (x2)
- Luminosidad: 900lm
- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP20

- Potencia: 6 W
- Dimensiones de corte: Ø 64 mm (x2)
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP20

- Potencia: 1 W
- Dimensiones de corte: Ø45 mm
- Luminosidad: 80 lm
- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP20

- Potencia: 10 W
- Dimensiones de corte: Ø100 mm
- Luminosidad: 937 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44

- Potencia: 15 W
- Dimensiones de corte: Ø115 mm
- Luminosidad: 1410 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44

- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: Ø150 mm
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44

- Potencia: 25 W
- Dimensiones de corte: Ø145 mm
- Luminosidad: 2250 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44

- Potencia: 24 W
- Dimensiones de corte:

Catalogo

Iluminacion led



Foco Downlight LED

- Dimensiones de corte: 210-235 mm
- Luminosidad: 2280 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20



Foco Downlight LED COB SAMSUNG Circular 42W LIFUD Blanco

Blanco Frio 5500K - 6000K

Ref. 2443

Foco Downlight LED

- Potencia: 42 W
- Dimensiones de corte: 210-235 mm
- Luminosidad: 3990 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20



Downlight LED Circular Waterproof IP65 8W

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6163
Blanco Cálido 3000K - 3500K - 7218
Blanco Frio 6000K - 6500K - 7219

Ref. 3068

Foco Downlight LED

- Potencia: 8 W
- Dimensiones de corte: Ø75 mm
- Luminosidad: 640 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP65



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 7W Blanco

Blanco Cálido 3000K - 7478
Blanco Neutro 4500K - 7479
Blanco Frio 6000K - 7480

Ref. 3414

Foco Downlight LED

- Potencia: 7 W
- Dimensiones de corte: Ø65 mm
- Luminosidad: 560 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP40



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 9W Blanco

Blanco Cálido 3000K - 7481
Blanco Neutro 4000K - 7482
Blanco Frio 6000K - 7483

Ref. 3415

Foco Downlight LED

- Potencia: 9 W
- Dimensiones de corte: Ø90 mm
- Luminosidad: 720 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP40



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 12W Blanco

Blanco Cálido 3000K - 7484
Blanco Neutro 4500K - 7485
Blanco Frio 6000K - 7486

Ref. 3416

Foco Downlight LED

- Potencia: 12 W
- Dimensiones de corte: Ø90 mm
- Luminosidad: 960 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP40



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 15W Blanco

Blanco Cálido 3000K - 7487
Blanco Neutro 4500K - 7488
Blanco Frio 6000K - 7489

Ref. 3417

Foco Downlight LED

- Potencia: 15 W
- Dimensiones de corte: Ø110 mm
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP40



Foco Downlight LED COB Direccional Circular 7W Plata

Blanco Cálido 3000K - 7499
Blanco Neutro 4500K - 7500
Blanco Frio 6000K - 7501

Ref. 3421

Foco Downlight LED

- Potencia: 7 W
- Dimensiones de corte: Ø65 mm
- Luminosidad: 560 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP40

Catalogo

Iluminacion led



Foco Downlight LED

Blanco Frío 6000K - 7504

- mm
- Luminosidad: 960 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP40

Foco Downlight LED COB Direccional
360° Circular 7W DesignBlanco Cálido 3000K - 7508
Blanco Neutro 4500K - 7509
Blanco Frío 6000K - 7510

Ref. 3424

Foco Downlight LED

Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
25W LIFUDBlanco Cálido 3000K - 7766
No Regulable - 7766
Blanco Cálido 3000K - 7767
Regulable 1-10V - 7767

- Potencia: 7 W
- Dimensiones de corte: Ø90 mm
- Luminosidad: 560 lm
- Ángulo de Apertura: 50°
- Protección IP: IP40

Ref. 3491

Foco Downlight LED

Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Negro 25W LIFUDBlanco Cálido 3000K - 7775
No Regulable - 7775
Blanco Cálido 3000K - 7776
Regulable 1-10V - 7776

- Potencia: 25 W
- Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)
- Luminosidad: 3.000 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP40

Ref. 3492

Foco Downlight LED

Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
30W LIFUDBlanco Cálido 3000K - 7826
No Regulable - 7826
Blanco Cálido 3000K - 7827
Regulable 1-10V - 7827

- Potencia: 25 W
- Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)
- Luminosidad: 3.600 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP40

Ref. 3500

Foco Downlight LED

Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Negro 30W LIFUDBlanco Cálido 3000K - 7835
No Regulable - 7835
Blanco Cálido 3000K - 7836
Regulable 1-10V - 7836

- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)
- Luminosidad: 3.600 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP40

Ref. 3501

Foco Downlight LED

Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
40W LIFUDBlanco Frío 5500K - 7849
No Regulable - 7849
Blanco Frío 5500K - 7850
Regulable 1-10V - 7850

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)
- Luminosidad: 4560 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP40

Ref. 3502

Foco Downlight LED

Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Negro 40W LIFUDBlanco Frío 5500K - 7858
No Regulable - 7858
Blanco Frío 5500K - 7859
Regulable 1-10V - 7859

- Potencia: 40 W
- Dimensiones de corte: Ø220 mm (±5 mm)
- Luminosidad: 4800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP40

Ref. 3503

Foco Downlight LED

Foco Downlight LED COB Direccional
Circular 1W BlancoBlanco Cálido 3000K - 8954
Blanco Neutro 4500K - 8955

- Potencia: 1 W
- Dimensiones de corte: Ø44

Ref. 3837

Catalogo

Iluminacion led



Foco Downlight LED

Blanco Frio 6000K - 8956

- mm
- Luminosidad: 80 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20

Foco Downlight LED COB Direccional
360° Circular 12W Design

Blanco Frio 6000K

Ref. 3865

- Potencia: 12 W
- Dimensiones de corte: Ø95 mm
- Luminosidad: 960 lm
- Ángulo de Apertura: 50°
- Protección IP: IP40

Foco Downlight LED COB Direccional
360° Circular 18W DesignBlanco Cálido 3000K - 9083
Blanco Neutro 4500K - 9084
Blanco Frio 6000K - 9085

Ref. 3866

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: Ø120 mm
- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 50°
- Protección IP: IP40

Downlight LED SAMSUNG 25W
(UGR17)Blanco Cálido 2700K - 3200K -
11941
Blanco Frio 5700K - 6200K - 11943

Ref. 5214

- Factor Deslumbramiento:
UGR 17
- Potencia: 25 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 2375 lm
- Ángulo de Apertura: 60°

Downlight LED SAMSUNG Hard Clip
20W (UGR19) LIFUD

Blanco Neutro 4000K

Ref. 5877

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte:
Ø200–215 mm
- Luminosidad: 2400 lm
- Ángulo de Apertura: 90°

Downlight LED SAMSUNG Cuadrado
120lm/W 25W (UGR19)Blanco Cálido 2700K - 3200K -
13401
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
13402
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13403

Ref. 5878

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 25 W
- Dimensiones de corte:
200x200 mm
- Luminosidad: 3000 lm
- Ángulo de Apertura: 90°

Downlight LED SAMSUNG Cuadrado
120lm/W 30W (UGR 19)Blanco Cálido 2700K - 3200K -
13404
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
13405
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13406

Ref. 5879

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte:
200x200 mm
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 90°

Downlight LED New Aero Slim CCT
Seleccionable 20W (UGR19) LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 6120

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: Ø155 mm
- Luminosidad: 2200 lm
- Ángulo de Apertura: 110°

Downlight LED New Aero Slim CCT
Seleccionable 30W (UGR19) LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 6121

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19

Catalogo

Iluminacion led



Foco Downlight LED

- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: Ø185 mm
- Luminosidad: 3200 lm
- Ángulo de Apertura: 110°



Downlight LED COB 20W LIFUD

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
16066
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
16067
Blanco Frio 6000K - 6600K - 16068

Ref. 6938

Foco Downlight LED

- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: Ø150 mm
- Luminosidad: 1700 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20



Downlight LED COB 30W LIFUD

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
16069
Blanco Frio 6000K - 6600K - 16071

Ref. 6939

Foco Downlight LED

- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Luminosidad: 2550 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20



Downlight LED SAMSUNG Hard Clip
50W (UGR19) LIFUD

Blanco Neutro 4000K

Ref. 7151

Foco Downlight LED

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 50 W
- Dimensiones de corte:
Ø200-215 mm
- Luminosidad: 6000 lm
- Ángulo de Apertura: 90°



Downlight LED SAMSUNG New Aero
Micropíramático 24W (UGR17) 4000K
LIFUD

No Regulable - 23659
Regulable 1-10V - 23668

Ref. 9961

Foco Downlight LED

- Factor Deslumbramiento:
UGR 17
- Potencia: 24 W
- Dimensiones de corte: Ø185 mm
- Luminosidad: 2520 lm
- Ángulo de Apertura: 110°



Downlight LED SAMSUNG New Aero
24W UGR19 4000K LIFUD

No Regulable - 23749
Regulable 1-10V - 23758

Ref. 9997

Foco Downlight LED

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 24 W
- Dimensiones de corte: Ø185 mm
- Luminosidad: 2520 lm
- Ángulo de Apertura: 110°



Pack 3 Focos Downlight GU10 6W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
121706
Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122006

Ref. 62077

Foco Downlight LED

- Potencia: 6 W
- Dimensiones de corte:
Ø75-85 mm
- Luminosidad: 500 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20



Downlight LED New Lux 6W (UGR19)

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
123443
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
123447
Blanco Frio 6000K - 6500K - 123451

Ref. 63044

Foco Downlight LED

- Dimensiones de corte: 95 mm
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 85

Catalogo

Iluminacion led



Foco Downlight LED

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
123456
Blanco Frio 6000K - 6500K - 123460

- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 85



Downlight LED New Lux 12W (UGR19)

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
123463
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
123467
Blanco Frio 6000K - 6500K - 123471

- Dimensiones de corte: 135 mm
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 85

Ref. 63051



Downlight LED New Lux 16W (UGR19)

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
123472
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
123476
Blanco Frio 6000K - 6500K - 123480

- Dimensiones de corte: 165 mm
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 85

Ref. 63052



Foco Downlight LED Cuadrado New Manhattan 5W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
123767
Blanco Cálido 3000K - 3500K -
123784

- Potencia: 5 W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 63173



Foco Downlight LED Cuadrado New Manhattan 10W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
123773
Blanco Cálido 3000K - 3500K -
123787

- Potencia: 10 W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 63179



Foco Downlight LED Cuadrado New Manhattan 15W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
123779
Blanco Cálido 3000K - 3500K -
123793

- Potencia: 15 W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 63184



Downlight LED SAMSUNG New Aero Negro 24W UGR19 4000K LIFUD

No Regulable - 126672
Regulable 1-10V - 126676

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 24 W
- Dimensiones de corte: Ø185 mm
- Luminosidad: 2520 lm
- Ángulo de Apertura: 110°

Ref. 64812




Downlight LED SAMSUNG New Aero Microprismático 24W (UGR17) 4000K LIFUD Negro

No Regulable - 127084
Regulable 1-10V - 127088

- Factor Deslumbramiento: UGR 17
- Potencia: 24 W
- Dimensiones de corte: Ø185 mm
- Luminosidad: 2520 lm
- Ángulo de Apertura: 110°

Ref. 64956



Foco Downlight LED Rectangular Doble New Manhattan 10W

Blanco Cálido 3000K - 3200K -
138005

- Potencia: 10 W
- Ángulo de Apertura: 24°

Ref. 68678

Catalogo

Iluminacion led



Foco Downlight LED

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
138006

- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Foco Downlight LED Rectangular Doble
New Manhattan 20W

Blanco Cálido 3000K - 3200K -
138009
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
138013

- Potencia: 20 W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68681



Foco Downlight LED Rectangular Doble
New Manhattan 30W

Blanco Cálido 3000K - 3200K -
138017
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
138021

- Potencia: 30 W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68685



Foco Downlight LED Rectangular Triple
New Manhattan 15W

Blanco Cálido 3000K - 3200K -
138025
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
138029

- Potencia: 15 W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68689



Foco Downlight LED Rectangular Triple
New Manhattan 30W

Blanco Cálido 3000K - 3200K -
138030
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
138033

- Potencia: 30 W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68690



Foco Downlight LED Rectangular Triple
New Manhattan 45W

Blanco Cálido 3000K - 3200K -
138037
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
138038

- Potencia: 45W
- Ángulo de Apertura: 24°
- Tensión: 85-265V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68694

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Circular 6W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 743
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 744
Blanco Frio 6000K - 6500K - 745

- Potencia: 6W
- Luminosidad: 480 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 402

Plafón LED Circular 12W

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 746
Blanco Frio 6000K - 6500K - 747
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 748

- Potencia: 12W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 403

Catalogo

Iluminacion led

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Circular 18W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 752
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 753
Blanco Frio 6000K - 6500K - 754

- Potencia: 18W
- Luminosidad: 1480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 404

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Cuadrado 6W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 760
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 761
Blanco Frio 6000K - 6500K - 762

- Potencia: 6W
- Luminosidad: 480lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 405

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Cuadrado 12W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 766
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 767
Blanco Frio 6000K - 6500K - 768

- Potencia: 12W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 406

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Cuadrado 18W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 772
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 773
Blanco Frio 6000K - 6500K - 774

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1440 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 407

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Cuadrado 24W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1204
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1205
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1206

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 1900 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 514

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Cuadrado 48W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1216
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1217
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1218

- Potencia: 48 W
- Luminosidad: 3800 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 516

Plafones de Techo LED Basic



Plafón LED Circular 24W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1231
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1232
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1233

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 1900 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 519

Plafones de Techo LED Basic



Pack Plafones LED Circular 18W (2 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 3548
Blanco Frio 6000K - 6500K - 3549

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1480 lm

Ref. 2054

Plafones de Techo LED Basic

Catalogo

Iluminacion led



Plafones de Techo LED Basic

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3550

- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Pack Plafones LED Cuadrado 18W (2 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 3551
Blanco Frio 6000K - 6500K - 3552
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3553

Ref. 2061

Plafones de Techo LED Basic

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1440 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Pack Plafones LED Circular 12W (2 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 3554
Blanco Frio 6000K - 6500K - 3555
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3556

Ref. 2062

Plafones de Techo LED Basic

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Kit de Superficie con Módulo Circular LED 8W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9781
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9782
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9783

Ref. 4189

Plafones de Techo LED Basic

- Potencia: 8W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 90-260V AC



Kit de Superficie con Módulo Circular LED 15W

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9785
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9786

Ref. 4190

Plafones de Techo LED Basic

- Potencia: 15W
- Luminosidad: 1660 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 90-260V AC



Kit de Superficie con Módulo Circular LED 22W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9787
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9788
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9789

Ref. 4191

Plafones de Techo LED Basic

- Potencia: 22 W
- Luminosidad: 2420 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 90-260V AC

Plafones LED Design



Plafón LED Circular Style COB 7W Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K

Ref. 525

Plafón LED Circular Style COB 7W Silver

Blanco Frio 6000K - 6500K

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 560 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 839

Plafón LED Circular Style COB 12W Silver

Blanco Frio 6000K - 6500K

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 960 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Catalogo

Iluminacion led



Plafones LED Design

Plafón LED Circular Design 6W White

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2085
Blanco Frío 6000K - 6500K - 2086
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2087

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1129



Plafones LED Design

Plafón LED Cuadrado Design 6W White

Blanco Frío 6000K - 6500K - 2088
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2089
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2090

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1130



Plafones LED Design

Plafón LED Circular Design 12W White

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2091
Blanco Frío 6000K - 6500K - 2092
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2093

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1131



Plafones LED Design

Plafón LED Cuadrado Design 12W White

Blanco Frío 6000K - 6500K - 2094
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2095
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2096

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1132



Plafones LED Design

Plafón LED Circular Design 18W White

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2097
Blanco Frío 6000K - 6500K - 2098
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2099

- Potencia: 18W
- Luminosidad: 1480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1133



Plafones LED Design

Plafón LED Cuadrado Design 18W White

Blanco Frío 6000K - 6500K - 2100
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2101
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2102

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1134



Plafones LED Design

Plafón LED Circular Design 24W White

Blanco Frío 6000K - 6500K - 2103
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2104
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2105

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 1900 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1135



Plafones LED Design

Plafón LED Cuadrado Design 24W White

Blanco Frío 6000K - 6500K - 2106
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2107

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 1900 lm

Ref. 1136

Catalogo

Iluminacion led



Plafones LED Design

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2108

- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Circular Design 6W Silver

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2109
Blanco Frio 6000K - 6500K - 2110
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2111

Ref. 1137

Plafones LED Design

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Cuadrado Design 6W Silver

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2112
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2113
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2114

Ref. 1138

Plafones LED Design

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Circular Design 12W Silver

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2115
Blanco Frio 6000K - 6500K - 2116
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2117

Ref. 1139

Plafones LED Design

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Cuadrado Design 12W Silver

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2118
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2119
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2120

Ref. 1140

Plafones LED Design

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Circular Design 18W Silver

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2121
Blanco Frio 6000K - 6500K - 2122
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2123

Ref. 1141

Plafones LED Design

- Potencia: 18W
- Luminosidad: 1480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Cuadrado Design 18W Silver

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2124
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2125
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2126

Ref. 1142

Plafones LED Design

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1480 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Circular Design 24W Silver

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2127
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2128
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2129

Ref. 1143

Plafones LED Design

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 1900 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Plafón LED Cuadrado Design 24W Silver

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2130
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2131

Ref. 1144

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 1900 lm

Catalogo

Iluminacion led



Plafones LED Design

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2132

- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Plafones LED Exterior



Plafones LED Exterior

Plafón LED Circular New Hublot 12W
White

Blanco Neutro 4000K

Ref. 1215

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 850 lm
- Ángulo de Apertura: 115º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Plafón LED Circular New Hublot 12W
Black

Blanco Frio 6500K - 2286
Blanco Neutro 4000K - 2287

Ref. 1222

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 850 lm
- Ángulo de Apertura: 115º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Plafón LED Oval New Hublot 12W
White

Blanco Frio 6500K - 2288
Blanco Neutro 4000K - 2289

Ref. 1223

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 850 lm
- Ángulo de Apertura: 115º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Plafón LED Oval New Hublot 12W Black

Blanco Neutro 4000K

Ref. 1224

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 850 lm
- Ángulo de Apertura: 115º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Plafón Circular Rejilla Hublot

PC

Ref. 4407

- Potencia: Max. 40 W
- Protección IP: IP44
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø220x91 mm
- Garantía: 2 Años



Plafón Rejilla Oval Hublot

PC

Ref. 4408

- Potencia: Max. 40 W
- Protección IP: IP44
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 220x120x65 mm
- Garantía: 2 Años



Plafón Circular Corso

PC

Ref. 6177

- Protección IP: IP54
- Dimensiones: Ø300x75 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - PC
- Tipo de Lente: Opal

Catalogo

Iluminacion led



Plafones LED Exterior

Plafón Circular Natoli

PC

- Protección IP: IP54
- Dimensiones: Ø300x75 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - PC
- Tipo de Lente: Opal

Ref. 6178



Plafones LED Exterior

Plafón Cuadrado Domia

PC

- Protección IP: IP54
- Dimensiones: 300x300x80 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - PC
- Tipo de Lente: Opal

Ref. 6179



Plafones LED Exterior

Plafón Basic Aluminium IP65 LEDS-C4
15-9835-34-M1

Gris - 130960
Gris Urbano - 130964

- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 260x90mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 65495



Plafones LED Exterior

Plafón Basic LED Aluminium 14.5W
IP65 LEDS-C4 Gris Urbano 15-9835-34-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
130967
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
130971

- Potencia: 14.5 W
- Luminosidad: 1488 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 65499



Plafones LED Exterior

Plafón Basic LED Aluminium 14.5W
IP65 LEDS-C4 Gris Urbano 15-9835-34-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
130975
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
130976

- Potencia: 14.5 W
- Luminosidad: 1488 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 65503



Plafones LED Exterior

Plafón LED Basic Technopolymer
14.5W IP65 LEDS-C4 Small 15-9491-34-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
130980
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
130984

- Potencia: 14.5 W
- Luminosidad: 1488 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 65504



Plafones LED Exterior

Plafón LED Basic Technopolymer
14.5W IP65 LEDS-C4 Big 15-9493-34-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
130987
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
130988

- Potencia: 14.5 W
- Luminosidad: 1488 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 65507



Plafones LED Exterior

Plafón LED Opal 22.3W IP65 LEDS-C4
15-E042-14-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
131889

- Potencia: 22.3 W
- Luminosidad: 3225 lm

Ref. 66080

Catalogo

Iluminacion led



Plafones LED Exterior

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
131890

- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Plafón LED Opal 22.3W IP65 Regulable
Dali LEDS-C4 15-E053-14-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
131895
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
131900

Ref. 66085

- Potencia: 22.3 W
- Luminosidad: 3225 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Plafones LED Exterior



Plafón LED Oval Hublot 12W Black

Blanco Frío 6500K

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 850 lm
- Ángulo de Apertura: 115º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 68973

Plafones LED Exterior



Plafón LED Circular Hublot 12W Black

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 850 lm
- Ángulo de Apertura: 115º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 68978

Plafones LED Exterior



Plafón LED Circular Hublot 12W White

Blanco Frío 6500K

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 850 lm
- Ángulo de Apertura: 115º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 68981

Plafones LED Exterior

Plafones LED Detector Presencia



Plafón LED E27 con Detector de Movimiento Radar

- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø300x112 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1088

Plafones LED Detector Presencia



Plafón Pared con Detector de Movimiento PIR

- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 264x102x190 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1091

Plafones LED Detector Presencia

Plafón LED Cuadrado con Detector de Movimiento PIR 18W

Blanco Frío 6000K - 2811
Blanco Neutro 4000K - 2812
Blanco Cálido 3000K - 2813

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1440 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1641

Catalogo

Iluminacion led



Plafones LED Detector Presencia

Plafón LED con Detector de Movimiento Radar 20W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 62238



Plafón LED Circular con Detector de Movimiento Radar 18W

Blanco Neutro 3800K - 4200K

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1260 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 63944



Plafones LED Detector Presencia

Placas LED Downlight Toshiba



Downlight LED TOSHIBA 18W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: 200mm
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP44

Ref. 54302



Placas LED Downlight Toshiba

Downlight LED TOSHIBA 13W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 13 W
- Dimensiones de corte: 150mm
- Luminosidad: 700 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP44

Ref. 54379



Placas LED Downlight Toshiba

Downlight LED TOSHIBA 28W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 26 W
- Dimensiones de corte: 200 mm
- Luminosidad: 1700 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP44

Ref. 54390



Placas LED Downlight Toshiba

Downlight LED TOSHIBA Slim 18W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: 150mm
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP44

Ref. 54445

Accesorios Placas y Plafones LED

Catalogo

Iluminacion led



Mando Control Remoto Placa y Plafón
CCT Seleccionable 2.4 GHz

Blanco

- Garantía: 2 Años
- Distancia de Detección: 10 m

Ref. 6636

Accesorios Placas y Plafones LED

Apliques LED Interior



Aplique LED Lenny 7W

Blanco - 20653
Negro - 20662

- Potencia: 7 W
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 320x120x60 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 9772

Apliques LED Interior

Apliques LED Exterior



Lámpara de Pared Berna

Negro

- Potencia: 60 W
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 440x345 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4394

Apliques LED Exterior



Aplique Titus IP65

Negro

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 320x130x130mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC - ABS
- Uso: Exterior

Ref. 4397

Apliques LED Exterior



Aplique LED New Miseno 12W
Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 3000K - 10245
Blanco Neutro 4000K - 10246
Blanco Frio 6000K - 10247

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 500 lm
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4398

Apliques LED Exterior



Aplique LED Galeo IP65 8W

Blanco Cálido 3000K - 10254
Blanco Neutro 4000K - 10255
Blanco Frio 6000K - 10256

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 600 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4401

Apliques LED Exterior

Plafón Circular Curio IP65 Negro

PC

- Potencia: Max. 2x18 W
- Protección IP: IP65
- Dimensiones: Ø300x90 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC - ABS

Ref. 4405

Apliques LED Exterior

Catalogo

Iluminacion led



Lámpara de Pared Brazo Superior
Atrium Negro

Negro

- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 345x245x120 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Exterior

Ref. 5338



Apliques LED Exterior

Lámpara de Pared Brazo Inferior Atrium
Negro

Negro

- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 345x245x120 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5339



Apliques LED Exterior

Aplique Domus Blanco

Blanco

- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 160x80x110 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - PMMA
- Tipo de Lente: Opal

Ref. 5345



Apliques LED Exterior

Aplique Domus Blanco Smoke

Blanco

- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 160x80x110 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - PMMA
- Tipo de Lente: Opal

Ref. 5346



Apliques LED Exterior

Aplique Domus Negro Smoke

Negro

- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 160x80x110 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - PMMA
- Uso: Exterior

Ref. 5347



Apliques LED Exterior

Aplique LED Atlanta 3W Blanco

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 150 lm
- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 245x125x42 mm

Ref. 5351



Apliques LED Exterior



Plafón Circular Curio IP65 Gris

PC

- Potencia: Max. 2x18 W
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø300x90 mm

Ref. 5463

Apliques LED Exterior

Plafón Circular Curio IP65 Blanco

PC

- Potencia: Max. 2x18 W
- Protección IP: IP65

Ref. 5464

Catalogo

Iluminacion led



Apliques LED Exterior

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø300x90 mm



Apliques LED Exterior

**Aplique Plafón LED PHILIPS Ledinaire
12.5W WL060V**

Blanco Cálido 3000K - 12647
Blanco Neutro 4000K - 12648

Ref. 5600

- Potencia: 12,5 W
- Luminosidad: 1100 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Apliques LED Exterior

**Aplique Plafón LED PHILIPS Ledinaire
18,5W WL060V**

Blanco Cálido 3000K - 12649
Blanco Neutro 4000K - 12650

Ref. 5601

- Potencia: 18,5W
- Luminosidad: 1700 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC



Apliques LED Exterior

**Aplique LED Magna Design 4W
Iluminación Doble Cara**

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6165

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 155x125x88 mm



Apliques LED Exterior

**Aplique LED Magna 4W Iluminación
Doble Cara**

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6166

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Apliques LED Exterior

**Aplique LED Angle 3W LEDS-C4
05-9836-Z5-CL**

Gris Urbano

Ref. 65460

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 358 lm
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Apliques LED Exterior

**Aplique Basic Aluminium IP65 LEDS-C4
05-9886-Z5-M1**

Gris Urbano - 130940
Gris - 130943

Ref. 65484

- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 220x120mm
- Garantía: 2 Años

Balizas LED Interior

**Baliza LED Randy Acabado Blanco
1.5W**

Blanco Cálido 3000K - 1034
Blanco Neutro 4000K - 1035

Ref. 464

- Potencia: 1.5 W
- Dimensiones de corte: 82x82x50 mm
- Luminosidad: 165 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Catalogo

Iluminacion led



Balizas LED Interior



Baliza LED Randy Acabado Gris 1.5W

Blanco Cálido 3000K - 1040
Blanco Neutro 4000K - 1041

- Potencia: 1.5 W
- Dimensiones de corte: 82x82x50 mm
- Luminosidad: 165 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 466

Balizas LED Interior



Baliza LED Randy Acabado Negro 1.5W

Blanco Cálido 3000K - 1044
Blanco Neutro 4000K - 1045

- Potencia: 1.5 W
- Dimensiones de corte: 82x82x50 mm
- Luminosidad: 165 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 467

Balizas LED Interior



Baliza LED Larry Acabado Acero 1.5W

Blanco Cálido 3000K - 1063
Blanco Neutro 4000K - 1064
Blanco Frio 6000K - 1065

- Potencia: 1.5 W
- Dimensiones de corte: 80x80x43 mm
- Luminosidad: 165 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP40

Ref. 471

Balizas LED Interior



Baliza LED Inwall Acabado Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1304
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1305

- Potencia: 0.5 W
- Luminosidad: 40 lm
- Ángulo de Apertura: 140º
- Tensión: 9 V
- Dimensiones: 150x77x30 mm

Ref. 568

Balizas LED Interior

Balizas LED Exterior



Baliza LED Mystic Acabado Negro 3W

Blanco Cálido 3000K - 1081
Blanco Frio 6000K - 1082

- Potencia: 3 W
- Dimensiones de corte: 162x98x70mm
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 475

Balizas LED Exterior



Baliza LED Mystic Acabado Gris 3W

Blanco Cálido 3000K - 1085
Blanco Frio 6000K - 1086
Blanco Neutro 4000K - 1420

- Potencia: 3 W
- Dimensiones de corte: 157x97x65 mm
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 476

Balizas LED Exterior



Baliza LED Cooper Acabado Gris 3W

Blanco Frio 6000K - 1087
Blanco Cálido 3000K - 1088

- Potencia: 3 W
- Dimensiones de corte: 157x95x60mm
- Luminosidad: 240 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 477

Balizas LED Exterior

Catalogo

Iluminacion led

Balizas LED Exterior



Baliza LED Cooper Acabado Negro 3W

Blanco Cálido 3000K - 1091
Blanco Frio 6000K - 1092

- Potencia: 3 W
- Dimensiones de corte: 160x99x71mm
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 478

Balizas LED Exterior



Baliza LED Forum 4W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 224 lm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1732

Balizas LED Exterior



Baliza LED Agora 4W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 224 lm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1733

Balizas LED Exterior



Mini Balizas LED Empotrables 0.2W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 4824
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 4825
Blanco Frio 5500K - 6000K - 4826

- Potencia: 0.2 W
- Dimensiones de corte: Ø25mm
- Luminosidad: 20 lm
- Ángulo de Apertura: 45°
- Protección IP: IP68

Ref. 2574

Balizas LED Exterior



Baliza LED Ares 3.5W

Blanco Cálido 3000K - 10260
Blanco Neutro 4000K - 10261
Blanco Frio 6000K - 10262

- Potencia: 3.5 W
- Luminosidad: 40 lm
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4403

Balizas LED Exterior



Baliza LED de Superficie Clover IP65 1.5W Gris

Blanco Cálido 3000K - 12188
Blanco Neutro 4000K - 12189
Blanco Frio 6000K - 12190

- Potencia: 1.5 W
- Luminosidad: 100 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 5353

Balizas LED Exterior



Baliza LED de Superficie Chester IP65 1.5W Gris

Blanco Cálido 3000K - 12191
Blanco Neutro 4000K - 12192
Blanco Frio 6000K - 12193

- Potencia: 1.5 W
- Luminosidad: 100 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 5354

Balizas LED Exterior



Baliza LED de Superficie Columbia 6W Negro

Blanco Cálido 3000K - 12194
Blanco Neutro 4000K - 12195

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 400 lm

Ref. 5355

Catalogo

Iluminacion led



Balizas LED Exterior

Blanco Frío 6000K - 12196

- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Foco Circular Empotable en Suelo IP67 Aluminio

Ref. 6181

Balizas LED Exterior

- Dimensiones de corte: Ø100 mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: Ø110x145 mm
- Garantía: 2 Años



Foco Cuadrado Empotable en Suelo IP67 Acero

Ref. 6182

Balizas LED Exterior

- Dimensiones de corte: Ø100 mm
- Protección IP: IP67
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 110x110x145 mm
- Garantía: 2 Años



Baliza LED Morgan 4W Blanco Neutro 4000K

Ref. 49572

Balizas LED Exterior

- Potencia: 4 W
- Dimensiones de corte: 55x155x52 mm
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP65



Baliza LED Chaplin 2W Blanco Neutro 4000K

Ref. 49583

Balizas LED Exterior

- Potencia: 2 W
- Luminosidad: 120 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC



Kit 3 Focos con Pincho RGBW PHILIPS Hue White Color Lily 24W RGBW

Ref. 68187

Balizas LED Exterior

- Luminosidad: 600lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 230V
- Frecuencia: 50-60 Hz

Tubos LED T5



Pack Tubos LED T5 Cristal 550mm
Conexión Dos Laterales 9W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 10745
Blanco Neutro 4000K - 10746
Blanco Frio 6000K - 10747

- Potencia: 9 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP25

Ref. 4577

Tubos LED T5
Pack Tubos LED T5 Cristal 1150mm
Conexión Dos Laterales 16W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 10751
Blanco Neutro 4000K - 10752
Blanco Frio 6000K - 10753

- Potencia: 16W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP25

Ref. 4581

Catalogo

Iluminacion led



Tubos LED T5

Pack Tubos LED T5 Cristal 1450mm
Conexión Dos Laterales 18W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 10757
Blanco Neutro 4000K - 10758
Blanco Frio 6000K - 10759

- Potencia: 18 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP25

Ref. 4585



Tubos LED T5

Regleta con Tubo LED Integrado T5
Batten 1200mm 18W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
13219
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
13518
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13519

- Potencia: 18 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP25

Ref. 5856



Tubos LED T5

Tubos LED T8



Tubo LED T8 Nano PC 900mm
Conexión un Lateral 14W 130lm/W/W

Blanco Cálido 3000K - 9469
Blanco Neutro 4000K - 9470
Blanco Frio 6000K - 9471

- Potencia: 14W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1820 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4130



Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm
Conexión Un Lateral 18W 160lm/W
(10un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
73968 , Blanco Neutro 3800K - 4200K
- 73986 , Blanco Frio 6000K - 6500K -
73995 , Blanco Cálido con LED Starter
- 84581 , Blanco Neutro con LED
Starter - 84590 , Blanco Frio con LED
Starter - 84599

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 2880 lm
- Ángulo de Apertura: 330°
- Tensión Nominal: 185-265 V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 34935

Tubos LED T8 Philips



Pack Tubos LED PHILIPS CorePro T8
600mm Conexión un Lateral 8W 100lm/W
(10 un)

Blanco Neutro 4000K - 11058
Blanco Frio 6500K - 11059

- Potencia: 8 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 4768

Pack Tubos LED PHILIPS CorePro T8
1200mm Conexión un Lateral 14.5W
110lm/W (10 un)

Blanco Neutro 4000K - 11060
Blanco Frio 6500K - 11061

- Potencia: 14.5 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 4769

Tubos LED T8 Philips

Catalogo

Iluminacion led



Pack Tubos LED PHILIPS CorePro T8
1500mm Conexión un Lateral 20W
110lm/W (10 un)

Blanco Neutro 4000K - 11062
Blanco Frio 6500K - 11063

- Potencia: 20 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 2200 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 4770



Tubos LED T8 Philips

Tubos LED 2G11



Tubo LED 2G11 PLL 410mm 18W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
12741
Blanco Cálido 3000K - 3500K -
14128
Blanco Frio 6000K - 6500K - 14129

- Potencia: 18 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1620 lm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP44

Ref. 5658

Tubos LED 2G11

Tubos LED T8 Toshiba



Tubo LED T8 TOSHIBA 600mm 9.5W
95lm/W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 107652
Blanco Neutro 4000K - 107685

- Potencia: 9.5 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 150°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54434

Tubos LED T8 Toshiba



Tubo LED T8 TOSHIBA 1500mm 22W
105lm/W

Blanco Frío 6000K - 6500K - 107663
Blanco 4000K - 107718

- Potencia: 22 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 2300 lm
- Ángulo de Apertura: 150°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54456

Tubos LED T8 Toshiba



Tubo LED T8 TOSHIBA 1500mm 25W
120lm/W

Blanco 4000K

- Potencia: 25 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 3000 lm
- Ángulo de Apertura: 150°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54610

Tubos LED T8 Toshiba



Tubo LED T8 TOSHIBA 600mm 9W
90lm/W

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 9 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 150°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54632

Tubos LED T8 Toshiba

Catalogo

Iluminacion led



Tubo LED T8 TOSHIBA 1200mm 18W
90lm/W

Blanco 4000K

- Potencia: 18 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 150°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 54643



Tubos LED T8 Toshiba

Tubo LED con Detector de Movimiento



Tubo LED T8 1500mm con Detector de Movimiento PIR il. Seguridad 24W
100lm/W

- Potencia: 24 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 2400 lm
- Ángulo de Apertura: 160°
- Protección IP: IP44

Ref. 159

Tubo LED con Detector de Movimiento

Regletas LED



Regleta para Tubo LED T8 de 600mm

Aluminio

- Dimensiones: 600x33x14 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- No incluye: Tubos T8
- Largo: 600 mm

Ref. 4761

Regletas LED



Regleta para Tubo LED T8 de 900mm

Aluminio

- Regulable: No
- Dimensiones: 900x33x14 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- No incluye: Tubos T8

Ref. 4762

Regletas LED




Regleta para Tubo LED T8 de 1200mm

Aluminio

- Regulable: No
- Dimensiones: 1200x33x14 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Largo: 1200 mm

Ref. 4763

Regletas LED



Regleta para Tubo LED T8 de 1500mm

Aluminio

- Regulable: No
- Dimensiones: 1500x33x14 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Largo: 1500 mm

Ref. 4764

Regletas LED

Catalogo

Iluminacion led



Kit Tubo LED T8 Nano PC 600mm 9W
130lm/W + Regleta

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
13127
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
13128
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13129

- Potencia: 9 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1170 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5799



Kit Tubo LED T8 Nano PC 900mm 14W
130lm/W + Regleta

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
13130
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
13131
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13132

- Potencia: 14 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1820 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5800



Kit Tubo LED T8 Nano PC 1200mm 18W
130lm/W + Regleta

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
13133
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
13134
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13135

- Potencia: 18 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 2340 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5801



Kit Tubo LED T8 Nano PC 1500mm 22W
130lm/W + Regleta

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
13136
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
13137
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13138

- Potencia: 22 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 2860 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5802



Pantallas Estancas LED



Pantalla Estanca LED Integrado
Aluminio 1200mm 40W

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2159
Blanco Frio 6000K - 6500K - 2160

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 1164



Pantalla Estanca LED Integrado
Aluminio 1500mm 70W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2161
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2162

- Potencia: 70 W
- Luminosidad: 6200 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 77

Ref. 1165

Pantalla Estanca LED Integrado 600mm
18W Regulable 1-10V

Blanco Frio 6000K - 6500K - 7910
Blanco Neutro 3800K - 4200K - 7911

- Potencia: 18 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 1980 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 3517

Catalogo

Iluminacion led



Pantallas Estancas LED



Pantalla Estanca LED Integrado
1200mm 40W Regulable 1-10V

Blanco Neutro 3800K - 4200K - 8171
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8182

- Potencia: 40 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 4400 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 3616



Módulo Universal de Emergencia con
Batería 7W Permanente/No Permanente

Blanco

- Potencia: 7 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 210x45x30 mm

Ref. 6530



Pantalla Estanca Slim LED Integrado
1500mm 48W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 126904
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
126908

- Potencia: 48 W
- Luminosidad: 3930 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 64916



Pantalla Estanca Slim LED Integrado
1200mm 36W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 126912
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
126916

- Potencia: 36 W
- Luminosidad: 2952 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 64920



Pantalla Estanca Slim LED Integrado
600mm 18W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 126919
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
126923

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1476 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 64923



Kit Pantalla Estanca Slim con un Tubo
LED 600mm Conexión un Lateral

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
127900
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
127904
Blanco Frio 6000K - 6500K - 127907

- Potencia: 9 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 990 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 65087



Kit Pantalla Estanca Slim con dos
Tubos LED 600mm Conexión un Lateral

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
127911
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
127915
Blanco Frio 6000K - 6500K - 127919

- Potencia: 18 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 1980 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 65091



Kit Pantalla Estanca Slim con un Tubo
LED 1200mm Conexión un Lateral

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
127920

- Potencia: 18 W
- Regulable: No

Ref. 65092

Catalogo

Iluminacion led



Pantallas Estancas LED

Blanco Neutro 3800K - 4200K -
127923
Blanco Frio 6000K - 6500K - 127927

- Luminosidad: 1980 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Kit Pantalla Estanca Slim con dos
Tubos LED 1200mm Conexión un Lateral

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
127931
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
127935
Blanco Frio 6000K - 6500K - 127939

Ref. 65095

- Potencia: 36 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 3920 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Kit Pantalla Estanca Slim con un Tubo
LED 1500mm Conexión un Lateral

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
127940
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
127943
Blanco Frio 6000K - 6500K - 127947

Ref. 65099

- Potencia: 22 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 2420 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Kit Pantalla Estanca Slim con dos
Tubos LED 1500mm Conexión un Lateral

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
127948
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
127951
Blanco Frio 6000K - 6500K - 127952

Ref. 65100

- Potencia: 44 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 4840 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC



Pantalla Estanca LED Integrado 600mm
18W

Blanco Frio 5500K - 6000K - 128007
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
128011

Ref. 65123

- Potencia: 18 W
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Pantalla Estanca LED Integrado
1200mm 36W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 128012
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
128016

Ref. 65132

- Potencia: 36 W
- Luminosidad: 2952 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Pantalla Estanca LED Integrado
1500mm 48W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 128020
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
128024

Ref. 65144

- Luminosidad: 3930 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Pantallas estancas para tubos LED vacías

Pantalla Estanca para un Tubo de LED
600mm PC/PC Conexión un Lateral

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 662x66x90 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC / PC
- Fuente Lumínica: Tubo T8 600mm

Ref. 790

Catalogo

Iluminacion led



Pantallas estancas para tubos LED vacias

Grapa Metálica de Fijación para Pant. Estancas

- Dimensiones: 47 x 25 mm
- Material: Metal

Ref. 1168



Pantallas estancas para tubos LED vacias



Pantalla Estanca Slim para un Tubo LED 600mm PC/PC Conexión un Lateral

600 mm

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 660x68x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC / PC
- Fuente Lumínica: Tubo T8 600mm

Ref. 63119



Pantalla Estanca Slim para dos Tubos LED 600mm PC/PC Conexión un Lateral

600 mm

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 660x113x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC / PC
- Fuente Lumínica: Tubo T8 600mm

Ref. 63121



Pantalla Estanca Slim para un Tubo de LED 1200mm PC/PC Conexión un Lateral

1200 mm

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 1270x68x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC/PC
- Fuente Lumínica: Tubo T8 1200mm

Ref. 63124



Pantalla Estanca Slim para dos Tubos LED 1200mm PC/PC Conexión un Lateral

1200 mm

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 1270x113X50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC / PC
- Fuente Lumínica: Tubo T8 1200mm

Ref. 63127



Pantalla Estanca Slim para un Tubo LED 1500mm PC/PC Conexión un Lateral

1500 mm

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 1570x68x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC/PC
- Fuente Lumínica: Tubo T8 1500mm

Ref. 63130



Pantalla Estanca Slim para dos Tubos LED 1500mm PC/PC Conexión un Lateral

1500 mm

- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 1570x113x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC/PC
- Fuente Lumínica: Tubo T8 1500mm

Ref. 63131

Pantallas LED Philips

Catalogo

Iluminacion led



Pantalla Estanca LED PHILIPS Ledinaire
1200mm 30W IP66 WT060C

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP66
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5596

Pantallas LED Philips



Pantalla Estanca LED PHILIPS Ledinaire
1500mm 51W IP65 WT055C

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 51 W
- Luminosidad: 5600 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 11527

Pantallas LED Philips

Bañadores Lineales LED



Bañador Lineal LED 500mm 18W IP65
High Efficiency

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
119886
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
119898
Blanco Frio 5700K - 6200K - 119903

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 2900 lm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 61366

Bañadores Lineales LED



Bañador Lineal LED 1000mm 18W IP65
High Efficiency

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
119940
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
119954
Blanco Frio 5700K - 6200K - 119968

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 2900 lm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 61434

Bañadores Lineales LED



Bañador Lineal LED 1000mm 36W IP65
High Efficiency

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
119987
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
120001
Blanco Frio 5700K - 6200K - 120015

- Potencia: 36 W
- Luminosidad: 5800 lm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 61453

Bañadores Lineales LED



Bañador Lineal LED 1000mm 36W IP65
High Efficiency RGB

RGB

- Potencia: 36 W
- Luminosidad: 5800 lm
- Ángulo de Apertura: 30°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 65259

Bañadores Lineales LED



Bañador Lineal LED Equipson MBAR
RGB 4 72 DMX 72W

RGB

- Potencia: 72 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66615

Bañadores Lineales LED

Catalogo

Iluminacion led

Bañador Lineal LED Equipson MBAR
120 MKII RGB DMX 120W

RGB

- Potencia: 120 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 40°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66619

Bañador Lineal LED Equipson MBAR
726 RGB DMX 72W

RGB

- Potencia: 72 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66620

Bañador Lineal LED Equipson MBAR
381 IP65 RGB DMX 60W

RGB

- Potencia: 60 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66623

Bañador Lineal LED Equipson MBAR
UVA 6U 36W

UV

- Potencia: 36 W
- Regulable: DMX
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66627

Cañón de Seguimiento LED Equipson
MR 17 FOLLOW SPOT RGBW DMX 350W

RGBW

- Potencia: 350 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 4200 lm
- Ángulo de Apertura: 10°
- Protección IP: IP20

Ref. 66632

Accesorios Barras Lineales LED

Fijador para Unir Barras Lineales
Condor

- Dimensiones: 10 cm
- Garantía: 2 Años
- Material: Acero
- Color: Gris

Ref. 1968

Fijadores para Unir Barras Lineales
Marvin

- Dimensiones: 10 cm
- Garantía: 2 Años
- Material: Acero
- Color: Gris

Ref. 2667

Barra Lineal LED Turner "L" 20W
Blanca LIFUD

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6152
Blanco Frio 6000K - 6500K - 6153

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20
- Índice Rep. Cromática (CRI):

Ref. 3062

Catalogo

Iluminacion led

82



Accesorios Barras Lineales LED



Tapón Final para Barra Lineal LED
Trunking

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 6534



Conector a red para Barra Lineal LED
Trunking

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 6535



Conector Tipo L para Barra Lineal LED
Trunking

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 6536



Conector Tipo T para Barra Lineal LED
Trunking

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 6537



Conector Tipo X para Barra Lineal LED
Trunking

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 6538



Lente Óptica 25° para Barra Lineal LED
Trunking

PC

- Ángulo de Apertura: 25°
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 6539



Detector de Movimiento para Barra
Lineal LED Trunking 60W MERRYTEK

PC

- Protección IP: IP40
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Marca: MERRYTEK

Ref. 6540

Barra Lineal LED New Turner "L" 8W

Blanco Cálido 3000K - 130647 ,
Blanco - 130647 , Blanco Neutro

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 800 lm

Ref. 65375

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Barra Lineales LED

4000K - 130651 , Blanco - 130651 ,
Blanco Frío 6000K - 130680 , Blanco -
130680 , Blanco Cálido 3000K -
130684 , Plata - 130684 , Blanco
Neutro 4000K - 130688 , Plata -
130688 , Blanco Frío 6000K - 130692 ,
Plata - 130692

- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Accesos Barra Lineal LED Trifásica Trunking



Kit de Suspensión para Barra Lineal
LED Trunking

Acero

Ref. 6532

- Garantía: 2 Años
- Material: Acero
- Largo: 1500 mm

Accesorios Barra Lineal LED Trifásica Trunking



Carril de Aluminio para Barra Lineal
LED Trunking 600 mm

Aluminio

Ref. 7383

- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Longitud: 600mm

Accesorios Barra Lineal LED Trifásica Trunking



Difusor Blanco para Carril de Barra
Lineal Trunking 600mm

Blanco

Ref. 7384

- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Longitud: 600mm

Accesorios Barra Lineal LED Trifásica Trunking



Difusor Blanco para Carril de Barra
Lineal LED Trunking 1500mm

Blanco

Ref. 7385

- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Longitud: 1500mm

Accesorios Barra Lineal LED Trifásica Trunking



Carril de Aluminio + Difusor para Barra
Lineal Trunking 600 mm

Blanco - 32848
Aluminio - 32848

Ref. 15721

- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Longitud: 600mm

Accesorios Barra Lineal LED Trifásica Trunking

Pantallas Estancas LED Toshiba

Pantalla LED Estanca TOSHIBA 600mm
20W

Blanco Frío 6500K

Ref. 54566

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2050 lm
- Ángulo de Apertura: 130°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Pantallas Estancas LED Toshiba

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Espinela

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø130x100x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 904



Lámpara Colgante Granate

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø70x250x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 905



Lámpara Colgante Cornalina

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 250x70x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 906



Lámpara Colgante Aventurina

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø220x195x1000 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 908



Campana LED High Alabama 35W

Blanco Neutro 4500K

Lámparas Colgantes

- Potencia: 35 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 1060



Lámpara Colgante Rubik

Blanco - 2504 , Negro - 2505 ,
Amarillo - 2506 , Azul - 2507 ,
Turquesa - 2508 , Rojo - 2509

Lámparas Colgantes

- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 100x100x1540 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Silicona - PVC
- Uso: Interior

Ref. 1458

Lámpara Colgante Sinatra

Dorado - 2516
Bronce - 2517
Negro - 2579

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø100x95x1470 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - PC

Ref. 1459

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Redding

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 270x1655 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 1460



Lámpara Colgante Jagger

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 360x1675 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 1476



Lámpara Colgante Wonder

Negro

- Dimensiones: Ø150x265x1500 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E27

Ref. 1491



Campana LED Blue Alabama 35W

Blanco Frío 6000K

Lámparas Colgantes

- Potencia: 35 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 2031



Lámpara Colgante Berna

Negro

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø250x345 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4395



Lámpara Colgante Telmi Blanco

Blanco

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: (Ø150 mm) 160x1245 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4944



Lámpara Colgante Telmi 3 Focos Blanco

Blanco

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4945

Lámpara Colgante Telmi Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: (Ø150 mm)

Ref. 4946

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes

- Dimensiones: 160x1245 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior



Lámpara Colgante Telmi 3 Focos Negro Negro

Ref. 4947

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior



Lámpara Colgante Sakur Cobre Aluminio

Ref. 4949

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø250x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior



Lámpara Colgante Atrium Blanco Blanco

Ref. 5341

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 120x888 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Exterior



Lámpara Colgante Atrium Negro Negro

Ref. 5342

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 120x888 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Exterior



Lámpara Colgante Tivo 3 Focos Negro Negro

Ref. 5476

Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø180x1100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior



Lámpara LED Colgante Magnus 36W
Gris

Ref. 5515

Lámparas Colgantes

- Potencia: 36 W
- Luminosidad: 3200 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-277V AC



Lámpara LED Colgante Infinity 24W Blanco Cálido 3000K - 3500K

Ref. 7052

Lámparas Colgantes

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 1050 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1020x150x1500 mm

Lámpara LED Colgante Lineal 3 Apple 50W Blanco Cálido 3000K - 3500K

Ref. 7059

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 3500 lm

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara LED Colgante Big Andara
10W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17257
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17258
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17259

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7532



Lámpara Colgante Cuarzo

Blanco - 78595
Negro - 78604

- Protección IP: IP44
- Dimensiones: Ø60x130 mm //
Ø60x35mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 37771



Lámpara Colgante Iqanda

Camel

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 260x220 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63444



Lámpara Colgante Kanggo

Camel

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 360x200 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63447



Lámpara Colgante Manzana

Verde - 124272
Amarillo - 124275
Azul - 124279

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø190x1525
mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Cristal

Ref. 63460



Lámpara Colgante Owo

Blanco - 124280
Negro - 124284

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1450x280x280
mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera

Ref. 63463



Lámpara Colgante Dalila

Rosa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 380x100x300
mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63495

Lámpara Colgante Ilargia

Dorado

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 63507

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 320x310x310 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara Colgante Chisa

Marfil

Ref. 63528

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Birdo

Dorado

Ref. 63532

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Kuniklo

Dorado

Ref. 63535

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Sine

Dorado

Ref. 63539

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Monah

Negro

Ref. 63556

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Zuri

Marrón - 124942
Blanco - 124946
Negro - 124950

Ref. 63846

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Atamach

Natural

Ref. 63952

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Royesa

Negro

Ref. 64148

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø178x200 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara Colgante Diyara

Azul

Ref. 64156

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal



Lámpara Colgante Marjon

Blanco

Ref. 64159

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior



Lámpara Colgante Bellús

Dorado

Ref. 64551

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø250x270 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara Colgante Cotes

Verde esmeralda - 126056
Gris - 126060

Ref. 64560

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø250x190 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara Colgante Loriguilla

Dorado

Ref. 64567

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 550x200x286 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara Colgante Cisne LEDS-C4 Big
00-9156-14-M1

Blanco

Ref. 65511

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 400X1200mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara Colgante Cisne LEDS-C4
Small 00-9155-14-M1

Blanco

Ref. 65519

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 300X1200mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara LED Colgante Aledis 118W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65567

- Potencia: 118 W
- Luminosidad: 5900 lm

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Lámpara LED Colgante Big Uxia 112W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65579

Lámparas Colgantes

- Potencia: 112 W
- Luminosidad: 5600 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Lámpara LED Colgante Tanit 150W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65580

Lámparas Colgantes

- Potencia: 150 W
- Luminosidad: 7500 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Lámpara LED Colgante Emperador 1
Aros 104W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65588

Lámparas Colgantes

- Potencia: 104 W
- Luminosidad: 5200 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Lámpara LED Colgante Emperador 3
Aros 312W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65596

Lámparas Colgantes

- Potencia: 312 W
- Luminosidad: 15600lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara LED Colgante Aneu 136W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65600

Lámparas Colgantes

- Potencia: 136 W
- Luminosidad: 6800 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Lámpara LED Colgante Sinarcas 112W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65624

Lámparas Colgantes

- Potencia: 112 W
- Luminosidad: 5600 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Lámpara Colgante Whist

Gris - 131305
Beige - 131310

Ref. 65750

Lámparas Colgantes

- Dimensiones: Ø400x200 mm
- Garantía: 2 Años
- Potencia Máxima: 40 W
- Casquillo: E27

Lámpara Colgante LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Fair 39W

Blanco - 136373
Negro - 136377

- Potencia: 39 W
- Regulable: Sí

Ref. 67875

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Colgantes

- Luminosidad: 3000 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC



Lámpara Colgante LED PHILIPS Hue White Ambiance Phoenix 9W

Blanco

Ref. 68051

- Potencia: 9 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 230V AC



Lámpara Colgante LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Cher 39W

Blanco - 136754
Negro - 136759

Ref. 68147

- Potencia: 39 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3000 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC



Lámpara Colgante LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Amaze 39W

Blanco - 136803
Negro - 136807

Ref. 68183

- Potencia: 39 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3000 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC



Lámpara Colgante LED RGBW PHILIPS Hue White Color Ensis PRO 78W

RGBW

Ref. 68234

- Potencia: 78 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3000 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 230V AC



Lámpara Colgante PHILIPS Chiffon 60W

Blanco

Ref. 69002

- Dimensiones de corte: Ø590 mm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 2075x575x590 mm

Lámparas de Techo



Lámpara LED de Techo Winding 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

Ref. 7046

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 1100 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Lámpara LED de Techo Infinity 24W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

Ref. 7051

- Potencia: 24
- Luminosidad: 1050 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Techo



Aplique de Techo Orientable LED
PHILIPS WarmGlow 4.5W

Blanco - 140174
Negro - 140181

- Potencia: 4.5 W
- Luminosidad: 500 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 69069



Aplique de Techo LED PHILIPS Byre
4.3W

Aluminio

- Potencia: 4.3 W
- Luminosidad: 430 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -
240V AC
- Tensión: 24V DC

Ref. 69098



Aplique de Techo LED PHILIPS Doble
Byre 8.6W

Negro

- Potencia: 8.6 W
- Luminosidad: 860 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -
240V AC
- Tensión: 24V DC

Ref. 69102



Aplique de Techo LED PHILIPS Doble
Byre 8.6W

Aluminio

- Potencia: 8.6 W
- Luminosidad: 860 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -
240V AC
- Tensión: 24V DC

Ref. 69105



Aplique de Techo LED PHILIPS Triple
Byre 12.9W

Aluminio

- Potencia: 12.9 W
- Luminosidad: 1290 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -
240V AC
- Tensión: 24V DC

Ref. 69110



Aplique de Techo LED PHILIPS Triple
Byre 12.9W

Aluminio

- Potencia: 12.9 W
- Luminosidad: 1290 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -
240V AC
- Tensión: 24V DC

Ref. 69113



Aplique de Techo LED PHILIPS
Cuádruple Byre 17.2W

Aluminio

- Potencia: 17.2 W
- Luminosidad: 1720 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -
240V AC
- Tensión: 24V DC

Ref. 69118

Lámparas de Techo

Apliques de Pared

Catalogo

Iluminacion led



Aplique LED Pared Niza 6W

Apliques de Pared

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 300 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 873



Aplique Amatista Iluminación Doble Cara

Apliques de Pared

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 250x75x100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 883



Aplique Pared Alejandrita

Apliques de Pared

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø75x250x100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 884



Aplique LED Pared Edison 5W

Apliques de Pared

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 420 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 885



Aplique LED Pared Aguamarina 5.5W

Apliques de Pared

- Potencia: 5.5 W
- Luminosidad: 483 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 886



Aplique LED Pared Ágata 10.5W

Apliques de Pared

- Potencia: 10.5 W
- Luminosidad: 908 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 887



Aplique LED Pared Zafiro 6W

Apliques de Pared

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 300 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 888



Aplique LED Pared Esmeralda Doble Cara 6W

Apliques de Pared

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 300 lm
- Protección IP: IP20
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 889

Catalogo

Iluminacion led



Aplicó LED Rubí Iluminación Doble Cara

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 245x95x90 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Fuente Lumínica: E14

Ref. 890



Apliques de Pared

Aplicó Pared Coffee

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 280x150x140 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra

Ref. 891



Aplicó LED Orientable Capri 1 Foco 6W Negro

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 540 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4895

Apliques de Pared



Aplicó Orientable Terni 1 Foco Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 130x100x165 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4911



Aplicó Orientable Lada 1 Foco Blanco

Blanco

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 150x90x170 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 4932

Apliques de Pared



Aplicó Orientable Lada 1 Foco Blanco Cobre

Aluminio

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 135x120x155 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4936

Apliques de Pared



Aplicó Orientable Lada 1 Foco Negro Cobre

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 135x120x155 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4940

Apliques de Pared



Aplicó Orientable Emer 1 Foco Blanco

Blanco

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø110x114 mm

Ref. 4951

Catalogo

Iluminacion led



Apliques de Pared

- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior



Apliques de Pared

Aplicación Orientable Talar 1 Foco Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 130x120x165 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4959



Apliques de Pared

Aplicación Orientable Mara 1 Foco Blanco

Blanco

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 180x100x80 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Madera - Acero
- Uso: Interior

Ref. 4960



Apliques de Pared

Aplicación Orientable Ates 1 Foco Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 110x80x125 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4975



Apliques de Pared

Aplicación Orientable Emer 1 Foco Plata

Plata

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 130x120x220 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera
- Uso: Interior

Ref. 4989



Apliques de Pared

Aplicación Orientable Emery 1 Foco Gris

Gris

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 130x120x220 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4990



Apliques de Pared

Aplicación Orientable Izga 1 Foco Plata

Plata

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 210x100x100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5007



Apliques de Pared

Aplicación Orientable Cano 1 Foco Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 175x90x80 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5008

Aplicación LED Deves 9W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 480 lm

Ref. 6228

Catalogo

Iluminacion led



Apliques de Pared

- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplique LED Deves 9W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6229

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 480 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplique LED Naya 9W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6233

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 680 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplique LED Naya 9W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K
14429
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
16188

Ref. 6234

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 680 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplique LED Temis 10W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6235

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplique LED Temis 10W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6236

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplique LED Gleno 12W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6245

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplique LED Gleno 12W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6246

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Aplique LED Gaia 6W Blanco
Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6247

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 300 lm

Catalogo

Iluminacion led



Apliques de Pared

- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Aplique LED Gaia 6W Negro
Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6248

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Apliques de Pared



Aplique LED Gaia 6W Gris Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6249

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Apliques de Pared



Aplique LED Gaia 6W Dorado
Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6250

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Apliques de Pared



Aplique LED Lico 6W Blanco
Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
14446

Blanco Neutro 3800K - 4200K -
16189

Ref. 6251

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 350º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Apliques de Pared



Aplique LED Lico 6W Negro Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6252

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 350º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Apliques de Pared



Aplique LED Lico 6W Gris Iluminación Doble Cara

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6253

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 350º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Apliques de Pared




Aplique LED Lerna 6W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6254

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 420 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Apliques de Pared



Aplique LED Lerna 6W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6255

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 420 lm

Catalogo

Iluminacion led



Apliques de Pared

- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 6W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6256



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 6W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6257



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 6W Gris

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6258



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 6W Dorado

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6259



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 18W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6260



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 18W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6261



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 18W Gris

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6262



Apliques de Pared

Aplicue LED Iris 18W Dorado

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1200 lm

Ref. 6263

Catalogo

Iluminacion led



Apliques de Pared

- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Aplique LED Trivia 9W Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6267



Apliques de Pared

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 700 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP20
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Aplique LED Reno 6W Blanco

Blanco Cálido 2800K - 3200K

Ref. 6303



Apliques de Pared

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 570 lm
- Ángulo de Apertura: 30º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Aplique LED Winding 10W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

Ref. 7048



Apliques de Pared

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 400 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Aplique LED Cup 18W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

Ref. 7061



Apliques de Pared

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Aplique Fuji 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17275
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17276
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17277

Ref. 7538

Apliques de Pared

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54



Apliques de Pared

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 7 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm
- Protección IP: IP54

Aplique Lhotse 7W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17278
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17279
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17280

Ref. 7539



Apliques de Pared

- Factor Deslumbramiento:
UGR 12
- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 720 lm
- Protección IP: IP54

Aplique Whitney 6W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17564
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17565
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17566

Ref. 7552

Aplique Fuji 30W Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17628

Ref. 7578

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15

Catalogo

Iluminacion led



Apliques de Pared

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17629
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17630

- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7579



Aplique Lhotse 7W Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17631
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17632
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17633

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 7 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm
- Ángulo de Apertura: 120°

Ref. 7579



Aplique Whitney 6W Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17634
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17635
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17636

- Factor Deslumbramiento:
UGR 12
- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 720 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7580



Aplique LED Halo 3W con Cargador
Inalámbrico y USB

Blanco - 19825
Negro - 19834

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones:
115x135x280mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 9268

Apliques de Pared



Aplique LED Gauss 14W con Cargador
USB

Negro - Lado Derecho - 19879
Blanco - Lado Derecho - 19888
Negro - Lado Izquierdo - 95164
Blanco - Lado Izquierdo - 95173

- Potencia: 14 W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones:
340x230x75mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 9430

Apliques de Pared



Aplique LED Picasso con cargador
USB

Negro - 20239
Blanco - 20248

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 320x150x180 mm
- Salida: 5V / 2A
- Garantía: 2 Años

Ref. 9529

Apliques de Pared



Aplique LED Verne 9W

Blanco - 20284
Negro - 20293

- Potencia: 6 W / 3 W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 140 x 90 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 9574

Apliques de Pared



Aplique LED Damon 10W con altavoz
Bluetooth y Reproductor USB

Blanco - 20329
Negro - 20338

- Potencia: 10 W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 9592

Apliques de Pared



Aplique de Pared Kala

Dorado

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 63499

Catalogo

Iluminacion led



Apliques de Pared

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø315x180 mm
- Garantía: 2 Años



Aplique de Pared Keilusal con Interruptor

Blanco - 124930
Negro - 124933

Ref. 63842

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 270x180x115 mm
- Garantía: 2 Años

Apliques de Pared



Aplique de Pared LED Farmaajo 18W

Madera

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1450 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 64304

Apliques de Pared



Aplique de Pared LED Zarra 16W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 16W
- Luminosidad: 800 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 65604

Apliques de Pared



Aplique de Pared LED Snake 33W

Negro

- Potencia: 33 W
- Luminosidad: 1650 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65615

Apliques de Pared



Aplique Patnis

Azul - 132455
Blanco - 132483
Negro - 132484
Rojo - 132488

Ref. 66499

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 600x200x140 mm
- Garantía: 2 Años

Apliques de Pared



Aplique LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Runner 5W

Blanco - 136045
Negro - 136053

Ref. 67655

- Potencia: 5W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC

Apliques de Pared



Aplique LED PHILIPS Parterre 8 W

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 68957

- Potencia: 8 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 800 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC

Apliques de Pared

Lamparas de Pared

Catalogo

Iluminacion led



Lámpara de Pared Wonder

Negro

- Dimensiones: 310x150 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E27

Ref. 1477

Lamparas de Pared



Lámpara de Pared LED Bohr con altavoz Bluetooth y Reproductor USB

Blanco - 19807
Negro - 19816

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 330x280x135mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 9385

Lamparas de Pared



Lámpara de Pared Boletus

Blanco

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 180x230x225 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63471

Lamparas de Pared



Lámpara de Pared Xana

Bronce

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 240x150x320 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63830

Lamparas de Pared



Lámpara de Pared Zuri

Blanco - 124922
Negro - 124926
Marrón - 124929

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 160x400x245 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63841

Lamparas de Pared



Lámpara de Pared Jayso

Blanco - 125025
Negro - 125029

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 155x105 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63893

Lamparas de Pared



Aplique de Pared Jayso 2 Focos

Blanco - 125030
Negro - 125034

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 150x225x105 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63894

Lamparas de Pared



Lámpara de Pared Rambla

Azul - 125803
Rosa - 125804
Amarillo - 125807

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 160x120x190 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64411

Lamparas de Pared

Catalogo

Iluminacion led



Lámpara de Pared de Pared Barret

Oro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 180x180 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64428



Lamparas de Pared

Lámpara de Pared Gerard

Negro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 250x60x160 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64539



Lamparas de Pared

Lámpara de Pared Manuel

Dorado

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 370x160x180 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64572



Lamparas de Pared

Lámpara de Pared Triton LEDS-C4
05-8959-05-37

Negro

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 300x300mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 66105



Lamparas de Pared

Lámpara de Pared Utala

Rojo - 132444
Azul - 132447
Blanco - 132476
Negro - 132480

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 150x50x110 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 66492



Lamparas de Pared

Plafones de Techo



Lámpara de Techo LED CCT Hue
PHILIPS Hue White Ambiance Phoenix
5W

Blanco

- Potencia: 5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2700 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC

Ref. 68099



Plafones de Techo

Plafón LED PHILIPS Twirly 12W

Blanco Cálido 2700K - 3200K -
140130
Branco Frio 5500K - 6000K - 140134

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1400 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 69029

Catalogo

Iluminacion led

Piñones de Techo



Integración Pared/Techo

Integración Pared LED Berilo 1W



Integración Pared/Techo

- Potencia: 1 W
- Luminosidad: 100 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 875

Integración Pared Zeta



Integración Pared/Techo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 350x290x78 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 876

Integración Pared Tiffany



Integración Pared/Techo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 250x210x78 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 877

Integración Pared LED Ube 1W



Integración Pared/Techo

- Potencia: 1 W
- Luminosidad: 100 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70

Ref. 878

Integración Pared LED Laya 1W



Integración Pared/Techo

- Potencia: 1 W
- Luminosidad: 100 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70

Ref. 879

Integración Pared LED Hopal 1W



Integración Pared/Techo

- Potencia: 1 W
- Luminosidad: 100 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 880

Integración Pared Zircón

Integración Pared/Techo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 400x400x80 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 881

Catalogo

Iluminacion led



Integración Pared/Techo



Integración Pared Ámbar

Integración Pared/Techo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 310x250x184 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 882



Integración Techo Hadasa

Integración Pared/Techo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 120x120x45 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Piedra
- Uso: Interior

Ref. 892



Kit de Integración con Módulo Circular LED 8W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9790
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9791
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9792

Integración Pared/Techo

- Potencia: 8W
- Dimensiones de corte: Ø105 mm
- Luminosidad: 880 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 4192



Kit de Integración con Módulo Circular LED 22W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9796
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9797
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9798

Integración Pared/Techo

- Potencia: 22 W
- Dimensiones de corte: Ø175 mm
- Luminosidad: 2420 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 4194

Lámparas de Pie



Lámpara de Pie Chira Blanco

Blanco

Lámparas de Pie

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø200x1520 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera

Ref. 4910



Lámpara de Pie Cano Negro

Negro

Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø220x1670 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4986

Lámpara de Pie Cano 3 Focos Negro

Negro

Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø220x1670 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4988

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Pie



Lámpara de Pie Klam Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø400x1610xØ250 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5506



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Winding 20W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 400 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7050



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Infinity 37W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 37 W
- Luminosidad: 1650 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7054



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Apple 23W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 23 W
- Luminosidad: 1600 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7062



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Bowlen

Gris - 124288
Dorado - 124291

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1530x300x505 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 63464



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Gebogen

Plata

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1800x300x1100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 63484



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Pangiri

Blanco - 124320
Azul - 124323

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1310x180x180 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 63487



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Pixar

Plata

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 63491

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Pie

- Dimensiones: 1470x260x670 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio



Lámpara de Pie Habari

Blanco - 124335
Rosa - 124339

Ref. 63516

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1510x620x620 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio



Lámpara de Pie Fizi

Negro

Ref. 63523

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1800x380x700 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Pie Silinda

Blanco - 124870
Gris - 124874

Ref. 63814

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1595x400x400 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal - Madera



Lámpara de Pie Induku

Oro Rosa - 124889
Oro - 124893

Ref. 63825

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1550x250x300 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio



Lámpara de Mesa Xana

Bronce

Ref. 63834

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: ? 150x440 mm
- Garantía: 2 Años




Lámpara de Pie Kathathu

Blanco - 124914
Negro - 124918

Ref. 63838

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1415x550x550 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera



Lámpara de Pie Dermaga

Negro

Ref. 63850

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 400x220x1500 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Pie Darvoza

Oro Negro - 124997
Blanco - 125018

Ref. 63873

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Pie

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1500x500 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Pie Xana

Bronce

Ref. 63874



Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: ?350x1550 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Pie Uncia

Blanco - Negro

Ref. 63878



Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1500x600 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Pie Atamach

Natural

Ref. 63967



Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 270x400x400 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Pie Kirito

Natural

Ref. 63999



Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1530x400x400 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Pie Menina

Negro

Ref. 64008



Lámparas de Pie

Amarillo - 125211
Negro - 125219

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 380x380x1500 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64015



Lámparas de Pie

Dorado

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior

Ref. 64027



Lámparas de Pie

Cobre

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1650x320x290 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64040

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Pie

- 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1500xØ300 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Pie Usawa

Negro

Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1460x300x230 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64043



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Kampir

Dorado

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1650x350x250 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64051



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Trepied

Crema

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø380x1450 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64108



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Naweza

Blanco - 125431
Negro - 125432

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1440x650x650 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera

Ref. 64183



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Lembu

Negro

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1650x280x280 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal

Ref. 64187



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Bioskop

Negro

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1400x350x350 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal - Madera

Ref. 64195



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Kurangna

Negro

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1370x360x360 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal - Madera

Ref. 64199



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Monah

Negro

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 64511

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Pie

- Dimensiones: 1640x370x250 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera



Lámpara de Pie Paulo

Negro

Ref. 64528

Lámparas de Pie

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 1650x250x360 mm
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- Potencia Máxima: 40 W



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Pol

Azul Oscuro - 126003
Blanco - 126027

Ref. 64531

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Gerard

Negro

Ref. 64532

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1510x250x250 mm
- Garantía: 2 Años



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Santy

Gris - 126015
Negro - 126019

Ref. 64540

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 1460x350x230 mm
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Mireia

Blanco

Ref. 64544

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1530x350x350 mm
- Garantía: 2 Años



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Carla

Negro

Ref. 64547

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1620x450x450 mm
- Garantía: 2 Años




Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Barcud

Negro

Ref. 65300

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1575x635x635 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera



Lámparas de Pie

Lámpara de Pie Qaanso

Blanco - 130336
Camel - 130339

Ref. 65307

- Potencia: 40 W
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Pie

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1530x365x365 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Pie Korsade

Blanco - 130340
Carmel - 130343

Ref. 65308



Lámpara Barcino IP65 LEDS-C4
55-9880-Z5-M1

Gris Urbano

- Potencia: 40 W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1490x430x430 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 65480

Lámparas de Mesa



Lámpara de Mesa Ray

Gris Hormigón

- Material: Hormigón
- Potencia Máxima: 60 W
- Alto: 28 cm
- Ancho: 13 cm
- Diámetro: 13 cm

Ref. 1484



Lámpara de Sobremesa Chira Blanco

Blanco

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 120x360 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4909



Lámpara de Sobremesa Telmi Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø160x230 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4948



Lámpara de Sobremesa Cano Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 435x300x140 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4979

Foco Trípode Orientable Cano Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 400x175x155 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 4983

Catalogo

Iluminacion led

Lámparas de Mesa



Lámpara de Sobremesa Lupe Cobre

Aluminio

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø150x240 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4996



Lámparas de Mesa

Lámpara de Sobremesa Lupe Negro

Aluminio

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø150x240 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4998



Lámparas de Mesa

Lámpara de Sobremesa Infinity 10W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 450 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7053



Lámparas de Mesa

Lámpara de Sobremesa Apple 23W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 23 W
- Luminosidad: 1600 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7060



Lámparas de Mesa

Lámpara Mesa Minta

Plata

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø170x255 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63503



Lámparas de Mesa

Lámpara de Mesa Wally

Blanco - 1244368
Negro - 1244372

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 560x180x250 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera

Ref. 63536



Lámparas de Mesa

Lámpara de Mesa Jada

Negro - 124403
Blanco - 124407

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø100x120 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 63540



Lámparas de Mesa

Lámpara de Mesa Kavez

Blanco - 124411
Oro - 124415

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 63551

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- Dimensiones: 270x120x120 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera



Lámpara de Mesa Monah

Negro

Ref. 63552

Lámparas de Mesa

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 500x140x210 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera



Lámpara de Mesa Winbi

Negro - 124427
Blanco - 124428

Ref. 63559

Lámparas de Mesa

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 205x105x105 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio



Lámpara de Mesa Silinda

Blanco - 124901
Gris - 124902

Ref. 63826

Lámparas de Mesa

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 415x250x250 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera



Lámpara de Mesa Kathathu

Blanco - 124905
Negro - 124909

Ref. 63833

Lámparas de Mesa

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 390x360x360 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Madera



Lámpara de Mesa Aerba

Oro

Ref. 63854

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø180x260 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Mini Aerba

Oro

Ref. 63857

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 200x180 mm
- Garantía: 2 Años




Lámpara de Mesa Uncia

Blanco - Negro

Ref. 63865

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 230x120x120 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Mini Uncia

Blanco - Negro

Ref. 63869

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 400x120x120 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Darvoza

Oro Negro - 125005
Blanco - 125014

Ref. 63881

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 635x330x330 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Mini Darvoza

Oro Negro

Ref. 63882

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 303x296 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa YinYin

Blanco

Ref. 63886

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 200x200x180 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Motyl

Negro

Ref. 63889

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 355x150x150 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Pedrerol

Negro

Ref. 63890

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 230x110x110 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Ardebat

Natural

Ref. 63968

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 440x250x250 mm
- Garantía: 2 Años




Lámpara de Mesa Sulu

Natural

Ref. 63991

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 255x185x185 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Palice

Blanco

Ref. 63992

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 660x330x330 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Teine

Gris

Ref. 64007

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 620x380x380 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Menina

Negro

Ref. 64012

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x350x600 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Kanuni

Verde - 125220
Amarillo - 125224
Blanco - 125228

Ref. 64020

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 360x170x170 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Funelli

Negro - 125231
Amarillo - 125235

Ref. 64023

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 375x250x195 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Wavuli

Blanco

Ref. 64024

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 300x180x180 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Dayaxa

Blanco

Ref. 64035

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 250xØ150 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Fugalaau

Cobre

Ref. 64039

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 465x320x165 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Mesa Usawa

Cobre

Ref. 64047

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V -

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 440x220x120 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Kampir

Dorado

Ref. 64048

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 395x350x200 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Nabangon

Oro

Ref. 64055

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 245x470 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Ydelgoss

Negro

Ref. 64060

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 655x400 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Hattrem

Plata

Ref. 64067

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 515x260 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Dreepy

Madera

Ref. 64071

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 470x195 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Dreepy

Madera

Ref. 64075

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 270x500 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Igloo

Marrón

Ref. 64112

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 290x250 mm
- Garantía: 2 Años

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 315x190x190 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Deniza

Negro

Ref. 64119

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 520x290 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Aspart

Crema

Ref. 64123

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior



Lámpara de Mesa Cabir

Azul

Ref. 64139

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 485x180x120 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Kiona

Oro

Ref. 64140

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Madera - Cristal



Lámpara de Mesa Battet

Azul

Ref. 64152

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 590x380 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Alarch

Marrón

Ref. 64160

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 500x350 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Diyara

Blanco

Ref. 64163

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal - Mármol



Lámpara de Mesa Galicy

Blanco

Ref. 64175

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- Dimensiones: 225x140x130 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Madera - Metal



Lámpara de Mesa Lakara

Madera

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 106x90x90 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Madera

Ref. 64179



Lámpara de Mesa Kurangna

Negro

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 450x250x250 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal - Madera

Ref. 64200



Lámpara de Mesa Vao

Negro

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 640x280x280 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal - Madera

Ref. 64204



Lámpara de Mesa Everest

Blanco

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 280x280x480 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64208



Lámpara de Mesa Monduver

Blanco

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 300x300x450 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64211



Lámpara de Mesa Makalu

Blanco

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x350x700 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64219



Lámpara de Mesa Mulhacén

Blanco

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 180x180x285 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 64224



Lámpara de Mesa Teide

Blanco

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 64231

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 140x140x290 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Astorg

Blanco

Ref. 64239

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 120x120x120 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Kilimanjaro

Blanco

Ref. 64243

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø100x120 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Aconcagua

Blanco

Ref. 64247

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 165x165x165 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Haurillon

Blanco

Ref. 64275

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 180x120x260 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Hualcan

Blanco

Ref. 64279

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Porcelana



Lámpara de Mesa Juncadella

Blanco

Ref. 64283

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 230x180x450 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Kibo

Blanco

Ref. 64288

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 110x110x170 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Mesa Maou

Bronce - 125551

Gris - 125555

Ref. 64291

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 185x185x190 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Calapatar

Blanco

Ref. 64456

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 400x450 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Ansa

Dorado

Ref. 64512

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø250x560 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Focus

Bronce

Ref. 64516

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x170x150 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Clinique

Dorado

Ref. 64520

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 430x200x270 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Gerard

Negro

Ref. 64536

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 470x130x170 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Stella

Negro

Ref. 66472

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 325x340x40 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa Shimo

Negro

Ref. 66512

Lámparas de Mesa

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 520x350 mm
- Garantía: 2 Años

Lámpara de Mesa Madow

Negro - 132472
Verde - 132475

Ref. 66516

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas de Mesa

Rosa - 137405

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 380x200 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Mesa LED RGBW PHILIPS
Hue White Color Bloom 8W

RGB

Ref. 67551

Lámparas de Mesa

- Potencia: 8W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 120 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Lámpara de Mesa LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Wellner 9.5W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 67561

Lámparas de Mesa

- Potencia: 9,5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC



Lámpara de Mesa LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Felicity 9,5W

Blanco

Ref. 67855

Lámparas de Mesa

- Potencia: 9,5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC



Lámpara de Mesa LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Phoenix 9W

Blanco

Ref. 68067

Lámparas de Mesa

- Potencia: 9 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 230V AC



Lámpara de Mesa LED RGBW PHILIPS
Hue White Color Beyond 4.5W

Blanco

Ref. 68111

Lámparas de Mesa

- Potencia: 4,5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 600 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC

Lámparas Personalizables



Florón Ceramy

Negro - 2544 , Azul - 2545 , Rojo - 2546 , Coral - 2547 , Amarillo - 2548 , Gris - 2549

Ref. 1478

Lámparas Personalizables

- Dimensiones: Ø105x30 mm
- Material: Cerámica

Portalámparas Ceramy para Bombillas LED E27

Coral - 2566
Amarillo - 2568

Ref. 1480

- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 47x60 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Cerámica
- Temp. de trabajo: -20°C / +40°C

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas Personalizables



Florón Aluminio 6x1

Blanco - 2766
Negro - 2767
Azul - 11613
Amarillo - 11615

- Dimensiones: Ø290x30 mm
- Material: Aluminio

Ref. 1625



Lámparas Personalizables

Portalámparas Design para Bombillas LED E27

Negro - 9991
Blanco - 9992

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø50x162 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4253



Lámparas Personalizables

Florón Metalizado Design

Negro - 10112 , Blanco - 10113 ,
Cromado - 10114 , Dorado - 10115 ,
Cobre Viejo - 10116 , Negro Perlado -
10117

- Dimensiones: Ø63x48 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 4343



Lámparas Personalizables

Florón Metalizado

Negro Perlado - 10118
Cromado - 10119
Dorado - 10120
Cobre Viejo - 10121

- Dimensiones: Ø100x45 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 4344



Lámparas Personalizables

Portalámparas Metalizado para Bombillas LED E27

Negro Perlado - 10122
Cromado - 10123
Dorado - 10124
Oro Rosa - 10125

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø46x110 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4345



Lámparas Personalizables

Portalámparas Metalizado Design para Bombillas LED E27

Negro - 10126
Cromado - 10127
Dorado - 10128
Oro Rosa - 10129

- Dimensiones: Ø47x90 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E27

Ref. 4346



Lámparas Personalizables

Portalámparas Metalizado Design con Interruptor para Bombillas LED E27

Negro Perlado - 10130
Cromado - 10131
Dorado - 10132
Oro Rosa - 10133

- Dimensiones: Ø50x110 mm
- Aro cadena: 5 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E27

Ref. 4347

Ventiladores de Techo

Catalogo

Iluminacion led



Ventilador de Techo LED Big Industrial
Plata 65W

Selezionable (Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1260 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 5320

Ventiladores de Techo



Ventilador de Techo LED Modern Negro
40W

Blanco Frio 6000K - 6500K - 12146
Blanco Cálido 3000K - 3500K -
15764
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
15765

- Luminosidad: 490 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 5326

Ventiladores de Techo



Ventilador de Techo LED Vintage Negro
CCT Selezionabile 70W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11941

Ventiladores de Techo



Ventilador de Techo LED Forest Madera
CCT Selezionabile 70W

Madera Oscura - 36322
Madera Clara - 126591

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11959

Ventiladores de Techo



Ventilador de Techo LED Elegant PRO
Blanco Ultrasilencioso CCT
Selezionabile 35W DC

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 12112

Ventiladores de Techo



Ventilador de Techo LED Hellice Rojo
CCT Selezionabile 35W DC

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 12121

Ventiladores de Techo



Ventilador de Techo LED Elegant PRO
Negro Ultrasilencioso CCT Selezionabile
90W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 12157

Ventiladores de Techo



Ventilador de Techo LED Industrial
Blanco CCT Selezionabile 55W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 12166

Ventiladores de Techo

Catalogo

Iluminacion led



Ventilador de Techo LED Industrial
Plata CCT Seleccionable 55W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 12175



Ventiladores de Techo

Ventilador de Techo Havoc Blanco 50W

Blanco

- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1030x44 mm

Ref. 17872



Ventiladores de Techo

Ventilador de Techo Navy Niquel 60W

Niquel

- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1100x430 mm

Ref. 17881



Ventilador de Techo LED Smart WiFi
Mistral CCT Seleccionable 65W Marrón

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 110V-220V AC

Ref. 38221



Ventiladores de Techo

Ventilador de Techo LED Smart WiFi
Diabol CCT Seleccionable 65W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 38230



Ventiladores de Techo

Ventilador de Techo LED Smart WiFi
Minimal PRO Ultrasilencioso CCT
Seleccionable 70W Niquel

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 15 W
- Luminosidad: 100 lm/W
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 38248



Ventiladores de Techo

Ventilador de Techo LED Smart WiFi
Forest CCT Seleccionable 70W Blanco

Madera Clara - 79225
Madera Oscura - 138854

- Luminosidad: 1500 lm/W
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 38302



Ventiladores de Techo

Ventilador de Techo LED Smart WiFi
New Industrial CCT Seleccionable 65W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 165°

Ref. 38320

Catalogo

Iluminacion led

Negro



Ventiladores de Techo

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 38338

Ventilador de Techo Smart WiFi Navy
Níquel 60W



Ventiladores de Techo

- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1100x430 mm

Ref. 38338

Ventilador de Techo LED Dara Níquel
60W



Ventiladores de Techo

Níquel Satinado

- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 63012

Ventilador de Techo Navy Madera 60W



Ventiladores de Techo

Madera

- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1100x430 mm

Ref. 64732

Ventilador de Techo LED New Industrial
CCT Seleccionable 65W Negro



Ventiladores de Techo

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frio)

- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 64772

Ventilador de Techo LED Forest CCT
Seleccionable 70W Blanco



Ventiladores de Techo

Madera Clara - 126584
Madera Oscura - 126588

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 64780

Ventilador de Techo LED Minimal PRO
Ultrasilencioso CCT Seleccionable 70W



Ventiladores de Techo

Blanco - 126616
Níquel - 126620

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 64784

Ventilador de Techo LED Diabol CCT
Seleccionable 65W




Ventiladores de Techo

Negro

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 64792

Ventilador de Techo LED Mistral CCT
Seleccionable 65W Marrón



Ventiladores de Techo

Madera Clara

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165º

Ref. 64799

Catalogo

Iluminacion led



Ventiladores de Techo

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 110V-220V AC
- Tensión: 220-240V AC



Ventilador de Techo LED Smart WiFi Industrial Plata CCT Seleccionable 55W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68753

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Ventilador de Techo LED Smart WiFi Industrial Blanco CCT Seleccionable 55W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68754

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Ventilador de Techo LED Smart WiFi Minimal PRO Blanco Ultrasilencioso CCT Selezionabile 70W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68755

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Ventilador de Techo LED Smart WiFi Forest Madera CCT Selezionabile 70W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68761

- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 165°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Espejos



Espejo Decorativo LED con Interruptor Táctil Fiyi 40W Antivaho

Blanco Frio 6000K - 6500K

Ref. 11572

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 960 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz




Espejo Decorativo LED con Interruptor Táctil Creta 15/35/55W Antivaho

Ø400 - 26278
Ø600 - 26287
Ø800 - 26305

Ref. 11590

- Potencia: 15 / 35 / 55 W
- Luminosidad: 375 / 525 / 1375 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Espejo Decorativo LED CCT Selezionabile con Interruptor Táctil Seychelles 45W Antivaho

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 11608

- Potencia: 45 W
- Luminosidad: 1440 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Catalogo

Iluminacion led



Espejos

**Espejo Decorativo LED CCT
Selezionable con Interruptor Táctil
Mykonos 45/55W Antivaho**

50X70 cm - 26323
60x80 cm - 26332

- Potencia: 45 / 55 W
- Luminosidad: 1290 / 1530 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11617




Espejos

**Espejo Decorativo LED con Interruptor
Táctil Hawái 45W Antivaho**

Blanco Frío 6000K - 6500K

- Potencia: 45 W
- Luminosidad: 1170 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11626



Espejos

**Espejo Decorativo LED CCT
Selezionable con Interruptor Táctil
Bermudas 35W Antivaho**

Ø600

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 1050 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11635




Espejos

**Espejo Decorativo LED con Interruptor
Táctil Paraíso 25W Antivaho**

Blanco Frío 6000K - 6500K

- Potencia: 25 W
- Luminosidad: 870 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11698




Espejos

**Espejo Decorativo LED CCT
Selezionable con Interruptor Táctil Bali
30W Antivaho**

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 960 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11707



Espejos

**Espejo Decorativo LED con Interruptor
Córcega 80W Antivaho**

Blanco Frío 6000K - 6500K

- Potencia: 80 W
- Luminosidad: 1860 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11725



Espejos

**Espejo Decorativo LED con Interruptor
Zanzíbar 40W Antivaho**

Blanco Frío 6000K - 6500K

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 1260 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 11734



**Espejo Decorativo LED con Interruptor
Táctil Madeira 45W Antivaho**

Blanco Frío 6000K - 6500K

- Potencia: 45 W
- Luminosidad: 690 lm

Ref. 11752

Catalogo

Iluminacion led



Espejos

- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz




Espejo Decorativo LED con Reloj Digital Integrado y Interruptor Táctil Panamá 100W Antivaho

Blanco Frio 6000K - 6500K

Ref. 11761

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 1440 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Espejo Decorativo LED CCT Seleccionable con Sensor de Proximidad Venice 100W Antivaho

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 11770

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 1440 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Iluminación Baños, Espejos y Cuadros



Aplique LED Santorini 3W (9.5V)

Blanco Frio 6000K

Ref. 1591

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 280 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP44
- Tensión: 9.5-12V DC

Iluminación Baños, Espejos y Cuadros



Aplique LED Bahamas 8W

Blanco Frio 6000K - 2810
Blanco Neutro 4500K - 3290

Ref. 1592

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 616 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP23
- Tensión: 220-240V AC

Iluminación Baños, Espejos y Cuadros

Iluminación Solar



Lámpara LED de Sobremesa Solar

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
14263
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
14824
Blanco Frio 5700K - 6200K - 14825

Ref. 6189

- Potencia: 1 W
- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 280x280x520 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Lámpara LED de Pie Solar

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
14264
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
14826
Blanco Frio 5700K - 6200K - 14827

Ref. 6190

- Potencia: 1 W
- Protección IP: IP44
- Dimensiones: 280x280x1350 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Iluminación Solar

Catalogo

Iluminacion led



Esfera LED Solar 25cm

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
14265
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
14828
Blanco Frio 5700K - 6200K - 14829

- Potencia: 1 W
- Protección IP: IP44
- Dimensiones: Ø25 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Polietileno

Ref. 6191

Iluminación Solar

Focos LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie 6000K 12V
AC/DC 20W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2000 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 64936

Foco LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie Inox 6000K
12V AC/DC 20W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 64939

Foco LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie 6000K 12V
AC/DC 35W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 35W
- Luminosidad: 3500 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 64944

Foco LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie Inox 6000K
12V AC/DC 35W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 3500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 64948

Foco LED de Piscina



Nicho Empotable para Piscinas de
Cemento y Poliéster

Para Bombilla PAR56 - 127160
Para Disco - 127164

- Dimensiones de corte:
Ø277x130 mm
- Protección IP: IP68
- Dimensiones: Ø293 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: ABS

Ref. 64964

Foco LED de Piscina

Foco Piscina LED Superficie RGB 12V
AC 20W

RGB

- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2000 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69173

Catalogo

Iluminacion led



Focos LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie RGBW 12V
DC 20W

- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2000 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69185



Foco Piscina LED Superficie RGB 12V
AC 35W

- Potencia: 35W
- Luminosidad: 3500 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69198



Foco Piscina LED Superficie RGBW 12V
DC 35W

- Potencia: 35W
- Luminosidad: 3500 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69205



Foco Piscina LED Superficie RGB 12V
AC Acero Inoxidable 20W

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69206



Foco Piscina LED Superficie RGBW 12V
DC Acero Inoxidable 20W

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69210



Foco Piscina LED Superficie RGB 12V
AC Acero Inoxidable 35W

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 3500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69214



Foco Piscina LED Superficie RGBW 12V
DC Acero Inoxidable 35W

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 3500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión Nominal: 12V

Ref. 69218

Focos LED de Fuentes y Jardines

Catalogo

Iluminacion led



Extensión Foco Pincho RGBW PHILIPS
Hue White Color Lily 24W

RGBW

- Luminosidad: 600lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 230V
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68202

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco Empotrable LED PHILIPS Moss
3W

Blanco Cálido 2700K - 3200K

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 270 lm
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 230V AC

Ref. 68954

Focos LED de Fuentes y Jardines

Iluminación Inteligente



Pack 5 Bombillas LED Smart WiFi GU10
Regulable RGBW 4W

RGBW

- Potencia: 4 W
- Regulable: APP TUYA
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 55316

Iluminación Inteligente

Guirnaldas Decorativas



Malla LED 3.6W

Blanco Cálido 2700K

- Potencia: 3.6W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 63728

Guirnaldas Decorativas

Lámparas de Formas Especiales



Letrero completo Neón "CORAZÓN"

Rosa

- Luminosidad: 130 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP44
- Tensión: 12V DC
- Garantía: 2 Años

Ref. 51607

Lámparas de Formas Especiales

Velas LED

Catalogo

Iluminacion led



Conjunto de 10 Velas LED de Pinza con Control Remoto

Blanco

Velas LED

- Potencia: 0.06 W
- Intensidad de Corriente: 20 mA
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Color de luz: Blanco Cálido

Ref. 4293



Conjunto de 3 Velas LED Cera Natural Gold con Control Remoto

Oro

Velas LED

- Potencia: 3x0.06 W
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø75 mm // 100-120-150 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Cera Natural

Ref. 19680



Conjunto de 3 Velas LED Cera Natural Silver con Control Remoto

Plata

Velas LED

- Potencia: 3x0.06 W
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø75 mm // 100-120-150 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Cera Natural

Ref. 19716



Conjunto de 3 Velas LED Cera Natural Snow con Control Remoto

Blanco

Velas LED

- Potencia: 3x0.06 W
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø75 mm // 100-120-150 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Cera Natural

Ref. 19725



Conjunto de 3 Velas LED Cera Natural Special Flame Mix

Blanco Cálido 1200K - 1500K

Velas LED

- Potencia: 3x0.06 W
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø80 mm // 100-120-150 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Cera Natural

Ref. 19743

Muebles LED para Exterior



Cubo LED RGBW 30cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V DC 1A
- Dimensiones: 30x30x30 cm

Ref. 806



Cubo LED RGBW 40cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V DC 1A
- Dimensiones: 40x40x40 cm

Ref. 817

Cubo LED RGBW 50cm Recargable

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V DC 1A
- Dimensiones: 50x50x50 cm

Ref. 818

Catalogo

Iluminacion led



Muebles LED para Exterior

Esfera LED RGBW 20cm Recargable



Muebles LED para Exterior

- Potencia: 2 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A
- Material: Polietileno

Ref. 821



Esfera LED RGBW 30cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 2 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A
- Dimensiones: 30x30x30 cm

Ref. 822



Esfera LED RGBW 40cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A
- Dimensiones: 40x40x40 cm

Ref. 824



Macetero LED RGBW 95cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A
- Dimensiones: Ø40x96 cm
- Garantía: 2 Años

Ref. 827



Silla Puff LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: DC 5V 1A
- Dimensiones: 65x65x50 cm

Ref. 837



Botellero/Cubitera LED RGBW 32cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V 1A
- Dimensiones: Ø32x27 cm

Ref. 844



Botellero/Cubitera LED RGBW 42cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V 1A
- Dimensiones: Ø42x32 cm

Ref. 848

Egg LED RGBW Recargable

- Potencia: 2 W
- Protección IP: IP65

Ref. 855

Catalogo

Iluminacion led



Muebles LED para Exterior

- Tensión: 5V 1A
- Dimensiones: Ø26x29 cm
- Garantía: 2 Años



Silla Cono LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V 1A
- Dimensiones: Ø50x40 cm

Ref. 856



Bandeja Acuática LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V 1A
- Dimensiones: Ø42x17 cm

Ref. 858



Seta LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 2 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V 1A
- Dimensiones: Ø20x22 cm

Ref. 859



Macetero Cubitero LED RGBW 35cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.2V 1A
- Dimensiones: Ø35x32 cm

Ref. 861



Macetero Cubitera LED RGBW 60cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.2V 1A
- Dimensiones: Ø60x66 cm

Ref. 864



Stone LED RGBW Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 2 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A
- Dimensiones: 35x35x28 cm

Ref. 871



Esfera LED RGBW 50cm Recargable

Muebles LED para Exterior

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A
- Dimensiones: 50x50x50 cm

Ref. 943

Esfera Lámpara Portátil Cisne Surface
LEDS-C4 55-9156-M1-M1

Blanco

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V

Ref. 65523

Catalogo

Iluminacion led



Muebles LED para Exterior

- AC
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Dimensiones: 400X400mm
• Garantía: 2 Años



Esfera Lámpara Portátil Cisne Surface
LEDS-C4 Big 55-9481-M1-M1

Blanco

- Protección IP: IP44
• Tensión Nominal: 100-240V
AC
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Dimensiones: 500x500mm
• Garantía: 2 Años

Ref. 65524

Muebles LED para Exterior



Esfera Lámpara Portátil Cisne Surface
LEDS-C4 Small 55-9155-M1-M1

Blanco

- Protección IP: IP44
• Tensión Nominal: 100-240V
AC
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Dimensiones: 300x297mm
• Garantía: 2 Años

Ref. 65531

Muebles LED para Exterior

Colección Curves



Lámpara LED Colgante Swirl 40W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 40 W
• Luminosidad: 2000 lm
• Protección IP: IP20
• Tensión: 220-240V AC
• Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7055

Colección Curves



Lámpara LED Colgante Apple 40W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 40 W
• Luminosidad: 2800 lm
• Protección IP: IP20
• Tensión: 220-240V AC
• Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7057

Colección Curves



Lámpara LED Colgante Circular 3 Apple
50W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 50 W
• Luminosidad: 3500 lm
• Protección IP: IP20
• Tensión: 220-240V AC
• Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7058

Colección Curves

Colección Rainbow

Colección Rainbow

Campana LED Red Alabama 35W

Blanco Cálido 2700K - 1888
Blanco Neutro 4500K - 1889
Blanco Frio 6000K - 1890

- Potencia: 35 W
• Regulable: Triac
• Luminosidad: 3150 lm
• Ángulo de Apertura: 60°
• Tensión Nominal: 100-240V
AC

Ref. 1057

Catalogo

Iluminacion led



Campana LED Green Alabama 35W

Blanco Frio 6000K - 1891
Blanco Cálido 2700K - 1892
Blanco Neutro 4500K - 1893

- Potencia: 35 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 1058



Colección Rainbow



Campana LED Yellow Alabama 35W

Blanco Frio 6000K - 1894
Blanco Cálido 2700K - 1895
Blanco Neutro 4500K - 1896

- Potencia: 35 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3150 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Índice Rep. Cromática (CRI): 90

Ref. 1059

Colección Rainbow



Lámpara LED Colgante Magnus 36W
Blanco

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
13882
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13883

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 36W
- Luminosidad: 3240 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6063

Colección Rainbow



Lámpara LED Colgante Magnus 36W
Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
13884
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
13885
Blanco Frio 6000K - 6500K - 13886

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 36W
- Luminosidad: 3400 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 6064

Colección Rainbow

Colección Emer



Lámpara de Pie Emer Plata

Plata

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø220x1550 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5002

Colección Emer



Lámpara de Pie Emer 3 Focos Plata

Plata

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø220x1550 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5004

Colección Emer

Colección Grid

Catalogo

Iluminacion led



Lámpara de Sobremesa con Base Klam
Negro

Colección Grid

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø150x310 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5501



Lámpara de Sobremesa Klam Negro

Negro

Colección Grid

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø120x205 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5502



Lámpara de Sobremesa Klam 2 Focos
Negro

Colección Grid

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 540x440xØ160 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5503



Lámpara Colgante Klam 3 Focos Negro

Negro

Colección Grid

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 380x300xØ100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5504



Lámpara Colgante Klam Negro

Negro

Colección Grid

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø300x200x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 5505

Colección Smoke



Foco Trípode Orientable Tivo Negro

Negro

Colección Smoke

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 320x180x180 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5472



Lámpara de Sobremesa Ajustable Tivo
Negro

Colección Smoke

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 450x370xØ150 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5473

Lámpara de Sobremesa Tivo Negro

Negro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 5474

Catalogo

Iluminacion led



Colección Smoke

- Dimensiones: 510x300xØ150 mm
- Garantía: 2 Años



Lámpara de Pie Tivo 3 Focos Negro

Negro

Ref. 5480

Colección Smoke

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø220x1550 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal



Lámpara Colgante Sipi 3 Focos Negro

Negro

Ref. 5486

Colección Smoke

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø180x1100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior



Lámpara Colgante Sipi 4 Focos Negro

Negro

Ref. 5487

Colección Smoke

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 670x150x45x1100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior



Lámpara de Sobremesa Ajustable Sipi Negro

Negro

Ref. 5489

Colección Smoke

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal



Lámpara de Sobremesa Sipi Negro

Negro

Ref. 5490

Colección Smoke

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal

Colección Pizarra



Lámpara LED Colgante Dylan 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 9533
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9534
Blanco Frio 5500K - 6000K - 9535

Colección Pizarra

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 4143

Lámpara LED Colgante Wave 60W

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 9536
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9537
Blanco Frio 5500K - 6000K - 9538

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 60 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 7200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 4144

Catalogo

Iluminacion led



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Ercle 18W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17225
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17226
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17227

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 18W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 2160 lm
- Protección IP: IP 54

Ref. 7508



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Crest 36W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17230
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17231
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17232

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 36 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 4300 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7510



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Slater 18W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17235
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17236
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17237

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 18 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 2150 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7512



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Andara 10W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17260
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17261
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17262

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7533



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Bulnes 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17263
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17264
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17265

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7534



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Trevinca 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17266
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17267
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17268

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7535



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Scipio 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17269
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17270
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17271

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7536



Lámpara LED Colgante Elbrus 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17272

- Factor Deslumbramiento: UGR 15

Ref. 7537

Catalogo

Iluminacion led



Colección Pizarra

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17273
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17274

- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7553



Colección Pizarra

Lámpara de Sobremesa Vinson 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17567
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17568
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17569

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7553



Colección Pizarra

Lámpara de Sobremesa Sentinel 7W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17570
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17571
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17572

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 7 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7554



Colección Pizarra

Lámpara de Sobremesa Big Sidley 10W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17573
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17574
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17575

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7555



Colección Pizarra

Lámpara de Sobremesa Sidley 10W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17576
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17577
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17578

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7555



Colección Pizarra

Lámpara de Sobremesa Cervino 6W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17579
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17580
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17581

- Factor Deslumbramiento:
UGR 12
- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 720 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7557



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Ercle 50W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17582
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17583
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17584

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 50 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 6000 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7558




Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Dylan 30W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17591
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17592
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17593

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7561



Colección Pizarra

Lámpara LED Colgante Wave 60W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17594

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15

Ref. 7562

Catalogo

Iluminacion led



Colección Pizarra

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17595
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17596

- Potencia: 60 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 6600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7563



Lámpara LED Colgante Crest 36W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17597
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17598
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17599

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 36 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 4300 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7563



Lámpara LED Colgante Slater 18W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17600
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17601
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17602

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 18 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 2150 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7564

Colección Pizarra



Lámpara LED Colgante Big Andara 10W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17603
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17604
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17605

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7565

Colección Pizarra



Lámpara LED Colgante Andara 10W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17606
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17607
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17608

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7566

Colección Pizarra



Lámpara LED Colgante Bulnes 30W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17609
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17610
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17611

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7567

Colección Pizarra



Lámpara LED Colgante Trevinca 30W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17612
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17613
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17614

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7569

Colección Pizarra



Lámpara LED Colgante Scipio 30W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17618
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17619
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17620

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7572

Colección Pizarra



Lámpara LED Colgante Elbrus 30W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17622

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15

Ref. 7575

Catalogo

Iluminacion led



Colección Pizarra

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17623
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17624

- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7581



Lámpara de Sobremesa Vinson 30W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17637
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17638
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17639

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 3600 lm
- Protección IP: IP54

Colección Pizarra



Lámpara de Sobremesa Sentinel 7W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17640
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17641
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17642

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 7 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7582

Colección Pizarra



Lámpara de Sobremesa Big Sidley 10W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17643
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17644
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17645

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7583

Colección Pizarra



Lámpara de Sobremesa Sidley 10W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17646
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17647
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17648

- Factor Deslumbramiento:
UGR 15
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7584

Colección Pizarra



Lámpara de Sobremesa Cervino 6W
Black

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
17649
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
17650
Blanco Frio 5500K - 6000K - 17651

- Factor Deslumbramiento:
UGR 12
- Potencia: 6 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 720 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 7585

Colección Pizarra

Colección Winding



Lámpara LED Colgante Winding 30W

Blanco Cálido 3000K - 3500K

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 1100 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 7047

Colección Winding

Colección Tivo

Catalogo

Iluminacion led



Lámpara Colgante Lineal Tivo 3 Focos
Negro

Colección Tivo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 370x45x1100 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior

Ref. 5475



Lámpara Colgante Design Tivo 3 Focos
Negro

Colección Tivo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø420x200x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior

Ref. 5477



Lámpara Colgante Design Tivo 5 Focos
Negro

Colección Tivo

- Dimensiones: Ø420x200x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E14

Ref. 5478



Lámpara Colgante Lineal Tivo 4 Focos
Negro

Colección Tivo

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 1225x655x98 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior

Ref. 5479

Estilo Vintage



Lámpara Colgante Lennon

Negro - 2521
Dorado - 2793
Blanco - 10644
Gris - 10645

Estilo Vintage

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 185x390 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 1461



Lámpara Colgante Presley

Negro - 2522
Dorado - 2792
Blanco - 10641
Gris - 10642

Estilo Vintage

- Dimensiones: Ø350x180x1555 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E27

Ref. 1462



Lámpara Colgante Mercury

Negro - 2523
Dorado - 2794
Blanco - 10646
Gris - 10647

Estilo Vintage

- Dimensiones: 200x1675 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E27

Ref. 1463

Lámpara Colgante Bowie

Dorado - 2535
Negro - 2536
Plata - 2537

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 100x1500 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1474

Catalogo

Iluminacion led



Estilo Vintage

- Material: Aluminio
- Uso: Interior



Lámpara Colgante Springsteen

Bronce

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 245x1565 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior

Ref. 1488

Estilo Vintage



Lámpara Colgante Perseo

Marrón

- Dimensiones: 100x1575 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio / Lino
- Uso: Interior
- Fuente Lumínica: Bombilla E27

Ref. 1490

Estilo Vintage



Lámpara Colgante Lesane Cobre

Aluminio

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: Ø225x1200 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 4950

Estilo Vintage

Estilo Industrial



Lámpara Colgante Santana

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 75x1595 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 1464

Estilo Industrial



Lámpara Colgante Clapton

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 175x1560 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 1465

Estilo Industrial



Lámpara Colgante Hendrix

Negro

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 190x1610 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Uso: Interior

Ref. 1475

Estilo Industrial

Iluminación LED Dormitorios

Catalogo

Iluminacion led



Lámpara de Mesa LED RGBW Uyoga
con Altavoz Bluetooth

Blanco

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP44
- Tensión: 3.7 V
- Dimensiones: 250x160x160 mm
- Entrada: USB

Ref. 66210

Iluminación LED Dormitorios

Iluminación LED Terrazas



Esfera LED RGBW 60cm Recargable

- Potencia: 4 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 4.5V DC 1A
- Dimensiones: 60x60x60 cm
Base 130mm

Ref. 825

Iluminación LED Terrazas



Lámpara de Pie Moonlight LEDS-C4
25-9503-Z5-M1

Gris Urbano

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 430x1800mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 65990

Iluminación LED Terrazas



Lámpara de Mesa LED Mkono 2.5W

Dorado - 131990
Negro - 131995
Gris - 132000

- Potencia: 2.5 W
- Luminosidad: 250 lm
- Protección IP: IP44
- Dimensiones:
170x170x290mm
- Entrada: USB

Ref. 66134

Iluminación LED Terrazas

Paneles LED Bajo Deslumbramiento



Panel LED 60x60cm 40W 4000lm UGR19

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
141438 , AGT No Regulable - 141438
, Blanco Neutro 4000K - 4500K -
141442 , GS No Regulable - 141442 ,
Banco Neutro 4000K - 4500K -
141445 , LIFUD Regulable 1-10V No
Flicker - 141445 , Blanco Neutro
4000K - 4500K - 141446 , LIFUD
Regulable DALI No Flicker - 141446 ,
Banco Neutro 4000K - 4500K -
141449 , LIFUD No Regulable -
141449 , Banco Neutro 4000K -
4500K - 141450 , LIFUD No Regulable
No Flicker - 141450 , Banco Neutro
4000K - 4500K - 141453 , Regulable
TRIAC - 141453 , Banco Neutro
4000K - 4500K - 141454 , LIFUD con
Emergencia - 141454

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 40W
- Luminosidad: 4000 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP40

Ref. 69801

Paneles LED Bajo Deslumbramiento

Paneles LED Philips

Panel LED PHILIPS Ledinaire
SmartBalance 60x60cm 38W 3400lm

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 38W
- Luminosidad: 3400 lm

Ref. 5578

Catalogo

Iluminacion led



RC065B

Paneles LED Philips

- Ángulo de Apertura: 114°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Paneles LED Decorativos



Panel LED Hexagonal 9x9cm 3.5W
200lm Base Principal

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 5418

- Potencia: 3.5W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 93x93 mm

Paneles LED Decorativos



Panel LED Cuadrado 30x30cm 10W
800lm Base Principal

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 5424

- Potencia: 10W
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Paneles LED Decorativos



Panel LED Cuadrado 30x30cm 9.5W
800lm Extensión

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 5425

- Potencia: 9.5W
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Paneles LED Decorativos



Kit 6 Paneles LED Cuadrado 30x30cm
57.5W 4800lm

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 64891

- Potencia: 10W
- Luminosidad: 4800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Paneles LED Decorativos



Kit 6 Paneles LED Cuadrado 15x15cm
18.5W 1200lm

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 64895

- Potencia: 3.5W
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Paneles LED Decorativos



Kit 6 Paneles LED Hexagonal 9x9cm
18.5W 1200lm

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 64903

- Potencia: 3W
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Paneles LED Decorativos



Kit 6 Paneles LED Hexagonal 18x18cm
57.5W 4800lm

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 64907

- Potencia: 10W
- Luminosidad: 4800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Catalogo

Iluminacion led



Paneles LED Decorativos

Accesos Panelles LED

Kit de Suspensión Paneles LED Slim



Accesos Panelles LED

- Dimensiones: 1 m
- Material: Acero Inoxidable

Ref. 502

Kit de Superficie Panelles Slim 60x60cm Blanco



Accesos Panelles LED

- Dimensiones: 600x600x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 60x60 cm

Ref. 524

Kit de Superficie Panelles Slim 30x30cm Blanco



Accesos Panelles LED

- Dimensiones: 300x300x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 30x30 cm

Ref. 1010

Kit de Superficie Panelles Slim 60x30cm Blanco



Accesos Panelles LED

- Dimensiones: 600x300x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 30x60 cm

Ref. 1011

Kit de Superficie Panelles Slim 120x30cm Blanco



Accesos Panelles LED

- Dimensiones: 1200x300x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 120x30 cm

Ref. 1012

Kit de Superficie Panelles Slim 120x60cm Blanco



Accesos Panelles LED

- Dimensiones: 1200x600x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 120x60 cm

Ref. 1039

Kit de Suspensión 'Y' Panelles LED

- Dimensiones: 1 m
- Material: Acero Inoxidable

Ref. 1507

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Paneles LED



Kit de Suspensión de Seguridad para
Paneles

- Dimensiones: 1000 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Acero

Ref. 4242



Kit Empotable para Paneles Slim

- Garantía: 2 Años

Ref. 4246



Kit de techo para paneles

Plata

- Dimensiones: 30x60x20 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Acero

Ref. 4276



Marco Empotable para Paneles LED
30x30cm

Blanco

- Dimensiones de corte:
313x313 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Marco: 335x335x35 mm

Ref. 7612



Marco Empotable para Paneles LED
60x30cm

Blanco

- Dimensiones de corte:
613x313 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Marco: 635x335x35 mm

Ref. 7613



Marco Empotable para Paneles LED
60x60cm

Blanco

- Dimensiones de corte:
613x613 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Marco: 635x635x35 mm

Ref. 7615



Marco Empotable para Paneles LED
120x30cm

Blanco

- Dimensiones de corte:
1213x313 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Marco: 1235x335x35 mm

Ref. 7616



Marco Empotable para Paneles LED
120x60cm

Blanco

- Dimensiones de corte:
1213x613 mm

Ref. 7617

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Paneles LED

- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Marco: 1235x635x35 mm



Kit Empotrable para Paneles

Aluminio

- Garantía: 2 Años

Ref. 64908



Kit de Superficie Paneles 120x30cm

Blanco

- Dimensiones: 1200x300x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 120x30 cm

Ref. 65870



Kit de Superficie Paneles 60x30cm

Blanco

- Dimensiones: 600x300x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 30x60 cm

Ref. 65875



Kit de Superficie Paneles 30x30cm

Blanco

- Dimensiones: 300x300x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 30x30 cm

Ref. 65879



Kit de Superficie Paneles 60x60cm

Blanco

- Dimensiones: 600x600x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería
- Marco: 60x60 cm

Ref. 65880

Tiras LED 12V DC



Tira LED 12V DC 30LED/m 5m IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 287
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 288
Blanco Frio 6000K - 6500K - 289

- Potencia: 7.25 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 700 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 54

Tira LED 12V DC 60LED/m 5m IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 290
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 291
Blanco Frio 6000K - 6500K - 292

- Potencia: 13.8 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 58

Catalogo

Iluminacion led



Tiras LED 12V DC



Tira LED 12V DC 120LED/m 5m Doble ancho IP67

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 70 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1680 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP67

Ref. 235



Tira LED 12V DC 60LED/m 5m IP20

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 3017
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3018
Blanco Frio 6000K - 6500K - 3019

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 1831



Tira LED 12V DC 30LED/m 5m IP20

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122262
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122265
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122269

- Potencia: 7.25 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 700 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 62294

Tira LED 12V DC 60LED/m 5m CCT
Selezionabile IP20

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frio)

- Potencia: 50 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 62338

Tiras LED RGB / RGBW



Tira LED 12V DC 60LED/m 5m RGB IP65

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 250 Lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 60



Tira LED 12V DC 60LED/m 5m RGB IP20

- Potencia: 48 W
- Regulable: Sí
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 12V DC

Ref. 1829

Tiras LED 24V DC

Catalogo

Iluminacion led



Tira LED 24V DC 60LED/m 5m IP20

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122274
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122278
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122282

- Potencia: 13 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1320 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 62302

Tiras LED 24V DC



Tira LED 24V DC 60LED/m 5m RGB IP20

RGB

- Potencia: 12 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1320 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 62314

Tiras LED 24V DC



Tira LED 24V DC 60LED/m 5m RGB IP65

RGB

- Potencia: 12 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1320 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 62322

Tiras LED 24V DC



Tira LED 24V DC 60LED/m 5m IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122306
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122310
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122314

- Potencia: 13 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1320 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 62326

Tiras LED 24V DC



Tira LED 24V DC 120LED/m 5m IP20

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122318
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122322
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122326

- Potencia: 17 W/m
- Luminosidad: 2640 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 24V DC

Ref. 62330

Tiras LED 24V DC



Tira LED 24V DC 60LED/m 5m
Sumergible IP68

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122354
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122358
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122362

- Potencia: 12 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1320 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP68

Ref. 62350

Tiras LED 24V DC



Tira LED 24V DC 120LED/m 5m IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122569
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122573
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122577

- Potencia: 10.5 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1100lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 62441

Tiras LED 24V DC



Tira LED 24V DC 120LED/m 5m IP20

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122581
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122585
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122589

- Potencia: 10.5 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1100lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Ref. 62445

Tiras LED 24V DC

Catalogo

Iluminacion led



Kit Tira LED 24V DC 60LED/m 5m Smart WiFi RGB IP20 con Fuente de Alimentación y Controlador

RGB

Ref. 62732

Tiras LED 24V DC

- Potencia: 12 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1320 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Alimentación LED



Fuente de Alimentación MEAN WELL 35W LRS-35 24V

Aluminio

Ref. 7337

Alimentación LED

- Potencia: 35 W
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 99*82*30 mm
- Intensidad de Corriente: 1,5 A
- Entrada: 100-240 V AC

Accesorios Tiras LED



Cable Conector Rápido Hembra Tira LED

- Dimensiones: 150 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 178

Accesorios Tiras LED



Cable Conector Rápido Macho Tira LED

- Dimensiones: 150 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 179

Accesorios Tiras LED



Cable Conexión Jack Hembra Tira LED 12V

- Dimensiones: 120 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 180

Accesorios Tiras LED



Cable Conector Rápido Tira LED 12V RGB 10mm 4 PIN

- Garantía: 2 Años

Ref. 214

Accesorios Tiras LED

Cable Conector Rápido Tira LED 12V Monocolor 10mm 2 PIN

- Garantía: 2 Años

Ref. 215

Accesorios Tiras LED

Catalogo

Iluminacion led



Conector DC IP65 Macho

- Medidas: 38x8x8 mm

Ref. 238



Accesorios Tiras LED

Conector DC IP65 Hembra

Ref. 239



Accesorios Tiras LED

Conector Rápido Tira LED 12V DC RGB

- Entrada: 12V DC
- Salida: 12V DC

Ref. 240



Accesorios Tiras LED

Conector Rápido Tira LED 12V DC SMD5050

- Entrada: 12V DC
- Salida: 12V DC

Ref. 241



Accesorios Tiras LED

Cable Doble Conector Rápido Tira LED 12V RGB 10mm

- Dimensiones: 17cm

Ref. 244



Accesorios Tiras LED

Cable Doble Conector Rápido Tira LED 12V Monicolor 10mm

- Dimensiones: 17cm

Ref. 245



Accesorios Tiras LED

Conector Rápido Tipo 'X' Tira LED 12V RGB

Ref. 246



Accesorios Tiras LED

Conector Rápido Tipo 'T' Tira LED 12V RGB

Ref. 247

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Tiras LED

Conecotor Rápido Tipo 'L' Tira LED 12V
RGB

Ref. 248



Accesorios Tiras LED

Cable Conexión Jack Hembra a
Conecotor Rápido Tira LED 12V
Monocolor

Ref. 250



Accesorios Tiras LED

Cable Conecotor Macho a Conecotor
Rápido Tira LED 12V RGB

Ref. 251



Accesorios Tiras LED

Cable Conexión Jack Hembra a 2xJack
Macho

Ref. 254



Accesorios Tiras LED

Cable conexión Jack Hembra/Macho
Tira LED

- Dimensiones: 300 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 255



Accesorios Tiras LED

Conecotor 4 PIN Tira LED RGB 12V DC

Ref. 362



Accesorios Tiras LED

Cable Conexión Jack Macho Tira LED
12V

- Dimensiones: 120 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 372



Cable Conexión Jack Hembra a 3xJack
Macho

Ref. 1219

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Tiras LED

**Tapón Final para Tiras LED 12V
60LED/m IP67**

- Dimensiones: 15x6mm
(14x5mm)
- Material: Silicona

Ref. 1835



Accesorios Tiras LED

**Grapa Fijación de Silicona para Tiras
LED 12V 60 LED/m IP67**

- Dimensiones: 29x6mm /
(14x5mm)/ 10mm
- Material: Silicona

Ref. 1837



Accesorios Tiras LED

**Pegamento de Silicona para Tiras LED
220V / Tiras LED 12V IP67**

- Dimensiones: 130x39 mm
- Material: Silicona

Ref. 1842



Accesorios Tiras LED

**Tapón Final para Tiras LED 12V
120LED/m**

Traslúcido

- Dimensiones: 19x6 mm (18x5 mm)
- Material: Silicona

Ref. 2824



Accesorios Tiras LED

**Grapa Fijación de Silicona para Tiras
LED 12V 120 LED/m IP67**

- Dimensiones: 33x6mm
(18x5mm)
- Material: Silicona

Ref. 3142



Accesorios Tiras LED

**Pareja Conectores Hembra/Macho
Controlador Tira LED 12V RGB**

Exclusive

- Dimensiones: 2 x 155mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 7675



Accesorios Tiras LED

**Perfil Policarbonato para Tiras Neón
LED 24V**

Transparente

- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Longitud: 1 m

Ref. 62437



Accesorios Tiras LED

**Conector de Hipopótamo para Unir Tira
LED IP20**

Monicolor - 123035
RGB - 123039

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 3-24V

Ref. 62787

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Tiras LED

- Dimensiones: 25x7x17mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Conector de Hipopótamo para Unir Tira
para Tira LED IP66

Monicolor - 123040
RGB - 123044

Ref. 62788



Accesorios Tiras LED

- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 3-24V
- Dimensiones: 25x7x17mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Conector de Hipopótamo con Cable
para Tira LED IP20

Monicolor - 123047
RGB - 123048

Ref. 62792

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 3-24V
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior



Conector de Hipopótamo con Cable
para Tira LED IP66

Monicolor - 123052
RGB - 123056

Ref. 62796

- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 3-24V
- Dimensiones: 25x7x17mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC



Conector Distribuidor de 10 vías para
Tiras LED

Negro

Ref. 66925



Accesorios Tiras LED

- Protección IP: IP20
- Tensión: 12-24V AC / DC
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior



Cable de 5m para Conector Distribuidor
de 10 vías Tiras LED

Negro

Ref. 66926

- Protección IP: IP20
- Tensión: 12-24V AC / DC
- Garantía: 2 Años
- Sección: 0.5 mm²
- Potencia Máxima: 72 W

Accesorios Tiras LED

Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED
220V AC Monicolor

Traslúcido - 1157
Transparente - 1158

Ref. 483

- Dimensiones: 13x18.5x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Alto: 13 mm
- Ancho: 18.5 mm

Perfil de Aluminio para Esquinas
Redondo 1m para Tira LED

Transparente 90° - 1867
Translúcido Circular - 2799
Transparente Circular - 3624
Translúcido 90° - 3625

Ref. 1041

- Dimensiones: 30x30x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Alto: 30 mm
- Ancho: 30 mm

Catalogo

Iluminacion led



Perfiles de Aluminio Tiras LED



Perfil de Aluminio de Superficie 1m para doble Tira LED

Traslúcido - 1869
Transparente - 1870

- Dimensiones: 10x23.5x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Alto: 10 mm
- Ancho: 23.5 mm

Ref. 1042



Perfil de Aluminio 1m para Tiras LED 220V RGB

Traslúcido - 2002
Transparente - 2003

- Dimensiones: 14x19x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Alto: 14 mm
- Ancho: 19 mm

Ref. 1106



Perfil de Aluminio Empotrado 1m para Doble Tira LED

Traslúcido - 2155
Transparente - 2156

- Dimensiones: 10x23.5x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Alto: 10 mm
- Ancho: 23.5 mm

Ref. 1155



Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible Monocolor

- Dimensiones: 12x16x1000 mm
- Material: Aluminio
- Alto: 12 mm
- Ancho: 16 mm
- Largo: 1000 mm

Ref. 2073



Perfil de Aluminio 1m para Neón LED Flexible RGB

- Dimensiones: 16x20x1000 mm
- Material: Aluminio
- Alto: 16 mm
- Ancho: 20 mm
- Largo: 1000 mm

Ref. 2074



Perfil de Aluminio de Superficie Semicircular 1m para Tira LED

Transparente - 8934
Traslúcido - 8935

- Dimensiones: 10x56x1000 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Alto: 10 mm
- Ancho: 56 mm

Ref. 3829



Perfil de Aluminio para Esquinas Plano 1m para Tira LED

Transparente - 8936
Traslúcido - 8937

- Dimensiones: 10x8 mm
- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Longitud: 1 m

Ref. 3830



Perfil de Aluminio para Escalera 1m Tira LED

Transparente - 17976
Traslúcido 90° - 17988

- Dimensiones: 30x30x1000 mm

Ref. 7818

Catalogo

Iluminacion led



Perfiles de Aluminio Tiras LED

- Material: Aluminio
- Incluye: Tapa Superior
- Alto: 30 mm
- Ancho: 30 mm

Controladores Tiras LED



Controlador Tira LED RGB 12V, Dimmer por Control Remoto IR 44 Botones

Ref. 203

- Potencia: 72W
- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: 84x84x41mm
- Garantía: 2 Años
- Incluye: Mando de control remoto IR

Controladores Tiras LED



Mini Controlador Dimmer Tira Led Monocolor 12V DC

Ref. 249

- Potencia: 72 W
- Regulable: Sí
- Dimensiones: 40 mm
- Salida: 12V DC
- Garantía: 2 Años

Controladores Tiras LED



Mini Controlador Dimmer con Jack Tira Led Monocolor 12V DC

Ref. 252

- Potencia: 72 W
- Salida: 12V DC
- Garantía: 2 Años

Controladores Tiras LED



Mini Controlador Tira LED RGB 12-24V, Dimmer por Control Remoto RF 10 Botones

Ref. 253

- Potencia: 72 W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 13x160mm & 40x8x7mm
- Salida: 12-24V DC
- Garantía: 2 Años

Controladores Tiras LED



Mini Controlador Tira LED Monocolor 12/24V, Dimmer por Control Remoto RF 10 Botones

Ref. 611

- Potencia: 144 W
- Dimensiones: 8.6x4.1x0.7cm
- Intensidad de Corriente: 6 A
- Salida: 12-24V DC
- Garantía: 2 Años

Controladores Tiras LED



Controlador LED DMX512

Ref. 654

- Potencia: 192 W - 384 W
- Dimensiones: 172x42x33 mm
- Entrada: 12-24V DC
- Salida: 12-24V DC
- Garantía: 2 Años

Controladores Tiras LED



Controlador Musical Tira LED RGB 12V, Control Remoto IR 20 Botones

Ref. 659

- Potencia: 72 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 60x35x23 mm
- Salida: 12-24V

Catalogo

Iluminacion led



Controladores Tiras LED

**Controlador Táctil LED RGBW
12/24VDC, Dimmer por Control Remoto
RF**

Ref. 732



Controladores Tiras LED

- Potencia: 120 W
- Dimensiones: 85x45x22 mm
- Intensidad de Corriente: 10 A
- Entrada: 12-24V DC
- Salida: 12-24V DC



**Mini Controlador Tira LED Dimmer
Smart WiFi Monicolor 12/24V**

Ref. 61769

Exclusive

- Potencia: 48W 12V / 96W 24V
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP44
- Tensión: 12-24 V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz

**Mini Controlador Tira LED Dimmer
Smart WiFi RGB 12/24V**

Ref. 61775

Exclusive

- Potencia: 48W 12V / 96W 24V
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP44
- Tensión: 12-24 V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Controladores Tiras LED



**Controlador Tira Led CCT
Selezionable 12V-24V DC, Dimmer por
Control Remoto IR 23 Botones**

Ref. 62346

12/24V DC

- Protección IP: IP20
- Entrada: 12-24V DC
- Salida: 12-24V DC
- Material: PC
- Temp. de trabajo: -20°C / +40°C

Controladores Tiras LED

Kits de Tiras LED



**Kit Tira LED 12V DC 32W 30LED/m 5m
IP65 con Fuente de Alimentación**

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1248
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1249
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1250

Ref. 164

- Potencia: 6.5 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 153 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

**Kit Tira LED 70W 120LED/m 5m IP67
con Fuente de Alimentación**

Blanco Neutro 4000K - 4500K

Ref. 5521



**Kit Tira LED 70W 60LED/m 5m IP20 con
Fuente de Alimentación**

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
122375
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
122379
Blanco Frio 6000K - 6500K - 122383

Ref. 62355

- Potencia: 48 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP20

Catalogo

Iluminacion led



Kits de Tiras LED



Kit Tira LED 60LED/m 5m IP65 RGB con Mando, Controlador y Fuente de Alimentación

RGB

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 250 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 62363

Kits de Tiras LED



Kit Tira LED 12V DC 60LED/m 5m CCT Seleccionable con Fuente de Alimentación y Controlador

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 60 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 900
- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 12V DC

Ref. 62727

Kits de Tiras LED



Kit Tira LED 24V DC 60LED/m 5m RGB IP65 con Fuente de Alimentación y Controlador

RGB

- Potencia: 12 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1320 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 62736

Kits de Tiras LED



Kit Tiras LED RGB 5V DC 30LED/m con USB para Televisión 2m IP65


RGB

- Potencia: 12 W
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 5V DC
- Dimensiones: 4x500 mm

Ref. 65515

Kits de Tiras LED

Rollos de tiras LED 220V-240V AC



Bobina de Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m 50m RGB IP65

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Sí
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 345

Rollos de tiras LED 220V-240V AC



Bobina de Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m 50m Blanco Frío IP65

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 346

Rollos de tiras LED 220V-240V AC

Bobina de Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m 50m Blanco Cálido IP65

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 347

Rollos de tiras LED 220V-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Rollos de tiras LED 220V-240V AC

**Bobina de Tira LED Regulable 220V AC
60 LED/m 50m Blanco Neutro IP65**

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 393



Rollos de tiras LED 220V-240V AC

**Bobina de Tira LED Regulable 220V AC
60 LED/m 50m Rojo IP65**

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1157



Rollos de tiras LED 220V-240V AC

**Bobina de Tira LED Regulable 220V AC
60 LED/m 50m Amarillo IP65**

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1158




Rollos de tiras LED 220V-240V AC

**Bobina de Tira LED Regulable 220V AC
60 LED/m 50m Verde IP65**

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1159




Rollos de tiras LED 220V-240V AC

**Bobina de Tira LED Regulable 220V AC
60 LED/m 50m Azul IP65**

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1160



Rollos de tiras LED 220V-240V AC

**Bobina de Tira LED Regulable 220V AC
60 LED/m 50m Naranja IP65**

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1161



Rollos de tiras LED 220V-240V AC

**Bobina de Tira LED Regulable 220V AC
60 LED/m 50m Violeta IP65**

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1216



Rollos de tiras LED 220V-240V AC

Tiras LED a Medida 220V-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Blanco Cálido IP65

1m - 126875 , 2m - 126879 , 3m -
126883 , 4m - 127956 , 5m - 127960 ,
6m - 127963 , 7m - 127964 , 8m -
127968 , 9m - 127972 , 10m - 128067
, 11m - 128068 , 12m - 128071 , 13m -
128075 , 14m - 128079 , 15m -
128080 , 16m - 128083 , 17m -
128084 , 18m - 128087 , 19m -
128091 , 20m - 128095

Ref. 64887



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Blanco Neutro IP65

1m - 128171 , 2m - 128175 , 3m -
128179 , 4m - 128183 , 5m - 128187 ,
6m - 128191 , 7m - 128195 , 8m -
128199 , 9m - 128203 , 10m - 128207
, 11m - 128211 , 12m - 128215 , 13m -
128219 , 14m - 128223 , 15m -
128227 , 16m - 128231 , 17m -
128235 , 18m - 128239 , 19m -
128243 , 20m - 128247

Ref. 65191



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Blanco Frio IP65

1m - 128248 , 2m - 128252 , 3m -
128256 , 4m - 128260 , 5m - 128264 ,
6m - 128268 , 7m - 128272 , 8m -
128276 , 9m - 128280 , 10m - 128284
, 11m - 128288 , 12m - 128292 , 13m -
128296 , 14m - 128300 , 15m -
128304 , 16m - 128308 , 17m -
128312 , 18m - 128316 , 19m -
128320 , 20m - 128324

Ref. 65192



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Amarillo IP65

1m - 128327 , 2m - 128331 , 3m -
128335 , 4m - 128339 , 5m - 128343 ,
6m - 128347 , 7m - 128351 , 8m -
128355 , 9m - 128359 , 10m - 128363
, 11m - 128367 , 12m - 128371 , 13m -
128375 , 14m - 128379 , 15m -
128383 , 16m - 128387 , 17m -
128391 , 18m - 128395 , 19m -
128399 , 20m - 128403

Ref. 65195



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Rojo IP65

1m - 128404 , 2m - 128408 , 3m -
128412 , 4m - 128416 , 5m - 128420 ,
6m - 128424 , 7m - 128428 , 8m -
128432 , 9m - 128436 , 10m - 128440
, 11m - 128444 , 12m - 128448 , 13m -
128452 , 14m - 128456 , 15m -
128460 , 16m - 128464 , 17m -
128468 , 18m - 128472 , 19m -
128476 , 20m - 128480


Ref. 65196



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Azul IP65

1m - 128483 , 2m - 128487 , 3m -
128491 , 4m - 128495 , 5m - 128499 ,
6m - 128503 , 7m - 128507 , 8m -
128511 , 9m - 128515 , 10m - 128519
, 11m - 128523 , 12m - 128527 , 13m -
128531 , 14m - 128535 , 15m -
128539 , 16m - 128543 , 17m -
128547 , 18m - 128551 , 19m -
128555 , 20m - 128559

Ref. 65199



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Verde IP65

1m - 128563 , 2m - 128567 , 3m -
128571 , 4m - 128575 , 5m - 128579 ,
6m - 128583 , 7m - 128587 , 8m -
128591 , 9m - 128595 , 10m - 128599
, 11m - 128603 , 12m - 128607 , 13m -
128611 , 14m - 128615 , 15m -
128619 , 16m - 128623 , 17m -
128627 , 18m - 128631 , 19m -
128635 , 20m - 128639

Ref. 65203



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Naranja IP65

1m - 128643 , 2m - 128647 , 3m -
128651 , 4m - 128655 , 5m - 128659 ,
6m - 128663 , 7m - 128667 , 8m -
128671 , 9m - 128675 , 10m - 128679
, 11m - 128683 , 12m - 128687 , 13m -
128691 , 14m - 128695 , 15m -
128699 , 16m - 128703 , 17m -

Ref. 65207

Catalogo

Iluminacion led



128707 , 18m - 128711 , 19m -
128715 , 20m - 128719



Tira LED Regulable 220V AC 60 LED/m
Violeta IP65

1m - 128720 , 2m - 128724 , 3m -
128728 , 4m - 128732 , 5m - 128736 ,
6m - 128740 , 7m - 128744 , 8m -
128748 , 9m - 128752 , 10m - 128756
, 11m - 128760 , 12m - 128764 , 13m -
128768 , 14m - 128772 , 15m -
128776 , 16m - 128780 , 17m -
128784 , 18m - 128788 , 19m -
128792 , 20m - 128796

Ref. 65208



Tira LED 220V AC 60 LED/m RGB IP65

1m - 130427 , 2m - 130431 , 3m -
130435 , 4m - 130439 , 5m - 130443 ,
6m - 130447 , 7m - 130451 , 8m -
130455 , 9m - 130459 , 10m - 130463
, 11m - 130467 , 12m - 130471 , 13m -
130475 , 14m - 130479 , 15m -
130483 , 16m - 130487 , 17m -
130491 , 18m - 130495 , 19m -
130499 , 20m - 130503

- Potencia: 10 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 840 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65

Ref. 65319

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC



Cable Rectificador Corriente IP65 Tira
LED 220V AC

- Potencia: 200 W
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 352



Rectificador Tira LED 220V AC RGB

- Potencia: 200 W
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años

Ref. 353




Grapa Fijación Tira LED 220V AC

Monicolor - 1741
RGB - 1742

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 354



Tapón Final Tira LED 220V AC

- Dimensiones: 16x10x14 mm
- Material: PVC

Ref. 355



Conector Tira LED Monicolor 220V AC

- Dimensiones: 18x10x30mm
- Material: PVC

Ref. 457

Catalogo

Iluminacion led

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC



**Cable Conector Tira LED Monicolor
220V AC**

- Dimensiones: 5x200mm
- Material: PVC

Ref. 491



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Cable Conector Tira LED RGB 220V AC

- Dimensiones: 5x300mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 10 g
- Material: PVC

Ref. 626



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Cinta Adhesiva 3M 33m

- Garantía: 3M
- Peso: 268 g
- Material: Espuma acrílica y adhesivo
- Marca: 3M

Ref. 627



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Conector Tira LED RGB 220V AC

- Dimensiones: 18x10x30mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Color de luz: RGB
- Vida Útil: 30.000 Horas

Ref. 708



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

**Conector Tipo T Tira LED Monicolor
220V AC**

- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 75x46x18 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Color de luz: Monicolor

Ref. 937



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

**Conector Tipo T Tira LED RGB 220V
AC**

- Tensión: 220-240V AC
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Color de luz: RGB
- Incluye: 3 Pins

Ref. 938



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

**Conector Tipo L Tira LED Monicolor
220V AC**

- Tensión: 220-240V AC
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Color de luz: Monicolor
- Incluye: 2 Pins

Ref. 939



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

**Conector Tipo L Tira LED RGB 220V
AC**

- Tensión: 220-240V AC
- Garantía: 2 Años

Ref. 940

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

- Material: PVC
- Color de luz: RGB
- Incluye: 2 Pins



Conector 2 PIN Tira LED Monicolor
220V AC

• Dimensiones: 15x22 mm

Ref. 1020



Conector 4 PIN Tira LED RGB 220V AC

• Dimensiones: 15x22 mm

Ref. 1021

Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

- Dimensiones: 19x11x13 mm
- Material: PVC

Ref. 1197



Accesorios Tiras LED 220V-240V AC

Controlador Tira LED 220-240V AC



Controlador Tira LED RGB 220V AC
Control Remoto RF 28 Botones

- Potencia: 600 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP40
- Tensión Nominal: 110-230V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 615



Controlador Tira LED RGB 220V
UltraPower, Control Remoto IR 24
Botones

- Potencia: 720 W
- Regulable: Sí
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 655



Controlador LED ON/OFF por Control
Remoto RF

- Potencia: 100 W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Distancia de Detección: 30 m

Ref. 1040

Controlador Tira LED RGB 220V,
Control Remoto IR 24 Botones

- Potencia: 750 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP40
- Tensión: 110-230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3160

Catalogo

Iluminacion led



Controlador Tira LED 220-240V AC

Rollos de LED Neón Flexible



Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Blanco Frío 50 Metros

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2035



Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Blanco Cálido 50 Metros

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2036



Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Naranja 50 Metros

- Potencia: 8 W/m
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 2037



Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Amarillo 50 Metros

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2038



Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Rojo 50 Metros

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2039



Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Azul 50 Metros

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2040



Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Verde 50 Metros

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2041

Catalogo

Iluminacion led



Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Rosa 50 Metros**

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2042

Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Flexible 120LED/m
RGB 50 Metros**

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2043

Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Regulable Flexible
120LED/m Blanco Neutro 50 Metros**

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 2081

Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Blanco Cálido 50 Metros**

Blanco Cálido

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270º
- Protección IP: IP67

Ref. 4409

Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Blanco Neutro 50 Metros**

Blanco Neutro

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270º
- Protección IP: IP67

Ref. 4410

Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Blanco Frío 50 Metros**

Blanco Frío

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270º
- Protección IP: IP67

Ref. 4411

Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Azul 50 Metros**

Azul

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270º
- Protección IP: IP67

Ref. 4413

Rollos de LED Neón Flexible



**Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Amarillo 50 Metros**

Amarillo

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac

Ref. 4414

Catalogo

Iluminacion led



Rollos de LED Neón Flexible

- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67



Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Verde 50 Metros

Verde

Ref. 4415

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67



Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Rojo 50 Metros

Rojo

Ref. 4416

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67



Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Naranja 50 Metros

Naranja

Ref. 4417

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67



Bobina Neón LED Flexible Circular 360
120LED/m Rosa 50 Metros

Rosa

Ref. 4418

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67

Tiras LED Neón Flex a Medida



Bobina Neón LED 24V DC 120LED/m
50m IP65

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
126508 , Blanco Neutro 4000K -
4500K - 126512 , Blanco Frio 5000K -
5500K - 126516 , Azul - 126520 , Rojo
- 126524 , Amarillo - 126528 , Verde -
126532 , Rosa - 126536

Ref. 64768

- Potencia: 9,5 W/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 24V DC
- Dimensiones: 6x12 mm



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Blanco Neutro

1m - 128883 , 2m - 128887 , 3m -
128891 , 4m - 128895 , 5m - 128899 ,
6m - 128903 , 7m - 128907 , 8m -
128911 , 9m - 128915 , 10m - 128919
, 11m - 128923 , 12m - 128927 , 13m -
128931 , 14m - 128935 , 15m -
128939 , 16m - 128943 , 17m -
128947 , 18m - 128951 , 19m -
128955 , 20m - 128959

Ref. 65227

- Potencia: 8 W/m
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Blanco Frio

1m - 128960 , 2m - 128964 , 3m -
128968 , 4m - 128972 , 5m - 128976 ,
6m - 128980 , 7m - 128984 , 8m -
128988 , 9m - 128992 , 10m - 128996
, 11m - 129000 , 12m - 129004 , 13m -
129008 , 14m - 129012 , 15m -

Ref. 65228

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65

Catalogo


Iluminacion led



Tiras LED Neón Flex a Medida

129016 , 16m - 129020 , 17m -
129024 , 18m - 129028 , 19m -
129032 , 20m - 129036

Ref. 65231



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Amarillo

1m - 129039 , 2m - 129043 , 3m -
129047 , 4m - 129051 , 5m - 129055 ,
6m - 129059 , 7m - 129063 , 8m -
129067 , 9m - 129071 , 10m - 129075
, 11m - 129079 , 12m - 129083 , 13m -
129087 , 14m - 129091 , 15m -
129095 , 16m - 129099 , 17m -
129103 , 18m - 129107 , 19m -
129111 , 20m - 129115

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Rojo

1m - 129119 , 2m - 129123 , 3m -
129127 , 4m - 129131 , 5m - 129135 ,
6m - 129139 , 7m - 129143 , 8m -
129147 , 9m - 129151 , 10m - 129155
, 11m - 129159 , 12m - 129163 , 13m -
129167 , 14m - 129171 , 15m -
129175 , 16m - 129179 , 17m -
129183 , 18m - 129187 , 19m -
129191 , 20m - 129195

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65

Ref. 65235




Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Azul

1m - 129196 , 2m - 129200 , 3m -
129204 , 4m - 129208 , 5m - 129212 ,
6m - 129216 , 7m - 129220 , 8m -
129224 , 9m - 129228 , 10m - 129232
, 11m - 129236 , 12m - 129240 , 13m -
129244 , 14m - 129248 , 15m -
129252 , 16m - 129256 , 17m -
129260 , 18m - 129264 , 19m -
129268 , 20m - 129272

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65

Ref. 65236



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Verde

2m - 129276 , 3m - 129280 , 4m -
129284 , 5m - 129288 , 6m - 129292 ,
7m - 129296 , 8m - 129300 , 9m -
129304 , 10m - 129308 , 11m -
129312 , 12m - 129316 , 13m -
129320 , 14m - 129324 , 15m -
129328 , 16m - 129332 , 17m -
129336 , 18m - 129340 , 19m -
129344 , 20m - 129348 , 1m - 129352

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65

Ref. 65240



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Naranja

2m - 129356 , 3m - 129360 , 4m -
129364 , 5m - 129368 , 6m - 129372 ,
7m - 129376 , 8m - 129380 , 9m -
129384 , 10m - 129388 , 11m -
129392 , 12m - 129396 , 13m -
129400 , 14m - 129404 , 15m -
129408 , 16m - 129412 , 17m -
129416 , 18m - 129420 , 19m -
129424 , 20m - 129428 , 1m - 129432

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65

Ref. 65244



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Rosa

2m - 129435 , 3m - 129439 , 4m -
129443 , 5m - 129447 , 6m - 129451 ,
7m - 129455 , 8m - 129459 , 9m -
129463 , 10m - 129467 , 11m -
129471 , 12m - 129475 , 13m -
129479 , 14m - 129483 , 15m -
129487 , 16m - 129491 , 17m -
129495 , 18m - 129499 , 19m -
129503 , 20m - 129507 , 1m - 129511

- Potencia: 8 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65

Ref. 65247



Tira Neón LED 220V AC 120 LED/m
RGB

2m - 129512 , 3m - 129516 , 4m -
129520 , 5m - 129524 , 6m - 129528 ,
7m - 129532 , 8m - 129536 , 9m -
129540 , 10m - 129544 , 11m -
129548 , 12m - 129552 , 13m -
129556 , 14m - 129560 , 15m -
129564 , 16m - 129568 , 17m -
129572 , 18m - 129576 , 19m -
129580 , 20m - 129584 , 1m - 129588

- Luminosidad: 800 lm/m
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65248

Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Blanco Cálido IP67

1m - 129639 , 2m - 129640 , 3m -
129644 , 4m - 129647 , 5m - 129648 ,

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac

Ref. 65276

Catalogo

Iluminacion led



Tiras LED Neón Flex a Medida

6m - 129651 , 7m - 129655 , 8m -
129656 , 9m - 129659 , 10m - 129660
, 11m - 129664 , 12m - 129667 , 13m -
129671 , 14m - 129675 , 15m -
129676 , 16m - 129680 , 17m -
129684 , 18m - 129687 , 19m -
129691 , 20m - 129695

- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Blanco Neutro IP67

1m - 129699 , 2m - 129703 , 3m -
129707 , 4m - 129711 , 5m - 129715 ,
6m - 129719 , 7m - 129723 , 8m -
129727 , 9m - 129731 , 10m - 129735
, 11m - 129739 , 12m - 129743 , 13m -
129747 , 14m - 129751 , 15m -
129755 , 16m - 129759 , 17m -
129763 , 18m - 129767 , 19m -
129771 , 20m - 129775

Ref. 65279

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67




Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Blanco Frio IP67

1m - 129779 , 2m - 129783 , 3m -
129787 , 4m - 129791 , 5m - 129795 ,
6m - 129799 , 7m - 129803 , 8m -
129807 , 9m - 129811 , 10m - 129815
, 11m - 129819 , 12m - 129823 , 13m -
129827 , 14m - 129831 , 15m -
129835 , 16m - 129839 , 17m -
129843 , 18m - 129847 , 19m -
129851 , 20m - 129855

Ref. 65283

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Amarillo IP67

1m - 129856 , 2m - 129860 , 3m -
129864 , 4m - 129868 , 5m - 129872 ,
6m - 129876 , 7m - 129880 , 8m -
129884 , 9m - 129888 , 10m - 129892
, 11m - 129896 , 12m - 129900 , 13m -
129904 , 14m - 129908 , 15m -
129912 , 16m - 129916 , 17m -
129920 , 18m - 129924 , 19m -
129928 , 20m - 129932

Ref. 65284

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67




Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Rojo IP67

1m - 129936 , 2m - 129940 , 3m -
129944 , 4m - 129948 , 5m - 129952 ,
6m - 129956 , 7m - 129960 , 8m -
129964 , 9m - 129968 , 10m - 129972
, 11m - 129976 , 12m - 129980 , 13m -
129984 , 14m - 129988 , 15m -
129992 , 16m - 129996 , 17m -
130000 , 18m - 130004 , 19m -
130008 , 20m - 130012

Ref. 65288

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67




Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Azul IP67

1m - 130015 , 2m - 130019 , 3m -
130023 , 4m - 130027 , 5m - 130031 ,
6m - 130035 , 7m - 130039 , 8m -
130043 , 9m - 130047 , 10m - 130051
, 11m - 130055 , 12m - 130059 , 13m -
130063 , 14m - 130067 , 15m -
130071 , 16m - 130075 , 17m -
130079 , 18m - 130083 , 19m -
130087 , 20m - 130091

Ref. 65291

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67




Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Verde IP67

1m - 130092 , 2m - 130096 , 3m -
130100 , 4m - 130104 , 5m - 130108 ,
6m - 130112 , 7m - 130116 , 8m -
130120 , 9m - 130124 , 10m - 130128
, 11m - 130132 , 12m - 130136 , 13m -
130140 , 14m - 130144 , 15m -
130148 , 16m - 130152 , 17m -
130156 , 18m - 130160 , 19m -
130164 , 20m - 130168

Ref. 65292

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67



Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Naranja IP67

1m - 130172 , 2m - 130176 , 3m -
130180 , 4m - 130184 , 5m - 130188 ,
6m - 130192 , 7m - 130196 , 8m -
130200 , 9m - 130204 , 10m - 130208
, 11m - 130212 , 12m - 130216 , 13m -
130220 , 14m - 130224 , 15m -
130228 , 16m - 130232 , 17m -
130236 , 18m - 130240 , 19m -
130244 , 20m - 130248

Ref. 65296

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67

Tira Neón LED Regulable 220V AC 120
LED/m Circular 360 Rosa IP67

1m - 130251 , 2m - 130255 , 3m -
130259 , 4m - 130263 , 5m - 130267 ,

- Potencia: 9 W/m
- Regulable: Triac

Ref. 65299

Catalogo

Iluminacion led



Tiras LED Neón Flex a Medida

6m - 130271 , 7m - 130275 , 8m -
130279 , 9m - 130283 , 10m - 130287
, 11m - 130291 , 12m - 130295 , 13m -
130299 , 14m - 130303 , 15m -
130307 , 16m - 130311 , 17m -
130315 , 18m - 130319 , 19m -
130323 , 20m - 130327

- Luminosidad: 270 lm/m
- Ángulo de Apertura: 270°
- Protección IP: IP67

Accesos para Luces LED Neón Flexibles

Cable Conector Neón LED Flexible
Monocolor

- Dimensiones: 21x13x400 mm

Ref. 2065



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Cable Conector Neón LED Flexible RGB

- Dimensiones: 27x19x400 mm

Ref. 2066



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Tapón Final Neón LED Flexible
Monocolor

- Dimensiones: 21x13x25 mm

Ref. 2067



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Tapón Final Neón LED Flexible RGB

- Dimensiones: 27x19x25 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 2068



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Clip de Fijación de Aluminio para Neón
LED Flexible Monocolor

- Dimensiones: 16x12x50 mm
- Material: Aluminio

Ref. 2069



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Clip de Fijación de Aluminio para Neón
LED Flexible RGB

- Dimensiones: 20x50x15 mm
- Material: Aluminio

Ref. 2070



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Conector Neón LED Flexible Monocolor

- Dimensiones: 22x14 mm

Ref. 2071

Catalogo

Iluminacion led



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Conector Neón LED Flexible RGB

- Dimensiones: 27x19x71 mm

Ref. 2072



Accesorios para Luces LED Neón Flexibles



Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible Monicolor

- Dimensiones: 14x13x1000 mm
- Material: PVC
- Longitud: 1 m

Ref. 2075



Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible RGB

- Dimensiones: 14x14x1000 mm
- Material: PVC
- Longitud: 1 m

Ref. 2076



Cable Rectificador Corriente Neón LED Flexible Monicolor

- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 65x25x20 mm
- Garantía: 2 Años
- Incluye: 1 Pin

Ref. 2077



Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible Monicolor

- Dimensiones: 14x13x50 mm
- Material: PVC

Ref. 2078



Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible RGB

- Dimensiones: 20x50x15 mm
- Material: PVC

Ref. 2079



Controlador Neón LED Flexible RGB, Control Remoto IR 24 Botones

- Potencia: 750 W
- Regulable: Sí
- Protección IP: IP40
- Tensión Nominal: 100-220V AC
- Dimensiones: 90x70x28 mm

Ref. 2080

Controlador Larga Distancia Neón LED Flexible RGB, Control Remoto RF 24

- Potencia: 750 W
- Regulable: Sí

Ref. 2664

Catalogo

Iluminacion led



Botones

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Protección IP: IP40
- Tensión Nominal: 100-220V AC
- Dimensiones: 90x70x28 mm



Cable Rectificador Corriente Neón Circular 360 LED Flexible Monocolor

Blanco

Ref. 4337

- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 65x25x20 mm
- Garantía: 2 Años
- Incluye: 1 Pin



Cable Conector Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor

Blanco

Ref. 4338

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 21x13x400 mm



Tapón Final Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor

Monocolor

Ref. 4339

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 21x13x25 mm



Clip de PVC Fijación para Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor

Monocolor

Ref. 4340

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 14x13x50 mm
- Material: PVC



Perfil de PVC 1m para Neón LED Flexible Circular 360 Monocolor

Monocolor

Ref. 4894

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Dimensiones: 14x13x1000 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Longitud: 1 m



Grapa para Bobina Neón 24V

Grapa

Ref. 62432

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

- Garantía: 2 Años



Tapón final para Bobina Neón 24V

PC

Ref. 62872

Accesorios para Luces LED Neón Flexibles

Perfiles de Aluminio Tiras LED

Catalogo

Iluminacion led

	Perfil de Aluminio Empotrado 1m para Tiras LED	Traslúcido - 296 Transparente - 297	<ul style="list-style-type: none">• Dimensiones: 6x23x1000 mm• Material: Aluminio• Incluye: Tapa Superior• Alto: 6 mm• Ancho: 23 mm	Ref. 173
	Perfil de Aluminio de Superficie 1m para Tiras LED	Transparente - 122 Traslúcido - 123	<ul style="list-style-type: none">• Dimensiones: 8x17x1000 mm• Material: Aluminio• Incluye: Tapa Superior• Alto: 8 mm• Ancho: 17 mm	Ref. 182
	Perfil de Aluminio para Esquinas Triangular 1m para Tira LED	Transparente - 1478 Traslúcido - 1479	<ul style="list-style-type: none">• Dimensiones: 16x16x1000 mm• Material: Aluminio• Incluye: Tapa Superior• Alto: 16 mm• Ancho: 16 mm	Ref. 217
	Perfil de Aluminio Colgante 1m para Tira LED	Aluminio	<ul style="list-style-type: none">• Protección IP: IP20• Dimensiones: 20.5x19x1000 mm• Material: Aluminio - PC• Vida Útil: 30.000 Horas• Incluye: Tapa Superior	Ref. 62876
	Perfil de Aluminio Empotrado para Techo con Clips 1m para Tiras LED	Aluminio	<ul style="list-style-type: none">• Dimensiones de corte: 17x1000 mm• Protección IP: IP20• Dimensiones: 13x28x1000 mm• Garantía: 2 Años• Material: Aluminio	Ref. 68333
	Perfil de Aluminio Pisable para Suelo 1m para Tiras LED	Aluminio	<ul style="list-style-type: none">• Protección IP: IP20• Dimensiones: 11x27x1000 mm• Garantía: 2 Años• Material: Aluminio• Incluye: Tapa Superior	Ref. 68345
	Perfil de Aluminio Barra Colgar Ropa para Armario 1m para Tiras LED	Aluminio	<ul style="list-style-type: none">• Protección IP: IP20• Dimensiones: 29x15x1000 mm• Garantía: 2 Años• Material: Aluminio• Incluye: Tapa Superior	Ref. 68349

Rótulos Neón LED

Catalogo

Iluminacion led

Letrero completo Neón "LOVE"

Rosa

- Potencia: 2.5
- Luminosidad: 130 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP44
- Tensión: 12V DC

Ref. 51574



Rótulos Neón LED

Letras Neón LED

A - 121454 , B - 121459 , C - 121460
, D - 121465 , E - 121471 , F - 121472
, G - 121477 , H - 121478 , I - 121484
, J - 121489 , K - 121495 , L - 121496
, M - 121502 , N - 121507 , O - 121513
, P - 121514 , Q - 121519 , R - 121520
, S - 121526 , T - 121531 , U - 121532
, V - 121538 , W - 121543 , X - 121549
, Y - 121550 , Z - 121555 , Ñ - 121964

Ref. 62017

Rótulos Neón LED

- Potencia: 3W
- Protección IP: IP44
- Tensión: 12V DC
- Garantía: 2 Años
- Material: Acrílico Transparente



Números y Símbolos Neón LED

1 - 121561 , 2 - 121562 , 3 - 121567 ,
4 - 121568 , 5 - 121573 , 6 - 121579 ,
7 - 121585 , 8 - 121586 , 9 - 121592 ,
- 121598 , % - 121604 , & - 121609 ,
@ - 121610 , ? - 121616 , ! - 121622 , .
- 121628 , 0. - 122071

Ref. 62018

Rótulos Neón LED

- Potencia: 3W
- Protección IP: IP44
- Tensión: 12V DC
- Garantía: 2 Años
- Material: Acrílico Transparente



Perfiles con Tira LED Integrada

Perfil con Tira LED Aretha 150mm 3W

Blanco Cálido 3000K - 2468
Blanco Neutro 4000K - 2469
Blanco Frio 6000K - 2470

- Potencia: 3 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 210 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 1362



Perfiles con Tira LED Integrada

Perfil con Tira LED Aretha 300mm 5W

Blanco Neutro 4000K - 2471
Blanco Cálido 3000K - 2472
Blanco Frio 6000K - 2473

- Potencia: 5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 1413



Perfiles con Tira LED Integrada

Perfil con Tira LED Aretha 1000mm 15W

Blanco Neutro 4000K - 2474
Blanco Cálido 3000K - 2475
Blanco Frio 6000K - 2476

- Potencia: 15 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1050 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 1414



Perfiles con Tira LED Integrada

Perfil con Tira LED Aretha 600mm 9W

Blanco Neutro 4000K - 2477
Blanco Frio 6000K - 2478
Blanco Cálido 3000K - 2479

- Potencia: 9 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 630 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 1415



Perfiles con Tira LED Integrada

Accesorios Perfil Tira LED

Catalogo

Iluminacion led



Conector 'Right Corner' Perfil con Tira LED Aretha

- Dimensiones: 18x18x12 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1417

Accesorios Perfil Tira LED



Conector 'T' Perfil con Tira LED Aretha

- Dimensiones: 18x18x12 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1419

Accesorios Perfil Tira LED



Conector 'X' Perfil con Tira LED Aretha

- Dimensiones: 18x18x12 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1420

Accesorios Perfil Tira LED



Conector 'I' Perfil con Tira LED Aretha

- Dimensiones: 21x20x12 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1421

Accesorios Perfil Tira LED



Conector 'L' Perfil con Tira LED Aretha

- Dimensiones: 18x11x11 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Certifications CE & RoHS

Ref. 1423

Accesorios Perfil Tira LED



Fuente Alimentación Perfiles
24V/36W/1.5A

- Potencia: 36 W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 51x103x32 mm
- Intensidad de Corriente: 1.5 A
- Entrada: 220-240V AC

Ref. 1425

Accesorios Perfil Tira LED



Fuente Alimentación Perfiles
24V/60W/2.5A

- Potencia: 60 W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 60x120x35 mm
- Entrada: 100-240V AC
- Salida: 24V / 2.5A

Ref. 1426

Accesorios Perfil Tira LED



Fuente Alimentación Perfiles
24V/120W/5A

- Potencia: 120 W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 66x140x35 mm
- Entrada: 100-240V AC

Ref. 1427

Accesorios Perfil Tira LED

Catalogo

Iluminacion led

**Grapa Metálica de Fijación 180° para
Perfil Aretha**

- Material: Aluminio

Ref. 1428



Accesorios Perfil Tira LED

**Grapa Metálica de Fijación 45° para
Perfil Aretha**

Ref. 1429



Accesorios Perfil Tira LED

Switch para Perfil Aretha

- Dimensiones: 430 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1433



Accesorios Perfil Tira LED

Switch Touch para Perfil Aretha

- Potencia: 120 W
- Dimensiones: 68x10 mm
- Garantía: 2 Años
- Clase Aislamiento Eléctrico:
III

Ref. 1434



Accesorios Perfil Tira LED

Switch Sensor para Perfil Aretha

- Potencia: 120 W
- Dimensiones: 68x10 mm
- Garantía: 2 Años
- Distancia de Detección: 20-30 cm
- Clase Aislamiento Eléctrico:
III

Ref. 1435



Accesorios Perfil Tira LED

Switch Dimmer para Perfil Aretha

- Potencia: 120 W
- Dimensiones: 68x10 mm
- Garantía: 2 Años
- Clase Aislamiento Eléctrico:
III

Ref. 1436



Accesorios Perfil Tira LED

Cable Conexión Perfil Aretha 4x1 0.5m

- Dimensiones: 525 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1437



Accesorios Perfil Tira LED

Cable Conexión Perfil Aretha 1x1 1m

- Dimensiones: 1000 mm
- Garantía: 2 Años
- Longitud: 1 m

Ref. 1438



Accesorios Perfil Tira LED

Conector 'Left Corner' Perfil con Tira

- Dimensiones: 18x18x12 mm

Ref. 1442

Catalogo

Iluminacion led



LED Aretha

- Garantía: 2 Años

Accesorios Perfil Tira LED



Kit Sujeción 'Imán + Cinta adhesiva'

- Dimensiones: 30x10 mm

Ref. 1443

Accesorios Perfil Tira LED



Cable Conexión Perfil Aretha Macho-Macho 0.5m

- Dimensiones: 500 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1617

Accesorios Perfil Tira LED

Serie Solid



Foco Proyector LED Solid 10W

Blanco Cálido 3000K - 20158
Blanco Neutro 4000K - 20167
Blanco Frio 6000K - 20176

- Potencia: 10W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 9493

Serie Solid



Foco Proyector LED Solid 20W

Blanco Cálido 3000K - 20185
Blanco Neutro 4000K - 20194
Blanco Frio 6000K - 20203

- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 9502

Serie Solid



Foco Proyector LED Solid 30W

Blanco Cálido 3000K - 20212
Blanco Neutro 4000K - 20221
Blanco Frio 6000K - 20230

- Potencia: 30W
- Luminosidad: 3000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 9511

Serie Solid




Foco Proyector LED Solid 50W

Blanco Cálido 3000K - 20257
Blanco Neutro 4000K - 20266
Blanco Frio 6000K - 20275

- Potencia: 50W
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 9556

Serie Solid



Foco Proyector LED Solid 100W

Blanco Cálido 3000K - 20302
Blanco Neutro 4000K - 20311
Blanco Frio 6000K - 20320

- Potencia: 100W
- Luminosidad: 10000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 9583

Serie Solid

Catalogo

Iluminacion led



Serie Solid

Pack Foco Proyector LED Solid 10W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 45636
Blanco Neutro 4000K - 45645
Blanco Frio 6000K - 45663

- Potencia: 10W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 23955



Serie Solid

Pack Foco Proyector LED Solid 20W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 45681
Blanco Neutro 4000K - 45690
Blanco Frio 6000K - 45699

- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 23973



Serie Solid

Pack Foco Proyector LED Solid 30W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 45708
Blanco Neutro 4000K - 45717
Blanco Frio 6000K - 45726

- Potencia: 30W
- Luminosidad: 3000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 23991



Serie Solid

Pack Foco Proyector LED Solid 50W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 45744
Blanco Neutro 4000K - 45753
Blanco Frio 6000K - 45762

- Potencia: 50W
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 24000



Serie Solid

Pack Foco Proyector LED Solid 100W (10 un)

Blanco Cálido 3000K - 45771
Blanco Neutro 4000K - 45780
Blanco Frio 6000K - 45789

- Potencia: 100W
- Luminosidad: 10000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 24009



Serie Solid

Foco Proyector LED Solid 150W

Blanco Neutro 4000K - 128804
Blanco Frio 6000K - 128808

- Potencia: 150W
- Luminosidad: 15000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65212



Serie Solid

Foco Proyector LED Solid 200W

Blanco Neutro 4000K - 128812
Blanco Frio 6000K - 128816

- Potencia: 200W
- Luminosidad: 20000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65216



Serie Solid

Serie Slim

Catalogo

Iluminacion led



Foco Proyector LED SMD Slim 30W
120lm/W

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 992

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 100W
Blanco

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8183
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8184
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8185

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 10000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3620

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 100W
Negro

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8186
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8187
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8188

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 10000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3621

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 10W
Blanco

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8189
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8190
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8191

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3622

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 10W
Negro

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8192
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8193
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8194

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3623

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 20W
Blanco

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8195
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8196
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8197

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3624

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 20W
Negro

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8198
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8199
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8200

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3625

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 30W
Blanco

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8201
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8202
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8203

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 3000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3626

Serie Slim

Catalogo

Iluminacion led



Foco Proyector LED Slim Cristal 30W
Negro

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8204
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8205
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8206

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 3000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3627

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 50W
Blanco

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8207
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8208
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8209

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3628

Serie Slim



Foco Proyector LED Slim Cristal 50W
Negro

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 8210
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 8211
Blanco Frio 6000K - 6500K - 8212

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 3629

Serie Slim

Serie High Efficiency PRO



Foco Proyector LED 100W PRO
Especial Cámaras Frigoríficas y Climas
Extremos

Blanco Frio 5500K

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 12000 lm
- Ángulo de Apertura: 105°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 210-260V AC

Ref. 522

Serie High Efficiency PRO



Foco Proyector LED 500W Elite PRO

Blanco Frio 5500K

- Potencia: 500 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 62500 lm
- Ángulo de Apertura: 30°-90°
- Protección IP: IP65

Ref. 619

Serie High Efficiency PRO



Foco Proyector LED 1000W Elite PRO

Blanco Frio 5500K

- Potencia: 1000 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 125000 lm
- Ángulo de Apertura: 10°-90°
- Protección IP: IP65

Ref. 823

Serie High Efficiency PRO



Foco Proyector LED 50W HE PRO
Regulable

Blanco Cálido 2800K - 3200K

- Potencia: 50 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 6750 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP66

Ref. 980

Catalogo

Iluminacion led



Serie High Efficiency PRO



Foco Proyector LED 10W HE PRO
Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
103208
Blanco Frio 6000K - 6500K - 103219

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 10
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51761



Foco Proyector LED 20W HE PRO
Regulable

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
103241
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
103252
Blanco Frio 6000K - 6500K - 103263

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 20
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 2700 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51783



Foco Proyector LED 30W HE PRO
Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
103296
Blanco Frio 6000K - 6500K - 103318

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 4050 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51805



Foco Proyector LED 50W HE PRO
Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
103351
Blanco Frio 6000K - 6500K - 103362

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 50 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 6750 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51827



Foco Proyector LED 100W HE PRO
Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
103384
Blanco Frio 6000K - 6500K - 103395

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 100 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 13500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51838



Foco Proyector LED 150W HE PRO
Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
103417
Blanco Frio 6000K - 6500K - 103439

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 150 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 20250 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51860



Foco Proyector LED 200W HE PRO
Regulable

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
103461
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
103472
Blanco Frio 6000K - 6500K - 103483

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 200 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 27000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51871

Foco Proyector LED 50W HE Frost PRO
Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
126228

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22

Ref. 64668

Catalogo

Iluminacion led



Serie High Efficiency PRO

Blanco Frío 6000K - 6500K - 126232

- Potencia: 50 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 5750 lm
- Ángulo de Apertura: 120º



Foco Proyector LED 100W HE Frost
PRO Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
126240
Blanco Frío 6000K - 6500K - 126244

Ref. 64672

Serie High Efficiency PRO



Foco Proyector LED 150W HE Frost
PRO Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
126252
Blanco Frío 6000K - 6500K - 126256

Ref. 64676

Serie High Efficiency PRO



Foco Proyector LED 200W HE Frost
PRO Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
126264
Blanco Frío 6000K - 6500K - 126268

Ref. 64680

Serie High Efficiency PRO

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 100 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 11500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 150 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 17250 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 200 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 27000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Serie High Efficiency Frost PRO



Foco Proyector LED 50W HE Frost PRO

Blanco Frío 6000K - 6500K

Ref. 1199

Serie High Efficiency Frost PRO

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 5750 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Serie High Efficiency Slim PRO



Foco Proyector LED 150W HE Slim PRO
Regulable

Blanco Frío 5700K - 6200K - 3027
Blanco Neutro 4800K - 5200K - 3274

Ref. 1871

Serie High Efficiency Slim PRO

- Potencia: 150 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 16500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Foco Proyector LED 60W HE Slim PRO
Regulable

Blanco Frío 5700K - 6200K - 3102
Blanco Neutro 4800K - 5200K - 3295
Blanco Cálido 3000K - 3200K - 3571

Ref. 1916

Serie High Efficiency Slim PRO

- Potencia: 60 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 6600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Catalogo

Iluminacion led



Foco Proyector LED 200W HE Slim PRO
Regulable

Blanco Frio 5500K - 6000K - 3292
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3293

- Potencia: 200 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 22000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 2002



Serie High Efficiency Slim PRO

Foco Proyector LED 30W HE Slim PRO
Regulable

Blanco Frio 5700K - 6200K - 5179
Blanco Neutro 4800K - 5200K - 5180

- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 3300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 2733



Serie High Efficiency Slim PRO

Foco Proyector LED 100W HE Slim PRO
Regulable

Blanco Frio 5500K - 6000K - 6269
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 6270

- Potencia: 100 W
- Dimensiones de corte:
200-155 mm
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 11000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 3098



Serie High Efficiency Slim PRO

Serie RGB



Foco Proyector LED Direccional 360°
RGB 20W Blanco

RGB

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5149

Serie RGB



Foco Proyector LED Direccional 360°
RGB 20W Negro

RGB

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5150

Serie RGB



Foco Proyector LED RGBWW 10W
135lm/W HE PRO Regulable

RGB

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 10
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51970

Serie RGB



Foco Proyector LED RGB 30W 135lm/W
HE PRO Regulable

RGB

- Factor Deslumbramiento:
UGR 22
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 4050 lm
- Ángulo de Apertura: 120º

Ref. 51992

Serie RGB

Catalogo

Iluminacion led



Serie PRO



Foco LED Stadium SAMSUNG 1000W
MEAN WELL Regulable 1-10 V
10º - 19066
30º - 19073
60º - 19080

- Potencia: 1000W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 130.000 lm
- Ángulo de Apertura: 10º / 30º / 60º
- Protección IP: IP66

Ref. 8636



Foco LED Stadium SAMSUNG 750W
MEAN WELL Regulable 1-10 V
10º - 19102
30º - 19110
60º - 19118

- Potencia: 750W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 97500 lm
- Ángulo de Apertura: 10º / 30º / 60º
- Protección IP: IP66

Ref. 8654



Foco LED Stadium SAMSUNG 500W
MEAN WELL Regulable 1-10 V
10º - 19141
30º - 19150
60º - 19159

- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 65000 lm
- Ángulo de Apertura: 10º / 30º / 60º
- Protección IP: IP66
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70

Ref. 8674



Foco LED Stadium SAMSUNG 250W
MEAN WELL Regulable 1-10 V
10º - 19168
30º - 19177
60º - 19186

- Potencia: 250W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 32500 lm
- Ángulo de Apertura: 10º / 30º / 60º
- Protección IP: IP66

Ref. 8683



Foco LED Stadium SAMSUNG 1250W
MEAN WELL Regulable 1-10 V
10º - 28168
30º - 28186
60º - 28195

- Potencia: 1250W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 162.500 lm
- Ángulo de Apertura: 10º / 30º / 60º
- Protección IP: IP66

Ref. 12940



Foco LED Stadium 1000W 140lm/W
MEAN WELL
Aluminio

- Potencia: 1000 W
- Regulable: No
- Ángulo de Apertura: 25º
- Protección IP: IP66
- Tensión: 90-305 V AC

Ref. 13903

Accesorios

Catalogo

Iluminacion led



Dispositivo Láser para Foco LED
Stadium SAMSUNG

Exclusive

- Garantía: 2 Años
- Marca: SAMSUNG
- Longitud de Onda: 522-542nm

Ref. 8737

Accesorios



Lente Óptica 60° para Foco LED
Stadium SAMSUNG

60°

- Ángulo de Apertura: 60°
- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: PC
- Marca: SAMSUNG

Ref. 8764

Accesorios



Cargador Baterías Recargables de Litio
de 3,7V

Negro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 100x40x30 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 62270

Accesorios



Soporte para Laser o Linterna LED

Negro

- Regulable: Sí
- Dimensiones: 60x40x24 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Color: Negro

Ref. 62274

Accesorios

Serie Premium



Foco Proyector LED Premium 400W
Mean Well HLG Regulable

30°

- Potencia: 400 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 52.000 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 90-305V AC

Ref. 15811

Serie Premium



Foco Proyector LED Premium 500W
Mean Well HLG Regulable

30°

- Potencia: 500 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 65.000 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 90-305V AC

Ref. 15829

Serie Premium



Foco Proyector LED Premium 300W
Mean Well ELG Regulable

30°

- Potencia: 300 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 39.000 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 90-305V AC

Ref. 15838

Serie Premium



Foco Proyector LED Premium 250W
Mean Well ELG Regulable

30°

- Potencia: 250 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 32.500 lm

Ref. 15847

Catalogo

Iluminacion led



Serie Premium

- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 90-305V AC



Serie Premium

- Potencia: 200 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 26.000 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 90-305V AC

Ref. 15856



Serie Premium

- Potencia: 150 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 19.500 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 90-305V AC

Ref. 15865



Serie Premium

- Potencia: 100 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 13.000 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 90-305V AC

Ref. 15883

Serie Philips



Serie Philips

Foco Proyector LED PHILIPS Ledinaire
Mini 10W BVP105

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 1050 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 5603



Serie Philips

Foco Proyector LED PHILIPS Ledinaire
Mini 50W BVP154

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 5250 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5605



Serie Philips

Foco Proyector LED PHILIPS Ledinaire
100W BVP155

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 10000 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 5606

Serie Detección de Movimiento

Catalogo

Iluminacion led



Foco Proyector LED Slim con Detector de Movimiento PIR 10W

Blanco Neutro 4500K

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 1000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4737

Serie Detección de Movimiento



Foco Proyector LED Slim con Detector de Movimiento PIR 20W

Blanco Neutro 4500K

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4738

Serie Detección de Movimiento



Foco Proyector LED Slim con Detector de Movimiento PIR 50W

Blanco Neutro 4500K

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4739

Serie Detección de Movimiento



Foco Proyector LED con Detector de Movimiento Radar 10W HE PRO Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Factor Deslumbramiento: UGR 22
- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 1350 lm
- Ángulo de Apertura: 120°

Ref. 51893

Serie Detección de Movimiento



Foco Proyector LED con Detector de Movimiento Radar 20W HE PRO Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Factor Deslumbramiento: UGR 22
- Potencia: 20 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 2700 lm
- Ángulo de Apertura: 120°

Ref. 51926

Serie Detección de Movimiento



Foco Proyector LED con Detector de Movimiento Radar 30W HE PRO Regulable

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Factor Deslumbramiento: UGR 22
- Potencia: 30 W
- Regulable: Triac (30%-100%)
- Luminosidad: 4050 lm
- Ángulo de Apertura: 120°

Ref. 51948

Serie Detección de Movimiento

Serie Portátiles con Batería



Foco Proyector LED Slim 10W con Batería

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 10 W
- Luminosidad: 600 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 4421

Serie Portátiles con Batería

Accesorios Proyectores

Catalogo

Iluminacion led



Soporte para Focos

50 cm - 2423
75 cm - 2424
100 cm - 2732

- Dimensiones: 100 cm / 75 cm / 50 cm

Ref. 1343

Accesorios Proyectores



Trípode para Focos

Accesorios Proyectores

- Dimensiones: 153x92 cm
- Certificados: CE & RoHS, ENEC
- Material: Aluminio

Ref. 1567



Soporte para Focos 30W

Accesorios Proyectores

- Dimensiones: (210-230)x(320-350)x(180-200) mm
- Certificados: CE & RoHS, ENEC
- Material: Aluminio

Ref. 1642



Estaca Pincho de Acero para Focos
160mm

160 mm

- Dimensiones: Ø40x160 mm
- Certificados: CE & RoHS, ENEC
- Material: Acero

Ref. 64707

Accesorios Proyectores



Estaca Pincho de Acero para Focos
265mm

265 mm

- Dimensiones: Ø59x265 mm
- Certificados: CE & RoHS, ENEC
- Material: Acero

Ref. 64708

Accesorios Proyectores

Detectores Presencia / Lumínicos



Detector de Movimiento PIR 160°
Empotrable

Detectores Presencia / Lumínicos

- Ángulo de Apertura: 160°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 80x80x47 mm

Ref. 497



Detector de Movimiento PIR 360°
Empotrable

Detectores Presencia / Lumínicos

- Dimensiones de corte: Ø59x60 mm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø76x75 mm

Ref. 498

Catalogo

Iluminacion led



**Detector de Movimiento PIR 360°
Superficie**

- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø115x30 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 499

Detectores Presencia / Luminicos



**Detector de Movimiento PIR 180°
Superficie**

- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 87x75x100 mm

Ref. 500

Detectores Presencia / Luminicos



**Sensor de Luz Fotoeléctrico /
Crepúscular**

- Potencia: 10 A
- Protección IP: IP44
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø82x108 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1092

Detectores Presencia / Luminicos



**Detector de Movimiento PIR para
Bombillas E27**

- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 110-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø55.5x116.5 mm

Ref. 1093

Detectores Presencia / Luminicos



**Detector de Movimiento Radar 360°
Empotable**

- Dimensiones de corte: Ø59x60 mm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø76x75 mm

Ref. 1094

Detectores Presencia / Luminicos



Detector de Movimiento PIR 120° Mini

- Dimensiones de corte: Ø19,5 mm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 1095

Detectores Presencia / Luminicos



**Sensor Fotoeléctrico / Crepuscular
1-10V MERRYTEK**

- Dimensiones de corte: Ø16.1 mm
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 1-100 %
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP20

Ref. 1640

Detectores Presencia / Luminicos



**Sensor de Movimiento 1-10V
MERRYTEK**

- Ángulo de Apertura: 150º / 360º
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 100x50x25 mm
- Uso: Interior

Ref. 1805

Detectores Presencia / Luminicos



**Sensor de Parking Circular con
Indicador Luminoso**

- Tensión: 6 V (AA1.5V*4)
- Dimensiones: Ø110x30 mm

Ref. 1894

Catalogo

Iluminacion led



Detectores Presencia / Luminosos

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Sensor de Movimiento 1-10V
MERRYTEK para Control Remoto

Blanco

Ref. 66339



Detectores Presencia / Luminosos

- Regulable: 1-10 V
- Ángulo de Apertura: 150°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Reguladores de Potencia



Regulador LED 1/10V con mando a distancia IR

Reguladores de Potencia

- Potencia: 600 W
- Tensión: 90-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 87x87x54 mm
- Intensidad de Corriente: 10 A

Ref. 1001



Regulador LED Triac de 300W con mando a distancia IR

Reguladores de Potencia

- Potencia: 300 W
- Protección IP: IP25
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 1003



Fuente de Alimentación PS1 TRIDONIC para equipos y módulos de control DALI 4W

PC

Ref. 6679

Reguladores de Potencia

- Potencia: 4 W
- Regulable: DALI
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz



Módulo de Control DALI RM TRIDONIC para 1 Relé

PC

Ref. 6680

Reguladores de Potencia

- Regulable: DALI
- Protección IP: IP20
- Tensión: 35V DC // 250V AC
- Dimensiones: 41x30x11 mm
- Garantía: TRIDONIC 5 Años



Programador USB para Sistemas DALI comfortDIM TRIDONIC

PC

Ref. 6681

Reguladores de Potencia

- Regulable: DALI
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 101x51x29,5 mm
- Entrada: USB
- Salida: 6 mA



PC

Ref. 6682

Regulador Digital de Fase DALI PCD 1-300 one4all TRIDONIC para Halógenos e Incandescentes

- Potencia: 1-300 VA
- Regulable: DALI
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 198-264V AC
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Reguladores de Potencia

Módulo de Control de Interruptores con
4 Entradas Programables DALI XC
TRIDONIC

PC

- Regulable: DALI
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 47,7x28,2x14,6 mm
- Salida: 6 mA
- Garantía: TRIDONIC 5 Años

Ref. 6683



Reguladores de Potencia



Regulador Interruptor Commutado
Universal LED Triac

Blanco

- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 80x85x60 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 13696

Pastilla Reguladora Universal LED Triac
RF

Blanco

- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 52x52x25 mm

Ref. 63707



Reguladores de Potencia



Regulador Universal LED Triac RF para
Carril DIN

Blanco

- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 110x67x48 mm

Ref. 63711



Interruptor Regulador LED 1-10V y Triac
RF

Blanco

- Regulable: Triac / 1-10V
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 3 VDC
- Dimensiones: 86x86 mm
- Intensidad de Corriente: 10 uA

Ref. 63719

Mando RF para Reguladores LED 1-10V
y Triac

Negro

- Protección IP: IP20
- Tensión: 3 VDC
- Dimensiones: 140x36x11 mm
- Intensidad de Corriente: 10 uA
- Garantía: 2 Años

Ref. 63727



Reguladores de Potencia



Regulador Universal LED 1-10V RF

Blanco

- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 63731

Reguladores de Potencia

Protección Diferencial

Catalogo

Iluminacion led



Interruptor Diferencial Industrial
4P-300mA-Clase A-10kA
Superinmunizado

25 A - 7913
40 A - 7914
63 A - 7915

- Tensión: 400-230 V
- Dimensiones: 35 mm
- Intensidad de Corriente: 25 / 40 / 63 A
- Garantía: 2 Años
- Potencia de Corte: 10 kA

Ref. 3518

Protección Diferencial

Protección Magnetotérmica y Diferencial



Interruptor Combinado DPN
(Automático + Diferencial) 1P+N-6kA

6 A - 1945 , 10 A - 1946 , 16 A - 1947
, 20 A - 1948 , 25 A - 1949 , 32 A -
1950

- Tensión: 230V AC
- Dimensiones: 18 mm
- Intensidad de Corriente: 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A
- Garantía: 2 Años
- Peso: 100 g

Ref. 1076

Protección Magnetotérmica y Diferencial

Auxiliares Eléctricos



Peine de Conexión Pin-2P-63A

Auxiliares Eléctricos

- Dimensiones: 1 m
- Intensidad de Corriente: 63 A
- Garantía: 2 Años
- Peso: 410 g
- Número de polos: 2

Ref. 737



Portafusibles 10x38 690V DC

Exclusive

Auxiliares Eléctricos

- Tensión: 690V DC
- Intensidad de Corriente: 32 A max.
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- Sección: 0.75 - 16mm²

Ref. 7284



Indicador Luminoso LED Alpha+ 230V

Verde - 135065
Rojo - 135069
Amarillo - 135089
Azul - 135091

Auxiliares Eléctricos

- Tensión: 230V AC/DC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 18 mm
- Material: PC - ABS
- Vida Útil: 30.000 Horas

Ref. 67165



Telerruptor de Carril DIN

16 A

Auxiliares Eléctricos

- Tensión: 230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: ABS

Ref. 67203

Indicador Luminoso Triple LED Alpha+
EPSLT 230VAC

Verde - 135213
Rojo - 135217
Amarillo - 135221

- Tensión: 230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 18 mm

Ref. 67205

Catalogo

Iluminacion led



Auxiliares Eléctricos

Rojo - Amarillo - Verde - 135225

- Material: PC - ABS
- Vida Útil: 30.000 Horas



Paro de Emergencia (Girar para desenclavar) 1NC

Ø30 mm - 135235
Ø40 mm - 135239
Ø60 mm - 135241

Ref. 67209

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- Diámetro: 30 /40 / 60 mm

Auxiliares Eléctricos



Selector Llave Ronis Nº455 2 Posiciones

1NO - 135299
1NC+1NO - 135301

Ref. 67241

- Protección IP: IP20
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal
- Uso: Interior

Auxiliares Eléctricos



Selector Luminoso 2 Posiciones
1NC+1NO

Blanco - 135311
Rojo - 135747

Ref. 67251

- Protección IP: IP20
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal
- Uso: Interior

Auxiliares Eléctricos



Caja de Superficie con Pulsador de Paro de Emergencia Ø40mm

1NC

- Garantía: 2 Años

Ref. 67275

Auxiliares Eléctricos



Final de Carrera de Palanca con Roldana Plástica Regulable

1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67443

Auxiliares Eléctricos



Final de Carrera de Palanca con Roldana Metálica Regulable

1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67451

Auxiliares Eléctricos



Final de Carrera con Varilla Metálica Regulable

1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67457

Auxiliares Eléctricos



Final de Carrera con Pistón Metálico

1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67461

Catalogo

Iluminacion led



Auxiliares Eléctricos

Final de Carrera de Pistón Metálico con Roldana Metálica 1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67465



Auxiliares Eléctricos

Final de Carrera de Pistón Metálico con Roldana Metálica a 90º 1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67469



Auxiliares Eléctricos

Final de Carrera de Varilla Metálica Flexible con Punta Plástica 1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67473



Auxiliares Eléctricos

Final de Carrera de Varilla Metálica Flexible con Punta Metálica 1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67483



Auxiliares Eléctricos

Final de Carrera de Varilla Metálica Flexible con Resorte 1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67487



Auxiliares Eléctricos

Final de Carrera de Varilla Fina Flexible Metálica 1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67489



Auxiliares Eléctricos

Final de Carrera de Seguridad Sin Actuador 1NC+1NO - 135779
2NC - 135783

- Protección IP: IP66
- Garantía: 2 Años

Ref. 67495



Auxiliares Eléctricos

Telemundo

Catalogo

Iluminacion led



Interruptor Diferencial Rearmable
Programable RS485 2P-40A-30mA-10kA

Telemundo

- Protección IP: IP20
- Tensión: 400/230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 72 mm
- Intensidad de Corriente: 40 A

Ref. 739



Interruptor Diferencial Rearmable
Programable RS485 4P-63A-300mA-10kA

Telemundo

- Protección IP: IP20
- Tensión: 400/230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 126 mm
- Intensidad de Corriente: 63 A

Ref. 740



Interruptor Diferencial Rearmable
2P-63A-30mA-10kA

Telemundo

- Protección IP: IP20
- Tensión: 400/230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 72 mm
- Intensidad de Corriente: 63 A

Ref. 2577



Interruptor Diferencial Rearmable
Compacto 2P-30mA-10KA

Telemundo

40 A - 6426
63 A - 6427

- Protección IP: IP20
- Tensión: 400/230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 54 mm
- Intensidad de Corriente: 40 / 63 A

Ref. 3136



Interruptor Diferencial Rearmable
Compacto 2P-300mA-10KA

Telemundo

40 A - 6428
63 A - 6429

- Protección IP: IP20
- Tensión: 400/230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 54 mm
- Intensidad de Corriente: 40 / 63 A

Ref. 3137



Interruptor Diferencial Rearmable
Compacto 4P-30mA-10KA

Telemundo

40 A - 6430
63 A - 6431

- Protección IP: IP20
- Tensión: 400/230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 90 mm
- Intensidad de Corriente: 40 / 63 A

Ref. 3140



Pulsador Doble IP40

1NC+1NO

Telemundo

- Protección IP: IP40
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años

Ref. 67213

Selector Maneta Corta 2 Posiciones

1NO - 135283
1NC+1NO - 135287


- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal

Ref. 67225

Telemundo

Catalogo

Iluminacion led



Regulación de Tiempo



Reloj de Escalera 30 segundos-10 minutos, Man/Aut

Regulación de Tiempo

- Potencia: 2300 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 18 mm

Ref. 734

Protección contra Sobretensiones



Protector Sobretensiones Transitorias
1P+N-Clase II-30kA-15kA-1,5kV

Protección contra Sobretensiones

- Protección IP: IP20
- Tensión: 230/400V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 18 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 760



Protector Sobretensiones Transitorias
2P-Clase II-40kA-20kA-1,2kV

Protección contra Sobretensiones

- Protección IP: IP20
- Tensión: 230/400V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 36 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 761



Protector Sobretensiones Transitorias
3P-Clase II-40kA-20kA-1,6kV

Protección contra Sobretensiones

- Protección IP: IP20
- Tensión: 230/400V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 54 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 764



Protector Sobretensiones Transitorias
1P-Clase II-40kA-20kA-1,8kV

Protección contra Sobretensiones

- Protección IP: IP20
- Tensión: 230/400V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 18 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1444

Protector Sobretensiones Transitorias
2P-Clase II-40kA-20kA-3,8kV 1000V DC

Exclusive

Protección contra Sobretensiones

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 36 mm
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior

Ref. 7753

Catalogo

Iluminacion led



Protector Sobretensiones Transitorias
4P-Clase II-40kA-20kA-2kV

Exclusive

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 72 mm
- Garantía: 2 Años
- Número de polos: 4

Ref. 7754



Protección contra Sobretensiones

Portafusibles Seccionalable 10x38mm
500V Máx 32A

1P - 135619
2P - 135625
1P+1N - 135627
3P - 135629

Ref. 67429



Fusible gM 10x38mm Max 500V DC

2 A - 135631 , 4 A - 135635 , 6 A -
135639 , 10 A - 135641 , 16 A -
135643 , 20 A - 135645 , 25 A -
135647 , 32 A - 135653

Ref. 67433



Protección contra Sobretensiones

Cofrets y Envoltorios



Cofret Superficie IP20

12 - 1555
18 - 1556
24 - 1557
36 - 1558

- Protección IP: IP20
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior

Ref. 778



Cofret Empotable IP30

6 - 1547
12 - 1549
18 - 1550
24 - 1551
36 - 1552

- Protección IP: IP30
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- Código de Color: RAL 9003

Ref. 784



Cofret Superficie IP65

5 - 1964 , 8 - 1965 , 12 - 1966 , 15 -
1967 , 18 - 1968 , 24 - 1969

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años
- Peso: 430 g
- Material: ABS
- Uso: Exterior

Ref. 1083



Pack Cofret IP30 12 Módulos + 5
Interruptores Magnetotérmicos +
Interruptor Diferencial

Blanco

- Protección IP: IP30
- Garantía: 2 Años

Ref. 5275

Catalogo

Iluminacion led

Cofrets y Envolventes



**Pack Coffret IP30 18 Módulos + 5
Interruptores Magnetotérmicos +
Interruptor Diferencial + Protector
Sobretensiones Transitorias**

Blanco

- Protección IP: IP30
- Garantía: 2 Años

Ref. 5276



Cofrets y Envolventes

**Pack Coffret IP30 18 Módulos + 6
Interruptores Magnetotérmicos +
Interruptor Diferencial**

Blanco

- Protección IP: IP30
- Garantía: 2 Años

Ref. 5277



Cofrets y Envolventes

**Pack Coffret IP30 18 Módulos + 6
Interruptores Magnetotérmicos +
Interruptor Diferencial + Protector
Sobretensiones Transitorias**

Blanco

- Protección IP: IP30
- Garantía: 2 Años

Ref. 5279



Cofrets y Envolventes

**Cuadro de Distribución 6 Módulos DIN 4
Tomas TIPO F IP54 Enerbox SCAME**

Gris

- Protección IP: IP54
- Garantía: SCAME
- Peso: 0.992 kg
- Material: Tecnopoliémero
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 36538



Cofrets y Envolventes

**Cuadro de Distribución 11 Módulos DIN
2 Tomas 3P+N+T 32 A + 2 Tomas Tipo F
IP44 Enerbox SCAME**

Gris

- Protección IP: IP44
- Tensión: 400 V AC
- Garantía: SCAME
- Peso: 1,785 kg
- Material: Tecnopoliémero

Ref. 36547



Cofrets y Envolventes

**Cuadro de Distribución 11 Módulos DIN
2 Tomas 3P+N+T 16 A + 2 Tomas Tipo F
IP44 Enerbox SCAME**

Gris

- Protección IP: IP44
- Tensión: 400 V AC
- Garantía: SCAME
- Peso: 1,486 kg
- Material: Tecnopoliémero

Ref. 36565



Cofrets y Envolventes

**Envolvente configurable metálica en
pavimento IP41**

Blanco

- Protección IP: IP41
- Dimensiones: 2100x600x400 mm
- Garantía: 2 Años
- Alto: 2100 mm
- Ancho: 600 mm

Ref. 67301



Cofrets y Envolventes

Placa de Módulos DIN GARDENA

12 - 135361
15 - 135601

- Garantía: 2 Años
- Código de Color: RAL 7035

Ref. 67303

Catalogo

Iluminacion led



Cofrets y Envolventes



**Envolvente Modular Superficie SELLA
Puerta Opaca IP65**
8 - 135365
54 - 135607
100 - 135609

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años
- Material: ABS
- Protección IK: IK10
- Instalación: Superficie

Ref. 67305

Cofrets y Envolventes



**Envolvente Configurable Metálico en
Pavimento IP55**
Blanco

- Protección IP: IP55
- Dimensiones: 2100x600x400 mm
- Garantía: 2 Años
- Alto: 2100 mm
- Ancho: 600 mm

Ref. 67311

Cofrets y Envolventes



**Puerta lateral IP41 Para Envoltorio
CROCI**
Branco

- Dimensiones: 2100x600x1,2 mm
- Alto: 2100 mm
- Ancho: 600 mm
- Largo: 1,2 mm

Ref. 67331

Cofrets y Envolventes



**Placa de Montaje Para Envoltorio
CROCI**
150x600x2 mm - 135427
200x600x2 mm - 135429
250x600x2 mm - 135435
500x600x2 mm - 135437
750x600x2 mm - 135439

- Garantía: 2 Años

Ref. 67343

Cofrets y Envolventes



Envolvente Superficie FURKA IP65
200x300x150 mm - 135441
500x400x190 mm - 135699
800x500x285 mm - 135701

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años
- Material: Poliéster
- Instalación: Superficie
- Código de Color: RAL 7035

Ref. 67353

Cofrets y Envolventes



**Envolvente Modular Metálico Superficie
GARDENA**
24 - 135457
100 - 135543
180 - 135545
150 - 136422
120 - 136426

- Protección IP: IP40
- Código de Color: RAL 7035

Ref. 67361

Cofrets y Envolventes



**Envolvente Metálico Superficie PALADE
IP65**
200x200x150 mm - 135461
400x400x200 mm - 135705
600x400x250 mm - 135707

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años
- Instalación: Superficie
- Código de Color: RAL 7035

Ref. 67363

Cofrets y Envolventes

Placa Ciega para Envoltorio CROCI
150x600x1,2 mm - 135467 ,
200x600x1,2 mm - 135469 ,

- Garantía: 2 Años

Ref. 67365

Catalogo

Iluminacion led



Cofrets y Envolventes

250x600x1,2 mm - 135473 ,
300x600x1,2 mm - 135477 ,
400x600x1,2 mm - 135483 ,
500x600x1,2 mm - 135489



Envolvente Modular Metálica
Empotrable GARDENA

24 - 135479
100 - 135547
180 - 135549

- Protección IP: IP40
- Garantía: 2 Años
- Instalación: Empotrable
- Código de Color: RAL 7035

Ref. 67373



Cofrets y Envolventes

Placa Modular para Envolvente CROCI

150x600x1,2 mm - 135495
200x600x1,2 mm - 135497

- Garantía: 2 Años

Ref. 67385



Cofrets y Envolventes

Carril DIN para Envolvente CROCI

600 mm

- Garantía: 2 Años
- Largo: 600 mm

Ref. 67399



Cofrets y Envolventes

Carril para fijación de interruptores para
Envolvente CROCI

600 mm

- Garantía: 2 Años
- Largo: 600 mm

Ref. 67403



Cofrets y Envolventes

Armadura Vertical para Envoltorio
CROCI

2100 mm

- Garantía: 2 Años
- Largo: 2100 mm

Ref. 67407



Cofrets y Envolventes

Armadura Horizontal para montaje de
placas

600 mm

- Garantía: 2 Años
- Largo: 600 mm

Ref. 67413



Cofrets y Envolventes

Perfiles Verticales para Montaje de
Placas Ciegas y Modulares para
Envolventes CROCI

150 mm - 135569 , 250 mm - 135573
, 350 mm - 135575 , 500 mm - 135577
, 750 mm - 135581 , 1000 mm -
135583 , 1150 mm - 135585 , 1350
mm - 135587 , 1550 mm - 135589 ,
1750 mm - 135591 , 1850 mm -
135597

- Garantía: 2 Años

Ref. 67417



Cofrets y Envolventes

Placa Inferior para Envoltorio CROCI

100x600x1,2 mm

- Dimensiones: 100x600x1,2
mm

Ref. 67421

Catalogo

Iluminacion led



Cofrets y Envolventes

- Garantía: 2 Años
- Alto: 100 mm
- Ancho: 600 mm
- Largo: 1,2 mm



Panel para Masterpack para Envolvente
CROCI

- Garantía: 2 Años
- Largo: 600 mm

Ref. 67425

Cofrets y Envolventes



Final de Carrera de Palanca con
Roldana Plástica

1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años
- Material: Metal

Ref. 67435

Cofrets y Envolventes



Final de Carrera de Palanca con
Roldana Metálica

1NC+1NO

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años

Ref. 67441

Cofrets y Envolventes

Protección de Motores y Guardamotores



Interruptor Guardamotor
Magnetotérmico 3P

1-1.6 A - 5273 , 1.6-2.5 A - 5274 ,
2.5-4 A - 5275 , 4-6.3 A - 5276 , 6-10 A
- 5277 , 9-14 A - 5278 , 13-18 A - 5279

Ref. 2772

- Tensión: 440 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 1 A a
18A
- Garantía: 2 Años
- Número de polos: 3

Protección de Motores y Guardamotores

Contactores Modulares



Módulo de Comunicación RJ45, WiFi y
Hotspot

RJ45, WiFi y Hotspot

Ref. 67193

Contactores Modulares

Contactor 2P-25A-230V AC

2NO - 135249
2NC - 135253
1NC+1NO - 135257

Ref. 67215

- Potencia: 4 kW
- Tensión: 400-230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 25 A
- Garantía: 2 Años

Contactores Modulares

Catalogo

Iluminacion led



Contactor 4P-63A-230V AC

4NO - 135273
4NC - 135277
2NC+2NO - 135281

- Potencia: 40 / 15 Kw
- Tensión: 400-230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 54 mm
- Intensidad de Corriente: 63 A

Ref. 67219



Contactores Modulares



Contactor 2P-63A-230V AC

2NO - 135261
2NC - 135265
1NC+1NO - 135269

- Potencia: 4 kW
- Tensión: 400-230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 25 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 67229

Contactores Modulares

Medidores de Energía



Analizador de Redes Monofásico-Trifásico

Medidores de Energía

- Tensión Nominal: 11-300V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Tipo de Conexión: Monofásico y Trifásico 3 o 4 hilos (400VAC) - T.I. /5A o /1A
- Tensión Auxiliar: 230V AC

Ref. 803



Contador Monofásico de Energía Directo 40A con Comunicación RS485

Medidores de Energía

40 A

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 40 A
- Salida: RS485
- Garantía: 2 Años
- Tipo de Conexión: Monofásico 230V AC

Ref. 67259



Contador Monofásico de Energía Directo 40A

Medidores de Energía

40 A

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 40 A
- Garantía: 2 Años
- Tipo de Conexión: Monofásico 230V AC

Ref. 67269



Contador trifásico de energía directo 80A Norma MID

Medidores de Energía

80 A

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 80 A
- Salida: RS485
- Garantía: 2 Años
- Tipo de Conexión: Trifásico 3x230/400V

Ref. 67481

Transformadores de Intensidad

Catalogo

Iluminacion led



Transformador de Intensidad x/5A

50 A - 1787 , 80 A - 1788 , 100 A - 1789 , 200 A - 1790 , 40 A - 12049 , 60 A - 12050 , 120 A - 12051 , 150 A - 12052 , 250 A - 12053

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 48x65x30 mm Ø22
- Intensidad de Corriente: 50A, 80A, 100A o 200A
- Garantía: 2 Años

Ref. 1014

Transformadores de Intensidad



Transformador Trifásico Circutor MC3

63 A - 2284
125 A - 2285
250 A - 5026

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 63 A, 125 A, 250 A
- Salida: 0.25 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 1220

Transformadores de Intensidad

Condensadores Trifásicos



Condensador Trifásico Stinson 440V
AC

1,5 - 2181 , 2,5 - 2182 , 5 - 2183 , 7,5 - 2184 , 10 - 2185 , 12,5 - 2186 , 15 - 2187 , 20 - 2188 , 25 - 2189 , 30 - 2190

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 1126

Condensadores Trifásicos

Batería de Condensadores



Batería de Condensadores Ducati
400-450V

5 - 2070 , 7,5 - 2071 , 10 - 2072 , 12,5 - 2073 , 17,5 - 2075 , 20 - 2076 , 25 - 2077 , 30 - 2078 , 35 - 2079 , 40 - 2080

- Protección IP: IP30
- Tensión: 380-450V AC
- Garantía: 2 Años
- Tipo de Conexión: Conexion en Triangulo
- Marca: DUCATI

Ref. 1123

Batería de Condensadores

Enrollacables



Carrete de Cable Rebobinado
Automático 11m + 2m IP44 para Pared

Negro

- Potencia: 3500 W / 1000 W
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A

Ref. 1680

Enrollacables



Carrete de Cable Rebobinado
Automático 15m IP44

Negro

- Potencia: 3000 W / 1000 W
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 355x270 mm

Ref. 1681

Enrollacables

Catalogo

Iluminacion led



Carrete Alargador de Cable 25m Liso
3x1.5 mm

Negro

- Potencia: 3200 W / 1100 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø230 mm
145x210x320 mm

Ref. 1682

Enrollacables



Carrete Alargador de Cable 50m
3x1.5mm

Negro

- Potencia: 3200 W / 1100 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø270 mm
155x265x360 mm

Ref. 1684

Enrollacables



Carrete Alargador de Cable 40m
3x1.5mm

Negro

- Potencia: 3200 W / 1100 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø270 mm
155x265x360 mm

Ref. 1685

Enrollacables



Carrete Alargador de Cable 50m
3x1.5mm IP44

Gris

- Potencia: 3200 W / 1100 W
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-250V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: Ø290 mm
180x260x370 mm

Ref. 1686

Enrollacables



Carrete Alargador de Cable 10m 3x1.5 mm

Negro

- Potencia: 3200 W / 1100 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-250V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 4x16 A

Ref. 1687

Enrollacables

Cables alargadores



Alargador Eléctrico 10m 3x1.5 mm

Negro

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior
- Sección: 3x1,5 mm²

Ref. 1688

Cables alargadores



Alargador Eléctrico 20m IP44

Negro

- Potencia: 3200 W
- Protección IP: IP44
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 1689

Cables alargadores



Cable H05RN-F Manguera 3x1mm 1.9m

Negro

- Tensión: Max. 300/500 V
- Dimensiones: Ø7x1900 mm /
3xØ1 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC Ignífugo

Ref. 5453

Catalogo

Iluminacion led

Cables alargadores



- T^a Ambiente Trabajo: -25 °C ~ +60 °C

Linternas y lámparas de trabajo



Lámpara de Trabajo Portátil para Bombillas E27

Negro

- Protección IP: IP20
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- Tipo de cable: H05VV-F
- Protección Infantil: Sí

Ref. 1690

Linternas y lámparas de trabajo



Lámpara de Trabajo Portátil Tubular

Negro

- Potencia: 4W
- Luminosidad: 320 lm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 1691

Linternas y lámparas de trabajo

Regletas de enchufes



Base Múltiple 3 Enchufes Tipo F Schuko 1.5m

Blanco - 2830
Negro - 2831

- Tensión: 250 V
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior

Ref. 1667

Regletas de enchufes



Base Múltiple 3 Enchufes Tipo F Schuko 3m

Blanco - 2832
Negro - 2833

- Tensión: 250 V
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior

Ref. 1668

Regletas de enchufes




Base Múltiple 3 Enchufes Tipo F Schuko 5m

Blanco - 2834
Negro - 2835

- Tensión: 250 V
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior

Ref. 1669

Regletas de enchufes



Base Múltiple 6 Enchufes Tipo F Schuko 1.5m

Blanco - 2838
Negro - 2839

- Tensión: 250 V
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior

Ref. 1671

Regletas de enchufes

Catalogo

Iluminacion led



Base Múltiple 6 Enchufes Tipo F
Schuko 3m

Blanco - 2840
Negro - 2841

- Tensión: 250 V
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior

Ref. 1672

Regletas de enchufes



Base Múltiple 6 Enchufes Tipo F
Schuko 5m

Blanco - 2842
Negro - 2843

- Tensión: 250 V
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior

Ref. 1673

Regletas de enchufes



Base Múltiple 3 Enchufes Tipo F
Schuko + 2xUSB 3m

Negro

- Tensión: 250 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 280x60x40 mm
- Intensidad de Corriente:
Toma 16A - USB max 2100mA
- Garantía: 2 Años

Ref. 1674

Regletas de enchufes



Base Múltiple 3 Enchufes Tipo F
Schuko + Pantalla 3m

Negro

- Tensión: 250 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 1676

Regletas de enchufes



Base Múltiple 8 Enchufes Tipo F
Schuko + Protección Sobreintensiones 3m

Negro

- Tensión: max. 250 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 370x172x54 mm
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 1677

Regletas de enchufes



Base Múltiple 6 Enchufes Tipo F
Schuko IP44 10m

Negro

- Protección IP: IP44
- Tensión: 250 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 1678

Regletas de enchufes



Base Múltiple 6 Enchufes Tipo F
Schuko Protector Sobreintensiones+
2xUSB 5m

Negro

- Tensión: 250 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 610x50x45 mm
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 1679

Regletas de enchufes



Adaptador de Corriente 2xUSB

Blanco

- Dimensiones: 58x28x35.5 cm
- Intensidad de Corriente: 16A

Ref. 1692

Catalogo

Iluminacion led



Relejitas de enchufes

- (USB max 2100mA)
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior



Cable de Alimentación Europeo CEE
7/16 C7 1 Metro (Conector trasero 2 pins)

Negro

Ref. 5465

- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 1000 mm
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- Calibre: 2x0.75 mm²

Relejitas de enchufes



Pack 2 Unidades Base Múltiple 6
Enchufes Tipo F Schuko 5m

Blanco - 87433
Negro - 87442

Ref. 42730

- Tensión: 250 V
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior

Relejitas de enchufes

Cables de Red



305m Cable FTP CAT6 Cobre Puro Libre
de Halógeno Apantallado

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^º Ambiente Trabajo: -30°C~+50°C

Ref. 1651

Cables de Red



305m Cable UTP CAT6 Cobre Puro
Libre de Halógeno

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^º Ambiente Trabajo: -30°C~+50°C

Ref. 1652

Cables de Red



305m Cable UTP CAT6 Cobre/Aluminio

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^º Ambiente Trabajo: -30°C~+50°C
- Diámetro: Ø6 mm

Ref. 1654

Cables de Red



305m Cable UTP CAT6 Cobre/Aluminio
para Exterior

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Exterior
- T^º Ambiente Trabajo: -30°C ~ +50°C

Ref. 1655

Cables de Red



1m Cable UTP CAT6

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^º Ambiente Trabajo: -30°C~+50°C

Ref. 1662

Cables de Red

Catalogo

Iluminacion led

Cables de Red



5m Cable UTP CAT6

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -30°C~+50°C

Ref. 1663



Cables de Red

10m Cable UTP CAT6

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -30°C~+50°C

Ref. 1665



Cables de Red

3m Cable UTP CAT6

Azul

- Frecuencia: ~250 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -30°C~+50°C

Ref. 5709



Cables de Red

Cable Coaxial

50m Cable Coaxial RG6 Cobre-Cobre
Antena TV

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~ +60°C

Ref. 1656



100m Cable Coaxial RG6 Cobre-Cobre
Antena TV

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~ +60°C

Ref. 1657



300m Cable Coaxial RG6 Cobre-Cobre
Antena TV

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~ +60°C

Ref. 1658



50m Cable Coaxial RG6 Cobre-Aluminio
Antena TV

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~ +60°C

Ref. 1659

Catalogo

Iluminacion led



Cable Coaxial



100m Cable Coaxial RG6 Cobre-Aluminio Antena TV

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~+60°C

Ref. 1660



300m Cable Coaxial RG6 Cobre-Aluminio Antena TV

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~+60°C

Ref. 1661



300m Cable Coaxial RG59 Cobre-Aluminio Antena TV

Blanco

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~+60°C

Ref. 5710



300m Cable Coaxial RG59 Cobre-Aluminio con dos Cables Eléctricos

Blanco

- Tensión: 30 V
- Intensidad de Corriente: 0.5 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -60°C ~+60°C

Ref. 5711



Cable coaxial T100plus TELEVES 16VRtC 100m

100m

- Dimensiones: 1.13x1.13x100000 mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 5.1 Kg
- Material: CU-PET-PE-PVC
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 69665



Cable de Datos DK6000 TELEVES U/UTP Cat-6 Eca LSFH 305m

Violeta

- Dimensiones: 0.52x0.52x305000 mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 11.5 Kg
- Material: CU-PE
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 69669



Cable de Datos DK6000A TELEVES U/FTP Cat-6A Cca LSFH 305m

Blanco

- Dimensiones: 0.7x0.7x305000 mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 11.5 Kg
- Material: CU-PET-AL
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 69673

Conectores RJ45

Catalogo

Iluminacion led

RJ45 UTP



Conectores RJ45

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 1666

RJ45 FTP Blindado



Conectores RJ45

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 2100

RJ45 FTP Blindado para Exterior



Conectores RJ45

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 2101

Pack 100 Unidades RJ45 UTP

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 42676



Conectores RJ45

Pack 100 Unidades RJ45 FTP Blindado para Exterior

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 42685



Conectores RJ45

Pack 100 Unidades RJ45 FTP Blindado

PC

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 42712



Conectores RJ45

Conector RJ45 Hembra TELEVES UTP Cat-6

Transparente

- Garantía: 2 Años

Ref. 69677



Conectores RJ45

Conector RJ45 Macho TELEVES UTP Cat-6

Transparente

- Garantía: 2 Años

Ref. 69678

Conectores RJ45

Catalogo

Iluminacion led



Cajas de Registro y Empalme

Caja Universal de Empotrar Enlazable
65x65x45 mm

PC

- Dimensiones: 65x65x45 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4502



Cajas de Registro y Empalme

Caja Empalmes 105x105x51 mm

PC

- Dimensiones: 105x105x51 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4503



Cajas de Registro y Empalme

Caja Empalmes 170x110x50 mm

PC

- Dimensiones: 170x110x50 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4504



Cajas de Registro y Empalme

Caja Empalmes 200x130x60 mm

PC

- Dimensiones: 200x130x60 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4505



Cajas de Registro y Empalme

Caja Estanca 113x113x60 mm

PC

- Protección IP: IP55
- Dimensiones: 113x113x60 mm
- Garantía: 2 Años
- T^a Ambiente Trabajo: -20°C ~ +50°C
- Protección IK: IK07

Ref. 4507



Cajas de Registro y Empalme

Caja Estanca 165x120x72 mm

PC

- Protección IP: IP55
- Dimensiones: 165x120x72 mm
- Garantía: 2 Años
- T^a Ambiente Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección IK: IK07

Ref. 4508



Cajas de Registro y Empalme

Caja Estanca 230x180x85 mm

PC

- Protección IP: IP55
- Dimensiones: 230x180x85 mm
- Garantía: 2 Años
- T^a Ambiente Trabajo: -30°C ~ +50°C

Ref. 4509

Catalogo

Iluminacion led



Cajas de Registro y Empalme

- Protección IK: IK07



Cajas de Registro y Empalme

Caja Estanca 85x85x45 mm

PC

- Protección IP: IP55
- Dimensiones: 85x85x45 mm
- Garantía: 2 Años
- T^a Ambiente Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección IK: IK07

Ref. 4510



Cajas de Registro y Empalme

Caja Universal De Superficie 161x92x42 mm

PC

- Dimensiones: 161x92x42 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 4512



Cajas de Registro y Empalme

Caja Universal De Superficie 92x92x42 mm

PC

- Dimensiones: 92x92x42 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 4513



Caja para Empotrar Especial Balizas

Blanco

- Dimensiones de corte: 81x79x49 mm
- Dimensiones: 70x70x45 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 63790



Caja Enlazable Universal para Pladur 72x48 mm

PC

- Dimensiones: 72x48 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 65347

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Marco Cristal 1 Módulo

Blanco - 10523
Negro - 10524

- Dimensiones: 85x85 mm // 47x47 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior

Ref. 4469

Mecanismos Eléctricos Empotrables

Marco Cristal 2 Módulos

Blanco - 10526
Negro - 10527

- Dimensiones: 156x85 mm // 47x47 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior

Ref. 4470

Catalogo

Iluminacion led

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Simple Conmutado

Blanco - 10569
Negro - 10570

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4495

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Simple de Cruzamiento

Blanco - 10571
Negro - 10572

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 4496

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Táctil Simple

Negro - 11860
Blanco - 11872

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Cristal - PC

Ref. 5167

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Táctil Doble

Negro - 11861
Blanco - 11875

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5168

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Táctil Triple

Negro - 11862
Blanco - 11876

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5169

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Táctil Simple Remoto

Negro - 11863
Blanco - 11877

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5170

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Táctil Doble Remoto

Negro - 11864
Blanco - 11878

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 5171

Mecanismos Eléctricos Empotrables



Interruptor Táctil Triple Remoto

Negro - 11865
Blanco - 11879

- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 5172

Mecanismos Eléctricos Empotrables

Catalogo

Iluminacion led



Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Interruptor Táctil Simple Comutado

Negro - 11866
Blanco - 11880

Ref. 5173

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Interruptor Táctil Doble Comutado

Negro - 11867
Blanco - 11881

Ref. 5174

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Interruptor Táctil Triple Comutado

Negro - 11868
Blanco - 11882

Ref. 5175

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Interruptor Táctil Simple Comutado Remoto

Negro - 11869
Blanco - 11883

Ref. 5176

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Interruptor Táctil Doble Comutado Remoto

Negro - 11870
Blanco - 11884

Ref. 5177

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Interruptor Táctil Simple Regulador

Negro - 11871
Blanco - 11885

Ref. 5178

- Regulable: Triac
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm




Interruptor Táctil Simple Regulador Comutado Remoto

Negro - 11872
Blanco - 11886

Ref. 5179

- Regulable: Triac
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm



Interruptor Táctil Simple Pulsador

Negro - 11873
Blanco - 11887

Ref. 5180

- Tensión Nominal: 100-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Módulo Toma Doble Satélite

Blanco - 11895
Negro - 11896

Ref. 5184

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C



Tapa Ciega Estrecha

Negro - 76984
Blanco - 76993

Ref. 36934

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C



Toma Doble USB 3.1 Carga Rápida

Negro - 77092
Blanco - 77101

Ref. 36952

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Salida: 5V



Módulo Toma HDMI+Teléfono

Negro - 116321
Blanco - 116330

Ref. 59531

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C



Módulo Toma HDMI+Internet

Blanco - 116348
Negro - 116366

Ref. 59549

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C



Interruptor Táctil Simple Smart Wifi

Negro - 116384
Blanco - 116393

Ref. 59567

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Tensión Nominal: 95-250V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años



Interruptor Táctil Doble Smart Wifi

Negro - 116411
Blanco - 116420

Ref. 59585

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Tensión Nominal: 90-250V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Módulo Toma Doble HDMI

Negro - 124576
Blanco - 124580

Ref. 63648

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años

Catalogo

Iluminacion led



Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Ref. 63652



Módulo Toma HDMI+TV

Negro - 124584
Blanco - 124588

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C



Módulo Toma HDMI+Satélite

Negro - 124592
Blanco - 124596

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Ref. 63656



Módulo Toma HDMI+Tapa Ciega

Negro - 124599
Blanco - 124603

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Ref. 63659



Módulo Toma Satélite+Tapa Ciega

Negro - 124615
Blanco - 124619

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Ref. 63667



Módulo Toma Internet+Tapa Ciega

Negro - 124620
Blanco - 124624

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Ref. 63668



Módulo Toma Teléfono+Tapa Ciega

Negro - 124628
Blanco - 124632

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Ref. 63672



Módulo Toma TV+Tapa Ciega

Negro - 124636
Blanco - 124640

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Ref. 63676

Enchufe Tipo F Schuko Smart Wifi con Marco PC

Blanco - 125952
Negro - 125956

- Tensión Nominal: 90-250V AC

Ref. 64496

Catalogo

Iluminacion led



Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 115x65x70mm
- Intensidad de Corriente: 10A



Módulo Doble Tapa Ciega Con Marco

Blanco - 126927
Negro - 126931

Ref. 64932

Mecanismos Eléctricos Empotrables

- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C

Mecanismos Eléctricos de Superficie



Interruptor Simple IP54

PC

Mecanismos Eléctricos de Superficie

- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 10A

Ref. 6108



Interruptor Simple Comutado IP54

PC

Mecanismos Eléctricos de Superficie

- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 10A

Ref. 6109



Interruptor Doble IP54

PC

Mecanismos Eléctricos de Superficie

- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 70x70x50 mm

Ref. 6110



Interruptor Simple Pulsador con Indicador Luminoso IP54

PC

Mecanismos Eléctricos de Superficie

- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 65x65x50 mm

Ref. 6111



Interruptor de Superficie Simple Comutado

Blanco

Mecanismos Eléctricos de Superficie

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 35745



Interruptor de Superficie Doble Comutado

Blanco

Mecanismos Eléctricos de Superficie

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 35754

Catalogo

Iluminacion led



Mecanismos Eléctricos de Superficie



Interruptor de Superficie Simple de Cruzamiento

Blanco

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 50x50 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 35763



Interruptor Simple Comutado y Enchufe tipo F Schuko IP54

PC

- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 10A
- Garantía: 2 Años

Ref. 35817

Mecanismos Eléctricos de Superficie

Mecanismos Eléctricos Inalámbricos



Kit Pulsador Wireless CCT
Seleccionable + Bombilla LED 8W

Mecanismos Eléctricos Inalámbricos

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 600 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 2662



Kit Pulsador Wireless Plata CCT
Seleccionable + Bombilla LED 8W

Mecanismos Eléctricos Inalámbricos

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 600 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3156



Kit Pulsador Wireless Regulable +
Bombilla LED 8W

Mecanismos Eléctricos Inalámbricos

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 600 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3157



Kit Pulsador Wireless Plata Regulable +
Bombilla LED 8W

Mecanismos Eléctricos Inalámbricos

- Potencia: 8 W
- Luminosidad: 600 lm
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3159

Mando Control Remoto para Interruptor Negro

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 433.92 Mhz
- Dimensiones: 55x30x14 mm
- Garantía: 2 Años
- Vida Útil: 30.000 Horas

Ref. 4465

Catalogo

Iluminacion led

Mecanismos Eléctricos Inalámbricos




Accesos

Marco Cristal 4 Módulos

Blanco - 10530
Negro - 10531

- Dimensiones: 300x85 mm // 47x47 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - Cristal
- Uso: Interior

Ref. 4473



Accesorios

3M Cintas Aislantes

Cinta Eléctrica Autosoldable Scotch 23
3M 19mm x 9.15m



3M Cintas Aislantes

Negro

- Dimensiones: 19x0.76 mm
- Garantía: 3M
- Material: ERP
- Largo: 9.15 m
- Marca: 3M

Ref. 5664

Cinta Eléctrica de Vinilo Scotch Super
33+ 3M 19mm x 20m



3M Cintas Aislantes

Negro

- Dimensiones: 19x7 mm
- Garantía: 3M
- Material: PVC
- Largo: 20 m
- Marca: 3M

Ref. 5665

Cinta Aislante Temflex 1300 3M PVC
19mm x 20m



3M Cintas Aislantes

Amarillo - 12814 , Negro - 12815 , Rojo - 12816 , Verde - 12817 , Gris - 12818 , Azul - 12819 , Blanco - 12820 , Marrón - 12821 , Amarillo/Verde - 12822

- Dimensiones: 19x0.13 mm
- Garantía: 3M
- Material: PVC
- Largo: 20 m
- Marca: 3M

Ref. 5708

Cinta Americana Scotch 2000 3M PVC
50mm x 46m



3M Cintas Aislantes

Gris

- Dimensiones: 50x0.15 mm
- Garantía: 3M
- Material: PVC
- Uso: Exterior
- Largo: 46 m

Ref. 6514

Cinta Reparación Cubiertas 400 V/mil
Scotch 2234 3M 50mm x 1.8m

3M Cintas Aislantes

Negro

- Dimensiones: 50x1.52 mm
- Garantía: 3M
- Temp. de trabajo: Max. 105 °C
- Uso: Exterior
- Largo: 1.83 m

Ref. 6515

Catalogo

Iluminacion led



Cinta Eléctrica de Silicona Autosoldable
Scotch 70 3M 25mm x 9m

Gris

- Tensión: Max. 15KV
- Dimensiones: 25x0.3 mm
- Garantía: 3M
- Material: Silicona
- Uso: Exterior

Ref. 6516



3M Cintas Aislantes

3M Bridas



Bolsa Bridas Scotchflex 3M FS 100 A-C
2,5 x 100mm (100 un)

Blanco

- Dimensiones: 2.5x100 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5684

Bolsa Bridas Scotchflex 3M FS 140 B-C
3,5 x 140mm (100 un)

Blanco

- Dimensiones: 3.5x140 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5685



Bolsa Bridas Scotchflex 3M FS 200 B-C
3,5 x 200mm (100 un)

Blanco

- Dimensiones: 3.5x200 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5686



Bolsa Bridas Scotchflex 3M FS 280 B-C
3,5 x 280mm (100 un)

Blanco

- Dimensiones: 3.5x280 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5687



Bolsa Bridas Scotchflex 3M FS 160 C-C
4,5 x 160mm (100 un)

Blanco

- Dimensiones: 4.5x160 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5688



Bolsa Bridas Scotchflex 3M FS 280 C-C
4,5 x 280mm (100 un)

Blanco

- Dimensiones: 4.5x280 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5689

Catalogo

Iluminacion led



3M Bridas

**Bolsa Bridas para Exterior Scotchflex
3M FS 100 AWC C-C 2,5 x 100mm (100
un)**

Negro

- Dimensiones: 2.5x100 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5690



3M Bridas

**Bolsa Bridas para Exterior Scotchflex
3M FS 140 BWC C-C 3,5 x 140mm (100
un)**

Negro

- Dimensiones: 3.5x140 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5691



3M Bridas

**Bolsa Bridas para Exterior Scotchflex
3M FS 280 BWC C-C 3,5 x 280mm (100
un)**

Negro

- Dimensiones: 3.5x280 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5692



3M Bridas

**Bolsa Bridas para Exterior Scotchflex
3M FS 160 CWC C-C 4,5 x 160mm (100
un)**

Negro

- Dimensiones: 4.5x160 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5693



3M Bridas

**Bolsa Bridas para Exterior Scotchflex
3M FS 280 CWC C-C 4,5 x 280mm (100
un)**

Negro

- Dimensiones: 4.5x280 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5694



3M Bridas

**Bolsa Bridas para Exterior Scotchflex
3M FS 280 DWC C-C 7,5 x 280mm (100
un)**

Negro

- Dimensiones: 7.5x280 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5695



3M Bridas

**Bolsa Bridas para Exterior Scotchflex
3M FS 360 DWC C-C 7,5 x 360mm (100
un)**

Negro

- Dimensiones: 7.5x360 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5696



3M Bridas

**Pack Base Autoadhesiva para Bridas
Scotchflex 3M CTA 19 BC 19 x 19mm**

Negro

- Dimensiones: 19x19 mm
- Garantía: 3M

Ref. 6790

Catalogo

Iluminacion led



(100 un)

- Material: Nylon
- Marca: 3M

3M Bridas



Pack Taco de Pared para Bridas
Scotchflex 3M CT 6 B-C 10 x 43mm (100
un)

Negro

- Dimensiones: 10x43 mm
- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6793

3M Bridas



Pack Base para Bridas Scotchflex 3M
CTS 18 BC 23 x 14mm (100 un)

Negro

- Dimensiones: 23x14 mm
- Garantía: 3M
- Material: Nylon
- Marca: 3M

Ref. 6797

3M Bridas

3M Herramientas para Cables



Resina Conexión Eléctrica IP68
Reaccesible 3M Scotchcast 8882 Easy
Dispenser 250ml

Blanco

- Protección IP: IP68
- Garantía: 3M
- Potencia Máxima: 1 KV
- Marca: 3M

Ref. 5663

3M Herramientas para Cables



Líquido Pasacables Scotch 3M 200ml

Amarillo

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5675

3M Herramientas para Cables



Líquido Pasacables Scotch 3M 950ml

Amarillo

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5676

3M Herramientas para Cables



Pack Conector de Resorte Scotchlok
3M R/Y (6 un)

Rojo

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5677

3M Herramientas para Cables



Pack Conector de Resorte Scotchlok
3M T/Y (9 un)

Gris

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5678

Catalogo

Iluminacion led



3M Herramientas para Cables

Blister Conector ICD 314 Scotchlok 3M
Antihumedad IP67 (6 un)

Azul

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 5679



3M Herramientas para Cables

Kit Resina Conexión Eléctrica IP68 3M
Scotchcast 4 GS 92-NB

Negro

- Protección IP: IP68
- Tensión: Max. 1kV
- Garantía: 3M
- Sección: 1.5-4 mm²
- Requiere Montaje: Sí

Ref. 6192



3M Herramientas para Cables

Cinta de Velcro para Sujeción de Cables
Scotchflex 3M 20mm x 10m

Negro

- Dimensiones: 20x0.85 mm
- Garantía: 3M
- Largo: 10 m
- Marca: 3M

Ref. 6826



3M Herramientas para Cables

Resina Conexión Eléctrica IP68
Reaccesible 3M Scotch 2123 C 350gr

Blanco

- Protección IP: IP68
- Garantía: 3M
- Potencia Máxima: 1 KV
- Marca: 3M

Ref. 6828



3M Herramientas para Cables

Resina Conexión Eléctrica IP68
Reaccesible 3M Scotch 2123 D 600gr

Blanco

- Protección IP: IP68
- Garantía: 3M
- Potencia Máxima: 1 KV
- Marca: 3M

Ref. 6830



3M Herramientas para Cables

Kit Tubo Termoreträtil 3M 6 Diámetros
SFTW-202A Negro

Negro

- Garantía: 3M
- Calibre: 3.2 -1.6 // 4.8 -2.4 //
6.4 - 3.2 // 9.5 - 4.8 // 12.7 - 6.4
//19 - 9.5 mm
- Marca: 3M

Ref. 6831



3M Herramientas para Cables

Kit Tubo Termoreträtil 3M 6 Diámetros
SFTW-202A Multicolor

Multicolor

- Garantía: 3M
- Calibre: 3.2 -1.6 // 4.8 -2.4 //
6.4 - 3.2 // 9.5 - 4.8 // 12.7 - 6.4
//19 - 9.5 mm
- Marca: 3M

Ref. 6832



3M Herramientas para Cables

Pack Conector ICD 314 Scotchlok 3M
Antihumedad IP67 (50 un)

Azul

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 7172

Catalogo

Iluminacion led



3M Herramientas para Cables

3M Sprays



Limpiautor de Contactos Novec 3M
325ml

Blanco

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6518

3M Sprays



Spray Scotch 3M 1600 Anti-Corrosion
400ml

Negro

- Garantía: 3M
- Material: SBR
- Marca: 3M

Ref. 6801

3M Sprays



Spray Scotch 3M 1601 Pintura de
Aislamiento 400ml

Transparente

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6803

3M Sprays



Spray Scotch 3M 1605
Deshumidificador 400ml

Blanco

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6805

3M Sprays



Spray Scotch 3M 1609 Lubricante de
Silicona 400ml

Blanco

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6807

3M Sprays



Spray Scotch 3M 1617 Galvanizador de
Zinc 400ml

Gris

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6810

3M Sprays



Spray Scotch 3M 1625 Limpiautor de
Contactos 400ml

Blanco

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6813

3M Sprays

Catalogo

Iluminacion led



3M Sprays

**Spray Scotch 3M 1626 Desengrasante
Limpiador 400ml**

Blanco

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6819



3M Sprays

**Spray Scotch 3M 1633 Antioxidante
400ml**

Blanco

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6820



3M Sprays

**Spray Scotch 3M 1639 Espuma de
Poliuretano 400ml**

Naranja

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6821



3M Sprays

**Desengrasante Electrónico Novec 3M
325ml**

Blanco

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6822

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Blanco y Negro

1m - 132579 , 2m - 132583 , 3m -
132587 , 4m - 132591 , 5m - 132595 ,
6m - 132599 , 7m - 132603 , 8m -
132607 , 9m - 132611 , 10m - 132615
, 100m - 132619

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66547



Cable Textil Blanco

2m - 132624 , 3m - 132628 , 4m -
132632 , 1m - 132636 , 5m - 132640 ,
6m - 132644 , 7m - 132648 , 8m -
132652 , 9m - 132656 , 10m - 132660
, 100m - 132664

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66552

Cable Textil Negro

2m - 132668 , 3m - 132672 , 4m -
132676 , 1m - 132680 , 5m - 132684 ,
6m - 132688 , 7m - 132692 , 8m -
132696 , 9m - 132700 , 10m - 132704
, 100m - 132708

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Calibre: 1.5 mm²

Ref. 66556

Catalogo

Iluminacion led

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Dorado

2m - 132712 , 3m - 132716 , 4m -
132720 , 1m - 132724 , 5m - 132728 ,
6m - 132732 , 7m - 132736 , 8m -
132740 , 9m - 132744 , 10m - 132748
, 100m - 132752

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66560

Cable Eléctrico Textil




Cable Textil Rojo

4m - 132756 , 3m - 132760 , 2m -
132764 , 1m - 132768 , 5m - 132772 ,
6m - 132776 , 7m - 132780 , 8m -
132784 , 9m - 132788 , 10m - 132792
, 100m - 132796

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Calibre: 1.5 mm²

Ref. 66564

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Cherry

4m - 132799 , 3m - 132803 , 2m -
132807 , 1m - 132811 , 5m - 132815 ,
6m - 132819 , 7m - 132823 , 8m -
132827 , 9m - 132831 , 10m - 132835
, 100m - 132839

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66567

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Amarillo

2m - 132840 , 3m - 132844 , 4m -
132848 , 1m - 132852 , 5m - 132856 ,
6m - 132860 , 7m - 132864 , 8m -
132868 , 9m - 132872 , 10m - 132876
, 100m - 132880

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66568

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Azul

2m - 132884 , 3m - 132888 , 4m -
132892 , 1m - 132896 , 5m - 132900 ,
6m - 132904 , 7m - 132908 , 8m -
132912 , 9m - 132916 , 10m - 132920
, 100m - 132924

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Calibre: 1.5 mm²

Ref. 66572

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Trenzado Blanco y Negro

1m - 132959 , 2m - 132963 , 3m -
132971 , 4m - 132979 , 5m - 132987 ,
6m - 132995 , 7m - 133003 , 8m -
133011 , 9m - 133019 , 10m - 133027
, 100m - 133035

- Dimensiones: Ø6 mm
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66583

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Trenzado Dorado

3m - 132955 , 2m - 132967 , 4m -
132975 , 1m - 132983 , 5m - 132991 ,
6m - 132999 , 7m - 133007 , 8m -
133015 , 9m - 133023 , 10m - 133031
, 100m - 133039

- Dimensiones: Ø6 mm
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66587

Cable Eléctrico Textil



Cable Textil Trenzado Gris

3m - 132928 , 2m - 132932 , 4m -
132936 , 1m - 132940 , 5m - 132944 ,

- Dimensiones: Ø6 mm
- Certificados: VDE

Ref. 66588

Catalogo

Iluminacion led



Cable Eléctrico Textil

6m - 132948 , 7m - 132952 , 8m -
132960 , 9m - 132968 , 10m - 132976
, 100m - 132984

- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I



Cable Textil Trenzado Negro

3m - 133043 , 2m - 133047 , 4m -
133051 , 1m - 133055 , 5m - 133059 ,
6m - 133063 , 7m - 133067 , 8m -
133071 , 9m - 133075 , 10m - 133079
, 100m - 133083

- Dimensiones: Ø6 mm
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66591



Cable Eléctrico Textil

2m - 133100 , 3m - 133104 , 4m -
133108 , 1m - 133112 , 5m - 133116 ,
6m - 133120 , 7m - 133124 , 8m -
133128 , 9m - 133132 , 10m - 133136
, 100m - 133140

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66608



Cable Textil Blanco y Negro Design

1m - 133143 , 2m - 133147 , 3m -
133151 , 4m - 133155 , 5m - 133159 ,
6m - 133163 , 7m - 133167 , 8m -
133171 , 9m - 133175 , 10m - 133179
, 100m - 133183

- Dimensiones: Ø6 mm
- Garantía: 2 Años
- Certificados: VDE
- Material: PVC
- Clase Aislamiento Eléctrico: I

Ref. 66611

Cable Eléctrico de Goma



Conector de Resorte Scotchlok 3M T/Y Gris

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6823

Cable Eléctrico de Goma



Conector de Resorte Scotchlok 3M R/Y Rojo

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 6824

Cable Eléctrico de Goma



Conector ICD 314 Scotchlok 3M
Antihumedad IP67 Azul

- Protección IP: IP67
- Garantía: 3M
- Uso: Interior-Exterior
- Marca: 3M

Ref. 6825

Cable Eléctrico de Goma

Tubo Termoreträctil Negro Contracción
3:1 3mm 1 metro Negro

- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Polietileno
- Temp. de trabajo: -10 °C / +125°C
- Diámetro: 3 mm

Ref. 15073

Catalogo

Iluminacion led



Cable Eléctrico de Goma



Tubo Termoreträtil Negro Contracción
3:1 9mm 1 metro

Negro

- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Polietileno
- Temp. de trabajo: -10 °C / +125°C
- Diámetro: 9 mm

Ref. 15082



Tubo Termoreträtil Negro Contracción
3:1 18mm 1 metro

Negro

- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Polietileno
- Temp. de trabajo: -10 °C / +125°C
- Diámetro: 18 mm

Ref. 15091



Conector de Cable Estanco 3 Contactos
0.5mm²-4mm² IP68

Negro

- Protección IP: IP68
- Tensión: 400V AC
- Dimensiones: 98x70x20 mm
- Intensidad de Corriente: 32A
- Garantía: 2 Años

Ref. 20761



Conector de Cable Estanco 3 Contactos
Tipo T 0.5mm²-2.5mm² IP68

Negro

- Protección IP: IP68
- Tensión: 400V AC
- Dimensiones: Ø23x78 mm
- Intensidad de Corriente: 24A
- Garantía: 2 Años

Ref. 20779



Tubo Termoreträtil Negro Contracción
3:1 100mm 1 metro

Negro

- Garantía: 2 Años
- Material: Polietileno
- Temp. de trabajo: -10 °C / +125°C
- Diámetro: 100 mm
- Longitud: 1 m

Ref. 62549



Tubo Termoreträtil Negro Contracción
3:1 24mm 1 metro

Negro

- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Polietileno
- Temp. de trabajo: -10 °C / +125°C
- Diámetro: 24 mm

Ref. 15100

Pack 50 Unidades Terminal de Empalme
Termoreträtil BHT 1,25

Rojo

- Dimensiones: 32x17x15 mm
- Intensidad de Corriente: 19A max.
- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Nylon

Ref. 21543

Catalogo

Iluminacion led



Conectores y Terminales



Pack 50 Unidades Terminal de Empalme
Termoretráctil BHT 2

Azul

- Dimensiones: 40x24x15 mm
- Intensidad de Corriente: 27A max.
- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Nylon

Ref. 21561



Pack 50 Unidades Terminal de Empalme
Termoretráctil BHT 5

Amarillo

- Dimensiones: 56x36x15 mm
- Intensidad de Corriente: 48A max.
- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Nylon

Ref. 21579



Pack 100 Unidades Terminal de
Empalme Termoretráctil BHT 1,25

Rojo

- Dimensiones: 32x17x15 mm
- Intensidad de Corriente: 19A max.
- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Nylon

Ref. 42316



Pack 100 Unidades Terminal de
Empalme Termoretráctil BHT 2

Azul

- Dimensiones: 40x24x15 mm
- Intensidad de Corriente: 27A max.
- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Nylon

Ref. 42334



Pack 100 Unidades Terminal de
Empalme Termoretráctil BHT 5

Amarillo

- Dimensiones: 56x36x15 mm
- Intensidad de Corriente: 48A max.
- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Nylon

Ref. 42352



Kit Tubo Termoretráctil 4 Diámetros
Negro Contracción 3:1

Negro

- Garantía: 2 Años
- Certificados: CE
- Material: Polietileno
- Temp. de trabajo: -10 °C / +125°C
- Diámetro: 18 mm

Ref. 42640



Conecotor Macho TELEVES Tipo F Cable
Coaxial

Cromado

- Dimensiones de corte: 4 g
- Frecuencia: 0.3-3000 MHz
- Dimensiones: 12.5x12.5x21.2 mm
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 69649

Adaptador Hembra-Hembra TELEVES
Tipo F Cable Coaxial

Cromado

- Frecuencia: 0.3-3000 MHz
- Garantía: 2 Años

Ref. 69650

Catalogo

Iluminacion led



Conectores y Terminales

- Uso: Interior-Exterior



Conejero Antena TV Macho TELEVES
CEI Acodado-Blindado

Cromado

- Garantía: 2 Años
- Material: Zamak
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 69657

Conectores y Terminales



Conejero Antena Hembra TELEVES CEI
Acodado-Blindado

Cromado

- Garantía: 2 Años
- Material: Zamak
- Uso: Interior-Exterior

Ref. 69661

Conectores y Terminales

Tomas Domésticas



Adaptador IEC309 a Enchufe Tipo F
IP54

Azul

- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A

Ref. 36087

Tomas Domésticas



Adaptador IEC309 a Enchufe Tipo F
IP20

Azul

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Entrada: IEC 309 2P+T

Ref. 36105

Tomas Domésticas

Clavijas Aéreas



Clavija Aérea tipo F-E 2P+T 16A 250V
AC

Negro

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Uso: Interior

Ref. 36123

Clavijas Aéreas



Clavija Aérea Industrial 16A IP54
Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 75687
3P+T 415 V AC - 75705
3P+N+T 415 V AC - 75726

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Entrada: Prensastop
- Garantía: SCAME

Ref. 36168

Clavijas Aéreas

Catalogo

Iluminacion led



Clavija Aérea Industrial 32A IP54
Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 75742
3P+T 415 V AC - 75758
3P+N+T 415 V AC - 75766

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Entrada: Prensaestopa
- Garantía: SCAME

Ref. 36190



Clavijas Aéreas

Clavija Aérea Industrial 16A IP66
Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 75787
3P+T 415 V AC - 75796
3P+N+T 415 V AC - 75805

- Protección IP: IP66
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Entrada: Prensaestopa
- Garantía: SCAME

Ref. 36214



Clavijas Aéreas

Clavija Aérea Industrial 32A IP66
Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 75823
3P+T 415 V AC - 75841
3P+N+T 415 V AC - 75850

- Protección IP: IP66
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Entrada: Prensaestopa
- Garantía: SCAME

Ref. 36232



Clavijas Aéreas

Bases Aéreas



Enchufe Prolongador tipo F 2P+T 16A
250V AC

Negro

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Entrada: F

Ref. 36141

Bases Aéreas



Base Aérea Industrial 16A IP54 Optima
SCAME

2P+T 250 V AC - 75868
3P+T 415 V AC - 75886
3P+N+T 415 V AC - 75895

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopoliómero

Ref. 36250

Bases Aéreas



Base Aérea Industrial 32A IP54 Optima
SCAME

2P+T 250 V AC - 75913
3P+T 415 V AC - 75931
3P+N+T 415 V AC - 75940

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Entrada: Prensaestopa
- Garantía: SCAME

Ref. 36268

Bases Aéreas



Base Aérea Industrial 16A IP66 Optima
SCAME

2P+T 250 V AC - 75958
3P+T 415 V AC - 75967
3P+N+T 415 V AC - 75976

- Protección IP: IP66
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Entrada: Prensaestopa
- Garantía: SCAME

Ref. 36286

Bases Aéreas

Catalogo

Iluminacion led



Bases Aéreas



Bases Aéreas

Base Aérea Industrial 32A IP66 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 75994
3P+T 415 V AC - 76003
3P+N+T 415 V AC - 76021

- Protección IP: IP66
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Entrada: Prensastopa
- Garantía: SCAME

Ref. 36304

Bases Empotrables en Cuadro



Base Empotrable en Cuadro 16A IP54 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76030
3P+T 415 V AC - 76039
3P+N+T 415 V AC - 76057

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36322



Base Empotrable en Cuadro 32A IP54 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76075
3P+T 415 V AC - 76084
3P+N+T 415 V AC - 76093

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36340



Base Empotrable en Cuadro Estanca 16A IP67 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76111
3P+T 415 V AC - 76120
3P+N+T 415 V AC - 76138

- Protección IP: IP67
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36349



Base Empotrable en Cuadro Estanca 32A IP67 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76156
3P+T 415 V AC - 76174
3P+N+T 415 V AC - 76183

- Protección IP: IP67
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36367

Bases Murales

Base Mural 16A IP54 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76192
3P+T 415 V AC - 76210
3P+N+T 415 V AC - 76219

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36376

Bases Murales

Catalogo

Iluminacion led



Base Mural 32A IP54 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76237
3P+T 415 V AC - 76246
3P+N+T 415 V AC - 76255

- Protección IP: IP54
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36394



Bases Murales

Base Mural Estanca 16 A IP67 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76273
3P+T 415 V AC - 76282
3P+N+T 415 V AC - 76300

- Protección IP: IP67
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36412



Bases Murales

Base Mural Estanca 32 A IP67 Optima SCAME

2P+T 250 V AC - 76318
3P+T 415 V AC - 76336
3P+N+T 415 V AC - 76345

- Protección IP: IP67
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: SCAME
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36430



Bases Murales

Cuadros de Distribución



Cuadro de Distribución 11 Módulos DIN 4 Tomas IP66 Block SCAME

Gris

Cuadros de Distribución

- Protección IP: IP66
- Dimensiones: 212x415x105 mm
- Garantía: SCAME
- Peso: 1.507 kg
- Material: Tecnopolímero

Ref. 36511

Material para Baterías



Espaciador Porta Bateria 18650

1

- Dimensiones: 22x22 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 62557

Drivers

Driver Regulable TRIAC Conexión Jack

- Potencia: 8 W

Ref. 409

Catalogo

Iluminacion led

Salida 15-27V DC 8W



Drivers

- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 98x42x26 mm

Ref. 409

Driver Regulable TRIAC Conexión Jack Salida 21-45V DC 12W



Drivers

- Potencia: 12 W
- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 98x42x26 mm

Ref. 410

Driver Regulable TRIAC Conexión Jack Salida 40-65V DC 18W



Drivers

- Potencia: 18 W
- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 113x44x28 mm

Ref. 411

Driver Conexión Jack Salida 39-65V DC 18W



Drivers

- Potencia: 18 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 88x38x22 mm
- Entrada: 100-265V AC

Ref. 520

Driver Regulable TRIAC Conexión Jack Salida 36-42V DC 46W



Drivers

- Potencia: 46 W
- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 163x45x35 mm

Ref. 523

Driver Regulable TRIAC Conexión Jack Salida 62-84V DC 24W



Drivers

- Potencia: 24 W
- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 135x45x30 mm

Ref. 597

Driver Regulable TRIAC Conexión Jack Salida 30-42V DC 40W



Drivers

- Potencia: 40 W
- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 145x45x30 mm

Ref. 598

Driver Mean Well HLG-240H-36A IP65 Salida 36V DC 240W



Drivers

- Potencia: 241.2 W
- Protección IP: IP65
- Tensión: 90-305V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 68 x 244.2 x 38.8 mm

Ref. 625

Driver LIFUD Conexión Jack Salida 27-42V DC 37W LF-GIR040YK

37 W

- Potencia: 37 W
- Protección IP: IP20

Ref. 755

Catalogo

Iluminacion led



Drivers

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100-240V AC
- Salida: 27-42V / 900 mA

Ref. 909



Drivers

Driver LIFUD Regulable 1-10V Conexión
Jack Salida 27-42V DC 42W No Flicker LF-
GDE042YF

- Potencia: 40 W
- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 140x70x30 mm

Ref. 909



Drivers

Driver LIFUD Regulable 1-10V Conexión
Jack Salida 27-42V DC 63W No Flicker LF-
GDE023YF

- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 192x65x30 mm
- Entrada: 100-240V AC / Max. 1 A

Ref. 910



Drivers

Driver Salida 64-88V DC 48W

- Potencia: 48 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 145x45x30 mm
- Entrada: 110-295V AC

Ref. 1167



Drivers

Driver GS Conexión Jack Salida 27-40V 40 W
DC 40W

- Potencia: 40 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 120x42x28 mm
- Entrada: 200-240V AC

Ref. 1172



Drivers

Driver LIFUD Regulable 1-10V Salida
27-42V DC 18W No Flicker LF-GDE023YF

- Potencia: 18 W
- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 125x55x30 mm

Ref. 1181



Drivers

Driver LIFUD Conexión Jack Salida
27-42V DC 30W LF-GIRO30YK

- Potencia: 30 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100-240V AC
- Salida: 27-42V / 700mA

Ref. 1184



Drivers

Driver GS Regulable TRIAC Conexión
Jack Salida 27-42V DC 21W

- Potencia: 21 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100-240V AC
- Salida: 27-42V / 500mA

Ref. 1185



Drivers

Driver Conexión Jack 16-25V DC 6W

- Potencia: 6W
- Protección IP: IP20

Ref. 1585

Catalogo

Iluminacion led



Drivers

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 40x90x25 mm
- Entrada: 100-250V AC

Driver Conexión Jack 36-42V DC 12W

Ref. 1586



Drivers

- Potencia: 12 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 96x36x24 mm
- Entrada: 100-240V AC

Driver Conexión Jack 36-63V DC 18W

Ref. 1587



Drivers

- Potencia: 15-18 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 45x115x28 mm
- Entrada: 100-250V AC

Driver Conexión Jack 58-84V DC 24W

Ref. 1588



Drivers

- Potencia: 24 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 45x115x28 mm
- Entrada: 100-250V AC

Driver con Batería para Paneles LED de Emergencia 30V DC 15-65W

Ref. 1949



Drivers

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 38x205x114 mm
- Entrada: 220-240V AC

Driver LIFUD Regulable 1-10V Salida 27-42V DC 21W No Flicker LF-GDE023YF

Ref. 2003



Drivers

- Potencia: 21 W
- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100-240V AC

Driver LIFUD Conexión Jack Salida 33-40V DC 24W No Flicker LF-GIF030YA

Ref. 2102



Drivers

- Potencia: 24 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 33-40V / 600mA

Driver Regulable TRIAC Conexión Jack 62-84V DC 48W

Ref. 3151



Drivers

- Potencia: 48 W
- Regulable: Triac
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 180-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

ELG Driver Box para Campana LED UFO Negro

- Garantía: 2 Años

Ref. 3728

Catalogo

Iluminacion led



Drivers

Driver 12-25V DC 7W

7 W

- Potencia: 7 W
- Tensión: 85-265V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 110-240V AC
- Salida: 12-25 VDC 300 mA ± 5%

Ref. 4221



Drivers

Driver 24-42V DC 12W

12 W

- Potencia: 12 W
- Tensión: 85-265V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 110-240V AC
- Salida: 24-42 VDC 300 mA ± 5%

Ref. 4223



Drivers

Driver LIFUD Conexión Jack 27-40V DC
40W LF-GIR040YM

- Potencia: 40 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 135x25x37 mm
- Salida: 27-40V DC / 1000 mA

Ref. 4232



Drivers

Driver LIFUD Conexión Jack 25-40V DC
18W LF-GIR022YM

18 W

- Potencia: 18W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 25-40V / 500mA

Ref. 4237



Drivers

Driver Mean Well ELG-75-C350-D2 IP67
Regulable Programable 107-214V DC
75W

75 W

- Potencia: 75 W
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 180x35 mm

Ref. 4364



Drivers

Driver LIFUD Regulable DALI Conexión
Jack Salida 27-42V DC 63W No Flicker LF-
GDE060YF

63 W

- Regulable: DALI
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 192x65x30 mm
- Entrada: 100-240V AC / Max. 1A

Ref. 4423



Drivers

Driver LIFUD Regulable DALI Conexión
Jack Salida 27-42V DC 18W No Flicker LF-
GDE023YF

18 W

- Potencia: 18 W
- Regulable: DALI
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 125x55x30 mm

Ref. 4440



Drivers

Driver LIFUD Regulable DALI Conexión
Jack Salida 27-42V DC 40W No Flicker LF-

40 W

- Potencia: 40 W
- Regulable: DALI

Ref. 4441

Catalogo

Iluminacion led



GDE042YF

Drivers

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 140x70x30 mm



Driver Salida 36-50V DC 75W

75 W

Ref. 4827

Drivers

- Potencia: 75 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 36-50V / 1500mA



Driver Conexión Jack Salida 40-56V DC
72W

72 W

Ref. 5031

Drivers

- Potencia: 72 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 140x45x30 mm
- Entrada: 220-240V AC



Driver Conexión Jack Salida 34-50V DC
72W

72 W

Ref. 5033

Drivers

- Potencia: 72 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 140x45x30 mm



Driver LIFUD Salida 27-40V DC 10W LF-
GIR010YE

10 W

Ref. 5059

Drivers

- Potencia: 10W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 200-240V AC
- Salida: 27-42V / 250mA



Driver Salida 39-63V DC 18W

18 W

Ref. 5061

Drivers

- Potencia: 18W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100-240V AC
- Salida: 39-63V / 300mA



Driver LIFUD Conexión Jack Salida
27-40V DC 32W No Flicker LF-GIR040YM

32 W

Ref. 5232

Drivers

- Potencia: 32 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 27-40V / 800 mA



Driver Mean Well ELG-75-C350-DA IP67
Regulable DALI Salida 107-214V DC 75W

75 W

Ref. 5863

Drivers

- Potencia: 75 W
- Regulable: DALI
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Driver Regulable Tridonic One4All
Tensión Constante 60W

60 W

Ref. 7359

- Potencia: 60W
- Regulable: DALI

Catalogo

Iluminacion led



Drivers

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 198-264V AC
- Tensión: 220-240V AC



Drivers

Driver Regulable WiFi Salida 25-42V DC
40W

40 W

Ref. 48777

- Potencia: 40 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC / Máx. 0.3 A
- Salida: 25-42V DC / 1000 mA



Drivers

Driver LIFUD Conexión Jack Salida
33-40V DC 30W No Flicker LF-GIF030YA

30 W

Ref. 62776

- Potencia: 30 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 33-40V / 750mA



Drivers

Driver LIFUD Regulable 1-10V Conexión
Jack Salida 27-42V DC 50,4W No Flicker
LF-GDE060YF

50.4 W

Ref. 62820

- Potencia: 50.4 W
- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100-240V AC



Drivers

Driver LIFUD para Paneles LED
60x60cm 40W No Flicker LF-GIF040YA

40 W

Ref. 62852

- Potencia: 40 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 33-40V / 1000mA



Drivers

Driver LIFUD Conexión Jack Salida
33-40V DC 38W No Flicker LF-GIF040YA

38 W

Ref. 62855

- Potencia: 38 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 33-40V DC / 950 mA



Drivers

Driver IP65 Salida 30-33V DC 45W

45 W

Ref. 63560

- Potencia: 45 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 85-265V AC
- Salida: 30-33V / 1300 mA



Drivers

Driver IP65 Salida 30-33V DC 60W

60 W

Ref. 63563

- Potencia: 60 W
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 200-240V AC
- Salida: 30-33V / 1700 mA



Drivers

Driver Meanwell XLG-75-L-A IP67 Salida
53-107V DC 75W

75 W

Ref. 63769

- Potencia: Max. 74.9W
- Regulable: Si

Catalogo

Iluminacion led



Drivers

- Protección IP: IP67
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 140x63x32 mm



Conector Hembra 2 Pin IP65 7mm con cable

Hembra

- Protección IP: IP65
- Garantía: 2 Años
- Sección: 7 mm

Ref. 64727



Conector 2 Pin IP65 15mm con cable

Macho - 126327
Hembra - 126331

- Sección: 15 mm

Ref. 64731



Cable Latiguillo Drivers 2x0.75mm 20cm Negro

Drivers

- Garantía: 2 Años
- Sección: 2x0,75 mm²

Ref. 64744



Driver Mean Well XLG-50-A IP67 Salida 22-54V DC 50W

Drivers

- Potencia: Max 50W
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100~240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 105x63x30mm

Ref. 64843



Driver AGT Conexión Jack Salida 33-40V DC 40W

Drivers

- Potencia: 40 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 99x47x28 mm
- Entrada: 220-240V AC

Ref. 65536



Driver LIFUD Salida 25-42V DC 63W LF-GIR060YM

Drivers

- Potencia: 63 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 25-42V DC / 1500mA

Ref. 65760



Driver LIFUD Conexión Jack Salida 14-24V DC 7.2W No Flicker LF-GIR009YS

Drivers

- Potencia: 7.2 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 14-24V / 300 mA

Ref. 65959

Driver EAGLERISE Conexión Jack Salida 42-70V DC 21W No Flicker

21 W

- Potencia: 21 W
- Protección IP: IP20

Ref. 65965

Catalogo

Iluminacion led



Drivers

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 42-70V / 300mA



Driver LIFUD Conexión Jack Salida
25-42V DC 12.6W No Flicker LF-
GIR013YS

12.6 W

Ref. 65970

- Potencia: 12.6 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 220-240V AC
- Salida: 25-42V / 300 mA

Drivers



Driver Tridonic LC 500mA fixC SR SNC2
Salida 27-43V DC 25W

25 W

Ref. 68317

- Potencia: 25 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 127x43x30 mm
- Salida: 27-43V DC

Drivers



Driver Tridonic LC fixC C SNC Salida
30-43V DC 45W

45 W

Ref. 68321

- Potencia: 45 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 103x67x29,7 mm

Drivers



Driver LIFUD Regulable 1-10V Salida
27-40V DC 32W No Flicker LF-GDE030YP

32 W

Ref. 68998

- Potencia: 32 W
- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 125x83x26 mm

Drivers



Driver LIFUD Regulable 1-10V Salida
27-40V DC 42W No Flicker LF-GDE040YP

42 W

Ref. 69005

- Potencia: 42 W
- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 125x83x26 mm

Drivers

Instalación Eléctrica del Hogar



Pilas de Botón Alcalinas LR44 AG-13
(10 ud)

1.5 V

Ref. 12193

- Tensión: 1.5 V
- Dimensiones: Ø11.6x5.4 mm
- Garantía: 2 Años

Instalación Eléctrica del Hogar

Cargadores Coche Eléctrico

Catalogo

Iluminacion led



Cargador Coche Eléctrico 7,4 kW Modo
3 + Cable Tipo 2 Mennekes

Gris

- Potencia: 7,4 kW
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x215x122.5 mm

Ref. 15910

Cargadores Coche Eléctrico



Cargador Coche Eléctrico 7,4 kW Modo
3

Gris

- Potencia: 7,4 kW
- Protección IP: IP54
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x215x122.5 mm

Ref. 15919

Cargadores Coche Eléctrico

Protección Eléctrica



Fuente de Alimentación y Protector
Contra Transitorias

30 W

- Potencia: 30 W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 2,5 A
- Entrada: 100-250V AC
- Salida: 12V AC

Ref. 67187

Protección Eléctrica

Lámparas LED E27



Bombilla LED Alumbrado Público E27
28W IP64

Lámparas LED E27

- Potencia: 28 W
- Luminosidad: 2800 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP64
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 209



Lámpara LED Alumbrado Público Corn
E27 40W IP64

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1516
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1517
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2970

Lámparas LED E27

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 4000 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP64
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 754




Lámpara LED Alumbrado Público Corn
E27 35W IP64

Blanco Frio 6000K - 6500K - 4814
Blanco Cálido 3000K - 3500K - 4815

Lámparas LED E27

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP64
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1000



Bombilla LED Alumbrado Público Corn
E27 30W IP64

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 1987
Blanco Frio 6000K - 6500K - 1988
Blanco Neutro 4500K - 5000K - 7515

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 3300 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP64
- Tensión Nominal: 100-277VAC

Ref. 1103

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas LED E27



Bombilla LED Alumbrado Público E27
40W IP64

Blanco Frio 6000K - 6500K - 7469
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 7470

- Potencia: 40 W
- Regulable: Triac
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP64
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 3410



Bombilla LED Alumbrado Público Corn
E27 40W IP65

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 4400 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4184



Bombilla LED Alumbrado Público E27
40W

Blanco Neutro 3800K - 4200K -
15382
Blanco Frio 5700K - 6200K - 15383

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 4000 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP54
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 6618

Lámparas LED E40



Bombilla LED Alumbrado Público Corn
E40 54W IP64

Blanco Frio 6000K - 6500K - 1255
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1411
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3547

- Potencia: 54 W
- Luminosidad: 5940 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP64
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 398



Bombilla LED Alumbrado Público Corn
E40 40W IP64

Blanco Frio 6000K - 6500K - 1518
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 1519
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 1521

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 4000 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP64
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 458



Bombilla LED Alumbrado Público Corn
E40 35W IP64

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP64
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1810



Bombilla LED Alumbrado Público Corn
E40 50W IP65

Blanco Neutro 4500K - 5000K

- Potencia: 50W
- Luminosidad: 5500 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 4185

Catalogo

Iluminacion led



Lámparas LED E40

Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria LED Brooklyn 40W 24V

Blanco Frio 5500K - 6000K - 13220
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
13221

Ref. 5857

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 3800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 24V DC

Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria Harlem LED PHILIPS
Lumileds 50W 135lm/W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
15230
Blanco Frio 5500K - 6000K - 15231

Ref. 6522

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 6750 lm
- Ángulo de Apertura:
70°x140°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V
AC

Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria Harlem LED PHILIPS
Lumileds 100W 135lm/W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
15233
Blanco Frio 5500K - 6000K - 15234

Ref. 6523

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 13500 lm
- Ángulo de Apertura:
70°x140°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V
AC

Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria Harlem LED PHILIPS
Lumileds 150W 135lm/W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
15236
Blanco Frio 5500K - 6000K - 15237

Ref. 6524

- Potencia: 150 W
- Luminosidad: 20250 lm
- Ángulo de Apertura:
70°x140°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 85-265V
AC

Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria LED Solar con Sensor de
Movimiento y Crepuscular 32W

Blanco Frio 5000K

Ref. 53917

- Potencia: 32 W
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 140x70°
- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 705x285x90
mm

Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria Harlem LED PHILIPS
Lumileds 40W 135lm/W Gris

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
125080
Blanco Frio 5500K - 6000K - 125084

Ref. 63923

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura:
70°x140°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-265V
AC

Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria Harlem LED PHILIPS
Lumileds 60W 135lm/W Gris

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
125087
Blanco Frio 5500K - 6000K - 125091

Ref. 63927

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-265V
AC
- Tensión: 220-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Luminarias LED Alumbrado Público



Luminaria Harlem LED PHILIPS
Lumileds 100W 135lm/W Gris

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
125092
Blanco Frio 5500K - 6000K - 125096

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 13500 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x140°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 63928



Luminarias LED Alumbrado Público

Luminaria New Shoe 50W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
125276
Blanco Frio 5000K - 5500K - 125279

- Potencia: 50W
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 140°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 180-240V AC

Ref. 64056



Luminarias LED Alumbrado Público

Luminaria New Shoe 100W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
125283
Blanco Frio 5000K - 5500K - 125287

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 11000 lm
- Ángulo de Apertura: 140°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 180-240V AC

Ref. 64059



Luminarias LED Alumbrado Público

Luminaria New Shoe 150W

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
125292
Blanco Frio 5000K - 5500K - 125296

- Potencia: 150 W
- Luminosidad: 16500 lm
- Ángulo de Apertura: 140°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 180-240V AC

Ref. 64064



Luminarias LED Alumbrado Público

Luminaria LED PHILIPS CoreLine
Malaga 30W

I - 137413
II - 137425

- Potencia: 29.6W
- Luminosidad: 3054lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70

Ref. 68337



Luminarias LED Alumbrado Público

Luminaria LED PHILIPS CoreLine
Malaga 40W

I - 137411
II - 137427

- Potencia: 39W
- Luminosidad: 4600lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70

Ref. 68339



Luminarias LED Alumbrado Público

Luminaria LED PHILIPS CoreLine
Malaga 57W

I - 137417
II - 137429

- Potencia: 56.5W
- Luminosidad: 6133lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70

Ref. 68341



Luminarias LED Alumbrado Público

Luminaria LED PHILIPS CoreLine
Malaga 83W

I - 137419
II - 137433

- Potencia: 83W
- Luminosidad: 9006lm

Ref. 68343

Catalogo

Iluminacion led



Luminarias LED Alumbrado Público

- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
40W MEAN WELL

Blanco 4800K - 5000K - 2964
Blanco 2700K - 3000K - 3059
Blanco 3800K - 4000K - 3060

Ref. 1758

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
60W MEAN WELL

Blanco 4800K - 5000K - 2965
Blanco 2700K - 3000K - 3061
Blanco 3800K - 4000K - 3062

Ref. 1759

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 40W MEAN WELL

Blanco 4800K - 5000K - 2967
Blanco 2700K - 3000K - 3063
Blanco 3800K - 4000K - 3064

Ref. 1760

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Spire LED PHILIPS Lumileds
40W MEAN WELL

Blanco 2700K - 3000K - 3067
Blanco 3800K - 4000K - 3068

Ref. 1763

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Spire LED PHILIPS Lumileds
60W MEAN WELL

Blanco 2700K - 3000K

Ref. 1764

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria New Capital LED PHILIPS
Lumileds 40W MEAN WELL

Blanco Cálido 3000K - 7707
Blanco Neutro 4000K - 7708
Blanco Frio 5000K - 7709

Ref. 3483

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 4800 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria New Capital LED PHILIPS
Lumileds 60W MEAN WELL

Blanco 2700K - 3000K - 7710
Blanco 3800K - 4000K - 7711
Blanco 4800K - 5000K - 7712

Ref. 3484

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

AC



Luminaria New Capital LED PHILIPS
Lumileds 100W MEAN WELL

Blanco 2700K - 3000K - 7713
Blanco 4800K - 5000K - 7715

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 13500 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 3485



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
40W MEAN WELL Programable con
Cierre Rápido

Blanco 4800K - 5000K - 10070
Blanco 2700K - 3000K - 10071
Blanco 3800K - 4000K - 10072

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 4304



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
60W MEAN WELL Programable con
Cierre Rápido

Blanco 4800K - 5000K - 10073
Blanco 2700K - 3000K - 10074
Blanco 3800K - 4000K - 10075

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 4305



Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 40W MEAN WELL Programable

Blanco 3800K - 4000K

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 4306



Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 60W MEAN WELL Programable
con Cierre Reforzado

Blanco 2700K - 3000K

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 4307



Luminaria Spire LED PHILIPS Lumileds
40W MEAN WELL Programable

Blanco 4800K - 5000K

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 4800 lm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 4308



Luminaria New Capital LED PHILIPS
Lumileds 40W MEAN WELL Programable

Blanco 2700K - 3000K - 10091
Blanco 3800K - 4000K - 10092
Blanco 4800K - 5000K - 10093

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 4311



Luminaria New Capital LED PHILIPS
Lumileds 60W MEAN WELL Programable

Blanco 2700K - 3000K - 10094
Blanco 4800K - 5000K - 10096

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm

Ref. 4312

Catalogo

Iluminacion led



Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL DALI

Blanco 4800K - 5000K - 13483
Blanco 2700K - 3000K - 13484
Blanco 3800K - 4000K - 13485

Ref. 5934

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Potencia: 40 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL DALI

Blanco 4800K - 5000K - 13486
Blanco 2700K - 3000K - 13487
Blanco 3800K - 4000K - 13488

Ref. 5935

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Potencia: 60 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66



Luminaria Aventino LED PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL DALI

Blanco 3800K - 4000K

Ref. 5936

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Potencia: 40 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 5400 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Aventino LED PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL DALI

Blanco 4800K - 5000K

Ref. 5937

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Potencia: 60 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66



Luminaria New Capital LED PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL DALI

Blanco 2700K - 3000K - 13495
Blanco 3800K - 4000K - 13496
Blanco 4800K - 5000K - 13497

Ref. 5938

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Potencia: 40 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66



Luminaria New Capital LED PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL DALI

Blanco 2700K - 3000K - 13498
Blanco 4800K - 5000K - 13500

Ref. 5939

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Potencia: 60 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 70°x150°
- Protección IP: IP66



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL Gris RAL9006

Blanco 3800K - 4000K

Ref. 6648

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 150°x70°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Luminaria Villa LED PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL

120x60° - 32056 , Blanco 2700K - 3000K - 32056 , 120x60° - 32065 ,

Ref. 15370

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm

Catalogo

Iluminacion led



Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco 3800K - 4000K - 32065 ,
120x60° - 32074 , Blanco 4800K -
5000K - 32074 , Simétrica 120°x120° -
32110 , Blanco 2700K - 3000K - 32110
, Simétrica 120°x120° - 32119 , Blanco
3800K - 4000K - 32119 , Simétrica
120°x120° - 32137 , Blanco 4800K -
5000K - 32137

- Ángulo de Apertura: 120°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Luminaria Villa LED PHILIPS Lumileds
60W MEAN WELL

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

120x60° - 32173 , Blanco 2700K -
3000K - 32173 , 120x60° - 32182 ,
Blanco 3800K - 4000K - 32182 ,
120x60° - 32191 , Blanco 4800K -
5000K - 32191 , Simétrica 120°x120° -
32218 , Blanco 2700K - 3000K - 32218
, Simétrica 120°x120° - 32227 , Blanco
3800K - 4000K - 32227 , Simétrica
120°x120° - 32236 , Blanco 4800K -
5000K - 32236

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 120°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 15424



Luminaria Villa LED PHILIPS Lumileds
40W MEAN WELL Programable

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

120x60° - 32299 , Blanco 2700K -
3000K - 32299 , 120x60° - 32308 ,
Blanco 3800K - 4000K - 32308 ,
120x60° - 32317 , Blanco 4800K -
5000K - 32317 , Simétrica 120°x120° -
32353 , Blanco 2700K - 3000K - 32353
, Simétrica 120°x120° - 32362 , Blanco
3800K - 4000K - 32362 , Simétrica
120°x120° - 32371 , Blanco 4800K -
5000K - 32371

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 120°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 15451



Luminaria Villa LED PHILIPS Lumileds
60W MEAN WELL Programable

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

120x60° - 32380 , Blanco 2700K -
3000K - 32380 , 120x60° - 32389 ,
Blanco 3800K - 4000K - 32389 ,
120x60° - 32398 , Blanco 4800K -
5000K - 32398 , Simétrica 120°x120° -
32407 , Blanco 2700K - 3000K - 32407
, Simétrica 120°x120° - 32416 , Blanco
3800K - 4000K - 32416 , Simétrica
120°x120° - 32425 , Blanco 4800K -
5000K - 32425

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura: 120°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 15469



Luminaria Villa LED PHILIPS Lumileds
40W MEAN WELL DALI

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

120x60° - 32434 , Blanco 2700K -
3000K - 32434 , 120x60° - 32443 ,
Blanco 3800K - 4000K - 32443 ,
120x60° - 32452 , Blanco 4800K -
5000K - 32452 , Simétrica 120°x120° -
32461 , Blanco 2700K - 3000K - 32461
, Simétrica 120°x120° - 32470 , Blanco
3800K - 4000K - 32470 , Simétrica
120°x120° - 32479 , Blanco 4800K -
5000K - 32479

- Potencia: 40 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 120°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66

Ref. 15478



Luminaria Villa LED PHILIPS Lumileds
60W MEAN WELL DALI

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

120x60° - 32488 , Blanco 2700K -
3000K - 32488 , 120x60° - 32497 ,
Blanco 3800K - 4000K - 32497 ,
120x60° - 32506 , Blanco 4800K -
5000K - 32506 , Simétrica 120°x120° -
32515 , Blanco 2700K - 3000K - 32515
, Simétrica 120°x120° - 32524 , Blanco
3800K - 4000K - 32524 , Simétrica
120°x120° - 32533 , Blanco 4800K -
5000K - 32533

- Potencia: 60 W
- Regulable: DALI
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 120°x60°
- Protección IP: IP66

Ref. 15487



Luminaria Mini City LED 20W-60W High
Efficiency MEAN WELL 4000K

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

20 W - 126763
30 W - 126764
40 W - 126767
50 W - 126771
60 W - 126775

- Ángulo de Apertura: 45°X155°
- Protección IP: IP66
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones:
500x240x85mm

Ref. 64844



Luminaria City LED 30W-80W High
Efficiency MEAN WELL 4000K

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

30 W - 126787 , 40 W - 126788 , 50
W - 126791 , 60 W - 126792 , 70 W -
126795 , 80 W - 126796

- Ángulo de Apertura: 45°X155°
- Protección IP: IP66
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones:
630x280x85mm

Ref. 64852

Luminaria City LED 60W MEAN WELL

Blanco Frio 5000K

- Ángulo de Apertura: 45°X155°
- Protección IP: IP66

Ref. 64860

Catalogo

Iluminacion led



Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones:
630x280x85mm



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
3030 40W MEAN WELL

Blanco Cálido 3000K - 127391 ,
Asimétrica 160°x60° - 127391 , Blanco
Neutro 4000K - 127395 , Asimétrica
160°x60° - 127395 , Blanco Frio
5000K - 127396 , Asimétrica 160°x60°
- 127396 , Blanco Cálido 3000K -
127399 , Simétrica 120°x120° -
127399 , Blanco Neutro 4000K -
127403 , Simétrica 120°x120° -
127403 , Blanco Frio 5000K - 127407 ,
Simétrica 120°x120° - 127407

Ref. 65000



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
3030 40W MEAN WELL DALI

Blanco Cálido 3000K - 127408 ,
Asimétrica 160°x60° - 127408 , Blanco
Neutro 4000K - 127411 , Asimétrica
160°x60° - 127411 , Blanco Frio
5000K - 127415 , Asimétrica 160°x60°
- 127415 , Blanco Cálido 3000K -
127419 , Simétrica 120°x120° -
127419 , Blanco Neutro 4000K -
127423 , Simétrica 120°x120° -
127423 , Blanco Frio 5000K - 127427 ,
Simétrica 120°x120° - 127427

Ref. 65007



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
3030 40W MEAN WELL Programable

Blanco Cálido 3000K - 127468 ,
Asimétrica 160°x60° - 127468 , Blanco
Neutro 4000K - 127472 , Asimétrica
160°x60° - 127472 , Blanco Frio
5000K - 127476 , Asimétrica 160°x60°
- 127476 , Blanco Cálido 3000K -
127479 , Simétrica 120°x120° -
127479 , Blanco Neutro 4000K -
127483 , Simétrica 120°x120° -
127483 , Blanco Frio 5000K - 127487 ,
Simétrica 120°x120° - 127487

Ref. 65012



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
3030 60W MEAN WELL

Blanco Cálido 3000K - 127491 ,
Asimétrica 160°x60° - 127491 , Blanco
Frio 5000K - 127499 , Asimétrica
160°x60° - 127499 , Blanco Cálido
3000K - 127500 , Simétrica 120°x120°
- 127500 , Blanco Frio 5000K - 127508
, Simétrica 120°x120° - 127508

- Potencia: 40 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65016



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
3030 60W MEAN WELL Programable

Blanco Cálido 3000K - 127512 ,
Asimétrica 160°x60° - 127512 , Blanco
Frio 5000K - 127519 , Asimétrica
160°x60° - 127519 , Blanco Cálido
3000K - 127520 , Simétrica 120°x120°
- 127520 , Blanco Frio 5000K - 127527
, Simétrica 120°x120° - 127527

- Potencia: 60 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65020



Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
3030 60W MEAN WELL DALI

Blanco Cálido 3000K - 127531 ,
Asimétrica 160°x60° - 127531 , Blanco
Frio 5000K - 127535 , Asimétrica
160°x60° - 127535 , Blanco Cálido
3000K - 127539 , Simétrica 120°x120°
- 127539 , Blanco Frio 5000K - 127544
, Simétrica 120°x120° - 127544

- Potencia: 60 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65024



Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 3030 40W MEAN WELL

Blanco Cálido 3000K - 127604 ,
Asimétrica 160°x60° - 127604 , Blanco
Neutro 4000K - 127607 , Asimétrica
160°x60° - 127607 , Blanco Frio
5000K - 127608 , Asimétrica 160°x60°
- 127608 , Blanco Cálido 3000K -
127612 , Simétrica 120°x120° -
127612 , Blanco Neutro 4000K -
127616 , Simétrica 120°x120° -
127616 , Blanco Frio 5000K - 127620 ,
Simétrica 120°x120° - 127620

- Potencia: 40 W
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65036

Catalogo

Iluminacion led



**Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 3030 40W MEAN WELL
Programable**

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco Cálido 3000K - 127623 ,
Asimétrica 160°x60° - 127623 , Blanco
Neutro 4000K - 127627 , Asimétrica
160°x60° - 127627 , Blanco Frio
5000K - 127628 , Asimétrica 160°x60°
- 127628 , Blanco Cálido 3000K -
127632 , Simétrica 120°x120° -
127632 , Blanco Neutro 4000K -
127635 , Simétrica 120°x120° -
127635 , Blanco Frio 5000K - 127636 ,
Simétrica 120°x120° - 127636

- Potencia: 40 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65039



**Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 3030 40W MEAN WELL DALI**

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco Cálido 3000K - 127639 ,
Asimétrica 160°x60° - 127639 , Blanco
Neutro 4000K - 127643 , Asimétrica
160°x60° - 127643 , Blanco Frio
5000K - 127647 , Asimétrica 160°x60°
- 127647 , Blanco Cálido 3000K -
127651 , Simétrica 120°x120° -
127651 , Blanco Neutro 4000K -
127652 , Simétrica 120°x120° -
127652 , Blanco Frio 5000K - 127655 ,
Simétrica 120°x120° - 127655

- Potencia: 40 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65043



**Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 3030 60W MEAN WELL**

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco Cálido 3000K - 127692 ,
Asimétrica 160°x60° - 127692 , Blanco
Frio 5000K - 127728 , Asimétrica
160°x60° - 127728 , Blanco Cálido
3000K - 127763 , Simétrica 120°x120°
- 127763 , Blanco Frio 5000K - 127768
, Simétrica 120°x120° - 127768

- Potencia: 60 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65052



**Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 3030 60W MEAN WELL
Programable**

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco Cálido 3000K - 127771 ,
Asimétrica 160°x60° - 127771 , Blanco
Frio 5000K - 127776 , Asimétrica
160°x60° - 127776 , Blanco Cálido
3000K - 127779 , Simétrica 120°x120°
- 127779 , Blanco Frio 5000K - 127787
, Simétrica 120°x120° - 127787

- Potencia: 60 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65055



**Luminaria Aventino LED PHILIPS
Lumileds 3030 60W MEAN WELL DALI**

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco Cálido 3000K - 127788 ,
Asimétrica 160°x60° - 127788 , Blanco
Frio 5000K - 127795 , Asimétrica
160°x60° - 127795 , Blanco Cálido
3000K - 127796 , Simétrica 120°x120°
- 127796 , Blanco Frio 5000K - 127804
, Simétrica 120°x120° - 127804

- Potencia: 60 W
- Ángulo de Apertura: 160°x60° / 120°x120°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65059



**Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
40W MEAN WELL Programable con
Cierre Reforzado**

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco 4800K - 5000K - 141157
Blanco 2700K - 3000K - 141161
Blanco 3800K - 4000K - 141165

- Potencia: 40 W
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura:
70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 69693



**Luminaria Arrow LED PHILIPS Lumileds
60W MEAN WELL Programable con
Cierre Reforzado**

Luminarias LED Alumbrado Público para Proyectos

Blanco 4800K - 5000K - 141166
Blanco 2700K - 3000K - 141170
Blanco 3800K - 4000K - 141174

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 8100 lm
- Ángulo de Apertura:
70°x150°
- Protección IP: IP66
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 69694

Alumbrado Público LED Philips

**Bloque Óptico LED PHILIPS Castilla
EGS400 30W para Luminaria Villa**

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 4500 lm
- Protección IP: IP66

Ref. 5568

Catalogo

Iluminacion led



Alumbrado Público LED Philips

- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70



Lámpara LED PHILIPS TrueForce
Alumbrado Público E27 25W Frost HPL

Blanco Neutro 4000K

Ref. 5620

- Potencia: 25 W
- Luminosidad: 2900 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 70



Luminaria Harlem LED PHILIPS
Lumileds 150W 135lm/W Gris

Blanco Neutro 4000K - 4500K -
125119
Blanco Frio 5500K - 6000K - 125123

Ref. 63943

- Potencia: 150 W
- Luminosidad: 20250 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Luminaria LED PHILIPS ClearWay
Performer BGP307 33.5W

Blanco Cálido 3000K

Ref. 65535

- Potencia: 34.5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3654 lm
- Ángulo de Apertura: 160º
- Protección IP: IP66



Luminaria LED PHILIPS Townguide
BDP100 41W

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65583

- Potencia: 41 W
- Luminosidad: 4850 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Luminaria LED PHILIPS Townguide
BDP100 64W

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65587

- Potencia: 64 W
- Luminosidad: 7700 lm
- Protección IP: IP66
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Accesories Alumbrado Público



Soporte Fijación Villa LED a Columna

- Dimensiones: 108 mm
- Material: Acero
- Uso: Exterior

Ref. 2846

Accesorios Alumbrado Público

Brazo de Pared 60cm para Luminarias
de Alumbrado Público

Negro

- Dimensiones: 600x350 mm
- Material: Hierro
- Uso: Exterior
- Instalación: Horizontal

Ref. 3446

Catalogo

Iluminacion led

Accesorios Alumbrado Público



Brazo de Pared 74cm para Luminarias de Alumbrado Público

Negro - 33208
Aluminio - 33208

- Dimensiones: 740x380 mm
- Material: Hierro / Aluminio
- Uso: Exterior
- Instalación: Horizontal

Ref. 3448



Accesorios Alumbrado Público



[-] PCB con Lente Asimétrica SMD3030 para Aventino/Arrow 40W (Módulo LED)
150°x40°

Blanco Cálido 3000K - 10039
Blanco Neutro 4000K - 10040
Blanco Frio 5000K - 10041

- Potencia: 40W
- Garantía: 2 Años
- Fuente Lumínica: Philips 5050

Ref. 4283

Accesorios Alumbrado Público

Programador MEAN WELL SDP-001

Azul



Accesorios Alumbrado Público

- Protección IP: IP20
- Tensión: 5V DC
- Dimensiones: 165x46x23 mm
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior

Ref. 4365



Brazo de Columna Direccional 90° para Luminarias de Alumbrado Público Gris

Gris

- Regulable: 0-90°
- Dimensiones: Ø85x330 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería

Ref. 6313

Accesorios Alumbrado Público



Brazo de Columna Direccional 90° para Luminarias de Alumbrado Público Negro

Negro

- Regulable: 0-90°
- Dimensiones: Ø85x330 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Incluye: Tornillería

Ref. 6314

Accesorios Alumbrado Público



Protector de Sobretensión PHILIPS SP10kV

10 kV

- Tensión Nominal: 120-277V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS
- Marca: PHILIPS

Ref. 63704

Accesorios Alumbrado Público



Protector De Sobretensión RUILON 10kV

10 kV

Accesorios Alumbrado Público

- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 110-277V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 70x36x13 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 66255

Iluminación LED Acentuación

Catalogo

Iluminacion led



Foco Proyector LED SAMSUNG
Expositores y Vitrinas 20W LIFUD

Blanco Frio 5500K

- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: 175x70 mm
- Luminosidad: 2200 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 1584

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccional Rectangular 28W
LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 3308
No Regulable - 3308
Blanco Cálido 3000K - 3309
Regulable 1-10V - 3309

- Potencia: 28 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 3360 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 2011

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccional Rectangular
Negro 28W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 3317 , No
Regulable - 3317 , Blanco Cálido
3000K - 3318 , Regulable 1-10V -
3318 , Blanco Frio 5500K - 3325 , No
Regulable - 3325 , Blanco Frio 5500K
- 3329 , Regulable 1-10V - 3329

- Potencia: 28 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 3360 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 2012

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccional Circular Plata
60W LIFUD

Blanco Neutro 4000K - 3396 ,
Regulable 1-10V - 3396 , Blanco
Cálido 3000K - 3397 , Regulable
1-10V - 3397 , Blanco Neutro 4000K -
3400 , No Regulable - 3400 , Blanco
Cálido 3000K - 3401 , No Regulable -
3401

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: Ø215-Ø230 mm
- Luminosidad: 7200 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20

Ref. 2014

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccional Circular Plata
38W LIFUD

Blanco Frio 5500K - 3342 , Regulable
1-10V - 3342 , Blanco Cálido 3000K -
3344 , Regulable 1-10V - 3344 ,
Blanco Frio 5500K - 3346 , No
Regulable - 3346 , Blanco Cálido
3000K - 3348 , No Regulable - 3348

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: Ø165-Ø185 mm
- Luminosidad: 4560 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20

Ref. 2016

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccional Circular 60W
LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 3355
Regulable 1-10V - 3355
Blanco Cálido 3000K - 3358
No Regulable - 3358

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: Ø215-Ø230 mm
- Luminosidad: 7200 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20

Ref. 2017

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 120
lm/W Direccional Rectangular Negro
38W LIFUD

Blanco Frio 5500K - 3392
No Regulable - 3392
Blanco Frio 5500K - 3402
Regulable 1-10V - 3402

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 4560 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 2021

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 120
lm/W Direccional Rectangular 48W
LIFUD

Blanco Neutro 4000K - 3407
No Regulable - 3407
Blanco Cálido 3000K - 3408
No Regulable - 3408

- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 5760 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 2024

Iluminación LED Acentuación

Catalogo

Iluminacion led

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 120 Im/W Direccional Rectangular Negro 48W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 3415
No Regulable - 3415
Blanco Neutro 4000K - 3416
No Regulable - 3416

- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 5760 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 2025



Foco Proyector LED SAMSUNG 120lm/W Direccional 140° Rectangular 48W

Blanco Cálido 3000K - 3829 , Warm White (WW) - 3829 , Blanco Neutro 4500K - 3830 , Neutral White (NW) - 3830 , Blanco Frio 5500K - 3831 , Cool White (CW) - 3831

- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 5760 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 2313

Iluminación LED Acentuación



Foco LED Direccional 360° Valera 25W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 11000 , No Regulable - 11000 , Blanco Neutro 4000K - 11001 , No Regulable - 11001 , Blanco Frio 5000K - 11002 , No Regulable - 11002 , Blanco Cálido 3000K - 11003 , Regulable 1-10V - 11003 , Blanco Neutro 4000K - 11004 , Regulable 1-10V - 11004 , Blanco Frio 5000K - 11005 , Regulable 1-10V - 11005

- Potencia: 25 W
- Dimensiones de corte: Ø125 mm
- Luminosidad: 2500 lm
- Ángulo de Apertura: 50°
- Protección IP: IP44

Ref. 4744

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 120lm/W Direccional Circular Design Grey 38W LIFUD

Blanco Frio 5500K - 120351 , Regulable 1-10V - 120351 , Blanco Cálido 3000K - 120379 , Regulable 1-10V - 120379 , Blanco Frio 5500K - 120393 , No Regulable - 120393 , Blanco Cálido 3000K - 120421 , No Regulable - 120421

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: Ø165-Ø185 mm
- Luminosidad: 4560 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20

Ref. 61663

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 120lm/W Direccional Rectangular Design 28W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 120514 , No Regulable - 120514 , Blanco Cálido 3000K - 120528 , Regulable 1-10V - 120528 , Blanco Frio 5500K - 120570 , No Regulable - 120570 , Blanco Frio 5500K - 120584 , Regulable 1-10V - 120584

- Potencia: 28 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 3360 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 61686

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 120 Im/W Direccional Rectangular Design 48W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 120670 , No Regulable - 120670 , Blanco Neutro 4000K - 120684 , No Regulable - 120684 , Blanco Cálido 3000K - 120712 , Regulable 1-10V - 120712 , Blanco Neutro 4000K - 120726 , Regulable 1-10V - 120726

- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 5760 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 61702

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 130lm/W Direccional Rectangular 60W CCT Seleccionable

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: 217x130 mm
- Luminosidad: 5900 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión Nominal: 220-240 V AC

Ref. 62891

Iluminación LED Acentuación



Foco Proyector LED SAMSUNG 125 Im/W Direccional Circular 38W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 124459

- Factor Deslumbramiento: UGR 19

Ref. 63591

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación LED Acentuación

Blanco Neutro 3800K - 4200K -
124479
Blanco Frio 5500K - 6000K - 124480

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: Ø165 mm
- Luminosidad: 4750 lm
- Ángulo de Apertura: 90°

Ref. 64308



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 125 Im/W Direccional Circular Negro 38W CCT Seleccionable LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frio)

Ref. 64308



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 125 Im/W Direccional Circular Design 38W CCT Seleccionable LIFUD

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
125619
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
125623
Blanco Frio 5500K - 6000K - 125627

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: Ø160mm
- Luminosidad: 4750 lm
- Ángulo de Apertura: 90°

Ref. 64327



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 125 Im/W Direccional Circular Design 38W CCT Seleccionable LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frio)

Ref. 64815



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 125 Im/W Direccional Circular Design 38W CCT Seleccionable LIFUD

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
126724
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
126728
Blanco Frio 5500K - 6000K - 126732

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: Ø165 mm
- Luminosidad: 4750 lm
- Ángulo de Apertura: 90°

Ref. 64832



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 130lm/W Direccional Rectangular 60W

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
130752
Blanco Neutro 4500K - 5000K -
130763
Blanco Frio 5500K - 6000K - 130764

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 5900 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión Nominal: 220-240 V AC

Ref. 65400



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 130lm/W Direccional Rectangular Negro 60W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
137473
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
137477
Blanco Frio 5500K - 6000K - 137479

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: 217x130 mm
- Luminosidad: 5900 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC

Ref. 68377



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 130lm/W Direccional Rectangular Design 60W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 3500K -
137505
Blanco Neutro 4500K - 5000K -
137509
Blanco Frio 5500K - 6000K - 137513

- Potencia: 60 W
- Luminosidad: 5900 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68385



Iluminación LED Acentuación

Foco Proyector LED SAMSUNG 130lm/W Direccional Rectangular Design 60W LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frio)

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte:

Ref. 68387

Catalogo

Iluminacion led



Negro 60W CCT Seleccionable LIFUD

Iluminación LED Acentuación

- Dimensiones de corte: 217x130 mm
- Luminosidad: 5900 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC



Foco Proyector LED SAMSUNG
130lm/W Direccional Rectangular
Design 60W CCT Seleccionable LIFUD

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68403

Iluminación LED Acentuación

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: 217x130 mm
- Luminosidad: 5900 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC

Iluminación LED Empotable



Foco LED SAMSUNG-COB
Direccional Grill 30W LIFUD

Blanco Frio 5000K - 5500K - 1362
Blanco Cálido 3000K - 1409
Blanco Neutro 4000K - 2393

Ref. 595

Iluminación LED Empotable

- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: 140x140 mm
- Luminosidad: 2800 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20



Foco LED SAMSUNG-COB
Direccional Grill 60W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 1363
Blanco Frio 5000K - 5500K - 1364

Ref. 596

Iluminación LED Empotable

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: 270x140 mm
- Luminosidad: 5400 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP20



Downlight LED Lux 10W (UGR19)

Blanco Frio 6000K

Ref. 600

Iluminación LED Empotable

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 10 W
- Dimensiones de corte: Ø100 mm
- Regulable: No
- Luminosidad: 998 lm



Downlight LED Lux 12W (UGR19)

Blanco Cálido 3000K - 1381
Blanco Frio 6000K - 1383

Ref. 601

Iluminación LED Empotable

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 12 W
- Dimensiones de corte: Ø125 mm
- Regulable: No
- Luminosidad: 1220 lm



Downlight LED Lux 16W (UGR19)

Blanco Cálido 3000K - 1384
Blanco Neutro 4000K - 1385
Blanco Frio 6000K - 1386

Ref. 602

Iluminación LED Empotable

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 16 W
- Dimensiones de corte: Ø150 mm
- Regulable: No
- Luminosidad: 1580 lm



Downlight LED Lux 20W (UGR19)

Blanco Cálido 3000K - 1387
Blanco Neutro 4000K - 1388

Ref. 603

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: Ø200 mm
- Regulable: No

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación LED Empotable

- Luminosidad: 1938 lm

Foco LED CREE-COB Direccional
Madison Negro 10W LIFUD (UGR 19)

Blanco Frio 5000K

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 10 W
- Dimensiones de corte: 110x110 mm
- Luminosidad: 750 lm
- Ángulo de Apertura: 36°

Ref. 913

Foco LED CREE-COB Direccional
Madison Negro 2x10W LIFUD (UGR 19)Blanco Cálido 3000K - 1666
Blanco Frio 5000K - 1667

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 2x10 W
- Dimensiones de corte: 200x110 mm
- Luminosidad: 2x750 lm
- Ángulo de Apertura: 36°

Ref. 921

Foco LED CREE-COB Direccional
Madison 3x10W LIFUD (UGR 19)Blanco Cálido 3000K - 1670
Blanco Frio 5000K - 1671
Blanco Neutro 4000K - 1998

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: 295x110 mm
- Luminosidad: 2200 lm
- Ángulo de Apertura: 36°

Ref. 923

Foco LED CREE-COB Direccional
Madison Negro 3x10W LIFUD (UGR 19)Blanco Frio 5000K - 1672
Blanco Cálido 3000K - 1673

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: 295x110 mm
- Luminosidad: 2200 lm
- Ángulo de Apertura: 36°

Ref. 924

Foco LED CREE-COB Manhattan 10W
LIFUD (UGR 19)Blanco Frio 5000K - 1679
Blanco Neutro 4000K - 1999

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 10 W
- Dimensiones de corte: Ø80 mm
- Luminosidad: 700 lm
- Ángulo de Apertura: 36°

Ref. 944

Foco LED CREE-COB Manhattan 20W
LIFUD (UGR 19)Blanco Frio 5000K - 1680
Blanco Neutro 4000K - 2000

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: Ø105 mm
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 36°

Ref. 945




Downlight LED Lux 6W (UGR19)

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 6 W
- Dimensiones de corte: Ø95 mm
- Regulable: No
- Luminosidad: 450 lm
- Ángulo de Apertura: 90°

Ref. 1985

Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Aero 24W UGR19 LIFUDBlanco Frio 5500K - 3375 , Regulable
1-10V - 3375 , Blanco Neutro 4000K -

- Factor Deslumbramiento: UGR 19

Ref. 2022

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación LED Empotrable

3376 , Regulable 1-10V - 3376 ,
Blanco Cálido 3000K - 3377 ,
Regulable 1-10V - 3377 , Blanco Frio
5500K - 3378 , No Regulable - 3378 ,
Blanco Neutro 4000K - 3379 , No
Regulable - 3379 , Blanco Cálido
3000K - 3380 , No Regulable - 3380

- Potencia: 24 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 2880 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Aero 30W UGR19 LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 5464
Regulable 1-10V - 5464
Blanco Cálido 3000K - 5467
No Regulable - 5467

Ref. 2860

Iluminación LED Empotrable

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Aero 36W UGR19 LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 7757
Regulable 1-10V - 7757
Blanco Cálido 3000K - 7760
No Regulable - 7760

Ref. 3488

Iluminación LED Empotrable

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 36 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 4320 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Aero Negro 24W UGR19 LIFUD

Blanco Frio 5500K - 9937 , Regulable
1-10V - 9937 , Blanco Neutro 4000K -
9938 , Regulable 1-10V - 9938 ,
Blanco Cálido 3000K - 9939 ,
Regulable 1-10V - 9939 , Blanco Frio
5500K - 9940 , No Regulable - 9940 ,
Blanco Neutro 4000K - 9941 , No
Regulable - 9941 , Blanco Cálido
3000K - 9942 , No Regulable - 9942

Ref. 4229

Iluminación LED Empotrable

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 24 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 2880 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Aero Negro 30W UGR19 LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 9945
Regulable 1-10V - 9945
Blanco Cálido 3000K - 9948
No Regulable - 9948

Ref. 4230

Iluminación LED Empotrable

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 3600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Aero Negro 36W UGR19 LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 9958
Regulable 1-10V - 9958
Blanco Cálido 3000K - 9961
No Regulable - 9961

Ref. 4236

Iluminación LED Empotrable

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 36 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 4320 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Downlight LED SAMSUNG 120lm/W
Aero Negro 48W UGR19 LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 9964
Regulable 1-10V - 9964
Blanco Cálido 3000K - 9967
No Regulable - 9967

Ref. 4238

Iluminación LED Empotrable

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: Ø210 mm
- Luminosidad: 5760 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Foco LED CREE-COB Direccional
AR111 15W Regulable

Blanco Cálido 3000K - 11032
Blanco Neutro 4000K - 13024
Blanco Frio 5500K - 13025

Ref. 4755

Iluminación LED Empotrable

- Potencia: 15 W
- Dimensiones de corte:
155x155 mm
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 800 lm
- Ángulo de Apertura: 24°



Foco LED CREE-COB Direccional
AR111 30W Regulable

Blanco Cálido 3000K - 11033
Blanco Neutro 4000K - 13026

Ref. 4756

- Potencia: 2x15 W
- Dimensiones de corte:

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación LED Empotable

Blanco Frío 5500K - 13027

- Dimensiones de corte: 315x155 mm
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1600 lm
- Ángulo de Apertura: 24°



Iluminación LED Empotable

Foco LED CREE-COB Direccional AR111 45W Regulable

Blanco Cálido 3000K - 11034
Blanco Neutro 4000K - 13028
Blanco Frío 5500K - 13029

Ref. 4757

- Potencia: 3x15 W
- Dimensiones de corte: 455x155 mm
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 2400 lm
- Ángulo de Apertura: 24°



Iluminación LED Empotable

Foco LED COB Direccional Kardan 30W LIFUD

Blanco 3000K - 15981
Blanco 4000K - 15982
Blanco 5000K - 15983

Ref. 6906

- Potencia: 30 W
- Dimensiones de corte: 110x110 mm
- Luminosidad: 2400 lm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Protección IP: IP20



Iluminación LED Empotable

Foco LED COB Direccional Kardan 60W LIFUD

Blanco 3000K - 15985
Blanco 4000K - 15986
Blanco 5000K - 15987

Ref. 6908

- Potencia: 60 W
- Dimensiones de corte: 220x110 mm
- Luminosidad: 4200 lm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Protección IP: IP20



Iluminación LED Empotable

Foco LED COB Direccional Kardan 90W LIFUD

Blanco 3000K - 15988
Blanco 4000K - 15989
Blanco 5000K - 15990

Ref. 6909

- Potencia: 90 W
- Dimensiones de corte: 330x110 mm
- Luminosidad: 6300 lm
- Ángulo de Apertura: 36°
- Protección IP: IP20



Iluminación LED Empotable

Foco Proyector LED SAMSUNG 120 Im/W Direccional Rectangular Design 38W LIFUD

Blanco Frío 5500K - 120645
No Regulable - 120645
Blanco Frío 5500K - 120659
Regulable 1-10V - 120659

Ref. 61691

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: 227x130 mm
- Luminosidad: 4560 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20



Iluminación LED Empotable

Foco Proyector LED SAMSUNG 125 Im/W Direccional Circular 38W CCT Seleccionable LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 62290

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: Ø160mm
- Luminosidad: 4750 lm
- Ángulo de Apertura: 90°



Iluminación LED Empotable

Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular 20W CCT Selezionabile LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 62306

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 2600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Iluminación LED Empotable

Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular 38W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 62310

- Potencia: 38 W
- Luminosidad: 5000 lm

Catalogo

Iluminacion led

CCT Seleccionable LIFUD



Iluminación LED Empotrable

- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 62317

Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular 48W CCT Seleccionable LIFUD

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 6250 lm
- Ángulo de Apertura: 100°



Iluminación LED Empotrable

Ref. 63580

Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular 48W LIFUD

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
124448
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
124460
Blanco Frio 5500K - 6000K - 124463

- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 6250 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular 38W LIFUD

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
124452
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
124464
Blanco Frio 5500K - 6000K - 124468

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: 210x125 mm
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 63584



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular 20W LIFUD

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
124456
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
124471
Blanco Frio 5500K - 6000K - 124475

- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 2600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 63588



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Negro 20W CCT Seleccionable LIFUD

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frio)

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 2600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°

Ref. 64311



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Negro 38W CCT Seleccionable LIFUD

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frio)

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: 210x125 mm
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 64319



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Negro 48W CCT Seleccionable LIFUD

Seleccionable (Cálido-Neutro-Frio)

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 6250 lm
- Ángulo de Apertura: 100°

Ref. 64320



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Negro

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
125628

- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte:

Ref. 64328

Catalogo

Iluminacion led



20W LIFUD

Blanco Neutro 3800K - 4200K -
125632
Branco Frio 5500K - 6000K - 125636

- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 2600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Iluminación LED Empotable



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Negro 38W LIFUD

Branco Cálido 2800K - 3200K -
125639
Branco Neutro 3800K - 4200K -
125643
Branco Frio 5500K - 6000K - 125647

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: 210x125 mm
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 64331

Iluminación LED Empotable



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Negro 48W LIFUD

Branco Cálido 2800K - 3200K -
125651
Branco Neutro 3800K - 4200K -
125655
Branco Frio 5500K - 6000K - 125659

- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 6250 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 64335

Iluminación LED Empotable



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Design 20W CCT Seleccionable LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frio)

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 20 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 2600 lm
- Ángulo de Apertura: 100°

Ref. 64816

Iluminación LED Empotable



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Design 38W CCT Seleccionable LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frio)

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: 210x125 mm
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 64820

Iluminación LED Empotable



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Design 48W CCT Seleccionable LIFUD

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frio)

- Factor Deslumbramiento: UGR 19
- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 6250 lm
- Ángulo de Apertura: 100°

Ref. 64824

Iluminación LED Empotable



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Design 48W LIFUD

Branco Cálido 2800K - 3200K -
126695
Branco Neutro 3800K - 4200K -
126699
Branco Frio 5500K - 6000K - 126703

- Potencia: 48 W
- Dimensiones de corte: 230x130 mm
- Luminosidad: 6250 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 64827

Iluminación LED Empotable



Foco Proyector LED SAMSUNG 130 Im/W Direccional Rectangular Design 38W LIFUD

Branco Cálido 2800K - 3200K -
126704
Branco Neutro 3800K - 4200K -
126708
Branco Frio 5500K - 6000K - 126712

- Potencia: 38 W
- Dimensiones de corte: 210x125 mm
- Luminosidad: 5000 lm
- Ángulo de Apertura: 100°
- Protección IP: IP20

Ref. 64828

Iluminación LED Empotable

Catalogo

Iluminacion led



20W LIFUD

Blanco Neutro 3800K - 4200K -
126719
Blanco Frio 5500K - 6000K - 126723

- 230x130 mm
- Luminosidad: 2600 lm
- Ángulo de Apertura: 100º
- Protección IP: IP20

Iluminación LED Empotable

Iluminación LED Multiángulo



Foco LED Multiángulo Halley 20W
LIFUD para Carril Trifásico (UGR 19)

Blanco Frio 5000K

- Factor Deslumbramiento:
UGR 19
- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura:
15º/20º/30º/40º/60º/70º
- Protección IP: IP20

Ref. 4002

Iluminación LED Multiángulo



Foco LED de Superficie Multiángulo
Dirrecional Odissey 20W LIFUD

Blanco Cálido 3000K - 9194
Blanco Frio 5000K - 9196

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura:
15º/20º/30º/40º/60º/70º
- Protección IP: IP20
- Índice Rep. Cromática (CRI):
90

Ref. 4003

Iluminación LED Multiángulo

Iluminación LED Cartelería



Cadena de 20 Módulos Lineales de 2
LEDs SMD5050 12V 0.48W

Rojo - 3580
Amarillo - 3581
Verde - 3582

- Potencia: 20x0.48 W
- Luminosidad: 65 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC

Ref. 2110

Iluminación LED Cartelería



Cadena de 20 Módulos Lineales de 3
LEDs SMD5050 12V 0.72W

Azul - 3586
Verde - 3589
Blanco Cálido - 3590
RGB - 3684
Rojo - 3587

- Potencia: 20x0.72 W
- Luminosidad: 65 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC

Ref. 2111

Iluminación LED Cartelería



Cadena de 20 Módulos Cuadrados de 4
LEDs SMD5050 12V 1W

Azul - 3600 , Rojo - 3601 , Amarillo -
3602 , Verde - 3603 , Blanco Cálido -
3604 , Blanco Frio - 3606 , RGB -
3629

- Potencia: 20x1 W / 20x1.44
W (RGB)
- Luminosidad: 65 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 12V DC

Ref. 2113

Iluminación LED Cartelería



Foco LED CREE Especial Cartelería
30W Brazo 50cm

Negro - 15740
Blanco - 15741

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 3150 lm
- Ángulo de Apertura: 60ºx
150º
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI):
80

Ref. 6782

Iluminación LED Cartelería

Catalogo

Iluminacion led



Foco LED CREE Especial Cartelería
30W Brazo Pared

Negro - 15742
Blanco - 15743

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 3150 lm
- Ángulo de Apertura: 60°x 150°
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 6783



Iluminación LED Cartelería

Kit Cartel Expositor LED DIN A4

1 Cartel - 28834
2 Carteles - 28843
3 Carteles - 28861
4 Carteles - 28870

- Potencia: 7W x Display
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 297x210x11 mm
- Entrada: 220-240V AC

Ref. 13354

Kit Cartel Expositor LED DIN A3 Horizontal

1 Cartel - 28897
2 Carteles - 28906
3 Carteles - 28915
4 Carteles - 28924

- Potencia: 9W x Display
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 420x297x11 mm

Ref. 13363

Kit Cartel Expositor LED DIN A3 Vertical

1 Cartel - 36520
2 Carteles - 36529
3 Carteles - 36538
4 Carteles - 36547

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 420x297x11 mm
- Salida: 12 V DC

Ref. 17899

Iluminación LED Cartelería

Lámparas de Diseño



Lámpara LED Colgante Ercle 50W

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 9530
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 9531
Blanco Frio 5500K - 6000K - 9532

- Factor Deslumbramiento: UGR 15
- Potencia: 50 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 6000 lm
- Protección IP: IP54

Ref. 4142

Campanas Industriales LED

Lámpara Industrial E40 90W

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 880
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 881
Blanco Frio 5500K - 6000K - 882

- Potencia: 90 W
- Luminosidad: 9900 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 210-260V AC

Ref. 416

Campanas Industriales LED

Catalogo

Iluminacion led



Lámpara Industrial E40 135W

Blanco Cálido 3000K - 3500K - 883
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 884
Blanco Frio 5500K - 6000K - 885

Ref. 417

- Potencia: 135 W
- Luminosidad: 14850 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP20
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Campanas Industriales LED



Reflector 120° para Campana Industrial
Epistar

• Marca: EPISTAR

Ref. 1084

Campanas Industriales LED



Campana LED Solid PHILIPS Lumileds
150W 135lm/W

Blanco 6000K

Ref. 1711

- Potencia: 150 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 20250 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP40

Campanas Industriales LED



Campana LED Solid 150W 135lm/W
Especial 60° PC

Blanco 6000K

Ref. 2730

- Potencia: 150 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 20250 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP60

Campanas Industriales LED



Campana LED UFO Solid 200W

Blanco Frio 5000K - 5500K

Ref. 3877

- Potencia: 200 W
- Luminosidad: 20600 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 180-240V AC

Campanas Industriales LED



Campana LED Solid 150W 135lm/W
Especial 60° Aluminio

Blanco 6000K

Ref. 4809

- Potencia: 150 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 20250 lm
- Ángulo de Apertura: 60°
- Protección IP: IP60

Campanas Industriales LED



Campana LED UFO Solid 200W IP65

Blanco Frio 5000K - 5500K

Ref. 41722

- Potencia: 200 W
- Luminosidad: 20600 lm
- Ángulo de Apertura: 90°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 180-240V AC

Campanas Industriales LED



Campana LED UFO Solid Slim 100W
120lm/W

Blanco 6000K - 99578
Blanco 5000K - 99644

Ref. 50034

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 12000 lm

Catalogo

Iluminacion led



Campanas Industriales LED

- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 190-260V AC



Campana LED UFO Solid Slim 150W
120lm/W

Blanco 6000K - 99721
Blanco 4000K - 99732
Blanco 5000K - 99754

Ref. 50100

- Potencia: 150 W
- Luminosidad: 18000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 190-260V AC



Campana LED UFO Solid Slim 200W
120lm/W

Blanco 6000K - 99809
Blanco 4000K - 99820
Blanco 5000K - 99831

Ref. 50144

- Potencia: 200 W
- Luminosidad: 24000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Campanas Industriales LED

Campanas Industriales LED TOSHIBA



Campana LED UFO TOSHIBA 200W
5000K 110lm/W

60º - 117826
110º - 117839

Ref. 59924

- Potencia: 200 W
- Luminosidad: 22000 lm
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100-277V AC
- Tensión: 220-240V AC

Campanas Industriales LED TOSHIBA



Campana LED UFO TOSHIBA 150W
5000K 110lm/W

60º

- Potencia: 150 W
- Luminosidad: 16500 lm
- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100-277V AC

Ref. 59937

Campanas Industriales LED TOSHIBA



Campana LED UFO TOSHIBA 100W
5000K 110lm/W

60º - 117891
110º - 117904

Ref. 59963

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 11000 lm
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100-277V AC
- Tensión: 220-240V AC

Campanas Industriales LED TOSHIBA



Campana LED UFO TOSHIBA 150W
110lm/W Regulable 1-10V 110º

Blanco Neutro 4000K - 117930
Blanco Frio 5000K - 117943

Ref. 59989

- Potencia: 150 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 16500 lm
- Ángulo de Apertura: 110º
- Protección IP: IP67

Campanas Industriales LED TOSHIBA



Campana LED UFO TOSHIBA 150W
110lm/W Regulable 1-10V 60º

Blanco Frio 5000K

Ref. 60011

- Potencia: 200 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 22000 lm
- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP67

Catalogo

Iluminacion led



Campanas Industriales LED TOSHIBA

Campana LED UFO TOSHIBA 100W
5000K 110lm/W Regulable 1-10V

60º - 118019
110º - 118027

- Potencia: 100 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 11000 lm
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100-277V AC

Ref. 60019



Campanas Industriales LED TOSHIBA

Campanas Lineales LED



Barra Lineal LED Denver 220W PRO

Blanco Frio 5500K - 6000K - 3201
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 3202
Blanco Cálido 3000K - 3500K - 3203

- Potencia: 220 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 23131 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65

Ref. 1978

Campanas Lineales LED



Campana Lineal LED 90W IP65 130lm/W
MEAN WELL ELG Regulable

Blanco Frio 5000K - 11524
Blanco Neutro 4000K - 11525

- Potencia: 90 W
- Regulable: 1-10 V
- Luminosidad: 11700 lm
- Ángulo de Apertura: 60ºx90º
- Protección IP: IP65

Ref. 5069

Campanas Lineales LED

Accesorios Iluminación Industrial



Lente Opal para Campanas LED Solid

- Dimensiones: Ø450 mm
- Material: Cristal

Ref. 2575

Accesorios Iluminación Industrial



Reflector 60° de PC para Campanas
Industriales LED

PC

- Dimensiones: Ø415x265 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Marca: SAMSUNG

Ref. 3120

Accesorios Iluminación Industrial

Reflector 90° de Aluminio para
Campanas Industriales LED

Aluminio

- Dimensiones: Ø353x130 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Marca: SAMSUNG

Ref. 3122

Accesorios Iluminación Industrial

Catalogo

Iluminacion led



Reflector 60° de Aluminio para
Campanas Industriales LED

Aluminio

- Ángulo de Apertura: 60°
- Dimensiones: Ø343x130 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Marca: SAMSUNG

Ref. 3123



Accesorios Iluminación Industrial

Soporte Ajustable para Campanas LED
UFO SAMSUNG

Negro

- Material: Acero
- Marca: SAMSUNG

Ref. 3124




Accesorios Iluminación Industrial

Rejilla de Protección para Campanas
LED SAMSUNG UFO

Negro - 6913
Blanco - 7105
Aluminio - 7106

- Dimensiones: Ø160 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Acero
- Marca: SAMSUNG

Ref. 3232



Accesorios Iluminación Industrial

Cierre Reducción UGR para Reflectores
PC

Transparente

- Dimensiones: Ø415 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 3233



Reflector 70° PC Opal para Campanas
Industriales LED

Traslúcido

- Dimensiones: Ø415x265 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Marca: SAMSUNG

Ref. 3249



Reflector 90° PC Opal para Campanas
LED SAMSUNG UFO y UFO Solid

Traslúcido

- Dimensiones: Ø415x110 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Marca: SAMSUNG

Ref. 3250



Kit Base + Sensor de Movimiento
para Campanas LED UFO SAMSUNG

Negro

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- T^º Ambiente Trabajo: -35 °C ~ +70 °C
- Distancia de Detección: 8 m

Ref. 3273



Kit Base + Sensor Crepuscular para
Campanas LED UFO SAMSUNG

Negro

- Regulable: 1-10 V
- Ángulo de Apertura: 360°

Ref. 3274

Catalogo

Iluminacion led



Accesos Iluminación Industrial

- Dimensiones: 125x87 mm
- Garantía: 2 Años
- T^a Ambiente Trabajo: -35 °C ~ +70 °C



Kit Base + Sensor de Movimiento +
Sensor Crepuscular para Campanas LED
UFO SAMSUNG

Negro

Ref. 3275

- Regulable: Si
- Ángulo de Apertura: 360°
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años



Kit Base + Sensor Crepuscular para
Campanas Lineales MEAN WELL
Regulable

Negro

Ref. 5130

- Regulable: 1-10 V
- Ángulo de Apertura: 360°
- Dimensiones: 125x87 mm
- Garantía: 2 Años
- T^a Ambiente Trabajo: -20°C ~ +40°C



Kit Base + Sensor de Movimiento para
Campanas Lineales MEAN WELL
Regulable

Negro

Ref. 5131

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- T^a Ambiente Trabajo: -35 °C ~ +70 °C



Lente Óptica 30ºx70º para Campanas
Lineales LED MEAN WELL Regulable

Pack para Campana Lineal LED 90W
- 11726
Pack para Campana Lineal LED
120W - 11727
Pack para Campana Lineal LED
150W - 11728

- Ángulo de Apertura: 30ºx70º
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 5132

Lente Óptica 120ºx120º para Campanas
Lineales LED MEAN WELL Regulable

Pack para Campana Lineal LED 90W
- 11732
Pack para Campana Lineal LED
120W - 11733
Pack para Campana Lineal LED
150W - 11734

- Ángulo de Apertura: 120°
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 5134



Óptica Regulable para Campana LED
SAMSUNG UFO HBS (60° / 90° / 115°)

PC

- Ángulo de Apertura: 60° / 90° / 115°
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Marca: SAMSUNG

Ref. 6159



Regulador Inalámbrico 1/10V DALI
basicDIM TRIDONIC compatible con
Smartphone

Blanco

Ref. 6684



Interruptor de Pared para Regulador
Inalámbrico 1/10V DALI basicDIM

Negro

Ref. 6685

- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 56,5x35,8x22,3 mm
- Garantía: TRIDONIC 5 Años

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 2,4 GHz

Catalogo

Iluminacion led



TRIDONIC

Accesorios Iluminación Industrial

- Dimensiones: 90x90x18 mm
- Garantía: TRIDONIC 5 Años
- Temp. de trabajo: 0°C / + 45°C



Manguera 2m con Enchufe Europeo

PC

- Ángulo de Apertura: 120º
- Garantía: 2 Años
- Material: PC
- Longitud: 2 m

Ref. 6891

Accesorios Iluminación Industrial



Protector de Sobretensiones para
Campana LED SAMSUNG UFO

PC

- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP66
- Tensión: 90-305V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años

Ref. 15622

Accesorios Iluminación Industrial



Sensor de Movimiento Microondas
1-10V IP65 MERRYTEK para Control
Remoto UFO HBS Y HBF

PC

- Potencia: 1 W
- Regulable: 1-10 V
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 120-277 VAC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 68278

Accesorios Iluminación Industrial

Focos Industriales Especial Gasolineras



Foco Canopy Especial Gasolineras 75W

75 W

- Potencia: 75 W
- Luminosidad: 9750 lm
- Ángulo de Apertura: 110º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 120-277V AC

Ref. 12652

Focos Industriales Especial Gasolineras



Foco Canopy Especial Gasolineras
100W

100 W

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 13000 lm
- Ángulo de Apertura: 110º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 120-277V AC

Ref. 12661

Focos Industriales Especial Gasolineras



Foco Canopy Especial Gasolineras
150W

150 W

- Potencia: 150 W
- Luminosidad: 19500 lm
- Ángulo de Apertura: 110º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 120-277V AC

Ref. 62880

Focos Industriales Especial Gasolineras

Focos LED de Piscina

Catalogo

Iluminacion led



Foco Piscina LED Superficie Inox 12V
AC/DC 9W

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 810 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC / DC

Ref. 629

Focos LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie Inox
RGBW 12V DC 12W

- Potencia: 12 W
- Luminosidad: 1080 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC

Ref. 630

Focos LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie Inox
RGBW 12V DC 24W

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 2200 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC

Ref. 631

Focos LED de Piscina



Foco Piscina LED Superficie Inox
DC 24W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 2170 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC

Ref. 1890

Focos LED de Piscina



Bombilla LED Sumergible PAR56 12V
IP68 18W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9174
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9175

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1450 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC / DC

Ref. 3995

Focos LED de Piscina



Bombilla LED Sumergible PAR56 12V
IP68 35W

Blanco Cálido 2800K - 3200K - 9176
Blanco Frio 6000K - 6500K - 9177

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 2900 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC / DC

Ref. 3996

Focos LED de Piscina



Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB
12V IP68 35W

RGB

- Potencia: 35 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2650 lm Max
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68

Ref. 4216

Focos LED de Piscina



Bombilla LED Sumergible PAR56 RGB
12V IP68 18W

RGB

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 690 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC

Ref. 4889

Focos LED de Piscina

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla Slim PAR56 LED Sumergible
IP68 6000K 12V AC/DC 20W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 2000 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC/DC

Ref. 64960

Focos LED de Piscina



Bombilla Slim PAR56 LED Sumergible
IP68 6000K 12V AC/DC 35W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 3500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC/DC

Ref. 64963

Focos LED de Piscina



Bombilla Slim PAR56 LED Sumergible
IP68 RGB 12V AC 20W

RGB

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 780 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC

Ref. 69241

Focos LED de Piscina



Bombilla Slim PAR56 LED Sumergible
IP68 RGBW 12V DC 20W

RGBW

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 1050 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC

Ref. 69242

Focos LED de Piscina



Bombilla Slim PAR56 LED Sumergible
IP68 RGB 12V AC 35W

RGB

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 1200 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V AC

Ref. 69250

Focos LED de Piscina



Bombilla Slim PAR56 LED Sumergible
IP68 RGBW 12V DC 35W

RGBW

- Potencia: 35 W
- Luminosidad: 1500 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC

Ref. 69253

Focos LED de Piscina

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED de Superficie RGB 12V 7W

Focos LED de Fuentes y Jardines

- Potencia: 7 W
- Ángulo de Apertura: 145º
- Protección IP: IP67
- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: Ø73x80 mm

Ref. 305

Foco LED de Superficie 12V 7W

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 700 lm
- Ángulo de Apertura: 145º
- Protección IP: IP67
- Tensión: 12V DC

Ref. 306

Catalogo

Iluminacion led

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED de Superficie Inox 12V 3W

Blanco Cálido 3000K - 1459
Blanco Frio 6000K - 1460

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 270 lm
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: Ø82x120 mm

Ref. 632

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED de Superficie RGB 12V 9W
IP68

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 910 lm
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: 145*85*155 mm

Ref. 634

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED con Pincho Argo 3W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP54
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 1742

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED con Pincho Gotham 3W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP54
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 1743

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED Empotable en Suelo 3W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 3 W
- Dimensiones de corte: Ø60x89 mm
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 15º
- Protección IP: IP67

Ref. 1745

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED Empotable en Suelo 6W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 6 W
- Dimensiones de corte: Ø143x104 mm
- Luminosidad: 260 lm
- Ángulo de Apertura: 45º
- Protección IP: IP67

Ref. 1746

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED Empotable en Suelo 12W

Blanco Cálido 3000K

- Potencia: 12 W
- Dimensiones de corte: Ø193x112 mm
- Luminosidad: 580 lm
- Ángulo de Apertura: 45º
- Protección IP: IP67

Ref. 1747

Focos LED de Fuentes y Jardines



Foco LED con Pincho Ventura 10W

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 10W
- Luminosidad: 1000 lm

Ref. 3067

Catalogo

Iluminacion led



Focos LED de Fuentes y Jardines

- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Foco LED de Superficie Inox RGB 12V
3W

- Potencia: 3 W
- Protección IP: IP68
- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: Ø82x120 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 3481



Foco Circular Empotable en Suelo Gea
GU10 15º IP67 LEDS-C4 55-9380-CA-37

Aluminio

- Ángulo de Apertura: 15º
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 125mm

Ref. 65720



Foco Proyector LED Hubble Aluminium
COB 33W IP65 LEDS-C4 05-9959-Z5-CM

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 33 W
- Luminosidad: 4570 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 65830



Foco Proyector LED Hubble Aluminium
COB 52W IP65 LEDS-C4 05-9960-Z5-CM

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 52 W
- Luminosidad: 6225 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 65854



Foco Proyector Hubble Aluminium
GU10 IP65 LEDS-C4 05-9416-34-37

Gris - 131495
Gris Urbano - 131500

- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 120mm

Ref. 65855



Foco Proyector Hubble Technopolymer
GU10 IP65 LEDS-C4 05-9722-14-37

Blanco - 131509
Negro - 131510

- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 120mm

Ref. 65860



Foco Proyector LED Micro 3W COB
IP65 LEDS-C4 Gris Urbano 05-9881-Z5-CL

Gris Urbano

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 396 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 65904



Foco Proyector LED 3W COB IP65
LEDS-C4 Marrón 05-9881-J6-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 396 lm

Ref. 65929

Catalogo

Iluminacion led



Focos LED de Fuentes y Jardines

- Ángulo de Apertura: 15°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Foco Proyector LED Micro Marine 3W
24° COB IP65 LEDS-C4 Marrón
AE11-P3W8M1OUJ6

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65930

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 396 lm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Foco Proyector LED Micro Marine 3W
15° COB IP65 LEDS-C4 Marrón
AE11-P3W8S2OUJ6

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65934

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 396 lm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Foco Proyector LED Micro 3W 24° COB
IP65 LEDS-C4 Gris Urbano
AE11-P3W8M1OUZ5

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65935

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 396 lm
- Ángulo de Apertura: 24°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Foco Proyector LED Micro 3W 15° COB
IP65 LEDS-C4 Gris Urbano
AE11-P3W8S2OUZ5

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65945

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 396 lm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Foco Proyector LED Micro 6W COB
IP65 LEDS-C4 Marrón 05-9988-J6-CL

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65955

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 740 lm
- Ángulo de Apertura: 38°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Foco Proyector LED Micro 6W 38° COB
IP65 LEDS-C4 Marrón
AE11-P6W8M3OUJ6

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65960

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 740 lm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Foco Proyector LED Micro 6W 15° COB
IP65 LEDS-C4 Marrón
AE11-P6W8S2OUJ6

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 65964

- Potencia: 6 W
- Luminosidad: 740 lm
- Ángulo de Apertura: 15°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Accesorios Piscinas y Jardines

Catalogo

Iluminacion led



Nicho Empotable para Piscinas de Cemento

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones de corte: Ø277x130 mm
- Protección IP: IP68
- Dimensiones: Ø293 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: ABS

Ref. 1037



Transformador 12VAC/80W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Potencia: 80 W
- Protección IP: IP68
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 123x78.5x70.5 mm
- Intensidad de Corriente: 7 A

Ref. 2126



Fuente de Alimentación 150W 12V IP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Potencia: 150 W
- Protección IP: IP67
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 40x70x240 mm
- Entrada: 170-265V AC

Ref. 2127



Fuente de Alimentación 300W 12V IP67

Accesorios Piscinas y Jardines

- Potencia: 300 W
- Protección IP: IP67
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 55x120x235 mm
- Entrada: 220-240V AC

Ref. 2128



Transformador 12VAC/150W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Potencia: 150 W
- Protección IP: IP68
- Dimensiones: 129x79x83.5 mm
- Intensidad de Corriente: 12.5 A
- Entrada: 220/240V AC

Ref. 2129



Transformador 12VAC/360W IP68

Accesorios Piscinas y Jardines

- Potencia: 360 W
- Protección IP: IP68
- Dimensiones: 165x110x153 mm
- Intensidad de Corriente: 30 A
- Entrada: 220/240V AC

Ref. 2130



Nicho Empotable para Piscinas de Poliéster

Blanco

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones de corte: Ø277x177 mm
- Protección IP: IP68
- Dimensiones: Ø293 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: ABS

Ref. 4097

Mando RF para Focos de Piscina RGB Pilas

Accesorios Piscinas y Jardines

- Dimensiones: 138x53x15 mm
- Garantía: 2 Años
- Batería: 23A
- No incluye: Pilas
- Alto: 138 mm

Ref. 64107

Catalogo

Iluminacion led



Adaptador Para Instalar en Nicho Foco LED Sumergible

Exclusive

- Garantía: 2 Años

Ref. 64356



Accesorios Piscinas y Jardines

Iluminación LED Solar



Aplique LED Solar Tucson con Detector de Movimiento Radar IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
14466
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
14467
Blanco Frio 5700K - 6200K - 14468

- Luminosidad: 310 lm
- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 255x80 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - ABS - PC

Ref. 6269

Iluminación LED Solar



Foco LED Solar con Pincho IP65

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
14505
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
14506
Blanco Frio 5700K - 6200K - 14507

- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 410x270x90 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio - ABS - PC

Ref. 6279

Iluminación LED Solar



Bombilla LED E27 Portátil con Cargador Solar 7W

Blanco Frío 5000K - 5500K

- Potencia: 7 W
- Luminosidad: 420 lm
- Ángulo de Apertura: 360°
- Protección IP: IP44
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 37852

Iluminación LED Solar



Kit 2 Focos LED con Pincho y Cargador Solar IP65 2W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 2 W
- Luminosidad: 200 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 75

Ref. 37861

Iluminación LED Solar



Pack 4 Focos LED con Pincho y Cargador Solar IP65 4W

Blanco Cálido 2000K - 2500K

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Índice Rep. Cromática (CRI): 75

Ref. 37879

Iluminación LED Solar

Luminaria LED Solar con Sensor de Movimiento y Crepuscular 4W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 140x70°
- Protección IP: IP65
- Dimensiones: 225x137x42 mm

Ref. 63067

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación LED Solar

Bombillas Vapor Sodio



Bombilla Sodio Regulable PHILIPS E27
SON-T 70W

Blanco Cálido 2000K

- Potencia: 70 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 6600 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Índice Rep. Cromática (CRI): 25

Ref. 4880



Bombilla Sodio Regulable PHILIPS E40
SON-T 100W

Blanco Cálido 2000K

- Potencia: 100 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 10700 lm
- Garantía: PHILIPS
- Vida Útil: 30.000 Horas

Ref. 4881



Bombilla Sodio Regulable PHILIPS E40
SON-T 150W

Blanco Cálido 2000K

- Potencia: 150 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 17700 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Garantía: PHILIPS

Ref. 4882



Bombilla Sodio Regulable PHILIPS E27
SON 70W

Blanco Cálido 2000K

- Potencia: 70 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 5600 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Intensidad de Corriente: 0.98 A

Ref. 4884



Bombilla Sodio Regulable PHILIPS E40
SON 100W

Blanco Cálido 2000K

- Potencia: 100 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 9700 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Intensidad de Corriente: 1.2 A

Ref. 4885



Bombilla Sodio Regulable PHILIPS E40
SON 150W

Blanco Cálido 2000K

- Potencia: 150 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 16100 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Intensidad de Corriente: 1.8 A

Ref. 4886



Bombilla Sodio Regulable PHILIPS E40
SON 250W

Blanco Cálido 2000K

- Potencia: 250 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 30900 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Intensidad de Corriente: 2.85 A

Ref. 4887

Catalogo

Iluminacion led



Bombillas Vapor Sodio

Bombillas Fluorescentes



Bombilla Fluorescente Regulable
PHILIPS G24d3 26W

Blanco Neutro 4000K - 11249
Blanco Frio 6500K - 11250

- Potencia: 26 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Índice Rep. Cromática (CRI): 82

Ref. 4874



Bombilla Fluorescente Regulable
PHILIPS G24q3 26W

Blanco Neutro 4000K

- Potencia: 26 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Índice Rep. Cromática (CRI): 82

Ref. 4876

Bombillas Fluorescentes

Bombillas Halogenuro Metálico



Bombilla Halogenuro PHILIPS E40 CDM-
E 230W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 230 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 21140 lm
- Garantía: PHILIPS
- Vida Útil: 30.000 Horas

Ref. 4875

Bombillas Halogenuro Metálico



Bombilla Halogenuro PHILIPS E40 CDM-
T 230W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 230 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 21900 lm
- Índice Rep. Cromática (CRI): 88
- Garantía: PHILIPS

Ref. 4877

Bombillas Halogenuro Metálico



Bombilla Halogenuro PHILIPS E40 CDM-
E 360W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 360 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 34100 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Índice Rep. Cromática (CRI): 88

Ref. 4878

Bombillas Halogenuro Metálico



Bombilla Halogenuro PHILIPS E40 CDM-
T 360W

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 360 W
- Regulable: No
- Luminosidad: 35270 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Garantía: PHILIPS

Ref. 4879

Bombillas Halogenuro Metálico

Catalogo

Iluminacion led



Tubos Convencionales



Pack Tubo Fluorescente Regulable
PHILIPS T5 HO 1450mm Conexión dos
Laterales 49W (25 un)

Blanco Neutro 4000K - 11435
Blanco Frio 6500K - 11436

- Potencia: 49 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 4375 lm
- Ángulo de Apertura: 360º
- Índice Rep. Cromática (CRI): 85

Ref. 5030

Tubos Convencionales

Alumbrado de Emergencia



Kit Cartel de Emergencia LED

Flecha Derecha - 3133 , Flecha Izquierda - 3134 , Flecha Arriba - 3135 , WC - 3136 , Ausgang - 3137 , Uscita - 3138 , Sortie - 3139 , Saída - 3140 , Salida - 3141 , Exit - 3250

- Potencia: 2 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x210x40 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1925

Alumbrado de Emergencia



Luz de Emergencia LED TwinSpot Circular 3W

Alumbrado de Emergencia

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 405 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 1942

Luz de Emergencia LED Estanca Circular 2W IP65

Alumbrado de Emergencia

- Potencia: 2 W
- Dimensiones de corte: Ø145x48 mm
- Luminosidad: 175 lm
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 1948



Luz de Emergencia LED 3W IP65

PC

Alumbrado de Emergencia

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 34143



Kit Cartel de Emergencia LED

Luminaria + Cartel

Alumbrado de Emergencia

- Potencia: 2 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x210x40 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 34161

Catalogo

Iluminacion led



Luz de Emergencia LED 3W + Kit Techo
Luz, Permanente / No Permanente

PC

- Potencia: 3 W
- Dimensiones de corte: 246x84x40 mm
- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 34170

Alumbrado de Emergencia



Luz de Emergencia LED 3W IP65 con
Autotest

PC

- Potencia: 3 W
- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 65439

Alumbrado de Emergencia



Luz de Emergencia LED 3W + Kit Techo
Luz, Permanente / No Permanente con
Autotest

PC

- Potencia: 3 W
- Dimensiones de corte: 246x84x40 mm
- Luminosidad: 200 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 65443

Alumbrado de Emergencia



Kit Cartel de Emergencia LED con
Botón de Autotest

Luminaria + Cartel

- Potencia: 2 W
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 350x210x40 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 65528

Alumbrado de Emergencia

Iluminación LED Grow para Cultivo Interior



Campana Lineal LED CREE Grow PRO
160W

- Potencia: 160 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 265 µmol/s
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP65

Ref. 1891

Iluminación LED Grow para Cultivo Interior



Campana LED UFO Grow IP 65 240W
MEAN WELL

RGB

- Potencia: 240 W
- Luminosidad: 14400 lm
- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 10483

Iluminación LED Grow para Cultivo Interior



Barra Lineal LED LIFUD Grow 65 W

RGB

- Potencia: 65 W ±0.5 W
- Luminosidad: 3900 lm
- Ángulo de Apertura: 60º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 10501

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación LED Grow para Cultivo Interior

Gadgets LED



Mini Linterna LED SacredFire CREE
NF-011 Negro

- Luminosidad: 120 lm
- Tensión: 3 x Pila AAA
- Material: Aluminio
- Número de LEDs: 1
- Marca: CREE

Ref. 259



Arnés Perro LED

- Dimensiones: 40-48cm
- Material: Nylon

Ref. 280

Gadgets LED



Pizarra LED RGB Eco

- Potencia: 8 W
- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 700x500x12 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 872

Gadgets LED



Tripode Para Pizarras

- Dimensiones: 1540x800x800mm / 520x360x360mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 914

Gadgets LED



Marcador LED Deportivo

Gadgets LED

- Luminosidad: 7500 cd/m²
- Ángulo de Apertura: 110° / 60°
- Protección IP: IP65
- Tensión: 110-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 3143

TUYA

Bombilla LED Smart WiFi E27 A60
Regulable RGBW 10W

RGBW

- Potencia: 10 W
- Regulable: APP TUYA
- Luminosidad: 806 lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 48714

TUYA

Catalogo

Iluminacion led



Bombilla LED GU10 Smart WiFi
Regulable RGBW 4W

RGBW

- Potencia: 4 W
- Regulable: APP TUYA
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 48723



Pack 10 Bombillas LED Smart WiFi
GU10 Regulable RGBW 4W

RGBW

- Potencia: 4 W
- Regulable: APP TUYA
- Luminosidad: 300 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 55393



Pack 5 Bombillas LED Smart WiFi E27
A60 Regulable RGBW 10W

RGBW

- Potencia: 10 W
- Regulable: APP TUYA
- Luminosidad: 806 lm
- Ángulo de Apertura: 200º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 55415



Pack 10 Bombillas LED Smart WiFi E27
A60 Regulable RGBW 10W

RGBW

- Potencia: 10 W
- Regulable: APP TUYA
- Luminosidad: 806 lm
- Ángulo de Apertura: 200º
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 55470



Kit Tira LED 12V 72LED/m 5m Smart
Wifi RGBWW IP65

RGBWW

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 200 lm/m
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 55798



TUYA

SONOFF



Interruptor WiFi Simple Remoto
Medidor de Energía SONOFF Pow R2 16A

Blanco

- Tensión Nominal: 90-250V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 114x51x32 mm
- Intensidad de Corriente: 16 A

Ref. 7103

Control Bluetooth

Catalogo

Iluminacion led

 Control Bluetooth 	Altavoz LED Bluetooth Acuático RGBW IP67 5W RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 5 W• Protección IP: IP67• Dimensiones: 155x55 mm• Intensidad de Corriente: 15-20mA• Garantía: 2 Años	Ref. 6487
 Control Bluetooth 	Baliza LED Smart Bluetooth con Pincho y Altavoz RGBW 5W RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 5 W• Protección IP: IP44• Dimensiones: 155x235 mm• Intensidad de Corriente: 15-20mA• Garantía: 2 Años	Ref. 6488
 Control Bluetooth 	Bombilla LED Smart Bluetooth E27 Regulable RGBW 9W RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 9 W• Luminosidad: 610 lm• Tensión Nominal: 100-240V AC• Tensión: 220-240V AC• Frecuencia: 50-60 Hz	Ref. 6489
 Control Bluetooth 	Bombilla LED Smart Bluetooth E27 CCT Seleccionable 10W Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío)	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 10 W• Regulable: Sí• Luminosidad: 805 lm• Tensión Nominal: 100-240V AC• Tensión: 220-240V AC	Ref. 6490
 Control Bluetooth 	Kit Tira LED 12V 30LED/m 2m Smart Bluetooth RGBW IP20 con Fuente de Alimentación RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 8 W• Regulable: Sí• Luminosidad: 60 lm• Protección IP: IP20• Tensión Nominal: 100-240V AC	Ref. 6491

Philips Hue

 Philips Hue	Bombilla LED E27 Regulable PHILIPS Hue White Ambiance 9.5W Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío)	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 8.5 W• Regulable: Sí• Luminosidad: 806 lm• Tensión: 220-240V AC• Frecuencia: 50-60 Hz	Ref. 4315
 Philips Hue	Kit de Inicio LED GU10 RGBW PHILIPS Hue White Color 18W RGB	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 3x6 W• Regulable: Sí• Tensión: 220-240V AC• Frecuencia: 50-60 Hz• Dimensiones: Ø50x58 mm	Ref. 67539
	Aplique LED CCT PHILIPS Hue White Ambiente Burato 10W Aluminio - 135915 Blanco - 136830	<ul style="list-style-type: none">• Potencia: 2x5W• Luminosidad: 700lm• Protección IP: IP20	Ref. 67563

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara Portátil LED RGBW PHILIPS
Hue White Color Go 6W

RGBW

Ref. 67637

Philips Hue

- Potencia: 6W
- Luminosidad: 300 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 24V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara de Mesa LED RGBW PHILIPS
Hue White Color Flourish 9,5W

Blanco

Ref. 67667

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 800 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS



Plafón LED RBGW PHILIPS Hue White
Color Flourish 32W

Blanco

Ref. 67669

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3000 lm
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS
- Peso: 4018 g



Lámpara Colgante LED RGBW PHILIPS
Hue White Color Flourish 31W

Blanco

Ref. 67677

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3000 lm
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Peso: 5114 g



Plafón Cuadrado LED CCT PHILIPS Hue
White Ambiance Aurelle 28W

Blanco

Ref. 67681

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2200 lm
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS
- Peso: 1933 g



Plafón Circular LED CCT PHILIPS Hue
White Ambiance Aurelle 28W

Blanco

Ref. 67683

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2200 lm
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS
- Peso: 2634 g



Panel Rectangular LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Aurelle 55W

Blanco

Ref. 67691

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 4200 lm
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Extensión Aplique LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Buratto 5W

Aluminio - 136083
Blanco - 136087

Ref. 67695

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS
- Vida Útil: 25.000 Horas



Plafón Cuadrado LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Aurelle SQ 55W Blanco

Ref. 67701

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 4200 lm
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Philips Hue



Aplique LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 20W Blanco

Ref. 67705

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1750 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Philips Hue



Aplique LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 13W Blanco

Ref. 67709

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1050 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Philips Hue



Downlight LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 5W Cromado

Ref. 67715

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Philips Hue



Pack 3 Downlight LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 15W Cromado

Ref. 67719

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Philips Hue



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Fugato 6W Blanco - 136121 Negro - 136125

Ref. 67723

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Philips Hue




Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Fugato 12W Blanco - 136135 Negro - 136139

Ref. 67733

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Philips Hue



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Fugato 18W Blanco - 136143 Negro - 136145

Ref. 67735

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Ref. 67763



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White
Color Fugato 24W

Blanco - 136189
Negro - 136191

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Philips Hue

Ref. 67763



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White
Color Argenta 6W

Blanco - 136195
Aluminio - 136199

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Ref. 67767

Philips Hue



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White
Color Argenta 12W

Blanco - 136201
Aluminio - 136205

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS

Ref. 67769

Philips Hue



Aplique LED CCT PHILIPS Hue White
Ambiance Buckram 5W

Blanco - 136209
Negro - 136211

- Potencia: 5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC

Ref. 67773

Philips Hue



Aplique de Techo LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Pillar 5W

Blanco - 136213
Negro - 136217

- Potencia: 5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC

Ref. 67777

Philips Hue



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White
Color Argenta 18W

Blanco - 136219
Aluminio - 136221

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 240 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67779

Philips Hue



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White
Color Argenta 24W

Blanco - 136223
Aluminio - 136227

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Tensión: 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67781

Philips Hue



Downlight Circular LED RGBW PHILIPS
Hue White Color Centura 6W

Blanco - 136231
Aluminio - 136235

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20

Ref. 67783

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 90x90x100 mm



Aplique LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Buckram 10W

Blanco - 136237
Negro - 136241

Ref. 67785

- Potencia: 10W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 700lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC

Philips Hue



Aplique de Techo LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Pillar Simple 5W

Blanco - 136249
Negro - 136251

Ref. 67789

- Potencia: 5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC

Philips Hue



Downlight Cuadrado LED RGBW PHILIPS Hue White Color Centura 6W

Aluminio - 136271
Blanco - 136273

Ref. 67803

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 90x90x100 mm

Philips Hue



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Impress 16W Small

RGBW

Ref. 67807

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Philips Hue



Aplique LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Buckram 15W

Blanco - 136285
Negro - 136289

Ref. 67809

- Potencia: 15W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1050lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC

Philips Hue



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Impress 16W Big

RGBW

Ref. 67813

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Philips Hue



Baliza LED RGBW PHILIPS Hue White Color Pedestal Impress 16W

RGBW

Ref. 67819

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 400x100x100 mm

Philips Hue

Baliza LED RGBW PHILIPS Hue White Color Poste Impress 16W

RGBW

Ref. 67821

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200 lm

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Baliza LED RGBW PHILIPS Hue White Color Pedestal Impress 24V 16W

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1200 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión: 24V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67823



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Discover 30W

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2300 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67827



Aplique LED PHILIPS Hue White Welcome 30W

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2300 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67831



Extensión Baliza LED RGBW PHILIPS Hue White Color Pedestal Calla 24V 8W

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 600 lm
- Protección IP: IP65
- Tensión: 24V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67833



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Econic 15W

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67841



Aplique LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Buckram 20W

Philips Hue

- Potencia: 20W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1400lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220-240V AC

Ref. 67847



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Mural Econic 15W

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67849



Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Mural Econic Down 15W

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm

Ref. 67853

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67857

Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Pedestal Econic 15W

RGBW



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP43
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67863

Aplique LED RGBW PHILIPS Hue White Color Poste Econic 15W

RGBW



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67867

Aplique LED PHILIPS Hue White Fuzo 15W

Blanco Cálido 2700K



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67871

Aplique Cuadrado LED PHILIPS Hue White Fuzo 15W

Blanco Cálido 2700K



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67879

Aplique Rectángulo LED PHILIPS Hue White Fuzo 15W

Blanco Cálido 2700K



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67881

Baliza LED PHILIPS Hue White Ambiance Pedestal Fuzo 15W

Blanco Cálido 2700K



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67887

Baliza LED PHILIPS Hue White Ambiance Poste Fuzo 15W

Blanco Cálido 2700K



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1150 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67889

Baliza LED RGBW PHILIPS Hue White Color Pedestal Calla 8W

RGBW

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65

Ref. 67889

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 400x104x104 mm



Lámpara de Mesa LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Wellness 9,5W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 67967

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Pack 2 Bombillas GU10 LED PHILIPS Hue White 5,2W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 67970

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 400 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla GU10 PHILIPS Hue White 5,2W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 67974

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 400 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Enchufe Inteligente PHILIPS Hue

Blanco

Ref. 67975

Philips Hue

- Protección IP: IP20
- Dimensiones: 84x51x51 mm
- Garantía: PHILIPS
- Uso: Interior
- Alto: 84 mm



Pack 2 Bombillas E14 PHILIPS Hue White B39 5,5W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 67978

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 470 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Dimensiones: 106 mm



Bombilla E14 PHILIPS Hue White B39 5,5W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 67979

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 470 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz




Bombilla E27 Filamento PHILIPS Hue White G93 7W

Blanco Cálido 2100K

Ref. 67982

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 550 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 150x95 mm



Bombilla E27 Filamento PHILIPS Hue White ST64 Edison 7W

Blanco Cálido 2100K

Ref. 67986

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 550 lm

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67990

Bombilla E27 Filamento PHILIPS Hue White A60 7W

Blanco Cálido 2100K



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 550 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67990

Pack 2 Bombillas GU10 RGBW PHILIPS Hue White Color 5,7W

RGBW

Ref. 67995



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 58x50 mm
- Garantía: PHILIPS

Ref. 67995

Extensión Lámpara de Mesa RGBW PHILIPS Hue White Color Play 24V 6,6W

Blanco - 136555
Negro - 136590

Ref. 67999



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 530 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión: 24V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 67999

Pack 2 Lámparas de Mesa RGBW PHILIPS Hue White Color Play 6,6W

Blanco - 136559
Negro - 136591

Ref. 68002



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 530 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68002

Lámpara de Mesa RGBW PHILIPS Hue White Color Play 6,6W

Blanco - 136563
Negro - 136595

Ref. 68003



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 530 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68003

Tira LED RGBW PHILIPS Hue 19W IP67 2m

RGBW

Ref. 68014



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 900 lm
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68014

Tira LED RGBW PHILIPS Hue 37,5W 5m

RGBW

Ref. 68015



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1810 lm
- Protección IP: IP67
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68015

Sensor de Movimiento de Exterior PHILIPS Hue

Negro

Ref. 68019

- Protección IP: IP54
- Dimensiones: 56x76x76 mm

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Garantía: PHILIPS
- Uso: Interior-Exterior
- Alto: 76 mm



Detector de Movimiento PHILIPS Hue

Blanco

Ref. 68022

Philips Hue

- Protección IP: IP42
- Dimensiones: 20x55x55 mm
- Garantía: PHILIPS
- Alto: 55 mm
- Ancho: 55 mm



Interruptor Regulador Comutado
PHILIPS Hue

Blanco

Ref. 68023

Philips Hue

- Dimensiones: 92x35x14 mm
- Garantía: PHILIPS
- Peso: 67 g
- Tº Ambiente Trabajo: -10°C ~ +40°C
- Alto: 92 mm



Puente PHILIPS Hue Bridge

Blanco

Ref. 68030

Philips Hue

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 26x909x906 mm
- Garantía: PHILIPS
- Uso: Interior



Interruptor PHILIPS Hue Tap

Blanco

Ref. 68031

Philips Hue

- Dimensiones: 75x25 mm
- Garantía: PHILIPS
- Peso: 90 g
- Uso: Interior
- Distancia de Detección: 15-30 m



Kit de Regulación inalámbrica con 1
Bombilla LED E27 PHILIPS Hue White 9W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 68035

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Pack 2 Bombillas LED E27 PHILIPS Hue
White 9W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 68038

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E27 PHILIPS Hue White
9W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 68039

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Extensión Downlight LED CCT PHILIPS
Hue White Ambiance Milliskin 5,5W

Blanco - 136642
Aluminio - 136646

Ref. 68042

- Potencia: 5,5 W
- Regulable: Sí

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Luminosidad: 350 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC



Kit de Inicio LED 3xE27 PHILIPS Hue White 27W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 68047

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: PHILIPS



Kit de Inicio LED 2xE27 PHILIPS Hue White 18W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68050

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Kit Interruptor + Bombilla LED E27 CCT PHILIPS Hue White Ambiance 8,5W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68055

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Pack 2 Bombillas LED GU10 CCT PHILIPS Hue White Ambiance 10W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68058

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED GU10 CCT PHILIPS Hue White Ambiance 5W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68059

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Pack 2 Bombillas LED E14 CCT PHILIPS Hue White Ambiance 12W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68062

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 470 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Bombilla LED E14 CCT PHILIPS Hue White Ambiance 6W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68066

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 470 lm
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz



Pack 2 Bombillas LED E27 CCT PHILIPS Hue White Ambiance 19W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68071

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68087



Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1500 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68090

Lámpara de Pie LED RGBW PHILIPS Hue White Color Signe 32W

RGBW

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2500 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68095

Lámpara de Mesa LED RGBW PHILIPS Hue White Color Signe 14W

RGBW

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1050 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68098

Lámpara Colgante LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Being 39W

Blanco - 136706
Negro - 136707
Gris - 136711

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3000 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68110

Aplique LED 3xGU10 CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 15W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1050 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68115

Aplique de Pared LED 2xGU10 CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 10W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 700 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68122

Aplique de Pared LED 3xGU10 CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 15W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Philips Hue

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 1050 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 68126

Aplique de Pared LED GU10 CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 5W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 350 lm

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Espejo Decorativo LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 40W

Selezionable (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68127

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2400 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Kit de Inicio LED PHILIPS Hue White Color Ambiance 27W

Blanco Cálido 2700K

Ref. 68135

- Potencia: 3x8.5 W
- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3x806 lm
- Ángulo de Apertura: 150°
- Tensión: 220-240V AC



Aplique de Pared LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 40W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68139

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 3000 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz




Plafón LED CCT PHILIPS Hue White Ambiance Adore 40W

Selezionabile (Cálido-Neutro-Frío)

Ref. 68143

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 2400 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Extensión Cable para Exteriores RGBW PHILIPS Hue White Color 5 Metros

5m

Ref. 68150

- Protección IP: IP67
- Dimensiones: 13x5000x13 mm
- Garantía: PHILIPS
- Peso: 380 g
- Clase Aislamiento Eléctrico: III



Extensión Lámpara Colgante CCT PHILIPS Hue White Ambiance Devote

Blanco

Ref. 68155

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara de Pie CCT PHILIPS Hue White Ambiance Explore

Blanco

Ref. 68166

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara Colgante CCT PHILIPS Hue White Ambiance Devote

Blanco

Ref. 68167

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm

Catalogo

Iluminacion led



Philips Hue

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara de Mesa CCT PHILIPS Hue White Ambiance Explore

Blanco

Ref. 68175

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 470 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Aplique CCT PHILIPS Hue White Ambiance Explore

Blanco

Ref. 68178

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 470 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Lámpara Colgante CCT PHILIPS Hue White Ambiance Explore

Blanco

Ref. 68182

- Regulable: Sí
- Luminosidad: 806 lm
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz



Extensión Baliza LED RGBW PHILIPS Hue White Color Pedestal Calla 24V 8W Small

RGBW

Ref. 68191

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 24V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 252x104x104 mm



Baliza LED RGBW PHILIPS Hue White Color Pedestal Calla 24VDC 8W Small

RGBW

Ref. 68201

- Regulable: Sí
- Protección IP: IP65
- Tensión: 24V DC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 252x104x104 mm

Medidores de Energía



Kit Medidor controlador de consumo eléctrico

- Tensión: 230 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 1772

Medidores de Energía

Medidor controlador de consumo eléctrico

- Potencia: 3680 W
- Tensión: 200-250 V
- Dimensiones: 125x60x30 mm
- Intensidad de Corriente: 16 A
- Garantía: 2 Años

Ref. 1777

Catalogo

Iluminacion led



Medidores de Energía



Analizador-Contador Bidireccional
Monofásico Directo 100A

Exclusive

- Tensión: 230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior

Ref. 43747

Medidores de Energía

Programadores y Temporizadores

Interruptor Digital-Semanal Modular



Programadores y Temporizadores

- Potencia: 2000 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 36 mm

Ref. 735

Temporizador Analógico 24 Horas



Programadores y Temporizadores

- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 90x53.5x65.5 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1595

Reloj de Escala 30 segundos-20 minutos, Man/Aut



Programadores y Temporizadores

- Potencia: 2300 W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 230V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 18 mm

Ref. 3329

Cargadores Inalámbricos

Cargador Inalámbrico con Altavoz Bluetooth y Lámpara LED 4W



Cargadores Inalámbricos

Blanco

- Potencia: 4 W
- Luminosidad: 150 lm
- Tensión: 220-240V AC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 9187

Cargador Inalámbrico para 2 dispositivos con Lámpara LED

Blanco

- Potencia: 5W
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 240x125x14mm / Ø90x130mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 9745

Cargadores Inalámbricos

Catalogo

Iluminacion led



Cámaras de Seguridad

Grabador DVR AHD

- Garantía: 2 Años

Ref. 1788



Cámaras de Seguridad

Cámara CCTV 1080p PTZ AHD IP66
IR150m

- Protección IP: IP66
- Dimensiones: 370x215 mm
- Garantía: 2 Años
- Vida Útil: 30.000 Horas
- Uso: Exterior

Ref. 1789



Cámaras de Seguridad

Alarms

Detector Magnético Cuadrado con
Alarma Especial Puertas y Ventanas

- Dimensiones: 60x18x30 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 1892



Alarms

Sensor de Parking Triangular con
Indicador Lumínico

- Tensión: 6V (AA 1.5V*4)
- Dimensiones: 120x130x35 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 1895



Alarms

Alarma con Sensor Infrarrojo y 2
Controles Remotos

- Ángulo de Apertura: 120°
- Tensión: 4.5V DC (AA1.5V*3)
- Dimensiones: 130x35x55 mm
- Intensidad de Corriente: 100mA
- Garantía: 2 Años

Ref. 1896



Alarms

Alarma Cuadrada con Detector de
Movimiento

- Tensión: 4.5V DC (AA*3)
- Dimensiones: 85x85x25mm
- Intensidad de Corriente: 180mA
- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 1897

Alarms

Catalogo

Iluminacion led



Cabinets



Cabinet 50x50cm de Pantalla LED
Gigante para Exterior IP65 Pitch P5

Negro

- Potencia: 800 W/m²
- Luminosidad: 18000-20000 nits/m²
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 6595



Cabinet 50x50cm de Pantalla LED
Gigante para Interior Pitch P4

Negro

- Potencia: 800 W/m²
- Luminosidad: 4000-6000 nits/m²
- Protección IP: IP43
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 6596



Cable de Señal RJ45 Cabinet-Cabinet

Negro

- Garantía: 2 Años
- Longitud: 70 cm

Ref. 7457



Cable de Señal RJ45 PC-Cabinet

Negro

- Garantía: 2 Años
- Longitud: 15 m

Ref. 7458



Cable Alimentación para Conexión a
Red de Cabinets de Exterior

Amarillo

- Garantía: 2 Años
- Longitud: 15 m

Ref. 7459




Cable de Alimentación Cabinet-Cabinet
de Exterior

Amarillo

- Garantía: 2 Años
- Longitud: 75 cm

Ref. 7460



Cable de Alimentación Cabinet-Cabinet
de Interior

Azul

- Garantía: 2 Años
- Longitud: 75 cm

Ref. 7462

Catalogo

Iluminacion led

Cabinets



Soportes

Barra Colgante para Cabinets 50x50cm de Pantalla LED Gigante Negro

- Dimensiones: 100x6,5x8,3cm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 6,2 kg
- Material: Aluminio

Ref. 6599



Soportes

Soporte para la fijación de 4 Cabinets Negro

- Dimensiones: 90x110x10 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 7463



Soportes

Soporte de fijación para colgar Barras Colgantes para Cabinets Plata

Ref. 7465



Soportes

Material Reparación

Tarjeta HUB para Cabinet 50x50cm de Pantalla LED Gigante Negro

Ref. 6601



Material Reparación

Modulo LED Cabinet 50x50cm de Pantalla LED Gigante Interior Pitch P4 Negro

Ref. 6603



Material Reparación

Modulo LED Cabinet 50x50cm de Pantalla LED Gigante Exterior Pitch P5 Negro

Ref. 6604

Material Reparación

Catalogo


Iluminacion led




Mascara Cabinet 50x50cm de Pantalla
LED Gigante Interior Pitch P4

Negro

Ref. 6605



Material Reparación



Mascara Cabinet 50x50cm de Pantalla
LED Gigante Exterior Pitch P5

Negro

Ref. 6606

Material Reparación



Conecotor Signalcon para Cabinet
50x50cm de Pantalla LED Gigante

Negro

Ref. 6610

Material Reparación



Conecotor Powercon para Cabinet
50x50cm de Pantalla LED Gigante

Negro

Ref. 6611

Material Reparación



Diodo LED Cabinet 50x50cm de Pantalla
LED Gigante Interior Pitch P4

Negro

Ref. 6613

Material Reparación



Diodo LED Cabinet 50x50cm de Pantalla
LED Gigante Exterior Pitch P5

Negro

Ref. 6614

Material Reparación



Chip LED Cabinet 50x50cm de Pantalla
LED Gigante Interior Pitch P4

Negro

Ref. 6615

Material Reparación



Chip LED Cabinet 50x50cm de Pantalla
LED Gigante Exterior Pitch P5

Negro

Ref. 6616

Catalogo

Iluminacion led



Material Reparación

Maletas de Transporte



Maleta de Transporte para 8 Cabinets
50x50cm de Pantalla LED Gigante

Negro

- Garantía: 2 Años

Ref. 6600

Maletas de Transporte

Kits Pantalla LED Gigante Exterior

Kit Pantalla LED Gigante Exterior Pitch
P5 1x1m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1x1m

Ref. 12265

Kits Pantalla LED Gigante Exterior

Kit Pantalla LED Gigante Exterior Pitch
P5 1x1.5m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1x1.5 m

Ref. 12292

Kits Pantalla LED Gigante Exterior

Kit Pantalla LED Gigante Exterior Pitch
P5 1x2m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1x2 m

Ref. 12310

Kits Pantalla LED Gigante Exterior

Kit Pantalla LED Gigante Exterior Pitch
P5 2x1.5m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 2x1.5 m

Ref. 12328

Kits Pantalla LED Gigante Exterior

Kit Pantalla LED Gigante Exterior Pitch
P5 2x2m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 2x2 m

Ref. 12337

Kits Pantalla LED Gigante Exterior

Catalogo

Iluminacion led



Kit Pantalla LED Gigante Exterior Pitch
P5 4x2m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP65
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 2x2 m

Ref. 13552



Kits Pantalla LED Gigante Exterior

Kits Pantalla LED Gigante Interior



Kit Pantalla LED Gigante Interior Pitch
P4 1x1m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP43
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1x1m

Ref. 12346




Kit Pantalla LED Gigante Interior Pitch
P4 1x1.5m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP43
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1x1.5 m

Ref. 12355




Kit Pantalla LED Gigante Interior Pitch
P4 2x1m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP43
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 1x2 m

Ref. 12364




Kit Pantalla LED Gigante Interior Pitch
P4 2x1.5m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP43
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 2x1.5 m

Ref. 12373




Kit Pantalla LED Gigante Interior Pitch
P4 2x2m

Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP43
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 2x2 m

Ref. 12382



Kit Pantalla LED Gigante Interior Pitch
P4 4x2m


Exclusive

- Potencia: 800 W/m²
- Protección IP: IP43
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 2x2 m

Ref. 13543

Catalogo

Iluminacion led



Kits Pantalla LED Gigante Interior

Kits Solar Conexión a Red



Kit Autoconsumo Trifásico Para Empresa Pequeña Conexión a Red 10KW

Exclusive

Ref. 7665

Kits Solar Conexión a Red



Kit Autoconsumo Trifásico Para Empresa Grande Conexión a Red 15KW

Exclusive

Ref. 7666

Kits Solar Conexión a Red



Kit Autoconsumo HUAWEI Para Vivienda Pequeña Conexión a Red Híbrido 2KW

Exclusive

- Potencia: 2000W
- Garantía: 2 Años
- Potencia Pico: 3000W
- Sistema: Monofásico

Ref. 34476

Kits Solar Conexión a Red



Kit Autoconsumo HUAWEI Para Vivienda Mediana Conexión a Red Híbrido 3KW

Exclusive

- Potencia: 3000W
- Garantía: 2 Años
- Potencia Pico: 4500W
- Sistema: Monofásico

Ref. 34494

Kits Solar Conexión a Red



Kit Autoconsumo HUAWEI Para Vivienda Grande Conexión a Red Híbrido 5KW

Exclusive

- Potencia: 5000W
- Garantía: 2 Años
- Potencia Pico: 7500W
- Sistema: Monofásico

Ref. 34557

Kits Solar Conexión a Red

Inversores Híbridos

Inversor Híbrido Monofásico 3.6-5kW
MAXGE

3600 W - 135891
5000 W - 135895

- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 550x610x150mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 26Kg

Ref. 67547

Inversores Híbridos

Catalogo

Iluminacion led



Baterías

Batería Monoblock Ciclo Profundo Gel
12V



Baterías

- Tensión: 12V DC
- Dimensiones: 522x240x224 mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 64 kg
- Uso: Interior

Ref. 7332

Batería Monoblock Ciclo Profundo AGM
12V



Baterías

- Tensión: 12 V DC
- Dimensiones: 522x240x224 mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 59,10 kg
- Uso: Interior

Ref. 7333

Batería Estacionaria OPzV 2V

400 Ah C10 - 16930
800 Ah C10 - 16931



Baterías

- Tensión: 2V DC
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior
- Batería: OPzV

Ref. 7351

Conectores y Terminales

Terminal de Ojo para Cable

50mm - 12mm - 16570 , 50mm -
10mm - 33703 , 25mm - 10mm -
33748 , 16mm - 8mm - 33757 , 10mm -
8mm - 33766 , 6mm - 6mm - 33775

- Garantía: 2 Años

Ref. 7270



Conectores y Terminales

Conectores Multicontact MC4 1/1 para
Cable de 4-6mm²

Negro

- Protección IP: IP67
- Tensión: 1500 V
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 7292



Conectores y Terminales

Conectores Multicontact MC4 2/1 para
Cable de 4-6mm²

Negro

- Protección IP: IP67
- Tensión: 1500 V
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 7294

Conectores y Terminales

Catalogo

Iluminacion led



Conectores Multicontact MC4 3/1 para
Cable de 4-6mm²

Negro

- Protección IP: IP67
- Tensión: 1500 V
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 7295



Conectores y Terminales

Conectores Multicontact Flexibles MC4
2/1 para Cable de 4-6mm²

Negro

- Protección IP: IP67
- Tensión: 1500 V
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 7296



Conectores y Terminales

Conectores Multicontact Flexibles MC4
3/1 para Cable de 4-6mm²

Negro

- Protección IP: IP67
- Tensión: 1500 V
- Intensidad de Corriente: 32 A
- Garantía: 2 Años
- Material: PC

Ref. 7297



Conectores y Terminales

Protecciones DC



Fusible 1000V DC

10 A - 17109
16 A - 17110
20 A - 17111
25 A - 17112
32 A - 17113

- Tensión: 1000V DC
- Garantía: 2 Años
- Fusible: Si

Ref. 7273

Protecciones DC



Cuadro de Protección PV 500V DC IP65

1 / 1 - 88828
2 / 2 - 88846
4 / 2 - 88864

- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 230-630 V DC
- Intensidad de Corriente: 15 A x String
- Material: PVC
- Temp. de trabajo: -25°C / +55°C

Ref. 43918

Protecciones DC



Cuadro de Protección PV 1000V DC
IP65

1 / 1 - 88873
2 / 2 - 88882
4 / 2 - 88891

- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 230-1050 V DC
- Intensidad de Corriente: 15 A x String
- Material: PVC
- Temp. de trabajo: -25°C / +55°C

Ref. 43927

Protecciones DC

Contadores Bidireccionales

Catalogo

Iluminacion led



Analizador-Contador Bidireccional
Monofásico Directo 45A

Exclusive

- Protección IP: IP51
- Tensión Nominal: 176-276 V AC
- Tensión: 230 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 18x119x62 mm

Ref. 43729

Contadores Bidireccionales



Analizador-Contador Bidireccional
Monofásico-Trifásico Directo 100A

Exclusive

- Tensión Nominal: 230/400 V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Entrada: 100 A
- Garantía: 2 Años
- Uso: Interior

Ref. 43765

Contadores Bidireccionales

Pack Tubos LED T8



Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm
Conexión un Lateral 18W (25 un)

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2569
Blanco Neutro 3800K - 4200K - 2570
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2571

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP25
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1481

Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm
Conexión un Lateral 9W (25 un)

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2572 ,
Blanco Neutro 3800K - 4200K - 2573 ,
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2574 ,
Blanco Cálido con LED Starter -
126967 , Blanco Neutro con LED
Starter - 126971 , Blanco Frio con LED
Starter - 126975

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP25
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 1482

Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm
Conexión un Lateral 22W (25 un)

Blanco Frio 6000K - 6500K - 2575 ,
Blanco Cálido 2800K - 3200K - 2576 ,
Blanco Neutro 3800K - 4200K - 2577 ,
Blanco Cálido con LED Starter -
126947 , Blanco Neutro con LED
Starter - 126948 , Blanco Frio con LED
Starter - 126951

- Potencia: 22 W
- Luminosidad: 2200 lm
- Ángulo de Apertura: 300°
- Protección IP: IP25
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1483

Pack Tubos LED T8 600mm Conexión
un Lateral 9W (25 un)

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 2648
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2649
Blanco Frio 6000K - 6500K - 2650

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 1080 lm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1513

Pack Tubos LED T8 1200mm Conexión
un Lateral 18W (25 un)

Blanco Cálido 2700K - 3200K - 2642
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2643
Blanco Frio 6000K - 6500K - 2644

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 2160 lm
- Ángulo de Apertura: 180°
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC

Ref. 1514

Pack Tubos LED T8 1500mm Conexión
un Lateral 24W (25 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2645
Blanco Frio 6000K - 6500K - 2646
Blanco Cálido 2700K - 3200K - 2647

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 2880 lm
- Ángulo de Apertura: 180°

Ref. 1515

Catalogo

Iluminacion led



Pack Tubos LED T8

- Protección IP: IP44
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80



Pack Tubos LED T8 Cristal 600mm
Conexión Un Lateral 9W 160lm/W (30 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
74040 , Blanco Neutro 3800K - 4200K
- 74049 , Blanco Frio 6000K - 6500K -
74058 , Blanco Cálido con LED Starter
- 84779 , Blanco Neutro con LED
Starter - 84788 , Blanco Frio con LED
Starter - 84806

Ref. 34971

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 1440 lm
- Ángulo de Apertura: 330º
- Tensión Nominal: 185-265 V AC
- Tensión: 220-240V AC



Pack Tubos LED T8 Cristal 900mm
Conexión Un Lateral 14W 160lm/W (30 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
74076 , Blanco Neutro 3800K - 4200K
- 74085 , Blanco Frio 6000K - 6500K -
74094 , Blanco Cálido con LED Starter
- 84815 , Blanco Neutro con LED
Starter - 84824 , Blanco Frio con LED
Starter - 84833

Ref. 34980

- Potencia: 14 W
- Luminosidad: 2240 lm
- Ángulo de Apertura: 330º
- Tensión Nominal: 185-265 V AC
- Tensión: 220-240V AC



Pack Tubos LED T8 Cristal 1200mm
Conexión Un Lateral 18W 160lm/W (30 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
74112 , Blanco Neutro 3800K - 4200K
- 74130 , Blanco Frio 6000K - 6500K -
74139 , Blanco Cálido con LED Starter
- 84851 , Blanco Neutro con LED
Starter - 84860 , Blanco Frio con LED
Starter - 84878

Ref. 34998

- Potencia: 18 W
- Luminosidad: 2880 lm
- Ángulo de Apertura: 330º
- Tensión Nominal: 185-265 V AC
- Tensión: 220-240V AC



Pack Tubos LED T8 Cristal 1500mm
Conexión Un Lateral 24W 160lm/W (30 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
74157 , Blanco Neutro 3800K - 4200K
- 74166 , Blanco Frio 6000K - 6500K -
74175 , Blanco Cálido con LED Starter
- 84905 , Blanco Neutro con LED
Starter - 84914 , Blanco Frio con LED
Starter - 84923

Ref. 35016

- Potencia: 24 W
- Luminosidad: 3840 lm
- Ángulo de Apertura: 330º
- Tensión Nominal: 185-265 V AC
- Tensión: 220-240V AC



Caja de 25 Tubo LED T8 600mm
Conexión un Lateral 9W 120lm/W Blanco
Calido

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 1080 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 68549



Caja de 25 Tubo LED T8 600mm
Conexión un Lateral 9W 120lm/W Blanco
Neutro

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 1080 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 68578



Caja de 25 Tubo LED T8 600mm
Conexión un Lateral 9W 120lm/W Blanco
Frio

- Potencia: 9 W
- Luminosidad: 1080 lm
- Protección IP: IP44
- Tensión Nominal: 85-265V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 68589

Pack Placas LED SuperSlim

Catalogo

Iluminacion led



Pack Placa LED Circular SuperSlim 18W
(20 un)

Blanco Cálido 3000K - 2710
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2711
Blanco Frio 6000K - 2712

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Luminosidad: 1400 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 1571



Pack Placa LED Circular SuperSlim 18W
(40 un)

Blanco Cálido 3000K - 2719
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2720
Blanco Frio 6000K - 2721

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Luminosidad: 1400 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 1574



Pack Placa LED Cuadrada SuperSlim
18W (20 un)

Blanco Cálido 3000K - 2733
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2734
Blanco Frio 6000K - 2735

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: 205x205 mm
- Luminosidad: 1400 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 1596



Pack Placa LED Circular SuperSlim 18W
(100 un)

Blanco Cálido 3000K - 2824
Blanco Neutro 4000K - 4500K - 2825
Blanco Frio 6000K - 2826

- Potencia: 18 W
- Dimensiones de corte: Ø205 mm
- Luminosidad: 1400 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20

Ref. 1649



Pack Placa LED Circular 3W (50 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 3W
- Dimensiones de corte: Ø75 mm
- Luminosidad: 180 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 63603



Pack Placa LED Circular 6W (50 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 6W
- Dimensiones de corte: Ø105 mm
- Luminosidad: 360 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 63607



Pack Placa LED Circular 18W (20 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 18W
- Dimensiones de corte: 205 mm
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 63611



Pack Placa LED Circular 3W (100 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 3W
- Dimensiones de corte: Ø75 mm
- Luminosidad: 180 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 63615

Catalogo

Iluminacion led



Pack Placa LED Circular 6W (100 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 6W
- Dimensiones de corte: Ø105 mm
- Luminosidad: 360 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 63616



Pack Placas LED SuperSlim

Pack Placa LED Circular 18W (60 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 18W
- Dimensiones de corte: 205 mm
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 180º
- Protección IP: IP20

Ref. 63619



Pack Placas LED SuperSlim

Pack Paneles LED



Pack Paneles LED PHILIPS Ledinaire SmartBalance 60x60cm 38W 3200lm RC065B (4 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 38 W
- Luminosidad: 3200 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 5615

Pack Paneles LED



Pack Paneles LED PHILIPS Ledinaire SmartBalance 60x60cm 38W 3400lm RC065B (30 un)

Blanco Neutro 4000K - 4500K

- Potencia: 38 W
- Luminosidad: 3400 lm
- Ángulo de Apertura: 120º
- Protección IP: IP20
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 5991

Pack Paneles LED

Pack Focos LED Exterior



Pack Foco LED Slim Cristal 10W Blanco (25 un)

Blanco Cálido 3000K - 9931
Blanco Neutro 4500K - 9932
Blanco Frio 6000K - 9933

- Potencia: 10 W
- Regulable: Triac
- Luminosidad: 900 lm
- Ángulo de Apertura: 110º
- Protección IP: IP65

Ref. 4227

Pack Focos LED Exterior

Pack Foco LED Slim Cristal 20W Negro (25 un)

Blanco Cálido 3000K - 10175
Blanco Neutro 4500K - 10176
Blanco Frio 6000K - 10177

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 110º
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4358

Pack Focos LED Exterior

Catalogo

Iluminacion led



Pack Foco LED Slim Cristal 20W Blanco
(25 un)

Blanco Cálido 3000K - 10178
Blanco Neutro 4500K - 10179
Blanco Frio 6000K - 10180

- Potencia: 20 W
- Luminosidad: 1800 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4359



Pack Focos LED Exterior

Pack Foco LED Slim Cristal 30W Negro
(10 un)

Blanco Cálido 3000K - 10181
Blanco Neutro 4500K - 10182
Blanco Frio 6000K - 10183

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 2700 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4360



Pack Focos LED Exterior

Pack Foco LED Slim Cristal 30W Blanco
(10 un)

Blanco Cálido 3000K - 10184
Blanco Neutro 4500K - 10185
Blanco Frio 6000K - 10186

- Potencia: 30 W
- Luminosidad: 2700 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4361



Pack Focos LED Exterior

Pack Foco LED Slim Cristal 50W Negro
(10 un)

Blanco Cálido 3000K - 10187
Blanco Neutro 4500K - 10188
Blanco Frio 6000K - 10189

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 4500 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4362



Pack Focos LED Exterior

Pack Foco LED Slim Cristal 50W Blanco
(10 un)

Blanco Cálido 3000K - 10190
Blanco Neutro 4500K - 10191
Blanco Frio 6000K - 10192

- Potencia: 50 W
- Luminosidad: 4500 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4363



Pack Focos LED Exterior

Pack Foco LED Slim Cristal 100W
Blanco (4 un)

Blanco Cálido 3000K - 10215
Blanco Neutro 4000K - 10216
Blanco Frio 6000K - 10217

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 9000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4386



Pack Focos LED Exterior

Pack Foco LED Slim Cristal 100W Negro
(4 un)

Blanco Cálido 3000K - 10218
Blanco Neutro 4000K - 10219
Blanco Frio 6000K - 10220

- Potencia: 100 W
- Luminosidad: 9000 lm
- Ángulo de Apertura: 110°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 4387



Pack Focos LED Exterior

Pack Lámpara LED GU5.3 MR16

Catalogo

Iluminacion led



Pack Lámparas LED GU5.3 MR16 12V
SMD Cristal 38° 5W (20 un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
107058
Blanco Neutro 3800K - 4200K -
107069

- Potencia: 5 W
- Luminosidad: 380 lm
- Ángulo de Apertura: 38°
- Tensión: 12V DC
- Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Ref. 53961

Pack Lámpara LED GU5.3 MR16

Pack Bombillas LED E27



Pack Bombillas LED E27 G45 5W (100
un)

Blanco Cálido 2800K - 3200K -
124715
Blanco Neutro 4000K - 4500K -
124718

- Regulable: Ø45x84 mm
- Luminosidad: 400 lm
- Ángulo de Apertura: 200°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 110-260V AC

Ref. 63740

Pack Bombillas LED E27

Pack Tiras LED 220V-240V AC



Pack Bobina de Tira LED 220V AC
SMD5050 60 LED/m (2 un)

Blanco Cálido - 3615
Blanco Neutro - 3616
Blanco Frio - 3617

- Potencia: 10 W/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 14x7mm

Ref. 2121

Pack Tiras LED 220V-240V AC



Pack Bobina de Tira LED 220V AC
SMD5050 60 LED/m RGB (2 un)

RGB

- Potencia: 10 W/m
- Ángulo de Apertura: 120°
- Protección IP: IP65
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 14x7mm

Ref. 2122

Pack Tiras LED 220V-240V AC

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson COB
SPOT 50 5 RGBWA DMX 50W

RGBWA

- Potencia: 50 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66256

Iluminación Eventos

Foco Proyector LED Equipson COB
SPOT 60 RGB DMX 60W

RGB

- Potencia: 60 W
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 210x240x260 mm

Ref. 66268

Catalogo

Iluminacion led

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson COB
SPOT 80 RGBW DMX 100W

RGBW

- Potencia: 100 W
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 210x240x260 mm

Ref. 66272

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson COB
SPOT 200 LW DMX 200W

Blanco Cálido 2700K - 3200K

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 45°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66275

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson COB
SPOT 200 W6 DMX 200W

Blanco Frio 6000K

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 60°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66276

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
MINIPARLED 24 4 RGBW DMX 24W

RGBW

- Potencia: 24 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66279

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED ECO 18 RGB DMX 18W

RGB

- Potencia: 18 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66280

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED ECO 36 RGB DMX 36W

RGB

- Potencia: 36 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66283

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED ECO 45 RGBW DMX 28W

RGBW

- Potencia: 28 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66287

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED ECO 85 MKII RGB DMX

RGB

- Potencia: 90 W
- Regulable: DMX

Ref. 66288

Catalogo

Iluminacion led



90W

Iluminación Eventos

- Ángulo de Apertura: 25º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC

**Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED ECO 72 RGBW DMX 8W**

RGBW

Iluminación Eventos

- Potencia: 72 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66292

**Foco Proyector LED Equipson
MULTIPARLED 1W COLOR RGB DMX 24W**

RGB

Iluminación Eventos

- Potencia: 24 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 66296

**Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED 136 S RGB DMX 60W**

Blanco 6000K - 6500K

Iluminación Eventos

- Potencia: 24 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 66299

**Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED 136 S RGB DMX 60W**

RGB

Iluminación Eventos

- Potencia: 60 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66300

**Foco Proyector LED Equipson
SUPERPARLED 336/S RGB DMX 120W**

RGB

Iluminación Eventos

- Potencia: 120 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66304

**Foco Proyector LED Equipson
SUPERMULTIPARLED 162 W3 RGBW DMX 162W**

RGBW

Iluminación Eventos

- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz

Ref. 66312

**Foco Proyector LED Equipson
MULTIPAR 162/3 RGBW DMX 160W**

RGBW

Iluminación Eventos

- Potencia: 160 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 45º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66315

**Foco Proyector LED Equipson
SUPERMULTIPARLED 162/3 RGB DMX**

RGB

Iluminación Eventos

- Potencia: 160 W
- Regulable: DMX

Ref. 66319

Catalogo

Iluminacion led

160W



Iluminación Eventos

- Ángulo de Apertura: 45º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66343

Foco Proyector LED Equipson
SUPERMULTIPARLED 108/3 RGB DMX
120W

RGB



Iluminación Eventos

- Potencia: 120 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 45º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66344

Foco Proyector LED Equipson
SUPERMULTIPARLED 120/4 RGBW DMX
120W

RGBW



Iluminación Eventos

- Potencia: 120 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 45º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66360

Foco Proyector LED Equipson PARLED
PRO 64 RGB DMX 54W

RGB



Iluminación Eventos

- Potencia: 54 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 45º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66363

Foco Proyector LED Equipson PARLED
PRO 64 IP65 RGB DMX 60W

RGB



Iluminación Eventos

- Potencia: 54 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66387

Foco Proyector LED Equipson PARLED
432 6 IP65 RGBWA+UV DMX 432W

RGBWA+UV



Iluminación Eventos

- Potencia: 432 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 45º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66412

Foco Proyector LED Equipson
SUPERLED 144 IP65 RGBWA+UV DMX
144W

RGBWA+UV



Iluminación Eventos

- Potencia: 144 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 15º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66443

Foco Proyector LED Equipson
SUPERLED 818 IP65 RGBW DMX 150W

RGBW



Iluminación Eventos

- Potencia: 150 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66464

Foco Proyector LED Equipson COB200
4 IP65 RGBW DMX 150W

- Potencia: 150 W
- Regulable: DMX

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación Eventos

- Ángulo de Apertura: 90º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Iluminación Eventos

Foco Proyector LED Equipson PARLED 126 6 IP65 RGBWA+UV DMX 126W

RGBWA+UV

Ref. 66496

- Potencia: 126 W
- Ángulo de Apertura: 45º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Iluminación Eventos

Foco Proyector LED Equipson SUPERBAT LED WI 712 IP65 RGBWA+UV DMX 90W con Batería

RGBWA+UV

Ref. 66520

- Potencia: 90 W
- Ángulo de Apertura: 25º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Iluminación Eventos

Foco Proyector LED Equipson LIGHT TRUSS BAT 41 RGBW DMX 12W con Batería

RGBWA+UV

Ref. 66531

- Potencia: 144 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Iluminación Eventos

Foco Proyector LED Equipson SUPERBAT LED 72 RGBWA+UV DMX 72W con Batería

RGBW

Ref. 66536

- Potencia: 12 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 35º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Iluminación Eventos

Bañador Lineal LED Equipson MBAR 612 BAT WI RGBWA+UV DMX 72W con Batería

RGBWA+UV

Ref. 66540

- Potencia: 72 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 40º
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC



Iluminación Eventos

Bañador Lineal LED Equipson MBAR 3250 W DMX 50W

RGBWA+UV

Ref. 66548

- Potencia: 72 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Iluminación Eventos

Bañador Lineal LED Equipson MBAR 472 BAT RGB DMX 72W con Batería

Blanco Cálido 2700K - 3200K

Ref. 66592

- Potencia: 50 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 40º
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Iluminación Eventos

Bañador Lineal LED Equipson MBAR 472 BAT RGB DMX 72W con Batería

RGB

Ref. 66596

- Potencia: 72 W
- Regulable: DMX

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación Eventos

- Ángulo de Apertura: 25°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Bañador Lineal LED Equipson MBAR
BAT 144 WI RGBWA+UV DMX 144W con
Batería

RGBWA+UV

Ref. 66599

- Potencia: 144 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 40°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Iluminación Eventos



Bañador Lineal LED Equipson MBAR
RGB 3 DMX 30W

RGB

Ref. 66600

- Potencia: 30 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 40°
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson WASH
LIGHT 576 4 IP65 RGB DMX 576W

RGB

Ref. 66628

- Potencia: 576 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 25°
- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
MULTIPROFILE ZOOM 25-50 LITE 600W

Aluminio

Ref. 66639

- Ángulo de Apertura: 25°-50°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 190x190x480 mm

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
MULTIPROFILE ZOOM 15-30 600W

Aluminio

Ref. 66643

- Ángulo de Apertura: 25°-50°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 190x190x480 mm

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
MULTIPROFILE ZOOM 25-50 600W

Aluminio

Ref. 66647

- Ángulo de Apertura: 25°-50°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 220x220x580 mm

Iluminación Eventos



Foco Proyector LED Equipson
MULTIPROFILE ZOOM LED 15-28 COB
DMX 200W

200 W

Ref. 66655

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 15°-28°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Iluminación Eventos

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX

Catalogo

Iluminacion led



DMX 200W

Iluminación Eventos

- Ángulo de Apertura: 20°- 45°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Foco Proyector LED Equipson
MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW DMX
200W

RGBW

Iluminación Eventos

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 17°-50°
- Protección IP: IP25
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66660



Foco Proyector LED Equipson
MULTIPROFILE ZOOM LED W3 17-50
DMX 200W

Blanco Cálido 3000K - 3200K

Iluminación Eventos

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 17°-50°
- Protección IP: IP25
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66663



Foco Proyector LED Equipson
THEATRE 300-500W

Aluminio

Iluminación Eventos

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 66667



Foco Proyector LED Equipson
THEATRE 2000W PC

2000 W

Iluminación Eventos

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 66668



Foco Proyector LED Equipson
THEATRE 2000W FR

2000 W

Iluminación Eventos

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio

Ref. 66672



Foco Proyector LED Equipson
THEATRE AUTOZOOM LED 200 DMX
200W

Blanco Cálido 3000K - 3200K

Iluminación Eventos

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 20° - 50°
- Protección IP: IP25
- Tensión Nominal: 100-240V AC

Ref. 66676



Foco Proyector LED Regulable
Equipson THEATRE ZOOM LED 15-55
DMX 200W

200 W

Iluminación Eventos

- Potencia: 200 W
- Regulable: DMX
- Ángulo de Apertura: 15° - 55°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC

Ref. 66680



Foco Proyector LED Equipson LED
VIDEO 400 DMX 180W

180 W

- Potencia: 180 W
- Regulable: DMX

Ref. 66684

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación Eventos

- Ángulo de Apertura: 170°
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment PAR 36 SPECIAL ST

Aluminio

Ref. 66688

- Regulable: DMX
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 120x92 mm
- Garantía: 2 Años
- Peso: 0.2 Kg



Iluminación Eventos

Kit Foco Proyector Portalámparas
Equipment para PAR 56 con 4 Filtros

Aluminio

Ref. 66692

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment PAR 56 SPECIAL

Aluminio

Ref. 66696

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 410x175 mm
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment PAR 64 SHORT 1 HANDLE
SILVER

Cromado

Ref. 66698

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Garantía: 2 Años
- Material: Aluminio
- Fuente Lumínica: PAR64



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment PAR 64 SHORT 2 ASAS
SILVER

Cromado

Ref. 66702

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 290x200 mm
- Garantía: 2 Años



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment PAR 64 SPECIAL SILVER

Cromado

Ref. 66704

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 410x200 mm
- Garantía: 2 Años



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment OUTDOOR IP65 PAR 64

Negro

Ref. 66708

- Protección IP: IP65
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 450x200 mm

Foco Proyector Portalámparas
Equipment MULTIPAR MSR 575 B/S

Negro - 133270
Cromado - 133272

Ref. 66710

- Tensión Nominal: 100-240V AC

Catalogo

Iluminacion led



Iluminación Eventos

- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 307x285x593 mm
- Garantía: 2 Años



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment CDM 35 PAR 36

35 W

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 311x203 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 66712



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment CDM 70 PAR 46

70 W

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 311x203 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 66716



Iluminación Eventos

Foco Proyector Portalámparas
Equipment CDM 150 PAR 56 SPOT

150 W

- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 311x203 mm
- Garantía: 2 Años

Ref. 66720

Protección respiratoria



Protección respiratoria

Pack 50 Mascarillas 3 Capas Protección
COVID-19

Azul

- Dimensiones: 175x95 mm
- Material: Spandex

Ref. 67579



Protección respiratoria

Pack 10 Mascarillas KN95 con Filtro
Integrado

Blanco

- Dimensiones: 100x145 mm
- Certificados: FDA
- Material: Algodón
Electroestático
- Tipo de Aislamiento: 95%

Ref. 67589



Protección respiratoria

Pack 20 Mascarillas para Niños KN95
FFP2 con Filtro Integrado 3 a 6 años

Blanco

Ref. 68369

- Dimensiones: 100x145 mm
- Certificados: GB 2626
- Material: Algodón
Electroestático
- Tipo de Aislamiento: 95%

Ref. 68898

Pack 20 Mascarillas KN95 con Filtro
Integrado

Blanco

Catalogo

Iluminacion led



Protección respiratoria

Protección facial y de cabeza



Protección facial y de cabeza

Visera de Protección

Blanco

- Garantía: 2 Años
- Grosor: 2 mm

Ref. 66843



Protección facial y de cabeza

Casco de Seguridad

Azul - 135813
Amarillo - 135819
Blanco - 135823

- Garantía: 2 Años

Ref. 67453



Protección facial y de cabeza

Casco de Seguridad 3M H700

Blanco - 136169
Azul - 136173
Amarillo - 136177

- Garantía: 3M
- Marca: 3M

Ref. 67753



Protección facial y de cabeza

Pantalla de Protección Facial

Transparente

Ref. 67755



Protección facial y de cabeza

Visera de Protección Antivaho
Antihuellas

Transparente

Ref. 67903

Protección ocular

Protección ocular

Gafas Panorámicas de Protección

Blanco

Ref. 66840

Catalogo

Iluminacion led



Prendas de protección



Traje de Protección Buzo Completo

XL - 133681
L - 136349

Ref. 66935

Prendas de protección



Traje de Protección Buzo Completo
Premium Reutilizable

Blanco

Ref. 67893

Prendas de protección



Bata Estéril

Azul

Ref. 68078

Prendas de protección

Guantes de protección



Guante de Trabajo y Protección Flor
Piel Vacuno

Blanco

- Garantía: 2 Años

Ref. 67529

Guantes de protección



Guante de Trabajo Americano

Blanco

Ref. 67557

Guantes de protección

Guante Anticorte Nivel 5

L - 135907
XL - 135911

Ref. 67565

Guantes de protección

Catalogo

Iluminacion led



Guantes Aislantes Dieléctricos

1000V

- Garantía: 2 Años
- Tipo de Aislamiento: 1000V

Ref. 67575



Guantes de protección

Guante de Protección térmica
Sotoguante Dieléctrico

L

- Garantía: 2 Años

Ref. 67593



Guantes de protección

Guantes de Protección PVC Largos

U

- Garantía: 2 Años
- Material: PVC

Ref. 67597



Guantes de protección

Guante de seguridad Cofra Flexycotton

8 - 135961
9 - 135963
10 - 135965

- Garantía: 2 Años

Ref. 67601



Guantes de protección

Guante de Trabajo de
Nylon/Poliuretano

8 - 135973
9 - 135977
10 - 135979

- Garantía: 2 Años

Ref. 67607



Guantes de protección

Caja de 100 Guantes de Vinilo sin Polvo

L - 136015
M - 136393

Ref. 67645



Guantes de protección

Caja de 100 Guantes de Latex

S - 136579
M - 136583
L - 136586
XL - 136587

Ref. 68011



Guantes de protección

Señales de Riesgo Eléctrico

Catalogo

Iluminacion led



Señal PVC Alta Tensión Peligro de Muerte

Amarillo

- Garantía: 2 Años

Ref. 67623

Señales de Riesgo Eléctrico



Señal PVC Riesgo Eléctrico

Amarillo

- Garantía: 2 Años

Ref. 67629

Señales de Riesgo Eléctrico

Desinfección y Esterilización



Tubo Vapor T8 UVC Germicida PHILIPS
36W 1200mm Desinfección y
Esterilización

Luz ultravioleta

- Potencia: 36W
- Protección IP: IP20
- Tensión: 103V
- Dimensiones: Ø28x1200 mm
- Intensidad de Corriente: 0.44A

Ref. 67793

Desinfección y Esterilización



Máquina de Humo para Higienización
Ambiental

Negro

- Potencia: 460 W
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 100-240V AC
- Tensión: 220-240V AC
- Dimensiones: 268x225x174 mm

Ref. 68230

Desinfección y Esterilización



Líquido Higienizante LPH BACT para
Máquina de Humo

Transparente

- Dimensiones: 5 L
- Certificados: CE
- Uso: Interior

Ref. 68249

Desinfección y Esterilización



Lámpara de Mesa con Tubo PHILIPS
UVC Germicida 36W para Desinfección
con Detector de Presencia

Luz ultravioleta

- Potencia: 36 W
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 93x93x458 mm

Ref. 68553

Desinfección y Esterilización



Máquina de Ozono Germicida para
Desinfección con Temporizador 10g/h

100 W

- Potencia: 100 W
- Protección IP: IP20
- Tensión Nominal: 220V - 240V AC
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 230x180x170 mm

Ref. 68558

Desinfección y Esterilización

Catalogo

Iluminacion led
